

# EasyControl - ondersteunde toestellen en functies

## EasyControl van Bosch

7736701341 EasyControl Single White  
 7736701392 EasyControl Single Black  
 7736701393 EasyControl Valves Set White  
 7736701394 EasyControl Valves Set Black




**EasyControl Adapter**  
7736701654



COMMUNICATIEPROTOCOLLEN	EMS2														EMS														HT3	iRT	OT	Aan-Uit
	Bosch Compress 5800i AW hybride	Bosch Compress 3400i AWS all-electric / hybride	Nefit EnvilLine AW all-electric / hybride	Bosch Condens 7000i WP	Nefit 1200 HRC/3-/4	Nefit 2300i HRC/3-/4	Nefit 9000i single	Nefit 9000i AquaPower Plus	Nefit TopLine single	Nefit TopLine Compact	Nefit TopLine AquaPower (Plus)	Nefit TrendLine	Nefit TrendLine AquaPower Plus	Nefit ProLine	Nefit SmartLine	Nefit BaselLine	Bosch Compact	Nefit EcomLine Elite	Bosch HRCII/HRSII	Bosch Condens 3000W/6000W	Nefit EcomLine VR24V	Nefit EcomLine HR(C)	Nefit EcomLine Economy (HRC23VT)	Nefit Economy HRC en VRC	Nefit ProLine Nxt	Bosch HRC / HRC Top / HRS Top	Andere merken OT cv-toestellen (1)	Nefit Turbo	Stadsverwarming	Andere merken Aan/Uit cv-toestellen (2)		
AANSLUITINGEN VERWARMINGSTOESTEL	EMS-bus	19-20	19-20	1-2	1-2	7-8	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	1-2	B-B	B-B	3-4	3-4	3-4	3-4	1-2	1-2-4	1-2					
<b>Gebruikersfuncties</b>																																
Demo mode Android/iOS																																
Bediening op afstand																																
Aanwezigheidsdetectie																																
24 klokprogramma's - voor iedere ruimte één																																
Weersafhankelijk regelen																																
Lokale buitentemperatuur via GPS																																
Openhaardfunctie																																
Grafische weergave energieverbruik																																
Weergave cv-waterdruk																																
Weergave warmtevraag WP én ketel																																
<b>Installateursfuncties</b>																																
Een storingsmelding doorzetten naar installateur																																
Uitlezen via HomeCom Pro webportal																																
Componententest																																

1) Raadpleeg de handleiding van uw toestel en/of de website van de fabrikant om te zien of uw toestel is voorzien van OpenTherm.  
 2) Raadpleeg de handleiding van uw toestel en/of de website van de fabrikant om te zien of uw toestel is voorzien van Aan/Uit.  
 3) Toestellen na sept. 2014 (serienr xxx-457-xxxxxxx-xxxxxxx of hoger) zijn voorzien van de juiste software om grafische weergave van het gasverbruik te tonen.  
 4) Eenmalige consent van gebruiker vereist.





### **Verschil tussen modulerende en aan-uit systemen**

Een modulerende regeling heeft een bidirectionele communicatiebus. Dit betekent aanstuur- en uitlees-mogelijkheden. Denk aan storingsdiagnose en bijvoorbeeld het uitlezen van de cv-waterdruk indien een druksensor in het verwarmingstoestel aanwezig is. Een aan/uit-regeling kan alleen aansturen. Uitleesmogelijkheden heeft deze regeling dus niet.

Dankzij de EasyControl Adapter kunnen ook gebruikers van aan/uit-verwarmingsproducten EasyControl gebruiken en profiteren van de voordelen. Bediening op afstand, heel eenvoudig programmeren, een zelflerend klokprogramma, aanwezigheidsdetectie en meer. Een bijkomend voordeel: bij vervanging van het oude cv-toestel door een nieuw Nefit Bosch cv-toestel komen automatisch de extra functionaliteiten van EasyControl beschikbaar, zoals uitgebreide uitleesmogelijkheden voor de gasverbruikweergave. Interesse in een hybride? EasyControl is ook toe te passen in de aangegeven hybride systemen.

### **Mogelijk met beperkte functionaliteiten**

In de HomeCom Pro webportal kan de installateur verwarmingstoestellen - na akkoord van de gebruiker - op afstand monitoren. Bij storingsmeldingen wordt een oorzakinschatting en mogelijke oplossingen gegeven. Instellingen kunnen uitgelezen en op afstand gewijzigd worden. De monitorfunctie (grafische weergave van sensorwaarden) is niet beschikbaar voor aangegeven toestellen.