

HR-
TOESTELLEN

WARMTE-
POMPEN

AIR-
CONDITIONING

BOILERS &
BUFFERVATEN

ZONNE-
ENERGIE

REGELINGEN

ROOKGAS-
AFVOER-
MATERIAAL

CASCADE-
SYSTEMEN

AFGIFTE-
SYSTEMEN

OVERIG

INDUSTRIËLE
OPLOSSINGEN

SUPPORT



NEFIT 

 **BOSCH**

Prijslijst Oktober 2024



HR-
TOESTELLEN

WARMTE-
POMPEN

AIR-
CONDITIONING

BOILERS &
BUFFERVATEN

ZONNE-
ENERGIE

REGELINGEN

ROOKGAS-
AFVOER-
MATERIAAL

CASCADE-
SYSTEMEN

AFGIFTE-
SYSTEMEN

OVERIG

INDUSTRIËLE
OPLOSSINGEN

SUPPORT



NEFIT >

9700I >

TRENDLINE II >

PROLINE NXT EN PROLINE ECO >

1200 >

BOSCH

ELEKTRISCH DOORSTROOMTOESTEL >

ELEKTRISCHE KETEL >

CONDENS 7000 WP >

CONDENS 7000F >



HR-TOESTELLEN

TOESTELVERGELIJK VAN COMBITOESTELLEN

PROLINE NXT HRC30/CW5

TRENDLINE II HRC30/CW5

9700I AQUAPOWER PLUS HRC 30/CW6



TECHNISCHE KENMERKEN

Verwarmingsrendement (bovenwaarde)	96,8 %	Universele rvs-wisselaar met extra Pro Active Plus zekerheden en universele RGA/LTV-adapter.	98,9%	Aluminium wisselaar met Friction Steerwelded lastechnologie.	98,9%	Robuuste aluminium warmtewisselaar.
Jaartaprendement (bovenwaarde)	84,9 %	Garantie warmtewisselaar: 10 jaar. Toestel heeft ontstekingselektrode en rvs-vlakbrander.	85,8%	Garantie warmtewisselaar: 15 jaar. Toestel heeft ontstekingselektrode en rvs-vlakbrander.	75,2%	
Formaat (h x b x d)	58 x 35 x 28 cm		70 x 44 x 31 cm		78,0 x (52,0 + 40,0) x 42,1 cm	Garantie warmtewisselaar: 10 jaar. Toestel heeft ontstekingselektrode en rvs-vlakbrander.
Gewicht	20 - 22 kg		30 - 35 kg		53 (+ 30) kg	
Geluid	55 dB(A)		50 dB(A)		< 47 dB(A)	

WARMWATERCOMFORT

Liters warm water per minuut van 40 °C	15 l/min	17 l/min	21,5 l/min (na 10 minuten 20 l/min)
Warmwaterbereiding	Doorstroomtoestel met platenwisselaar	High Speed doorstroomtoestel met platenwisselaar. Uit te breiden met 40 liter tank achter het cv-toestel.	Combitoestel met 40 liter boiler voorraad, dus altijd direct warm water

ZUINIGHEID

Modulatiegraad op CV	1 : 4,3	1 : 4,4	1 : 6-7
Standby E-gebruik	3 W	1,5 W	0,058 W
Energie systeemlabel met EasyControl van Bosch	A	A+	A+

INTERFACE - REGELTECHNIEK - BEHEER OP AFSTAND

Controlpaneel	2 segmentsdisplay met extra info-button	Dot matrix display met duidelijke scrolltekst en extra info-button	Multisegment kleurendisplay en extra info-button
HomeCom Pro mogelijk	Ja (geen monitorfunctie)	Ja	Ja
Communicatieprotocol	OpenTherm	EMS	EMS2

EIGENSCHAPPEN

Voordelen	<p>Beste HR-toestel als de aanschafprijs doorslaggevend is.</p> <p>Gemakkelijk te plaatsen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • door handige accessoires; • licht in gewicht; • kleinste HR-toestel als er weinig plaatsingsruimte is. <p>Goede EPC-prestaties.</p>	<p>Beste doorstroomtoestel dankzij hoge cv- en warmwater-rendement.</p> <p>Toptoestel in het middensegment dankzij goede prijs-kwaliteitsverhouding.</p> <p>Nieuwe trend in compacte kwaliteit: betrouwbaar comfort, compacte vormgeving en toekomstbestendig.</p> <p>Intelligente zelflerende optimaliserende software die zichzelf programmeert op basis van het warmwatergebruik.</p>	<p>Iconisch design: titaniumglas-mantel met geïntegreerd touchscreen met wit front.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Intuïtieve bediening via intelligente touchscreen. • Integrale oplossing; • geen losse componenten, alles binnen de mantel en bespaart tot 30% installatietijd. • duurzaam: start niet voor kleine warmwaterhoeveelheden, dus veel minder slijtage en superstil.
-----------	---	--	---



HR-TOESTELLEN

9700i HR ¹⁾

	MERK	TYPE	ENERGIE EFFICIËNTIEKLASSE		TOESTEL	TAPHOEVEELHEID (l/min)	WARMWATER VOORZIENING	NOMINAAL CV-VERMOGEN (kW)		AFMETINGEN h x b x d (cm)	ARTIKEL-NUMMER	PRIJS (€)
			verwarming	warm water				80/60 °C	50/30 °C			
	Nefit	9700i HR 25 ²⁾		-	Single	-	-	23,6	25,0	78,0 x 52,0 x 42,1	7736702502	2.631,00
		9700i HR 35 ²⁾		-	Single	-	-	33,7	35,0	78,0 x 52,0 x 42,1	7736702503	2.911,00
		9700i HR 50 ³⁾		-	Single	-	-	47,9	49,9	78,0 x 52,0 x 42,1	7736702504	3.294,00

De 9700i HR-toestellen zijn standaard voorzien van een parallelle RGA-adaptor Ø 80/80 mm. Daarnaast kan men optioneel zowel concentrisch 60/100 en 80/125mm aansluiten, beschikbaar als accessoires. De luchttoevoer is zowel links als rechts van de rookgasafvoer te plaatsen.

1) De 9700i HR single toestellen kunnen worden gecombineerd met cv-boilers van Nefit en Bosch. [Klik hier](#)

2) Voor een concentrische aansluiting op varianten HR 25, HR 35 kunnen concentrische RGA-adapters van beide diameters toegepast worden: 60/100 mm en 80/125 mm.

3) Voor een concentrische aansluiting op de variant HR 50 en HRC 45 is een adapter vereist met diameters 80/125 mm.

9700i HRC

	MERK	TYPE	ENERGIE EFFICIËNTIEKLASSE		TOE-SEL	TAPHOEVEELHEID (l/min)	WARMWATER VOORZIENING	NOMINAAL CV-VERMOGEN (kW)		AFMETINGEN h x b x d (cm)	ARTIKEL-NUMMER	PRIJS (€)
			verwarming	warm water				80/60 °C	50/30 °C			
	Nefit	9700i AquaPower Plus HRC 30/CW6			Combi	13* / 21**	Voorraadboiler	29,6	31,0	78,0 x (52,0+40,0) x 42,1	7736702505	3.779,00
		9700i AquaPower Plus HRC 45/CW6 ³⁾			Combi	14,6* / 24,4**	Voorraadboiler	42,0	45,0	78,0 x (52,0+40,0) x 42,1	7736702506	4.429,00
						HRC30 * Na 10 minuten 9 l/min ** Na 10 minuten 16 l/min						
						HRC45 * Na 10 minuten 11,8 l/min ** Na 10 minuten 20 l/min						

De 9700i HRC-toestellen zijn standaard voorzien van een parallelle RGA-adaptor Ø 80/80 mm. De luchttoevoer is zowel links als rechts van de rookgasafvoer te plaatsen.

ROOKGASAFVOERMATERIAAL 9700i

Zie voor informatie over 9700i rookgasafvoermateriaal de universele rookgasafmaterialen [hier](#) en kijk voor het specifieke 9700i rookgasafvoermateriaal [hier](#)

THERMOSTATEN 9700i

Zie voor informatie over thermostaten. [Klik hier](#)



HR-TOESTELLEN



ACCESSOIRES 9700I

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Nefit	Expansievat (14 l en 0,75 bar) + aansluitmaterialen	Expansievat van 14 liter. Voordruk 0,75 bar. Eenvoudig te monteren want van voorzijde benaderbaar. De set wordt geleverd incl. aansluitleidingen voor in het cv-toestel.	9700i HR 25/35 9700i AquaPower Plus HRC 30	7736702244	101,00
	Nefit	3-wegklep 1" (230 V)	Externe 3-wegklep 1" binnendraad voor 9700i HR 50.	9700i HR 50	7736702245	190,00
	Nefit	Motor 3-wegklep 1" (230 V)	Motor van externe 3-wegklep voor 9700i HR 50, deze zit al in 7736702245 en hoeft niet apart besteld te worden (alleen bij bijv. defecte motor).	9700i HR 50	7736702246	90,00
	Nefit	Boilersensor	Boilersensor (NTC 10 kΩ, Ø 6 mm) met verlengkabel.	9700i HR 25/35/50	20325	39,77
	Nefit	Kortsluitleiding	Kortsluitleiding om de boiler aansluitleidingen kort te sluiten bij een opstelling zonder boiler.	9700i HR 25/35	7107800	57,00
	Nefit	Reinigingsmes	Reinigingsmes voor wisselaar.	9700i	7719002503	56,00
	Nefit	Reinigingsborstelset	Set met 5 reinigingsborstels voor de wisselaar en 5 dichtingen (87101031530) voor reinigingsdeksel.	9700i	7719002502	97,00
	Bosch	Overstortventiel 4 bar	Overstortventiel voor Nefit 9700i HR 50	9700i HR 50	7746900327	22,24



HR-TOESTELLEN

ACCESSOIRES 9700i

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Nefit	Propaanombouwset 9700i HR 25	Propaanombouwset voor 9700i HR 25. Bevat HCM (KIM), instructie en een label om te plakken op het toestel. Inbouw door installateur toegestaan.	9700i HR 25	7736702519	40,00
		Propaanombouwset 9700i HR 35	Propaanombouwset voor 9700i HR 35. Bevat HCM (KIM), instructie en een label om te plakken op het toestel. Inbouw door installateur toegestaan.	9700i HR 35	7736702520	40,00
		Propaanombouwset 9700i HR 50	Propaanombouwset voor 9700i HR 50. Bevat HCM (KIM), instructie en een label om te plakken op het toestel. Inbouw door installateur toegestaan.	9700i HR 50	7736702521	40,00
		Propaanombouwset 9700i AquaPower Plus HRC 30/CW6	Propaanombouwset voor 9700i HRC 30/CW6. Bevat HCM (KIM), instructie en een label om te plakken op het toestel. Inbouw door installateur toegestaan.	9700i AquaPower Plus HRC 30/CW6	7736702517	40,00
		Propaanombouwset 9700i AquaPower Plus HRC 45/CW6	Propaanombouwset voor 9700i HRC 45/CW6. Bevat HCM (KIM), instructie en een label om te plakken op het toestel. Inbouw door installateur toegestaan.	9700i AquaPower Plus HRC 45/CW6	7736702518	40,00
	Nefit	Scheidingsunit 50/70kW	Set voor dubbele scheiding tussen cv-toestel en enkel gescheiden boiler. Platenwisselaar 70kW, boilerpomp, overstort, vul- en aftapkraan, handontluchters, 1/2" aansluiting voor expansievat.	tot 70kW	74533	1.929,00



HR-TOESTELLEN

TRENDLINE II

	MERK	TYPE	ENERGIE EFFICIËNTIEKLASSE		TOESTEL	TAPHOEVEELHEID (l/min)	WARM-WATER VOORZIENING	NOMINAAL CV-VERMOGEN (kW)		AFMETINGEN h x b x d (cm)	ARTIKEL-NUMMER	PRIJS (€)
			verwarming	warm water				60 °C (ΔT = 50 °C) / 40 °C (ΔT = 30 °C)	80/60 °C			
	Nefit	TrendLine II HRC 25/CW4			Combi	8,2 / 14	Platenwisselaar	6,9 - 24,5	7,4 - 26,2	69,5 x 44 x 30,4	7736700400	2.069,00
	Nefit	TrendLine II HRC 30/CW5			Combi	10 / 17	Platenwisselaar	6,9 - 29,5	7,4 - 31,5	69,5 x 44 x 30,4	7736700500	2.292,00
	Nefit	TrendLine AquaPower Plus II HRC 25/CW6			Combi	13* / 23**	QuickLoad-voorraad-boiler	6,9 - 24,5	7,4 - 26,2	100,7 x 44 x 52,5	7736700983	2.866,00
	Nefit	TrendLine AquaPower Plus II HRC 30/CW6			Combi	13* / 23**	QuickLoad-voorraad-boiler	6,9 - 29,5	7,4 - 31,5	100,7 x 44 x 52,5	7736700984	3.091,00
						* Na 10 minuten 9,5 l/min ** Na 10 minuten 17 l/min						

De TrendLine toestellen zijn standaard voorzien van een universele RGA-adaptor voorzien. Hier kan men zowel concentrisch 60/100 en 80/125mm als parallel 80-80mm op aansluiten.



THERMOSTATEN TRENDLINE II

Bekijk meer informatie over thermostaten. [Klik hier](#)




HR-TOESTELLEN

ACCESSOIRES TRENDLINE II

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Nefit	Voorraadboiler TrendLine II AquaPower Plus	Voor upgrade van TrendLine II CW4 of CW5 naar CW6. Past alleen op TrendLine II.	TrendLine II CW4 of CW5	7736700514	965,00
	Nefit	Snelvlunit	Voor bijvullen van de cv-installatie zonder vulkraan en vulslang.	TrendLine I TrendLine II	7746900803	132,56
	Nefit	Solarsensor	Geeft aan het cv-toestel door welke temperatuur het water, voorverwarmd door de zonneboiler, heeft. Het brandergedrag wordt hier op afgestemd.	ProLine NxT TrendLine II CW4 & CW5	7746900804	35,34
	Nefit	Reinigingsmes	Voor het schoonmaken van de TrendLine wisselaar.	TrendLine I TrendLine II	7736701880	28,33
	Nefit	TrendLine servicekoffer	Servicekoffer met gangbare onderdelen voor de TrendLine van Nefit.	TrendLine I TrendLine II	7746901859	1.434,58

PROPAANOMBOWSETS TRENDLINE II

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Nefit	Propaanombouwset TrendLine II	Propaanombouwset TrendLine II. Inbouw door installateur toegestaan.	TrendLine II	7736700934	46,00



HR-TOESTELLEN

PROLINE

	MERK	TYPE	ENERGIE EFFICIËNTIEKLASSE		TOE- STEL	TAP- HOEVEELHEID (l/min)	WARM- WATER VOOR- ZIENING	NOMINAAL CV-VERMOGEN (kW)		AFMETINGEN h x b x d (cm)	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
			verwarming 	warm water 				80/60 °C	50/30 °C			
	Nefit	ProLine NxT HRC 24/CW3			Combi	6 / 10	Platenwis- selaar	5,7 - 22,8	6,2 - 24,7	58 x 35 x 28	7746901850	1.708,00
		ProLine NxT HRC 24/CW4			Combi	7,5 / 12,5	Platenwis- selaar	5,7 - 22,8	6,2 - 24,7	58 x 35 x 28	7746901851	1.778,00
		ProLine NxT HRC 30/CW5			Combi	9 / 15	Platenwis- selaar	6,6 - 27,5	7,1 - 30,2	58 x 35 x 28	7746901852	2.102,00
		ProLine Eco HRC 24/CW4			Combi	7,5 / 12,5	Platenwis- selaar	5,7 - 22,8	6,2 - 24,7	58 x 35 x 28	7736701716	1.909,00
De ProLine Eco HRC 24/CW4 is voorzien van geoptimaliseerde componenten en software ter verbetering van het tapwaterrendement, waardoor een verbeterde Energie Index voor woninglabelverbetering van de woning in de bestaande bouw kan worden verkregen.												

De ProLine NxT- en Eco-toestellen zijn standaard van een universele RGA-adapter voorzien. Hier kan men zowel concentrisch 60/100 en 80/125mm als parallel 80-80mm op aansluiten.

ROOKGASAFVOERMATERIAAL PROLINE

Kijk voor informatie over ProLine rookgasafvoermateriaal de universele rookgasafmaterialen **hier** en de specifieke TrendLine II / ProLine rookgasafvoermateriaal **hier**.

THERMOSTATEN PROLINE

Kijk voor informatie over thermostaten **hier**.









Let op:

- ProLine toestellen hebben het OpenTherm communicatieprotocol.
- ProLine toestellen weersafhankelijk aansturen: bestel voor ModuLine 2050 - behalve de EasyControl van Bosch, deze bepaalt de lokale buitentemperatuur zonder buitenvoeler - een blauwe aansluitconnector (73775) om de buitenvoeler correct aan te kunnen sluiten.



HR-TOESTELLEN





ACCESSOIRES PROLINE NXT

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Nefit	Condensafvoerslang	Voor snelle en eenvoudige aansluiting van de condensafvoer op het riool.	ProLine NxT	7101535	15,34
	Nefit	Montagebeugel standaard	Voor projectvoormontage, met installatiesjabloon.	ProLine NxT	7736700554	67,77
	Nefit	Montagebeugel uitgebreid	Met overstortventiel, gaskraan, inlaatcombinatie, expansievat-aansluiting en één afvoer voor overstort cv-, sanitair- en condenswater.	ProLine NxT	7736700555	197,37
	Nefit	Snelvulunit	Voor bijvullen van de cv-installatie zonder vulkraan en vulslang.	ProLine NxT	7736700557	106,06
	Nefit	Montageframe bovenaansluiting	Verhoogd frame om leidingen achter het cv-toestel te leiden.	ProLine NxT	7736700558	131,09
	Nefit	Expansievatframe	Montageframe met geïntegreerde expansievat 12 liter.	ProLine NxT	7736701573	254,55
	Nefit	Afdekkap	Witte afdekkap voor het uit het zicht plaatsen van de leidingaansluitingen onder het cv-toestel.	ProLine NxT	7736701572	85,81
	Nefit	Solarsensor	Geeft aan het cv-toestel door welke temperatuur het water, voorverwarmd door de zonneboiler, heeft. Het brandergedrag wordt hier op afgestemd.	ProLine NxT TrendLine II CW4 & CW5	7746900804	35,34




HR-TOESTELLEN

ACCESSOIRES PROLINE NXT

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Nefit	Schoonmaakborstel	Voor het schoonmaken van de ProLine wisselaar.	ProLine ProLine NxT ProLine Eco	7746900849	32,36
	Nefit	Isolatiebescherming	Toe te passen tijdens het reinigen van de warmtewisselaar.	ProLine ProLine NxT 1200	7736702370	25,00
	Nefit	ProLine NxT / Eco servicekoffer	Servicekoffer met gangbare onderdelen voor de ProLine NxT en ProLine Eco.	ProLine NxT ProLine Eco	7736701725	1.324,00
	Nefit	Hogedruk Kit ProLine NxT HRC 24/CW3	Deze accessoire zorgt ervoor dat maximale toegestane drukval P_{max} wordt verhoogd. Hierdoor kunnen langere rookgasafvoerlengtes in kleinere diameters worden gerealiseerd, met name bij hoogbouw met lange individuele afvoeren biedt dit een oplossing.	ProLine NxT HRC 24/ CW3 ProLine NxT HRC 24/ CW3 CT	7736701288	43,00
	Nefit	Hogedruk Kit ProLine NxT HRC 24/CW4		ProLine NxT HRC 24/ CW4 ProLine NxT HRC 24/ CW4 CT	7736701289	43,00
	Nefit	Hogedruk Kit ProLine NxT HRC 30/CW5		ProLine NxT HRC 30/ CW5 ProLine NxT HRC 30/ CW5 CT	7736701348	43,00

PROPAANOMBOWSETS PROLINE NXT

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Nefit	Propaanombouwset ProLine NxT HRC 24/CW3	Propaanombouwset ProLine NxT. Inbouw door installateur toegestaan.	ProLine NxT HRC 24/CW3 ProLine NxT HRC 24/CW3 CT	7736700625	25,75
	Nefit	Propaanombouwset ProLine NxT HRC 24/CW4	Propaanombouwset ProLine NxT. Inbouw door installateur toegestaan.	ProLine NxT HRC 24/CW4 ProLine NxT HRC 24/CW4 CT	7736700626	25,75
	Nefit	Propaanombouwset ProLine NxT HRC 30/CW5	Propaanombouwset ProLine NxT. Inbouw door installateur toegestaan.	ProLine NxT HRC 30/CW5 ProLine NxT HRC 30/CW5 CT	7736701183	35,96



HR-TOESTELLEN

NEFIT 1200

	MERK	TYPE	ENERGIE EFFICIËNTIEKLASSE TOESTEL		TAP-HOEVEELHEID (L/MIN)	WARMWATER VOORZIENING	NOMINAAL CV-VERMOGEN (KW)	AFMETINGEN H X B X D (CM)	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
			VERWARMING	WARM WATER						
	Nefit	1200 HRC 20/3			6 l/min	Platenwisselaar	5,5 – 21	66 × 39 × 28	7736902180	1.550,00
	Nefit	1200 HRC 28/4			8 l/min	Platenwisselaar	6,7 – 29	66 × 39 × 28	7736902181	1.680,00

ROOKGASAFVOERMATERIAAL 1200

Kijk voor informatie over 1200 rookgasafvoermateriaal de universele rookgasafmaterialen [hier](#).

THERMOSTATEN 1200

Kijk voor informatie over thermostaten [hier](#).







ACCESSOIRES NEFIT 1200

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Nefit	Concentrische adapter Ø 80/125 mm	RGA-adapter Ø 80/125 mm concentrisch wit voor op cv-toestel.	1200, 2300i, 9700i (HR 50)	7738112714	28,89
	Nefit	2-pijp adapter Ø 80/80 mm	RGA-adapter Ø 80/80 mm 2-pijps wit voor op cv-toestel.	1200, 2300i	7738113529	56,00
	Nefit / Buderus	Buitenvoeler (NTC, 10 kΩ)	Voeler (NTC, 10 kΩ) voor weersafhankelijk regelen met ModuLine 1010 H, ModuLine 2050, ModuLine 3000, AM 10 en MC 400 voor betreffende toepassing.	1200, 9700i TrendLine II ProLine NxT AM 10 MC 400	5991374	43,00
	Nefit	Aansluitset CV- en tapwater koppelingen	Verlooppoppelingen van 3/4"- 22 mm knel en 1/2"- 15 mm knel.	1200	7736902396	25,43



HR-TOESTELLEN

ACCESSOIRES 2300I EN BASELINE

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Nefit	Schoonmaakset (nr. 1156)	Set met een reinigingsborstel voor het reinigen van de BaseLine II wisselaar en gereedschap voor het uittillen van het verdringslichaam.	2300i / BaseLine II	7719003006	44,19
	Nefit	Schoonmaakset (nr. 1157)	Reinigingsborstel voor het reinigen van de BaseLine II wisselaar.	BaseLine II	7719003007	30,93
	Nefit	Kleine borstel van reinigungsset BaseLine wisselaar (5 stuks)	-	2300i / BaseLine II	7738113221	98,62
	Nefit	Grote borstel van reinigungsset BaseLine wisselaar	-	2300i / BaseLine II	7738113220	21,83
	Nefit	Reinigungsset BaseLine wisselaar	-	2300i / BaseLine II	7738113398	121,86
	Nefit	Isolatiebescherming	Toe te passen tijdens het reinigen van de warmtewisselaar.	ProLine ProLine NxT 1200	7736702370	25,00
	Bosch	Gas ombouwkij (G20)	-	1200 HRC 20/3	7736902628	20,85
	Bosch	Gas ombouwkij (G25.3)	-	1200 HRC 20/3	7736902635	17,18



HR-TOESTELLEN

ELEKTRISCH DOORSTROOMTOESTEL

	MERK	TYPE	ENERGIE EFFICIËNTIEKLASSE	OMSCHRIJVING	MATERIAAL	KENMERKEN	TOEPASSING	AFMETINGEN h x b x d (cm)	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
			warm water							
	Bosch	Tronic 5001 11/13 ESOB		Wit, 11/ 13 kW 400V aansluiting	Kunststof	Hangend, achteraansluiting	Enkel of meerdere aftappunten	48,3 x 23,6 x 10,6	7736507067	384,00

ACCESSOIRES ELEKTRISCH DOORSTROOMTOESTEL

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	BZ45K23	Koppelingen om leidingen van onderaf aan te sluiten.	TR5001 11/13 ESOB	7736504298	89,00
	Bosch	Afschakelrelais	Het afschakelrelais kan worden toegepast in situaties waarbij de Tronic 3500 elektrische ketel en de TR5000 11/13 samen worden geïnstalleerd. Dit relais zorgt ervoor dat de Tronic 3500 zal uitschakelen zodra er een tapwaterverraag is van de TR5000 11/13. Hierdoor kan de elektrische hoofdaansluiting beperkt worden (met daarbij een eventuele lager vastrecht).	TR5001 11/13 ESOB	7736504297	52,00
	Bosch	Wi-Fi Dongel	Om via wifi verbinding te maken met de HomeCom Easy app	TR5001 11/13 ESOB	7736501116	74,00
	Nefit	Mengventiel standaard, 15 mm knel	Instelbaar mengventiel voor het begrenzen van het tapwater tot 55°C, voor combinatie met onder andere zonneboilersystemen. Wordt standaard meegeleverd in de Solarline installatieset 120.	TR5001 11/13 ESOB	27106	36,00

HR-TOESTELLEN

WARMTE-POMPEN

AIR-CONDITIONING

BOILERS & BUFFERVATEN

ZONNE-ENERGIE

REGELINGEN

ROOKGAS-AFVOER-MATERIAAL

CASCADE-SYSTEMEN

AFGIFTE-SYSTEMEN

OVERIG

INDUSTRIËLE OPLOSSINGEN

SUPPORT



HR-TOESTELLEN

ELEKTRISCHE KETEL

	MERK	TYPE	ENERGIE EFFICIËNTIEKLASSE	TOESTEL	VERWARMINGS-VERMOGEN	NET-SPANNING	WARM-WATER-VOORZIENING	AFMETINGEN h x b x d (cm)	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
			verwarming							
	Bosch	Tronic Heat 3500 4		Single	4kW	230V of 400V. Let op de totale elektra vraag van de woning!	Alleen mogelijk i.c.m. met externe boiler en 3-wegklep (zie accessoire 8738104964)	712 x 330 x 273	7738504923	1.399,00
		Tronic Heat 3500 6		Single	6kW			712 x 330 x 273	7738504924	1.478,00
		Tronic Heat 3500 9		Single	9kW			712 x 330 x 273	7738504925	1.561,00
		Tronic Heat 3500 12		Single	12kW	400V. Let op de totale elektra vraag van de woning!		712 x 330 x 273	7738504926	1.665,00
		Tronic Heat 3500 15		Single	15kW			712 x 416 x 300	7738504927	1.777,00
		Tronic Heat 3500 18		Single	18kW			712 x 416 x 300	7738504928	1.881,00
		Tronic Heat 3500 24		Single	24kW			712 x 416 x 300	7738504929	1.991,00








THERMOSTATEN TRONIC 3500

Bekijk meer informatie over thermostaten. [Klik hier](#)



HR-TOESTELLEN

ACCESSOIRES ELEKTRISCHE KETEL

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
		Boilersensor	Boilersensor NTC 10 kΩ/25 °C, ook te gebruiken wanneer Tronic Heat 3500 als back up wordt gebruikt	Tronic Heat 3500 toestellen	7738504990	23,00
		Aansluitset voor tapwater	3-wegklep voor boiler aansluiting voor warm tapwater	Tronic Heat 3500 toestellen	7738504991	189,00
	Bosch	Ophangbeugel	Beugel om de ketel aan de muur te monteren (voor zwakkere muren)	Tronic Heat 3500 toestellen	8738106919	20,00
		Thermostaat voor vloerverwarming	Beveiligingsthermostaat voor vloerverwarming (50 °C)	Tronic Heat 3500 toestellen	7738505149	53,03
		Flexibele aansluitleiding	Flexibele aansluitleiding	Tronic Heat 3500 toestellen	7738504993	75,00
	Bosch	Ringsleutel	Ringsleutel voor het losdraaien van het verwarmingselement.	Tronic Heat 3500 toestellen	8738107612	56,00
	Bosch	Afschakelrelais	Het afschakelrelais kan worden toegepast in situaties waarbij de Tronic 3500 elektrische ketel en de TR5000 11/13 samen worden geïnstalleerd. Dit relais zorgt ervoor dat de Tronic 3500 zal uitschakelen zodra er een tapwaterverraag is van de TR5000 11/13. Hierdoor kan de elektrische hoofdaansluiting beperkt worden (met daarbij een eventuele lager vastrecht).	TR5000 11/13 EB	7736504297	52,00



HR-TOESTELLEN

CONDENS 7000 WP (VLOERSTAAND OF WANDHANGEND)

	MERK	TYPE	ENERGIE EFFICIËNTIEKLASSE		TOESTEL	TAP-HOEVEELHEID (l/min)	WARM-WATER VOORZIENING	NOMINAAL CV-VERMOGEN (kW)		AFMETINGEN h x b x d (cm)	ARTIKEL-NUMMER	PRIJS (€)
			verwarming	warm water				80/60 °C	50/30 °C			
						60 °C (ΔT = 50 °C) / 40 °C (ΔT = 30 °C)						
	Bosch	Condens 7000 WP 50 kW		-	Single (exclusief aansluitset en RGA-adapter)			13-46,5	14,3-49,9	112 x 52 x 45,7	7736702200	3.141,00
		Condens 7000 WP 70 kW		-	Single (exclusief aansluitset en RGA-adapter)			13-62,6	14,3-69,5	112 x 52 x 45,7	7736702201	4.119,00
		Condens 7000 WP 100 kW	Geen label vereist boven 70 kW	-	Single (exclusief aansluitset en RGA-adapter)			19,3-94,5	20,8-99,5	112 x 52 x 45,7	7736702203	5.482,00
		Condens 7000 WP 125 kW	Geen label vereist boven 70 kW	-	Single (exclusief aansluitset en RGA-adapter)			24,1-118,1	26,2-124,5	112 x 52 x 58,7	7736702204	6.642,00
		Condens 7000 WP 150 kW	Geen label vereist boven 70 kW	-	Single (exclusief aansluitset en RGA-adapter)			24,1-141,7	26,2-146	112 x 52 x 58,7	7736702205	7.987,00

De Condens 7000 WP toestellen zijn zowel staand, als hangend aan de wand te monteren.

ROOKGASAFVOER VOOR CASCADESYSTEMEN

Bekijk meer informatie over het Condens 7000 WP rookgasafvoermateriaal voor een enkel toestel. [Klik hier](#)

Bekijk meer informatie over het Condens 7000 WP Cascade rookgasafvoermateriaal. [Klik hier](#)






CONDENS 7000 WP - CASCADE REGLINGEN

Bekijk meer informatie over de cascade basis [Klik hier](#) en geavanceerde cascade regelingen. [Klik hier](#)



HR-TOESTELLEN

CONDENS 7000 WP - ACCESSOIRES

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Tacanova	3-wegklep 230 V	3-wegklep 230 V DN32, 1 1/4 inch, KVS 18 m³/h. Bij gebruik van de 3-wegklep voor tapwaterbereiding, ervoor zorgen dat de tapwaterboiler een continue uitgang heeft van minimaal 50% van het ketelvermogen! Geschikt voor boilervermogens tot 100 kW!	Condens 7000 WP 50 kW Condens 7000 WP 70 kW Condens 7000 WP 100 kW	7736701881	722,53
	Wilo	Pomp (energie-besparende klasse A) 70 kW	Werking vermogensgeregeld of Delta P variabel DN25, met aansluitkabel en stekkers Voor 50 & 70 kW	Condens 7000 WP 50 kW Condens 7000 WP 70 kW	7736701875	192,36
	Wilo	Pomp (energie-besparende klasse A) 100 kW	Werking vermogensgeregeld of Delta P variabel DN25, met aansluitkabel en stekkers Voor 100 kW	Condens 7000 WP 100 kW	7736701874	477,40
	Wilo	Pomp (energie-besparende klasse A) 150 kW	Werking vermogensgeregeld of Delta P variabel DN25, met aansluitkabel en stekkers Voor 125 & 150 kW	Condens 7000 WP 125 kW Condens 7000 WP 150 kW	7736701873	654,18
	-	Montageframe voor enkel toestel	Montageframe voor enkel toestel. • De ketel kan vrij op het frame in de omgeving worden geplaatst. • Meerdere frames kunnen ook met elkaar worden gecombineerd. De set bevat: • Benodigde montagestrips • Verstelbare voetjes	Condens 7000 WP	7736702021	316,00
	Nefit	Scheidingsunit 50/70kW	Set voor dubbele scheiding tussen cv-toestel en enkel gescheiden boiler. Platenwisselaar 70kW, boilerpomp, overstort, vul- en aftapkraan, handontluchters, 1/2" aansluiting voor expansievat.	tot 70kW	74533	1.929,00

HR-
TOESTELLENWARMTE-
POMPENAIR-
CONDITIONINGBOILERS &
BUFFERVATENZONNE-
ENERGIE

REGELINGEN

ROOKGAS-
AFVOER-
MATERIAALCASCADE-
SYSTEMENAFGIFTE-
SYSTEMEN

OVERIG

INDUSTRIËLE
OPLOSSINGEN

SUPPORT



HR-TOESTELLEN




CONDENS 7000 WP - ACCESSOIRES

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	Aansluitset (Gas) V1/V2-V3	Aansluitset (gas) voor gemakkelijke vervanging van een Nefit TopLine II naar een Bosch Condens 7000 WP	Condens 7000 WP	7736702398	52,11
	Bosch	Adapter (Hydrauliek)	Adapter (hydrauliek) voor gemakkelijke vervanging van een Nefit TopLine II naar een Bosch Condens 7000 WP	Condens 7000 WP	7736702402	23,44
	Bosch	Aansluitset (Gas) (Flexibele) V1/V2-V3	Flexibele aansluitset (gas) voor gemakkelijke vervanging van een Nefit TopLine II naar een Bosch Condens 7000 WP	Condens 7000 WP	7736702403	118,62
	Bosch	Isolatie pompgroep single	Isolatie pompgroep voor een solotoestel	Condens 7000 WP	7736701876	86,21



HR-TOESTELLEN



CASCADE-ONDERDELEN - POMPGROEPEN

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
		Pompgroep 50 & 70 kW	<p>Pompgroep set te gebruiken met het basisframe (7736701912) voor single ketel en bij een cascade-unit TL1 tot TL6, TR2 tot TR6. Zonder isolatie.</p> <p>De set bevat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wilo Para STG 25/8 hoogrendementspomp • 3 bar veiligheidsklep • gaskraan met geïntegreerde brandbeveiligingsklep • stopkranen • manometer • verbinding voor externe MAG • KFE kraan 	<p>Condens 7000 WP 50 kW Condens 7000 WP 70 kW</p>	7736701864	560,76
		Pompgroep 100 kW	<p>Pompgroep set te gebruiken met het basisframe (7736701912) voor single ketel en bij een cascade-unit TL1 tot TL6, TR2 tot TR6. Zonder isolatie.</p> <p>De set bevat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wilo Stratos Para 25/18 hoogrendementspomp • 3 bar veiligheidsklep • gaskraan met geïntegreerde brandbeveiligingsklep • stopkranen • manometer • verbinding voor externe MAG • KFE kraan 	<p>Condens 7000 WP 100 kW</p>	7736701865	603,00
		Pompgroep 125 & 150 kW	<p>Pompgroep set te gebruiken met het basisframe (7736701912) voor single ketel en wanneer een cascade-unit TL1 tot TL6, TR2 tot TR6. Zonder isolatie.</p> <p>De set bevat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wilo Stratos Para 25/112 hoogrendementspomp • 3 bar veiligheidsklep • gaskraan met geïntegreerde brandbeveiligingsklep • stopkranen • manometer • verbinding voor externe MAG • KFE kraan 	<p>Condens 7000 WP 125 kW Condens 7000 WP 150 kW</p>	7736701866	827,75



HR-TOESTELLEN

CASCADE-ONDERDELEN - POMPGROEPEN

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	-	Isolatie voor pompgroep	<p>Te gebruiken bij:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pompgroep 50 & 70 kW (7736701864) Pompgroep 100 kW (7736701865) Pompgroep 125 & 150 kW (7736701866) <p>Te gebruiken bij wandmontage van het toestel. Bij een cascadestelsysteem zit de isolatie bij het frame.</p>	Pompgroep 50 & 70 kW Pompgroep 100 kW Pompgroep 125 & 150 kW	7736701876	86,21
	-	Pompgroep warmwaterbereiding tot 70 kW	<p>Voor tapwaterbereiding met de eerste ketel in een cascade-unit via een 3-wegklep. Componenten vervangen pompgroep voor deze ketel.</p> <p>De set bevat:</p> <ul style="list-style-type: none"> Wilco Para STG 25/875 energiezuinige pomp veiligheidsventiel 3 bar terugslagklep leidingwerk 3-wegklep 1 1/4 inch, DN 32 gaskraan met geïntegreerde brandveiligheidsklep 	Condens 7000WP 50 kW Condens 7000WP 70 kW	7736701867	2.481,41

PROPAANOMBOWSETS CONDENS 7000 WP

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	Ombouwset 3P 50 kW	Propaanombouwset Condens 7000 WP 50 kW	Condens 7000 WP 50 kW	7736702378	83,19
		Ombouwset 3P 70 kW	Propaanombouwset Condens 7000 WP 70 kW	Condens 7000 WP 70 kW	7736702379	83,19
		Ombouwset 3P 100 kW	Propaanombouwset Condens 7000 WP 100 kW	Condens 7000 WP 100 kW	7736702381	83,19
		Ombouwset 3P 125 kW	Propaanombouwset Condens 7000 WP 125 kW	Condens 7000 WP 125 kW	7736701860	83,19
		Ombouwset 3P 150 kW	Propaanombouwset Condens 7000 WP 150 kW	Condens 7000 WP 150 kW	7736701861	83,19



HR-TOESTELLEN

VLOERSTAANDE LOW NOX TOESTELLEN CONDENS 7000F(P) HR

	MERK	TYPE	ENERGIE EFFICIËNTIEKLASSE		TOESTEL	TAP-HOEVEELHEID (l/min)	WARM-WATER VOOR-ZIENING	NOMINAAL CV-VERMOGEN (kW)		AFMETINGEN h x b x d (cm)	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
			verwarming	warm water		60 °C (ΔT = 50 °C) / 40 °C (ΔT = 30 °C)		80/60 °C	50/30 °C			
	Bosch Low Nox	7000F 75 L	Geen label vereist boven 70 kW	-	Single (exclusief aansluitset en RGA-adapter)	-	-	69,4	75	147 x 67 x 73,6	7736607164	8.984,00
		7000F 75 R		-		-	69,4	75	147 x 67 x 73,6	7736607158	8.984,00	
		7000F 100 L		-		-	93	100	147 x 67 x 73,6	7736607165	9.443,00	
		7000F 100 R		-		-	93	100	147 x 67 x 73,6	7736607159	9.443,00	
		7000F 150 L		-		-	139,8	150	147 x 67 x 104,8	7736607166	12.934,00	
		7000F 150 R		-		-	139,8	150	147 x 67 x 104,8	7736607160	12.934,00	
		7000F 200 L		-		-	186,1	200	147 x 67 x 131,8	7736607167	15.834,00	
		7000F 200 R		-		-	186,1	200	147 x 67 x 131,8	7736607161	15.834,00	
		7000F 250 L		-		-	232,9	250	147 x 67 x 131,8	7736607168	19.483,00	
		7000F 250 R		-		-	232,9	250	147 x 67 x 131,8	7736607162	19.483,00	
	7000F 300 L	-	-	280	300	147 x 67 x 131,8	7736607169	22.846,00				
	7000F 300 R	-	-	280	300	147 x 67 x 131,8	7736607163	22.846,00				
	Bosch Low Nox	7000FP 350 L	Geen label vereist boven 70 kW	-	Single (exclusief aansluitset en RGA-adapter)	-	-	326,7	350	167 x 75 x 188	7736607173	28.692,00
		7000FP 350 R		-		-	326,7	350	167 x 75 x 188	7736607170	28.692,00	
7000FP 400 L		-		-		380,6	408	167 x 75 x 188	7736607174	32.790,00		
7000FP 400 R		-		-		380,6	408	167 x 75 x 188	7736607171	32.790,00		
7000FP 500 L		-		-		466,7	500	167 x 75 x 204	7736607175	40.356,00		
7000FP 500 R		-		-		466,7	500	167 x 75 x 204	7736607172	40.356,00		

ROOKGASAFVOERMATERIAAL CONDENS 7000F HR | CONDENS 7000FP HR

Kijk voor informatie over specifiek Condens 7000F HR | Condens 7000FP HR rookgasafvoermateriaal [hier](#).







REGELINGEN CONDENS 7000F HR | CONDENS 7000FP HR

Kijk voor informatie over regelingen voor de Condens 7000F HR | Condens 7000FP HR [hier](#).



HR-TOESTELLEN





ACCESSOIRES CONDENS 7000F HR | CONDENS 7000FP HR

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	Veiligheidsset ≤ 3 bar	Met manometer en automatische ontlufter, voor veiligheidsklep 3 bar, isolering 75/100 kW, R1"	Condens 7000F	7736602644	116,34
			Met manometer en automatische ontlufter, voor veiligheidsklep 3 bar, isolering 150/300 kW, R1" 1/4"	Condens 7000F	7736602645	169,64
	Bosch	Veiligheidsset > 3 bar	Met manometer en automatische ontlufter, voor veiligheidsklep 4-6 bar, isolering 75/100 kW, R1" en 150/300 kW, R1" 1/4" (Veiligheidsklep maakt geen deel uit van de set)	Condens 7000F	7736606991	405,84
	Bosch	Veiligheidsklep 3 bar	Veiligheidsklep 3 bar voor KSG600	Condens 7000FP	7736606044	320,73
	Bosch	Veiligheidsklep 4 bar	Veiligheidsklep 4 bar voor KSG600	Condens 7000FP	7736606045	320,73
	Bosch	Veiligheidsklep 5 bar	Veiligheidsklep 5 bar voor KSG600	Condens 7000FP	7736606046	320,73
	Bosch	Veiligheidsklep 6 bar	Veiligheidsklep 6 bar voor KSG600	Condens 7000FP	7736606047	320,73



HR-TOESTELLEN







ACCESSOIRES CONDENS 7000F HR | CONDENS 7000FP HR

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	Aansluitingsset	1 1/4" voor aansluitset	Condens 7000F Condens 7000FP	7736602647	36,45
			1" voor aansluitset	Condens 7000F	7736602648	53,28
	Bosch	Aansluiting ingesteld voor onafhankelijk gebruik van de kamerlucht	DN 110 - 75, 100, 150 kW	Condens 7000F	7736602650	168,22
			DN 160 - 200, 250, 300 kW	Condens 7000F	7736602651	168,22
	Bosch	Terugslagklep	Wordt gebruikt bij het installeren van de cascade zonder cascade-leidingen, voor de 75 / 150 kW-toestellen (PN 16 / DN 50)	Condens 7000F	7736602665	103,74
			Wordt gebruikt bij het installeren van de cascade zonder cascadeleidingen, voor de 200 / 300 kW-toestellen (PN 16 / DN 65)	Condens 7000F	7736602678	131,78
	Bosch	Adapterflens voor boilercirculatiepomp	Koppelstuk voor pomp DN50 / PN6 / G1 1/2" (L= 179) voor pomp met draadaansluiting: bijv. Grundfoss Magna3 25-40 / 60 / 80, Wilo Stratos 25	Condens 7000F	7736602667	99,53
			Koppelstuk voor pomp DN65 / PN6 / G1 1/2" (L= 186) voor pomp met draadaansluiting: bijv. Grundfoss Magna3 25-100	Condens 7000F	7736602682	114,96
			Koppelstuk voor pomp DN50 / PN16 / G1 1/2" (L=172) voor pomp met draadaansluiting	Condens 7000F	7736602758	99,53
	Bosch	Adapterflens voor boilercirculatiepomp	Koppelstuk voor pomp DN65 / DN40 / PN6 (L= 166) voor pomp flensaansluiting: bijv. Grundfoss Magna3 40-60, Wilo Stratos 40	Condens 7000F	7736602680	114,96
			Koppelstuk voor pomp DN65 / DN40 / PN16 (L=166) voor pomp flensaansluiting	Condens 7000F	7736602764	114,96
	Bosch	Aansluiting toestelcascade	De aansluiting toestelcascade is bedoeld voor single toepassing	Condens 7000F	7736602662	167,15



HR-TOESTELLEN

ACCESSOIRES CONDENS 7000F HR | CONDENS 7000FP HR

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	Propaanombouwset (G31) - 75 + 100 kW	-	Condens 7000F 75+100kW	7736603619	266,91
	Bosch	Propaanombouwset (G31) - 150 kW	-	Condens 7000F 150kW	7736603807	367,00
	Bosch	Propaanombouwset (G31) - 200 kW	-	Condens 7000F 200kW	7736603808	367,00
	Bosch	Propaanombouwset (G31) - 250 kW	-	Condens 7000F 250kW	7736603809	367,00
	Bosch	Propaanombouwset (G31) - 300 kW	-	Condens 7000F 300kW	7736603810	367,00
	Bosch	Veiligheidsset KSG600	Veiligheidsset KSG600 voor 3-6 bar veiligheidsklep met manometer en automatische ontluchter. Inclusief isolatie. Geschikt voor 350-500 kW.	Condens 7000FP	8732948102	244,81
	Bosch	Set hydraulische afsluiting DN100 PN6/16	Set (2x) hydraulische afsluiting DN100 PN6/16 voor 350-500 kW	Condens 7000FP	8738807773	544,22
	Bosch	Reinigingsgereedschap	Reinigingsgereedschap voor het verwijderen van vuil van de condensaat pan	Condens 7000FP	8732952606	145,12
	Bosch	Transportwagen	Transportwagen voor het eenvoudig transporteren van een vloerstaande ketel	Condens 7000F(P)	8732952571	154,70
	Bosch	Luchtfilter set	Luchtfilter voor stofvrije luchttoevoer tijdens de bouwfase	Condens 7000FP	8732957340	577,20



HR-TOESTELLEN

CASCADESYSTEEM ACCESSOIRES CONDENS 7000F HR

Kijk voor accessoires Condens 7000F cascade systemen [hier](#).

ACCESSOIRES CONDENS 7000F HR

POMPEN 230 V		AANSLUITING		Druktrap	TOERENTAL		GEWICHT	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)	
MERK	TYPE	LEIDING	POMP	BAR	MIN. RPM	MAX. RPM	KG			
	Bosch	KSB Calio 25 - 100	Rp 1	G 1 1/2"	PN10	1.000	4.500	5,30	7738333607	1.146,00
		KSB Calio 30 - 120	Rp 1 1/4	G 2"	PN10	1.000	4.000	6,46	7738333608	1.740,00
		KSB Calio 40 - 80	DN40	DN40	PN6/10	1.000	3.600	11,49	7738333609	1.724,00
		KSB Calio 40 - 100	DN40	DN40	PN6/10	1.000	4.000	11,49	7738333610	1.902,00
		KSB Calio 50 - 80	DN50	DN50	PN6/10	1.000	3.500	12,87	7738333611	2.545,00
		KSB Calio 65 - 60	DN65	DN65	PN6/10	1.000	3.100	17,56	7738333612	2.731,00
		KSB Calio 50 - 120	DN50	DN50	PN6/10	1.000	2.930	21,60	7738333613	2.767,00
		KSB Calio 65 - 120	DN65	DN65	PN6/10	1.000	3.200	29,70	7738333614	3.368,00
		KSB Calio 80 - 80	DN80	DN80	PN10	1.000	2.400	31,40	7738333615	3.855,00
		KSB Calio 80 - 80	DN80	DN80	PN6	1.000	2.400	31,40	7738333616	3.855,00
		KSB Calio 100 - 60	DN100	DN100	PN10	1.000	2.100	39,40	7738333617	4.167,00
KSB Calio 100 - 60	DN100	DN100	PN6	1.000	2.100	39,40	7738333618	4.167,00		



LUCHTWARMTEPOMPEN TOT 17 KW

[COMPRESS 2000 AWF](#)[COMPRESS 3400I AWS HYBRIDE SPLIT >](#)[COMPRESS 3400I AWS AWS ALL-ELECTRIC >](#)[COMPRESS 3400I AWS ALL-ELECTRIC TOWER SPLIT >](#)[COMPRESS 5800I AW HYBRIDE >](#)[COMPRESS 5800I AW ALL-ELECTRIC >](#)[TOWER SOLAR >](#)[TOWER >](#)[LOSSE BOILER MET BINNENUNIT >](#)[HYBRIDE BINNENUNIT >](#)[ACCESSOIRES >](#)

LUCHT/WATER WARMTEPOMPEN GROOT VERMOGEN

[COMPRESS 3000 AWP](#)

VENTILATIEWARMTEPOMP

[COMPRESS 3800 EW](#)[COMPRESS 5000 DW WARMTEPOMPBOILER](#)[COMPRESS 3400I HYBRIDE PAKKETTEN IN SPLIT UITVOERING](#)[COMPRESS 3400I PAKKETTEN IN SPLIT UITVOERING](#)[COMPRESS 3400I TOWER PAKKETTEN IN SPLIT UITVOERING](#)[ENVILINE TOWER-SOLAR PAKKETTEN IN SPLIT- EN MONOBLOCK-UITVOERING](#)[ENVILINE TOWER PAKKETTEN IN SPLIT- EN MONOBLOCK-UITVOERING](#)[ENVILINE ALL-ELECTRIC PAKKETTEN IN SPLIT- EN MONOBLOCK-UITVOERING](#)[ENVILINE / COMPRESS HYBRIDE PAKKETTEN IN SPLIT- EN MONOBLOCK-UITVOERINGEN](#)

BODEMWARMTPEPOMPEN >







[COMPRESS 6000 LWM](#)[COMPRESS 7800I LW\(M\)F](#)[COMPRESS 7000 LW](#)

WARMTEPOMPEN

Een van de duurzame oplossingen van Nefit Bosch is de warmtepomp. Deze technologie onttrekt warmte aan natuurlijke bronnen, zoals de buitenlucht of ventilatielucht. In combinatie met een HR-toestel van Nefit ontstaat een intelligent hybride systeem voor maximale energiebesparing. Bel voor advies op maat de Nefit Bosch SupportLine: 0570 - 602 206. Kijk op www.nefit-bosch.nl voor meer informatie.

LUCHTWARMTEPOMPEN TOT 17 KW VAN NEFIT BOSCH

CONSUMENTENSEGMENT

	SPLIT			MONOBLOCK		
						
Merk / Serie	Bosch Compress 3400i AWS	Nefit EnviLine Split*	Bosch Compress 2000 AWF	Bosch Compress 5800i AW	Bosch Compress 7400i AW**	Nefit EnviLine Monoblock**
Vermogensrange	4 - 14 kW	5 - 16 kW	4 - 30 kW	4 - 12 kW	5 - 7 kW	5 - 17 kW
Hybride	● (pag. 33)	● (pag. 54)	● (pag. 29)	●	● (pag. 43)	● (pag. 54)
All-electric	● (pag. 34)	● (pag. 42 - keuze A, B, C)	● (pag. 29)	● (pag. 40)	● (pag. 43)	● (pag. 42 - keuze A, B, C)
All-electric Ready			●			
Full-monoblock			●			
Binneneunit	●	●		●	●	●
F-gascertificering vereist	●	●				
Natuurlijk koudemiddel				●		
Extra stil				●●●	●●	●
Extra compact	●					
Extra efficiënt tapwater				●		●
Plaatsingsflexibiliteit	●●●	●●	●●	●●	●	●
Installatiegemak	●●	●	●●●	●●●	●●	●●
Bediening met app mogelijk	●	●		●	●	●
Service en monitoring op afstand mogelijk	●	●		●	●	●
Compatibel met Bosch EasyControl	●	●		●***	●	●
Compatibel met Bosch HomeCom Easy	●	●		●****	●	●
Prijsrange	€	€€	€	€€€	€€€	€€
Subsidie (ISDE)	✓	✓	✓	✓	✓	✓

*Hybride variant beschikbaar 2e kwartaal 2024. ** Momenteel geldt voor dit type een langere levertijd. *** Alleen in hybride toepassing. **** Alleen in all-electric toepassing.



WARMTEPOMPEN

COMPRESS 2000 AWF ALL-ELECTRIC EN HYBRIDE

	MERK	TYPE	ENERGIELABEL	OMSCHRIJVING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	Compress 2000 AWF 4 R-S	 A+++ → G	Compress 2000 AWF 4 R-S Verwarmen: 4,2 kW 5,1 COP (A7/W35) Verwarmen: 4,99 kW 3,11 COP (A-7/W35) Koelen: 4,5 kW en 5,5 EER bij (A35/W18) Aansluitspanning: 230 V Aanbevolen installatieautomaat: 16 A Geluidsvermogen maximaal: 55 dB(A) Afmetingen (hxbxd) 717 x 1295 x 400 cm Gewicht: 86 kg	7738602277	3.153,00
	Bosch	Compress 2000 AWF 6 R-S	 A+++ → G	Compress 2000 AWF 6 R-S Verwarmen: 6,35 kW 4,95 COP (A7/W35) Verwarmen: 6,21 kW 2,86 COP (A-7/W35) Koelen: 6,5 kW en 4,8 EER bij (A35/W18) Aansluitspanning: 230 V Aanbevolen installatieautomaat: 16 A Geluidsvermogen maximaal: 58 dB(A) Afmetingen (hxbxd) 717 x 1295 x 400 cm Gewicht: 86 kg	7738602278	3.611,00
	Bosch	Compress 2000 AWF 8 R-S	 A+++ → G	Compress 2000 AWF 8 R-S Verwarmen: 8,4 kW 5,15 COP (A7/W35) Verwarmen: 7,27 kW 3,21 COP (A-7/W35) Koelen: 8,3 kW en 5,05 EER bij (A35/W18) Aansluitspanning: 230 V Aanbevolen installatieautomaat: 16 A Geluidsvermogen maximaal: 59 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 864 x 1385 x 445 cm Gewicht: 105 kg	7738602279	3.974,00
	Bosch	Compress 2000 AWF 10 R-S	 A+++ → G	Compress 2000 AWF 10 R-S Verwarmen: 10 kW 4,95 COP (A7/W35) Verwarmen: 8,31 kW 3,11 COP (A-7/W35) Koelen: 9,9 kW en 4,55 EER bij (A35/W18) Aansluitspanning: 230 V Aanbevolen installatieautomaat: 16 A Geluidsvermogen maximaal: 60 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 864 x 1385 x 445 cm Gewicht: 105 kg	7738602280	4.492,00
	Bosch	Compress 2000 AWF 12 R-T	 A+++ → G	Compress 2000 AWF 12 R-T Verwarmen: 12,1 kW 4,95 COP (A7/W35) Verwarmen: 11 kW 2,83 COP (A-7/W35) Koelen: 12 kW en 3,95 EER bij (A35/W18) Aansluitspanning: 400 V Aanbevolen installatieautomaat: 3x16 A Geluidsvermogen maximaal: 65 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 864 x 1385 x 445 cm Gewicht: 129 kg	7738602284	5.524,00




WARMTEPOMPEN

COMPRESS 2000 AWF ALL-ELECTRIC EN HYBRIDE

	MERK	TYPE	ENERGIELABEL	OMSCHRIJVING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	Compress 2000 AWF 14 R-T		Compress 2000 AWF 14 R-T Verwarmen: 14,5 kW 4,6 COP (A7/W35) Verwarmen: 12,7 kW 2,79 COP (A-7/W35) Koelen: 13,5 kW en 3,61 EER bij (A35/W18) Aansluitspanning: 400 V Aanbevolen installatieautomaat: 3x16 A Geluidsvermogen maximaal: 65 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 864 x 1385 x 445 cm Gewicht: 129 kg	7738602285	5.738,00
	Bosch	Compress 2000 AWF 16 R-T		Compress 2000 AWF 16 R-T Verwarmen: 15,9 kW 4,5 COP (A7/W35) Verwarmen: 13,9 kW 2,67 COP (A-7/W35) Koelen: 14,2 kW en 3,61 EER bij (A35/W18) Aansluitspanning: 400 V Aanbevolen installatieautomaat: 3x16 A Geluidsvermogen maximaal: 68 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 864 x 1385 x 445 cm Gewicht: 129 kg	7738602286	6.016,00
	Bosch	Compress 2000AWF 18 R-T		Compress 2000 AWF 18 R-T Verwarmen: 18 kW 4,7 COP (A7/W35) Verwarmen: 19,1 kW 2,37 COP (A-7/W35) Koelen: 18,5 kW en 4,75 EER bij (A35/W18) Aansluitspanning: 400 V Aanbevolen installatieautomaat: 3x16 A Geluidsvermogen maximaal: 70 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 1120 x 1557 x 400 cm Gewicht: 177 kg	7738602287	7.829,00
	Bosch	Compress 2000 AWF 22 R-T		Compress 2000 AWF 22 R-T Verwarmen: 22 kW 4,4 COP (A7/W35) Verwarmen: 21,2 kW 2,44 COP (A-7/W35) Koelen: 23 kW en 4,6 EER bij (A35/W18) Aansluitspanning: 400 V Aanbevolen installatieautomaat: 3x16 A Geluidsvermogen maximaal: 72 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 1120 x 1557 x 400 cm Gewicht: 177 kg	7738602288	7.994,00
	Bosch	Compress 2000 AWF 26 R-T		Compress 2000 AWF 26 R-T Verwarmen: 26 kW 4,08 COP (A7/W35) Verwarmen: 23,4 kW 2,52 COP (A-7/W35) Koelen: 27 kW en 4,3 EER bij (A35/W18) Aansluitspanning: 400 V Aanbevolen installatieautomaat: 3x16 A Geluidsvermogen maximaal: 74 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 1120 x 1557 x 400 cm Gewicht: 177 kg	7738602289	8.446,00

WARMTEPOMPEN

COMPRESS 2000 AWF ALL-ELECTRIC EN HYBRIDE

	MERK	TYPE	ENERGIELABEL	OMSCHRIJVING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	Compress 2000 AWF 30 R-T		<p>Compress 2000 AWF 30 R-T</p> <p>Verwarmen: 30,1 kW 3,91 COP (A7/W35)</p> <p>Verwarmen: 23,2 kW 2,34 COP (A-7/W35)</p> <p>Koelen: 31 kW en 4,0 EER bij (A35/W18)</p> <p>Aansluitspanning: 400 V</p> <p>Aanbevolen installatieautomaat: 3x16 A</p> <p>Geluidsvermogen maximaal: 77 dB(A)</p> <p>Afmetingen (hxbxd): 1120 x 1557 x 400 cm</p> <p>Gewicht: 177 kg</p>	7738602290	8.921,00

THERMOSTATEN COMPRESS 2000 AWF





De Compress 2000 AWF wordt standaard met een losse bedieningsunit geleverd. Deze unit kan als thermostaat toegepast worden. De unit moet vijfaderige aangesloten worden.

Hybride toepassing: de warmtepomp wordt alleen voor verwarming toegepast. Werd de ketel aangestuurd via een EasyControl thermostaat, dan kan met de EasyControl Adapter (7736701654) een 230 V aan/uit-sigitaal naar de bedieningsunit gegeven worden.

BOILERS EN BUFFERVATEN COMPRESS 2000 AWF

Boiler en buffervaten, [klik hier](#).






ACCESOIRES COMPRESS 2000 AWF

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	-	Aansluitslangen 1" CS2000 AWF 4-6	Flexibele aansluitslangen 300 mm om de buitenunit aan te sluiten op het systeem. 1" aansluiting	Compress 2000 AWF 4-6	7738602359	248,00
	-	Aansluitslangen 1 1/4" CS2000 AWF 8-30	Flexibele aansluitslangen 300 mm om de buitenunit aan te sluiten op het systeem. 1 1/4" aansluiting	Compress 2000 AWF 8-30	7738602360	330,00
		Temperatuursensor tapwater 10 m	Temperatuur sensor tapwater te monteren in de warmwaterboiler. Lengte van 10 meter	Compress 2000 AWF	7738602363	54,00
		Temperatuursensor tapwater 30 m	Temperatuur sensor tapwater te monteren in de warmwaterboiler. Lengte van 30 meter	Compress 2000 AWF	7738602364	82,00
		Antivries kit (4-6 kW)	Antivriesklep die er voor zorgt dat de leidingen automatisch worden afgetapt wanneer de temperatuur het vriespunt bereikt	Compress 2000 AWF 4-6	7738602366	371,00
		Antivries kit (8-16 kW)	Antivriesklep die er voor zorgt dat de leidingen automatisch worden afgetapt wanneer de temperatuur het vriespunt bereikt	Compress 2000 AWF 8-16	7738602367	393,00
		Antivries kit (18-30 kW)	Antivriesklep die er voor zorgt dat de leidingen automatisch worden afgetapt wanneer de temperatuur het vriespunt bereikt	Compress 2000 AWF 18-30	7738602368	314,00
		3 fase elektrische back-up	3 fase elektrische back-up (9 kW) die binnen gemonteerd dient te worden voor een all-electric systeem	Compress 2000 AWF	7738602370	835,00
	-	Condensopvangbak	Condensopvangbak wordt gecombineerd met muurbeugel (7738602374)	Muurbeugel (4-16 kW)	7738602371	546,00











WARMTEPOMPEN

ACCESSOIRES COMPRESS 2000 AWF

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	-	Antivibratie voet (4-16 kW)	Antivibratie voeten voor het monteren van de buitenunit op vloerniveau. M8 moer, hoogte 48 mm Set van 6 stuks.	Compress 2000 AWF 4-16	7738602372	149,00
	-	Antivibratie voet (18-30 kW)	Antivibratie voeten voor het monteren van de buitenunit op vloerniveau. M8 moer, hoogte 48 mm Set van 6 stuks.	Compress 2000 AWF 16-30	7738602377	149,00
	-	Trillingsdempers muurbeugel (4-16 kW)	Trillingsdempers voor het monteren van de buitenunit op de muurbeugel (7738602374). M8 moer, hoogte 40 mm Set van 6 stuks.	Compress 2000 AWF 4-16	7738602373	149,00
	-	Muurbeugel (4-16 kW)	Muurbeugel voor montage aan de muur van een buitenunit (t/m 16 kW).	Compress 2000 AWF 4-16	7738602374	248,00
		3-wegklep (4-6 kW)	3-wegklep voor tapwaterbereiding met een warmwaterboiler	Compress 2000 AWF 4-6	7738602375	272,00
		3-wegklep (8-16 kW)	3-wegklep voor tapwaterbereiding met een warmwaterboiler	Compress 2000 AWF 8-16	7738602524	272,00
		3-wegklep (18-30 kW)	3-wegklep voor tapwaterbereiding met een warmwaterboiler	Compress 2000 AWF 18-30	7738602525	272,00

WARMTEPOMPEN

BOSCH COMPRESS 3400i AWS (BOSCH HYBRIDE SPLIT)



	MERK	TYPE	ENERGIELABEL	BUITENUNIT	BINNENUNIT	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	Bosch Hybride Split 4		A. Buitenunit Compress 3400i 4kW (230V) Verwarmen: 5,21 kW 4,68 COP (A7/W35) Verwarmen: 4,32 kW 2,89 COP (A-7/W35) Koelen: 3,7 kW en EER 4,53 bij (A35/W18) Aansluitspanning: 230V Aanbevolen installatieautomaat: 16A Geluidsniveau: 53 dB (A) Afmetingen (hxbxd): 60,9 x 97,6 x 38 cm Gewicht 50 kg	B. Binnenunit Compress 3400i Hybride 8 Aansluitspanning: 230V Aanbevolen installatieautomaat: 16A Afmetingen (hxbxd) 65 x 35 x 24 cm Gewicht 16 kg De set bevat ook: 8738203521 Buitenvoeler (NTC, 4,7 kΩ)	A+B 7736702318 Los te bestellen A. 8750722680 B. 8732952515	A+B 4.091,00 Los te bestellen A. 2.241,00 B. 1.850,00
	Bosch	Bosch Hybride Split 6		A. Buitenunit Compress 3400i 6kW (230V) Verwarmen: 6,15 kW 4,75 COP (A7/W35) Verwarmen: 5,09 kW 3,02 COP (A-7/W35) Koelen: 6,94 kW en 4,33 EER bij (A35/W18) Aansluitspanning: 230V Aanbevolen installatieautomaat: 16A Geluidsniveau: 51 db(A) Afmetingen (hxbxd) 86,4 x 97,5 x 38 cm Gewicht: 66 kg	B. Binnenunit Compress 3400i Hybride 8 Aansluitspanning: 230V Aanbevolen installatieautomaat: 16A Afmetingen (hxbxd) 65 x 35 x 24 cm Gewicht 16 kg De set bevat ook: 8738203521 Buitenvoeler (NTC, 4,7 kΩ)	A+B 7736702319 Los te bestellen A. 8750722681 B. 8732952515	A+B 4.500,00 Los te bestellen A. 2.650,00 B. 1.850,00
	Bosch	Bosch Hybride Split 8		A. Buitenunit Compress 3400i 8kW (230V) Verwarmen: 8,02 kW 4,70 COP (A7/W35) Verwarmen: 6,22 kW 2,77 COP (A-7/W35) Koelen: 8,44 kW en 4,07 EER bij (A35/W18) Aansluitspanning: 230V Aanbevolen installatieautomaat: 16A Geluidsniveau: 51 dB(A) Afmetingen (hxbxd) 86,4 x 97,5 x 38 cm Gewicht: 66 kg	B. Binnenunit Compress 3400i Hybride 8 Aansluitspanning: 230V Aanbevolen installatieautomaat: 16A Afmetingen (hxbxd) 65 x 35 x 24 cm Gewicht 16 kg De set bevat ook: 8738203521 Buitenvoeler (NTC, 4,7 kΩ)	A+B 7736702320 Los te bestellen A. 8750722682 B. 8732952515	A+B 5.111,00 Los te bestellen A. 3.261,00 B. 1.850,00
	Bosch	Bosch Hybride Split 10		A. Buitenunit Compress 3400i 10kW (230V) Verwarmen: 8,92 kW 4,69 COP (A7/W35) Verwarmen: 6,94 kW 2,76 COP (A-7/W35) Koelen: 9,02 kW en 3,93 EER bij (A35/W18) Aansluitspanning: 230V aanbevolen installatieautomaat: 20A Geluidsniveau: 51 dB(A) Afmetingen (hxbxd) 86,4 x 97,5 x 38 cm Gewicht: 66 kg	B. Binnenunit Compress 3400i Hybride 10 Aansluitspanning: 230V Aanbevolen installatieautomaat: 16A Afmetingen (hxbxd) 70 x 48,5 x 39,8 cm Gewicht: 34 kg De set bevat ook: 8738203521 Buitenvoeler (NTC, 4,7 kΩ)	A+B 7736702321 Los te bestellen A. 8750722683 B. 8738212145	A+B 6.319,00 Los te bestellen A. 4.282,00 B. 2.037,00

WARMTEPOMPEN

BOSCH COMPRESS 3400i AWS HYBRIDE SPLIT (BOSCH HYBRIDE SPLIT)









	MERK	TYPE	ENERGIELABEL	BUITENUNIT	BINNENUNIT	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	Hybride Split 10 400V	 A*** → G	A. Buitenunit Compress 3400i 10kW (400V) Verwarmen: 9,98 kW 4,77 COP (A7/W35) Verwarmen: 9,59 kW 2,89 COP (A-7/W35) Koelen: 8,30 kW en 3,03 EER bij (A35/W18) Aansluitspanning: 400V Aanbevolen installatieautomaat: 3x20A Geluidsniveau: 56 dB(A) Afmetingen (hxbxd) 126,2 x 97,5 x 38 cm Gewicht: 118 kg	B. Binnenunit Compress 3400i Hybride 14 Aansluitspanning: 230V Aanbevolen installatieautomaat: 16A Afmetingen (hxbxd) 70 x 48,5 x 39,8 cm Gewicht: 36 kg De set bevat ook: 8738203521 Buitenvoeler (NTC, 4,7 kΩ)	A+B 7736702322 Los te bestellen A. 8750722686 B. 8738212146	A+B 6.396,00 Los te bestellen A. 4.282,00 B. 2.114,00
	Bosch	Hybride Split 12 400V	 A*** → G	A. Buitenunit Compress 3400i 12kW (400V) Verwarmen: 11,60 kW 4,51 COP (A7/W35) Verwarmen: 10,90 kW 2,68 COP (A-7/W35) Koelen: 9,20 kW en 2,94 EER bij (A35/W18) Aansluitspanning: 400V Aanbevolen installatieautomaat: 3x20A Geluidsniveau: 56 dB(A) Afmetingen (hxbxd) 126,2 x 97,5 x 38 cm Gewicht: 118 kg	B. Binnenunit Compress 3400i Hybride 14 Aansluitspanning: 230V Aanbevolen installatieautomaat: 16A Afmetingen (hxbxd) 70 x 48,5 x 39,8 cm Gewicht: 36 kg De set bevat ook: 8738203521 Buitenvoeler (NTC, 4,7 kΩ)	A+B 7736702323 Los te bestellen A. 8750722687 B. 8738212146	A+B 6.804,00 Los te bestellen A. 4.690,00 B. 2.114,00
	Bosch	Hybride Split 14 400V	 A*** → G	A. Buitenunit Compress 3400i 14kW (400V) Verwarmen: 14,60 kW 4,30 COP (A7/W35) Verwarmen: 11,30 kW 2,62 COP (A-7/W35) Koelen: 10,10 kW en 2,84 EER bij (A35/W18) Aansluitspanning: 230V Aanbevolen installatieautomaat: 3x20A Geluidsniveau: 56 dB(A) Afmetingen (hxbxd) 126,2 x 97,5 x 38 cm Gewicht: 118 kg	B. Binnenunit Compress 3400i Hybride 14 Aansluitspanning: 230V Aanbevolen installatieautomaat: 16A Afmetingen (hxbxd) 70 x 48,5 x 39,8 cm Gewicht: 36 kg De set bevat ook: 8738203521 Buitenvoeler (NTC, 4,7 kΩ)	A+B 7736702324 Los te bestellen A. 8750722688 B. 8738212146	A+B 7.212,00 Los te bestellen A. 5.098,00 B. 2.114,00

BOSCH COMPRESS 3400i AWS ALL-ELECTRIC

	MERK	TYPE	ENERGIELABEL	BUITENUNIT	BINNENUNIT	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	All-electric Split 4	 A*** → G	A. Buitenunit Compress 3400i 4kW (230V) Verwarmen: 5,21 kW 4,68 COP (A7/W35) Verwarmen: 4,32 kW 2,89 COP (A-7/W35) Koelen: 3,7 kW en EER 4,53 bij (A35/W18) Aansluitspanning: 230V Aanbevolen installatieautomaat: 16A Geluidsniveau: 53 dB (A) Afmetingen (hxbxd): 60,9 x 97,6 x 38 cm Gewicht: 50 kg	B. Binnenunit Compress 3400i All-electric 10 Aansluitspanning: 400V Aanbevolen installatieautomaat: 3x16A Afmetingen (hxbxd) 70 x 48,5 x 39,8 cm Gewicht: 41 kg De set bevat ook: 8738203521 Buitenvoeler (NTC, 4,7 kΩ)	A+B 7736702325 Los te bestellen A. 8750722680 B. 8738212147	A+B 4.572,00 Los te bestellen A. 2.241,00 B. 2.331,00

WARMTEPOMPEN

BOSCH COMPRESS 3400i AWS ALL-ELECTRIC SPLIT

	MERK	TYPE	ENERGIELABEL	BUITENUNIT	BINNENUNIT	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	All-electric Split 6		A. Buitenunit Compress 3400i 6kW (230V) Verwarmen: 6,15 kW 4,75 COP (A7/W35) Verwarmen: 5,09 kW 3,02 COP (A-7/W35) Koelen: 6,94 kW en 4,33 EER bij (A35/W18) Aansluitspanning: 230V Aanbevolen installatieautomaat: 16A Geluidsniveau: 51 dB(A) Afmetingen cm (hxbxd) 86,4 x 97,5 x 38 cm Gewicht: 66 kg	B. Binnenunit Compress 3400i All-electric 10 Aansluitspanning: 400V Aanbevolen installatieautomaat: 3x16A Afmetingen (hxbxd) 70 x 48,5 x 39,8 cm Gewicht: 41 kg De set bevat ook: 8738203521 Buitenvoeler (NTC, 4,7 kW)	A+B 7736702326 Los te bestellen A. 8750722681 B. 8738212147	A+B 4.981,00 Los te bestellen A. 2.650,00 B. 2.331,00
	Bosch	All-electric Split 8		A. Buitenunit Compress 3400i 8kW (230V) Verwarmen: 8,02 kW 4,70 COP (A7/W35) Verwarmen: 6,22 kW 2,77 COP (A-7/W35) Koelen: 8,44 kW en 4,07 EER bij (A35/W18) Aansluitspanning: 230V Aanbevolen installatieautomaat: 16A Geluidsniveau: 51 dB(A) Afmetingen cm (hxbxd) 86,4 x 97,5 x 38 cm Gewicht: 66 kg	B. Binnenunit Compress 3400i All-electric 10 Aansluitspanning: 400V Aanbevolen installatieautomaat: 3x16A Afmetingen (hxbxd) 70 x 48,5 x 39,8 cm Gewicht: 41 kg De set bevat ook: 8738203521 Buitenvoeler (NTC, 4,7 kW)	A+B 7736702327 Los te bestellen A. 8750722682 B. 8738212147	A+B 5.592,00 Los te bestellen A. 3.261,00 B. 2.331,00
	Bosch	All-electric Split 10		A. Buitenunit Compress 3400i 10kW (230V) Verwarmen: 8,92 kW 4,69 COP (A7/W35) Verwarmen: 6,94 kW 2,76 COP (A-7/W35) Koelen: 9,02 kW en 3,93 EER bij (A35/W18) Aansluitspanning: 230V Aanbevolen installatieautomaat: 20A Geluidsniveau: 51 dB(A) Afmetingen cm (hxbxd) 86,4 x 97,5 x 38 cm Gewicht: 66 kg	B. Binnenunit Compress 3400i All-electric 10 Aansluitspanning: 400V Aanbevolen installatieautomaat: 3x16A Afmetingen (hxbxd) 70 x 48,5 x 39,8 cm Gewicht: 41 kg De set bevat ook: 8738203521 Buitenvoeler (NTC, 4,7 kW)	A+B 7736702328 Los te bestellen A. 8750722683 B. 8738212147	A+B 6.613,00 Los te bestellen A. 4.282,00 B. 2.331,00
	Bosch	All-electric Split 10 400V		A. Buitenunit Compress 3400i 10kW (400V) Verwarmen: 9,98 kW 4,77 COP (A7/W35) Verwarmen: 9,59 kW 2,89 COP (A-7/W35) Koelen: 8,30 kW en 3,03 EER bij (A35/W18) Aansluitspanning: 400V Aanbevolen installatieautomaat: 3x20A Geluidsniveau: 56 dB(A) Afmetingen cm (hxbxd) 126,2 x 97,5 x 38 cm Gewicht: 118 kg	B. Binnenunit Compress 3400i All-electric 14 Aansluitspanning: 400V Aanbevolen installatieautomaat: 3x16A Afmetingen (hxbxd) 70 x 48,5 x 39,8 cm Gewicht: 44 kg De set bevat ook: 8738203521 Buitenvoeler (NTC, 4,7 kW)	A+B 7736702329 Los te bestellen A. 8750722686 B. 8738212148	A+B 6.681,00 Los te bestellen A. 4.282,00 B. 2.399,00

1) Het geluidsvermogen is de akoestische energie die de warmtepomp onafhankelijk van de omgeving afgeeft. Het geluidsdrukkniveau daarentegen wordt beïnvloed door de omgeving en is ongeveer 11 dB(A) lager bij ongehinderde voortplanting op een afstand van 1m.




HR-TOESTELLEN	WARMTE-POMPEN	AIR-CONDITIONING	BOILERS & BUFFERVATEN	ZONNE-ENERGIE	REGELINGEN	ROOKGAS-AFVOER-MATERIAAL	CASCADE-SYSTEMEN	AFGIFTE-SYSTEMEN	OVERIG	INDUSTRIËLE OPLOSSINGEN	SUPPORT	
---------------	---------------	------------------	-----------------------	---------------	------------	--------------------------	------------------	------------------	--------	-------------------------	---------	--

WARMTEPOMPEN

BOSCH COMPRESS 3400i AWS ALL-ELECTRIC SPLIT

	MERK	TYPE	ENERGIELABEL	BUITENUNIT	BINNENUNIT	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	All-electric Split 12 400V		A. Buitenunit Compress 3400i 12kW (400V) Verwarmen: 11,60 kW 4,51 COP (A7/W35) Verwarmen: 10,90 kW 2,68 COP (A-7/W35) Koelen: 9,20 kW en 2,94 EER bij (A35/W18) Aansluitspanning: 230V Aanbevolen installatieautomaat: 3x20A Geluidsniveau: 56 dB(A) Afmetingen cm (hxbxd) 126,2 x 97,5 x 38 cm Gewicht: 118 kg	B. Binnenunit Compress 3400i All-electric 14 Aansluitspanning: 400V Aanbevolen installatieautomaat: 3x16A Afmetingen (hxbxd) 70 x 48,5 x 39,8 cm Gewicht: 44 kg De set bevat ook: 8738203521 Buitenvoeler (NTC, 4.7 kΩ)	A+B 7736702330 Los te bestellen A. 8750722687 B. 8738212148	A+B 7.089,00 Los te bestellen A. 4.690,00 B. 2.399,00
	Bosch	All-electric Split 14 400V		A. Buitenunit Compress 3400i 14kW (400V) Verwarmen: 14,60 kW 4,30 COP (A7/W35) Verwarmen: 11,30 kW 2,62 COP (A-7/W35) Koelen: 10,10 kW en 2,84 EER bij (A35/W18) Aansluitspanning: 230V Aanbevolen installatieautomaat: 3x20A Geluidsniveau: 56 dB(A) Afmetingen cm (hxbxd) 126,2 x 97,5 x 38 cm Gewicht: 118 kg	B. Binnenunit Compress 3400i All-electric 14 Aansluitspanning: 400V Aanbevolen installatieautomaat: 3x16A Afmetingen (hxbxd) 70 x 48,5 x 39,8 cm Gewicht: 44 kg De set bevat ook: 8738203521 Buitenvoeler (NTC, 4.7 kΩ)	A+B 7736702331 Los te bestellen A. 8750722688 B. 8738212148	A+B 7.497,00 Los te bestellen A. 5.098,00 B. 2.399,00









BOSCH COMPRESS 3400i AWS ALL-ELECTRIC TOWER SPLIT

	MERK	TYPE	ENERGIELABEL	BUITENUNIT	BINNENUNIT	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	All-electric Tower Split 4		A. Buitenunit Compress 3400i 4kW (230V) Verwarmen: 5,21 kW 4,68 COP (A7/W35) Verwarmen: 4,32 kW 2,89 COP (A-7/W35) Koelen: 3,7 kW en EER 4,53 bij (A35/W18) Aansluitspanning: 230V Aanbevolen installatieautomaat: 16A Geluidsniveau: 53 dB (A) Afmetingen (hxbxd): 60,9 x 97,6 x 38 cm Gewicht 50 kg	B. Binnenunit Compress 3400i Tower 10 Aansluitspanning: 400V Aanbevolen installatieautomaat: 3x16A Afmetingen (hxbxd) 180 x 60 x 66 cm Gewicht: 136 kg De set bevat ook: 8738203521 Buitenvoeler (NTC, 4.7 kΩ)	A+B 7736702332 Los te bestellen A. 8750722680 B. 8738213438	A+B 5.951,00 Los te bestellen A. 2.241,00 B. 3.710,00
	Bosch	All-electric Tower Split 6		A. Buitenunit Compress 3400i 6kW (230V) Verwarmen: 6,15 kW 4,75 COP (A7/W35) Verwarmen: 5,09 kW 3,02 COP (A-7/W35) Koelen: 6,94 kW en 4,33 EER bij (A35/W18) Aansluitspanning: 230V Aanbevolen installatieautomaat: 16A Geluidsniveau: 51 dB(A) Afmetingen cm (hxbxd) 86,4 x 97,5 x 38 cm Gewicht: 66 kg	B. Binnenunit Compress 3400i Tower 10 Aansluitspanning: 400V Aanbevolen installatieautomaat: 3x16A Afmetingen (hxbxd) 180 x 60 x 66 cm Gewicht: 136 kg De set bevat ook: 8738203521 Buitenvoeler (NTC, 4.7 kΩ)	A+B 7736702333 Los te bestellen A. 8750722681 B. 8738213438	A+B 6.360,00 Los te bestellen A. 2.650,00 B. 3.710,00

1) Het geluidsvermogen is de akoestische energie die de warmtepomp onafhankelijk van de omgeving afgeeft. Het geluidsdruk niveau daarentegen wordt beïnvloed door de omgeving en is ongeveer 11 dBA lager bij ongehinderde voortplanting op een afstand van 1m.

WARMTEPOMPEN



BOSCH COMPRESS 3400I AWS ALL-ELECTRIC TOWER SPLIT

	MERK	TYPE	ENERGIELABEL	BUITENUNIT	BINNENUNIT	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	All-electric Tower Split 8	 A+++ → G	<p>A. Buitenunit Compress 3400i 8kW (230V) Verwarmen: 8,02 kW 4,70 COP (A7/W35) Verwarmen: 6,22 kW 2,77 COP (A-7/W35) Koelen: 8,44 kW en 4,07 EER bij (A35/W18) Aansluitspanning: 230V Aanbevolen installatieautomaat: 16A Geluidsniveau: 51 dB(A) Afmetingen cm (hxbxd) 86,4 x 97,5 x 38 cm Gewicht: 66 kg</p>	<p>B. Binnenunit Compress 3400i Tower 10 Aansluitspanning: 400V Aanbevolen installatieautomaat: 3x16A Afmetingen (hxbxd) 180 x 60 x 66 cm Gewicht: 136 kg</p> <p>De set bevat ook: 8738203521 Buitenvoeler (NTC, 4,7 kΩ)</p>	<p>A+B 7736702334</p> <p>Los te bestellen A. 8750722682 B. 8738213438</p>	<p>A+B 6.971,00</p> <p>Los te bestellen A. 3.261,00 B. 3.710,00</p>
	Bosch	All-electric Tower Split 10	 A+++ → G	<p>A. Buitenunit Compress 3400i 10kW (230V) Verwarmen: 8,92 kW 4,69 COP (A7/W35) Verwarmen: 6,94 kW 2,76 COP (A-7/W35) Koelen: 9,02 kW en 3,93 EER bij (A35/W18) Aansluitspanning: 230V Aanbevolen installatieautomaat: 20A Geluidsniveau: 51 dB(A) Afmetingen cm (hxbxd) 86,4 x 97,5 x 38 cm Gewicht: 66 kg</p>	<p>B. Binnenunit Compress 3400i Tower 10 Aansluitspanning: 400V Aanbevolen installatieautomaat: 3x16A Afmetingen (hxbxd) 180 x 60 x 66 cm Gewicht: 136 kg</p> <p>De set bevat ook: 8738203521 Buitenvoeler (NTC, 4,7 kΩ)</p>	<p>A+B 7736702335</p> <p>Los te bestellen A. 8750722683 B. 8738213438</p>	<p>A+B 7.992,00</p> <p>Los te bestellen A. 4.282,00 B. 3.710,00</p>
	Bosch	All-electric Tower Split 10 400V	 A+++ → G	<p>A. Buitenunit Compress 3400i 10kW (400V) Verwarmen: 9,98 kW 4,77 COP (A7/W35) Verwarmen: 9,59 kW 2,89 COP (A-7/W35) Koelen: 8,30 kW en 3,03 EER bij (A35/W18) Aansluitspanning: 400V Aanbevolen installatieautomaat: 3x20A Geluidsniveau: 56 dB(A) Afmetingen cm (hxbxd) 126,2 x 97,5 x 38 cm Gewicht: 118 kg</p>	<p>B. Binnenunit Compress 3400i Tower 14 Aansluitspanning: 400V Aanbevolen installatieautomaat: 3x16A Afmetingen (hxbxd) 180 x 60 x 66 cm Gewicht: 139 kg</p> <p>De set bevat ook: 8738203521 Buitenvoeler (NTC, 4,7 kΩ)</p>	<p>A+B 7736702336</p> <p>Los te bestellen A. 8750722686 B. 8738213439</p>	<p>A+B 8.205,00</p> <p>Los te bestellen A. 4.282,00 B. 3.923,00</p>
	Bosch	All-electric Tower Split 12 400V	 A+++ → G	<p>A. Buitenunit Compress 3400i 12kW (400V) Verwarmen: 11,60 kW 4,51 COP (A7/W35) Verwarmen: 10,90 kW 2,68 COP (A-7/W35) Koelen: 9,20 kW en 2,94 EER bij (A35/W18) Aansluitspanning: 230V Aanbevolen installatieautomaat: 3x20A Geluidsniveau: 56 dB(A) Afmetingen cm (hxbxd) 126,2 x 97,5 x 38 cm Gewicht: 118 kg</p>	<p>B. Binnenunit Compress 3400i Tower 14 Aansluitspanning: 400V Aanbevolen installatieautomaat: 3x16A Afmetingen (hxbxd) 180 x 60 x 66 cm Gewicht: 139 kg</p> <p>De set bevat ook: 8738203521 Buitenvoeler (NTC, 4,7 kΩ)</p>	<p>A+B 7736702337</p> <p>Los te bestellen A. 8750722687 B. 8738213439</p>	<p>A+B 8.613,00</p> <p>Los te bestellen A. 4.690,00 B. 3.923,00</p>

1) Het geluidsvermogen is de akoestische energie die de warmtepomp onafhankelijk van de omgeving afgeeft. Het geluidsdrukkniveau daarentegen wordt beïnvloed door de omgeving en is ongeveer 11 dBA lager bij ongehinderte voortplanting op een afstand van 1m.

WARMTEPOMPEN

BOSCH COMPRESS 3400i AWS ALL-ELECTRIC TOWER SPLIT

	MERK	TYPE	ENERGIELABEL	BUITENUNIT	BINNENUNIT	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	All-electric Tower Split 14 400V		A. Buitenunit Compress 3400i 14kW (400V) Verwarmen: 14,60 kW 4,30 COP (A7/W35) Verwarmen: 11,30 kW 2,62 COP (A-7/W35) Koelen: 10,10 kW en 2,84 EER bij (A35/W18) Aansluitspanning: 230V Aanbevolen installatieautomaat: 3x20A Geluidsniveau: 56 dB(A) Afmetingen cm (hxbxd) 126,2 x 97,5 x 38 cm Gewicht: 118 kg	B. Binnenunit Compress 3400i Tower 14 Aansluitspanning: 400V Aanbevolen installatieautomaat: 3x16A Afmetingen (hxbxd) 180 x 60 x 66 cm Gewicht: 139 kg De set bevat ook: 8738203521 Buitenvoeler (NTC, 4.7 kΩ)	A+B 7736702338 Los te bestellen A. 8750722688 B. 8738213439	A+B 9.021,00 Los te bestellen A. 5.098,00 B. 3.923,00

THERMOSTATEN COMPRESS 3400i AWS

Informatie over thermostaten, [klik hier](#).

BOILERS EN BUFFERVATEN COMPRESS 3400i AWS










Boiler en buffervaten, [klik hier](#).

WARMTEPOMPDIENTSEN COMPRESS 3400i

Bekijk meer informatie over het Compress 3400i warmtepompdiensten. [Klik hier](#)

ACCESSOIRES COMPRESS 3400i AWS



	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	K 30 RF SetHP	Gateway voor WiFi verbinding. Met gratis HomeCom Easy app (Android iOS) kan Compress 3400i AWS op afstand bediend worden. De set bevat: - K 30 RF WiFi module - sticker - wandhouder - aansluitkabel - quick guide - documentatie	Compress 3400i AWS	8750742716	253,00
	Bosch	Koudemiddelleiding 1/4_1/2 10 m	10 m koudemiddelleiding 1/4 1/2" geïsoleerd.	Compress 3400i AWS 4	7733701502	190,00
	Bosch	Koudemiddelleiding 1/4_1/2 20 m	20 m koudemiddelleiding 1/4 1/2" geïsoleerd.	Compress 3400i AWS 4 kW	7733701503	380,00
	Bosch	Koudemiddelleiding 5/8_1/4 10 m	10 m koudemiddelleiding 5/8 1/4" geïsoleerd.	Compress 3400i AWS 6, 8 en 10 kW (R32)	8738213916	297,00
	Bosch	Koudemiddelleiding 5/8_1/4 20 m	20 m koudemiddelleiding 5/8 1/4" geïsoleerd.	Compress 3400i AWS 6, 8 en 10 kW (R32)	7716842659	593,00

HR-TOESTELLEN	WARMTE-POMPEN	AIR-CONDITIONING	BOILERS & BUFFERVATEN	ZONNE-ENERGIE	REGELINGEN	ROOKGAS-AFVOER-MATERIAAL	CASCADE-SYSTEMEN	AFGIFTE-SYSTEMEN	OVERIG	INDUSTRIËLE OPLOSSINGEN	SUPPORT	
WARMTEPOMPEN												
BOSCH COMPRESS 5800i AW HYBRIDE												
	MERK	TYPE	ENERGIELABEL	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)					
	Bosch	Buitenunit CS5800AW 4 OR-S		Buitenunit Compress 5800i AW 4 OR-S Verwarmen: 4,99 kW 4,85 COP (A7/W35) Verwarmen: 3,92 kW 2,89 COP (A-7/W35) Koelen: 2,93 kW en EER 3,74 bij (A35/W18) Aansluitspanning: 230V Aanbevolen installatieautomaat: 16A Geluidsvermogen maximaal: 51,2 dB(A) Geluidsvermogen nacht: 41-46 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 80 x 110 x 54 cm Gewicht 143 kg		8738213464	5.119,00					
	Bosch	Buitenunit CS5800AW 5 OR-S		Buitenunit Compress 5800i AW 5 OR-S Verwarmen: 6,80 kW 4,85 COP (A7/W35) Verwarmen: 5,42 kW 2,51 COP (A-7/W35) Koelen: 3,47 kW en EER 3,74 bij (A35/W18) Aansluitspanning: 230V Aanbevolen installatieautomaat: 16A Geluidsvermogen maximaal: 53 dB(A) Geluidsvermogen nacht: 42-50 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 80 x 110 x 54 cm Gewicht 143 kg		8738213465	5.516,00					
	Bosch	Buitenunit CS5800AW 7 OR-S		Buitenunit Compress 5800i AW 7 OR-S Verwarmen: 7,97 kW 4,85 COP (A7/W35) Verwarmen: 6,71 kW 2,36 COP (A-7/W35) Koelen: 3,82 kW en EER 3,70 bij (A35/W18) Aansluitspanning: 230V Aanbevolen installatieautomaat: 16A Geluidsvermogen maximaal: 57,7 dB(A) Geluidsvermogen nacht: 44-50 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 80 x 110 x 54 cm Gewicht 143 kg		8738213466	5.913,00					
	Bosch	Buitenunit CS5800i AWR 7 OR-S		De Bosch Compress 5800i AWR ('AWR' staat voor 'Air Water Rooftop') is een specifiek voor schuine daken ontwikkelde monoblock warmtepomp. Geschikt voor vrijwel alle schuine daken (25°-55°) Gepatenteerde, trillingvrije constructie Neemt geen grond- of muuroppervlak in beslag Monitoring en beheer op afstand Buitenunit Compress 5800i AWR 7 OR-S Verwarmen: 7,59 kW 4,87 COP (A7/W35) Verwarmen: 6,21 kW 2,33 COP (A-7/W35) Koelen: 5,8 kW en EER 2,86 bij (A35/W18) Aansluitspanning: 230V Aanbevolen installatieautomaat: 16A Geluidsvermogen maximaal: 55,4 dB(A) Geluidsvermogen nacht: 44-47 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 131 x 63 x 63 cm Gewicht 148 kg Koudemiddel: R290 (0,9 kg) Maximale aanvoertemperatuur: 75 °C		7738602306	8.532,00					

*i.c.m. EasyControl Adapter (7736701654)

WARMTEPOMPEN

BOSCH COMPRESS 5800i AW HYBRIDE

	MERK	TYPE	ENERGIELABEL	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	CS5800AW hybride set Flex	Binnenunit, geen label vereist	<p>Hybride set Flex. Inclusief hybridemanager, circulatiepomp, openverdelers, AVDO en sensoren. Een set van losse componenten waarmee een flexibele opstelkanselijkheid gecreëerd kan worden.</p> <p>Te combineren met buitenunits buitenunits CS5800i AW 4, 5 & 7 en de CS5800i AWR 7.</p> <p>Aansturing Nefit toestellen met EMS protocol.</p>	9700i 9000i 1200 TrendLine II ProLine NxT * ProLine Eco *	8732963442	844,00
	Bosch	CS5800AW hybride set Box	Binnenunit, geen label vereist	<p>Hybride set Box. Geen binnenunit die veel ruimte inneemt, maar een compacte hybride aansluitbox. Deze kan naar keuze binnen of buiten worden gemonteerd. Makkelijk en kan montage-tijd besparen. Inclusief omkasting, hybridemanager, circulatiepomp, openverdelers, AVDO en sensoren</p> <p>Te combineren met buitenunits CS5800i AW 4, 5 & 7 en de CS5800i AWR 7.</p> <p>Aansturing Nefit toestellen met EMS protocol.</p>	9700i 9000i 1200 TrendLine II ProLine NxT * ProLine Eco *	8732963437	1.081,00

COMPRESS 5800i AW HYBRIDE ACCESSOIRES

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	Aansluitlangen (200-400mm)	Flexibele RVS aansluitlangen voor de Compress 5800i AW buitenunit met instelbare (trek)lengte. G1" koppelingen met vlakke afdichting	Buitenunit Compress 5800i AW	8738214739	90,00
		Aansluitlangen (500-1000mm)			8738214740	112,00
	Bosch	Vloersteun Compress 5800i AW (4-7)	Vloersteun om de bodemvrijheid te vergroten. Buitenunit wordt 350mm hoger.	Buitenunit Compress 5800i AW (t/m 7kW)	8738214741	371,00
	Bosch	Panelen vloersteun	Design panelen voor een uniforme look van de buitenunit, te combineren met de vloersteun (vloersteun niet inbegrepen)	Vloersteun Compress 5800i AW (8738214741)	8738214742	256,00
	Bosch	Muurbeugel Compress 5800i AW (4-7)	Muurbeugel voor montage aan de muur van een buitenunit (t/m 7kW). Inclusief trillingsdempers, exclusief bevestigingsmateriaal.	Buitenunit Compress 5800i AW (t/m 7kW)	8750743753	371,00
	Bosch	Verwarmingslint Compress 5800i AW 2,5m	Additioneel verwarmingslint voor het vorst-vrij houden van de condensafvoer	Buitenunit Compress 5800i AW	8738214748	40,00
		Verwarmingslint Compress 5800i AW 3,5m			8738214749	43,00
		Verwarmingslint Compress 5800i AW 5,5m			8738214750	53,00













WARMTEPOMPEN

THERMOSTATEN | SYSTEEMREGELAAR

Zie voor informatie over thermostaten | systeemregelaar, [klik hier](#).





COMPRESS 5800i AW ALL-ELECTRIC

	MERK	TYPE	ENERGIELABEL	OMSCHRIJVING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	Buitenunit CS5800AW 4 OR-S		Buitenunit Compress 5800i AW 4 OR-S Verwarmen: 4,99 kW 4,85 COP (A7/W35) Verwarmen: 3,92 kW 2,89 COP (A-7/W35) Koelen: 2,93 kW en EER 3,74 bij (A35/W18) Aansluitspanning: 230V Aanbevelen installatieautomaat: 16A Geluidsvermogen maximaal: 51,2 dB(A) Geluidsvermogen nacht: 41-46 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 80 x 110 x 54 cm Gewicht 143 kg	8738213464	5.119,00
	Bosch	Buitenunit CS5800AW 5 OR-S		Buitenunit Compress 5800i AW 5 OR-S Verwarmen: 6,80 kW 4,85 COP (A7/W35) Verwarmen: 5,42 kW 2,51 COP (A-7/W35) Koelen: 3,47 kW en EER 3,74 bij (A35/W18) Aansluitspanning: 230V Aanbevelen installatieautomaat: 16A Geluidsvermogen maximaal: 53 dB(A) Geluidsvermogen nacht: 42-50 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 80 x 110 x 54 cm Gewicht 143 kg	8738213465	5.516,00
	Bosch	Buitenunit CS5800AW 7 OR-S		Buitenunit Compress 5800i AW 7 OR-S Verwarmen: 7,97 kW 4,85 COP (A7/W35) Verwarmen: 6,71 kW 2,36 COP (A-7/W35) Koelen: 3,82 kW en EER 3,70 bij (A35/W18) Aansluitspanning: 230V Aanbevelen installatieautomaat: 16A Geluidsvermogen maximaal: 57,7 dB(A) Geluidsvermogen nacht: 44-50 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 80 x 110 x 54 cm Gewicht 143 kg	8738213466	5.913,00
	Bosch	Buitenunit CS5800AW 10 OR-T		Buitenunit Compress 5800i AW 10 OR-T Verwarmen: 12,6 kW 4,8 COP (A7/W35) Verwarmen: 9,5 kW 2,5 COP (A-7/W35) Koelen: 8,9 kW en EER 3,8 bij (A35/W18) Aansluitspanning: 400V Aanbevelen installatieautomaat: 3x16A Geluidsvermogen maximaal: 58 dB(A) Geluidsvermogen nacht: 45-52 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 110 x 135 x 54 cm Gewicht 212 kg	8738213467	8.294,00
	Bosch	Buitenunit CS5800AW 12 OR-T		Buitenunit Compress 5800i AW 12 OR-T Verwarmen: 12,9 kW 4,8 COP (A7/W35) Verwarmen: 11,6 kW 2,4 COP (A-7/W35) Koelen: 9,6 kW en EER 3,7 bij (A35/W18) Aansluitspanning: 400V Aanbevelen installatieautomaat: 3x16A Geluidsvermogen maximaal: 60 dB(A) Geluidsvermogen nacht: 46-55 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 110 x 135 x 54 cm Gewicht 212 kg	8738213468	9.802,00



WARMTEPOMPEN

COMPRESS 5800I AW ALL-ELECTRIC

	MERK	TYPE	ENERGIELABEL	OMSCHRIJVING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	Buitenunit CS5800i AWR 7 OR-S		<p>De Bosch Compress 5800i AWR ('AWR' staat voor 'Air Water Rooftop') is een specifiek voor schuine daken ontwikkelde monoblock warmtepomp. Geschikt voor vrijwel alle schuine daken (25°-55°) Gepatenteerde, trillingvrije constructie Neemt geen grond- of muuroppervlak in beslag Monitoring en beheer op afstand</p> <p>Buitenunit Compress 5800i AWR 7 OR-S Verwarmen: 7,59 kW 4,87 COP (A7/W35) Verwarmen: 6,21 kW 2,33 COP (A-7/W35) Koelen: 5,8 kW en EER 2,86 bij (A35/W18) Aansluitspanning: 230V Aanbevolen installatieautomaat: 16A Geluidsvermogen maximaal: 55,4 dB(A) Geluidsvermogen nacht: 44-47 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 131 x 63 x 63 cm Gewicht: 148 kg Koudemiddel: R290 (0,9 kg) Maximale aanvoertemperatuur: 75 °C</p>	7738602306	8.532,00
	Bosch	Binnenunit CS5800AW 12 M	Binnenunit, geen label vereist	<p>Binnenunit Compress 5800i AW 12 M All-electric Tower binnenunit inclusief 170 liter warmwaterboiler, buffervat en CV pomp</p> <p>Aansluitspanning: 400V Aanbevolen installatieautomaat: 3x16A Afmetingen (hxbxd) 178 x 60 x 60 cm Gewicht: 156kg</p>	8738214159	3.492,00
	Bosch	Binnenunit CS5800AW 12 E	Binnenunit, geen label vereist	<p>Binnenunit Compress 5800i AW 12 E All-electric Wandhangende binnenunit inclusief 3-wegklep</p> <p>Aansluitspanning: 400V Aanbevolen installatieautomaat: 3x16A Afmetingen (hxbxd) 71 x 40 x 30 cm Gewicht: 25kg</p>	8738214160	1.508,00

THERMOSTATEN COMPRESS 5800I AW

Informatie over thermostaten, [klik hier](#).

BOILERS EN BUFFERVATEN COMPRESS 5800I AW

Boiler en buffervaten, [klik hier](#).



WARMTEPOMPEN

COMPRESS 5800i AW ALL-ELECTRIC ACCESSOIRES

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	Aansluitingslangen (200-400mm)	Flexibele RVS aansluitingslangen voor de CS5800iAW buitenunit met instelbare (trek)lengte. G1" koppelingen met vlakke afdichting.	Buitenunit Compress 5800i AW	8738214739	90,00
		Aansluitingslangen (500-1000mm)			8738214740	112,00
	Bosch	Vloersteun CS5800iAW (4-7)	Vloersteun om de bodemvrijheid te vergroten. Buitenunit wordt 350mm hoger.	Buitenunit Compress 5800i AW (t/m 7kW)	8738214741	371,00
	Bosch	Panelen vloersteun	Design panelen voor een uniforme look van de buitenunit, te combineren met de vloersteun (vloersteun niet inbegrepen).	Vloersteun CS5800iAW (8738214741)	8738214742	256,00
	Bosch	Muurbeugel CS5800iAW (4-7)	Muurbeugel voor montage aan de muur van een buitenunit (t/m 7kW). Inclusief trillingsdempers, exclusief bevestigingsmateriaal.	Buitenunit Compress 5800i AW (t/m 7kW)	8750743753	371,00
	Bosch	Verwarmingslint CS5800iAW 2,5m	Additioneel verwarmingslint voor het vorst-vrij houden van de condensafvoer.	Buitenunit Compress 5800i AW	8738214748	40,00
		Verwarmingslint CS5800iAW 3,5m			8738214749	43,00
		Verwarmingslint CS5800iAW 5,5m			8738214750	53,00
	Bosch	Temp. sensor Bosch R60 12K	Temperatuur sensor Bosch R60 12K, te gebruiken als boiler temperatuur sensor (TW1).	Binnenunit CS5800AW 12 E (8738214160)	7735502289	22,00



WARMTEPOMPEN

COMPRESS 5800i AW ALL-ELECTRIC ACCESSOIRES

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	Aansluitslangen (200-400mm)	Flexibele RVS aansluitslangen voor de CS5800iAW buitenunit met instelbare (trek)lengte. G1" koppelingen met vlakke afdichting.	Buitenunit Compress 5800i AW	8738214739	90,00
		Aansluitslangen (500-1000mm)			8738214740	112,00
	Bosch	Vloersteun CS5800iAW (4-7)	Vloersteun om de bodemvrijheid te vergroten. Buitenunit wordt 350mm hoger.	Buitenunit Compress 5800i AW (t/m 7kW)	8738214741	371,00
	Bosch	Panelen vloersteun	Design panelen voor een uniforme look van de buitenunit, te combineren met de vloersteun (vloersteun niet inbegrepen).	Vloersteun CS5800iAW (8738214741)	8738214742	256,00
	Bosch	Muurbeugel CS5800iAW (4-7)	Muurbeugel voor montage aan de muur van een buitenunit (t/m 7kW). Inclusief trillingsdempers, exclusief bevestigingsmateriaal.	Buitenunit Compress 5800i AW (t/m 7kW)	8750743753	371,00
	Bosch	Verwarmingslint CS5800iAW 2,5m	Additioneel verwarmingslint voor het vorst-vrij houden van de condensafvoer.	Buitenunit Compress 5800i AW	8738214748	40,00
		Verwarmingslint CS5800iAW 3,5m			8738214749	43,00
		Verwarmingslint CS5800iAW 5,5m			8738214750	53,00
	Bosch	Temp. sensor Bosch R60 12K	Temperatuur sensor Bosch R60 12K, te gebruiken als boiler temperatuur sensor (TW1).	Binnenunit CS5800AW 12 E (8738214160)	7735502289	22,00



WARMTEPOMPEN

1 Kies de gewenste opstelling

All-electric
Elektrische warmtepomp zonder externe bijverwarming
Wordt de warmtepomp niet aangesloten op een externe bijverwarmer, zoals een cv-ketel, dan kunt u kiezen uit drie verschillende all-electric binneneenheden.

HYBRIDE
Elektrische warmtepomp in combinatie met cv-ketel
Combineert u de warmtepomp met een (bestaande of nieuwe) cv-ketel als bijverwarmer, dan kiest u voor de hybride (ook wel: bivalente) binneneenheid.

2 Kies de juiste binneneenheid

Alles-in-één
Staande binneneenheid met geïntegreerde, warmwatervoorziening.

Met losse boiler
Een compacte binneneenheid met losse warmwaterboiler op maat.

A Tower binneneenheid

- ▶ Verwarmen, koelen en warm water
- ▶ Geïntegreerde 190 liter boiler
- ▶ Elektrische bijverwarmer
- ▶ Geïntegreerd expansievat

**B TowerSolar binneneenheid**

- ▶ Verwarmen, koelen en warm water met ondersteuning van zonne-energie
- ▶ Geïntegreerde 184 liter zonneboiler
- ▶ Elektrische bijverwarmer
- ▶ Geïntegreerd expansievat

**C All-electric binneneenheid**

- ▶ Verwarmen en koelen
- ▶ Warm water met behulp van boiler en 3-wegklep
- ▶ Elektrische bijverwarmer
- ▶ Geïntegreerd expansievat

**D Hybride binneneenheid**

- ▶ Verwarmen en koelen
- ▶ Bijverwarmen met cv-ketel of houtkachel
- ▶ Warm water met behulp van combiketel of ketel met losse boiler en 3-wegklep
- ▶ Efficiënte aansturing op basis van gas- en elektraprijs

**3 Kies de juiste buitenunit****A Split buitenunit**

Bepaalde ruimte? Komt de buitenunit op een dak of aan de gevel? Dan is een Split buitenunit een goede en kostenefficiënte oplossing. Om deze units te installeren heeft uw installateur een zogenaamde F-gassencertificering nodig.

- ▶ Modulerend vermogen: 21 stappen
- ▶ Cv-aanvoertemperatuur: maximaal 55°C









**B Monoblock buitenunit**

Voldoende plaatsingsruimte voor een wat grotere unit? Dan is de Monoblock buitenunit mogelijk de meest ideale oplossing. Om deze units te installeren is geen F-gassencertificering vereist.

- ▶ Hoogste rendement
- ▶ Geïntegreerde condensopvangbak en vloerbeugels
- ▶ Modulerend vermogen: 27 stappen
- ▶ Cv-aanvoertemperatuur: maximaal 62°C

WARMTEPOMPEN









A. TOWERSOLAR - ENVILINE TOWER-SOLAR PAKKETTEN IN SPLIT- EN MONOBLOCK-UITVOERING

	MERK	TYPE	ENERGIELABEL	BUITENUUNIT	BINNENUUNIT	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Nefit	Split 5.0 TS-S		A. ODU Split 4 Verwarmen: 5.0 kW 4.7 COP (A7/W35) Verwarmen: 5.93 kW 2.71 COP (A-7/W35) Koelen: 5 kW en EER 3.3 bij (A35/W18) Aansluitspanning: 230V, 1N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 16A Geluidsniveau: 52 dB(A) op 1m afstand Afmetingen (hxbxd): 83 x 95 x 33 cm Gewicht: 60 kg	B. IDU Split 2-6 TS Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 3 x 16A Afmetingen (hxbxd): 180 x 60 x 66 cm Gewicht: 146 kg De set bevat ook: 8738203521 Buitenvoeler (NTC, 4.7 kΩ)	A+B+C 7736701136 Los te bestellen A. 8738206019 B. 8738207545 C. 7736701372	A+B+C 7.008,00 Los te bestellen A. 2.165,00 B. 4.779,00 C. 59,00
	Nefit	Monoblock 5.0 TS-S		A. ODU Monoblock 5s Verwarmen: 5.0 kW 4.6 COP (A7/W35) Verwarmen: 4.7 kW 2.81 COP (A-7/W35) Koelen: 5.9 kW en EER 4.2 bij (A35/W18) Aansluitspanning: 230V, 1N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 16A Geluidsniveau: 40 dB(A) op 1m afstand Afmetingen (hxbxd): 137 x 93 x 44 cm Gewicht: 67 kg	B. IDU Monoblock 5-9 TS Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 3 x 16A Afmetingen (hxbxd): 180 x 60 x 66 cm Gewicht: 125 kg De set bevat ook: 8738203521 Buitenvoeler (NTC, 4.7 kΩ)	A+B+C 7736701163 Los te bestellen A. 8738207548 B. 8738207544 C. 7736701372	A+B+C 9.172,00 Los te bestellen A. 3.715,00 B. 5.393,00 C. 59,00
	Nefit Bosch	Monoblock 7400i 5 TS		A. ODU Compress 7400i AW 5 Modulatierbereik: 2.2-5.5kW (A2/W35) Verwarmen: 5.5 kW 4.7 COP (A7/W35) Verwarmen: 5 kW 3.02 COP (A-7/W35) Koelen: 6.15kW en EER 2,98 (A35/W18) Aansluitspanning: 230V, 1N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 16A Geluidsniveau: 39 dB(A) op 1m afstand Afmetingen (hxbxd): 138 x 94 x 60 cm Gewicht: 89 kg	B. IDU Monoblock 5-9 TS Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 3 x 16A Afmetingen (hxbxd): 180 x 60 x 66 cm Gewicht: 125 kg De set bevat ook: 8738203521 Buitenvoeler (NTC, 4.7 kΩ)	A+B+C 7736701848 Los te bestellen A. 7738602075 B. 8738207544 C. 7736701372	A+B+C 9.459,00 Los te bestellen A. 4.007,00 B. 5.393,00 C. 59,00
	Nefit	Split 7.0 TS-S		A. ODU Split 6 Verwarmen: 7.0 kW 4.7COP (A7/W35) Verwarmen: 6.06 kW 2.42 COP (A-7/W35) Koelen: 7 kW en EER 3.3 bij (A35/W18) Aansluitspanning: 230V, 1N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 16A Geluidsniveau: 52 dB(A) op 1m afstand Afmetingen (hxbxd): 83 x 95 x 33 cm Gewicht: 60 kg	B. IDU Split 2-6 TS Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 3 x 16A Afmetingen (hxbxd): 180 x 60 x 66 cm Gewicht: 146 kg De set bevat ook: 8738203521 Buitenvoeler (NTC, 4.7 kΩ)	A+B+C 7736701137 Los te bestellen A. 8738206020 B. 8738207545 C. 7736701372	A+B+C 7.409,00 Los te bestellen A. 2.566,00 B. 4.779,00 C. 59,00

1) Het geluidsvermogen is de akoestische energie die de warmtepomp onafhankelijk van de omgeving afgeeft. Het geluidsdrukkniveau daarentegen wordt beïnvloed door de omgeving en is ongeveer 11 dB(A) lager bij ongehinderde voortplanting op een afstand van 1m.

WARMTEPOMPEN

A. TOWERSOLAR - ENVILINE TOWER-SOLAR PAKKETTEN IN SPLIT- EN MONOBLOCK-UITVOERING


	MERK	TYPE	ENERGIELABEL	BUITENUNIT	BINNENUNIT	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Nefit	Monoblock 7.0 TS-S		A. ODU Monoblock 7s Verwarmen: 7.0 kW 4.8 COP (A7/W35) Verwarmen: 5.9 kW 2.79 COP (A-7/W35) Koelen: 6.7 kW en EER 3.7 bij (A35/W18) Aansluitspanning: 230V, 1N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 16A Geluidsniveau: 40 dB(A) op 1m afstand Afmetingen (hxbxd): 137 x 93 x 44 cm Gewicht: 71 kg	B. IDU Monoblock 5-9 TS Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 3 x 16A Afmetingen (hxbxd): 180 x 60 x 66 cm Gewicht: 125 kg De set bevat ook: 8738203521 Buitenvoeler (NTC, 4.7 kΩ)	A+B+C 7736701164 Los te bestellen A. 8738207549 B. 8738207554 C. 7736701372	A+B+C 9.593,00 Los te bestellen A. 4.136,00 B. 5.393,00 C. 59,00
	Nefit Bosch	Monoblock 7400i 7 TS		A. ODU Compress 7400i AW 7 Modulatiebereik: 2.5-7.3kW (A2/W35) Verwarmen: 7.3 kW 5.0 COP (A7/W35) Verwarmen: 6.8 kW 3.08 COP (A-7/W35) Koelen: 7.39kW en EER 2,86 (A35/W18) Aansluitspanning: 230V, 1N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 16A Geluidsniveau: 42 dB(A) op 1m afstand Afmetingen (hxbxd): 138 x 94 x 60 cm Gewicht: 96 kg	B. IDU Monoblock 5-9 TS Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 3 x 16A Afmetingen (hxbxd): 180 x 60 x 66 cm Gewicht: 125 kg De set bevat ook: 8738203521 Buitenvoeler (NTC, 4.7 kΩ)	A+B+C 7736701849 Los te bestellen A. 7738602076 B. 8738207554 C. 7736701372	A+B+C 9.914,00 Los te bestellen A. 4.462,00 B. 5.393,00 C. 59,00
	Nefit	Split 9.0 TS-S		A. ODU Split 8 Verwarmen: 9.0 kW 4.8 COP (A7/W35) Verwarmen: 5 kW 3.02 COP (A-7/W35) Koelen: 8 kW en EER 3.3 bij (A35/W18) Aansluitspanning: 230V, 1N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 16A Geluidsniveau: 52 dB(A) op 1m afstand Afmetingen (hxbxd): 83 x 95 x 33 cm Gewicht: 60 kg	B. IDU Split 8-15 TS Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 3 x 16A Afmetingen (hxbxd): 180 x 60 x 66 cm Gewicht: 148 kg De set bevat ook: 8738203521 Buitenvoeler (NTC, 4.7 kΩ)	A+B+C 7736701138 Los te bestellen A. 8738206021 B. 8738207547 C. 7736701372	A+B+C 9.036,00 Los te bestellen A. 3.578,00 B. 5.394,00 C. 59,00
	Nefit	Monoblock 9.0 TS-S		A. ODU Monoblock 9s Verwarmen: 9.0 kW 4.9 COP (A7/W35) Verwarmen: 8.3 kW 3.18 COP (A-7/W35) Koelen: 9.3 kW en EER 3,6 bij (A35/W18) Aansluitspanning: 230V, 1N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 16A Geluidsniveau: 40 dB(A) op 1m afstand Afmetingen (hxbxd): 137 x 93 x 44 cm Gewicht: 75 kg	B. IDU Monoblock 5-9 TS Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 3 x 16A Afmetingen (hxbxd): 180 x 60 x 66 cm Gewicht: 125 kg De set bevat ook: 8738203521 Buitenvoeler (NTC, 4.7 kΩ)	A+B+C 7736701165 Los te bestellen A. 8738207550 B. 8738207554 C. 7736701372	A+B+C 10.012,00 Los te bestellen A. 4.555,00 B. 5.393,00 C. 59,00

1) Het geluidsvermogen is de akoestische energie die de warmtepomp onafhankelijk van de omgeving afgeeft. Het geluidsdrukkniveau daarentegen wordt beïnvloed door de omgeving en is ongeveer 11 dB lager bij ongehinderde voortplanting op een afstand van 1m.



WARMTEPOMPEN

A. TOWERSOLAR - ENVILINE TOWER-SOLAR PAKKETTEN IN SPLIT- EN MONOBLOCK-UITVOERING









	MERK	TYPE	ENERGIELABEL	BUITENUNIT	BINNENUNIT	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Nefit	Monoblock 13 TS-T		A. ODU Monoblock 13t Verwarmen: 13.0 kW 4.9 COP (A7/W35) Verwarmen: 10.7 kW 2.74 COP (A-7/W35) Koelen: 11.1 kW en EER 3.2 bij (A35/W18) Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 3 x 16A Geluidsniveau: 45 dB(A) op 1m afstand Afmetingen (hxbxd): 168 x 120 x 58 cm Gewicht: 130 kg	B. IDU Monoblock 13-17 TS Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 3 x 16A Afmetingen (hxbxd): 180 x 60 x 66 cm Gewicht: 125 kg De set bevat ook: 8738203521 Buitenvoeler (NTC, 4.7 kΩ)	A+B+C 7736701166 Los te bestellen A. 7738602092 B. 8738207556 C. 7736701372	A+B+C 12.933,00 Los te bestellen A. 6.833,00 B. 6.036,00 C. 59,00
	Nefit	Monoblock 17 TS-T		A. ODU Monoblock 17t Verwarmen: 17.0 kW 4.8 COP (A7/W35) Verwarmen: 13 kW 2.55 COP (A-7/W35) Koelen: 11.9 kW en EER 3.3 bij (A35/W18) Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 3 x 16A Geluidsniveau: 45 dB(A) op 1m afstand Afmetingen (hxbxd): 168 x 120 x 58 cm Gewicht: 132 kg	B. IDU Monoblock 13-17 TS Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 3 x 16A Afmetingen (hxbxd): 180 x 60 x 66 cm Gewicht: 125 kg De set bevat ook: 8738203521 Buitenvoeler (NTC, 4.7 kΩ)	A+B+C 7736701167 Los te bestellen A. 7738602093 B. 8738207556 C. 7736701372	A+B+C 13.957,00 Los te bestellen A. 7.857,00 B. 6.036,00 C. 59,00

1) Het geluidsvermogen is de akoestische energie die de warmtepomp onafhankelijk van de omgeving afgeeft. Het geluidsdrukkniveau daarentegen wordt beïnvloed door de omgeving en is ongeveer 11 dBA lager bij ongehinderde voortplanting op een afstand van 1m.

WARMTEPOMPEN

Voor het koudemiddelzijdig aansluiten van de binneneenheid met de buitenunit is een F-gassen certificering vereist. Bent u niet gecertificeerd, dan kunt u gebruik maken van de F-gassen service van Nefit. Mist u de tijd, ervaring of capaciteit om zelf de luchtwarmtepomp van Nefit Bosch in bedrijf te nemen? Of wilt u support bij het zelf in bedrijf nemen van het systeem? Doe dan een beroep op onze Inbedrijfnameservice. Kijk voor Ondersteuning [hier](#).









B. TOWER - ENVILINE TOWER PAKKETTEN IN SPLIT- EN MONOBLOCK-UITVOERING

	MERK	TYPE	ENERGIELABEL	BUITENUNIT	BINNENUNIT	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Nefit	Split 5.0 T-S		A. ODU Split 4 Verwarmen: 5.0 kW 4.7 COP (A7/W35) Verwarmen: 5.93 kW 2.71 COP (A-7/W35) Koelen: 5 kW en EER 3.3 bij (A35/W18) Aansluitspanning: 230V, 1N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 16A Geluidsniveau: 52 dB(A) op 1m afstand Afmetingen (hxbxd): 83 x 95 x 33 cm Gewicht: 60 kg	B. IDU Split 2-6 T Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 3 x 16A Afmetingen (hxbxd): 180 x 60 x 66 cm Gewicht: 140 kg De set bevat ook: 8738203521 Buitenvoeler (NTC, 4.7 kΩ)	A+B 7736701143 Los te bestellen A. 8738206019 B. 8738207544	A+B 6.126,00 Los te bestellen A. € 2.165,00 B. € 3.956,00
	Nefit	Monoblock 5.0 T-S		A. ODU Monoblock 5s Verwarmen: 5.0 kW 4.6 COP (A7/W35) Verwarmen: 4.7 kW 2.81 COP (A-7/W35)5) Koelen: 5.9 kW en EER 4.2 bij (A35/W18) Aansluitspanning: 230V, 1N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 16A Geluidsniveau: 40 dB(A) op 1m afstand Afmetingen (hxbxd): 137 x 93 x 44 cm Gewicht: 67 kg	B. IDU Monoblock 5-9 T Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 3 x 16A Afmetingen (hxbxd): 180 x 60 x 66 cm Gewicht: 120 kg De set bevat ook: 8738203521 Buitenvoeler (NTC, 4.7 kΩ)	A+B 7736701168 Los te bestellen A. 8738207548 B. 8738207553	A+B 8.263,00 Los te bestellen A. 3.715,00 B. 4.543,00
	Nefit Bosch	Monoblock 7400i 5 T		A. ODU Compress 7400i AW 5 Modulatiebereik: 2.2-5.5kW (A2/W35) Verwarmen: 5.5 kW 4.7 COP (A7/W35) Verwarmen: 5 kW 3.02 COP (A-7/W35) Koelen: 6.15kW en EER 2,98 (A35 W18) Aansluitspanning: 230V, 1N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 16A Geluidsniveau: 39 dB(A) op 1m afstand Afmetingen (hxbxd): 138 x 94 x 60 cm Gewicht: 89 kg	B. IDU Monoblock 5-9 T Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 3 x 16A Afmetingen (hxbxd): 180 x 60 x 66 cm Gewicht: 120 kg De set bevat ook: 8738203521 Buitenvoeler (NTC, 4.7 kΩ)	A+B 7736701846 Los te bestellen A. 7738602075 B. 8738207553	A+B 8.550,00 Los te bestellen A. 4.007,00 B. 4.543,00
	Nefit	Split 7.0 T-S		A. ODU Split 6 Verwarmen: 7.0 kW 4.7 COP (A7/W35) Verwarmen: 6.06 kW 2.42 COP (A-7/W35) Koelen: 7 kW en EER 3.3 bij (A35/W18) Aansluitspanning: 230V, 1N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 16A Geluidsniveau: 52 dB(A) op 1m afstand Afmetingen (hxbxd): 83 x 95 x 33 cm Gewicht: 60 kg	B. IDU Split 2-6 T Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 3 x 16A Afmetingen (hxbxd): 180 x 60 x 66 cm Gewicht: 140 kg De set bevat ook: 8738203521 Buitenvoeler (NTC, 4.7 kΩ)	A+B 7736701144 Los te bestellen A. 8738206020 B. 8738207544	A+B 6.527,00 Los te bestellen A. 2.566,00 B. 3.956,00

1) Het geluidsvermogen is de akoestische energie die de warmtepomp onafhankelijk van de omgeving afgeeft. Het geluidsdrukkniveau daarentegen wordt beïnvloed door de omgeving en is ongeveer 11 dBA lager bij ongehinderte voortplanting op een afstand van 1m.

WARMTEPOMPEN

B. TOWER - ENVILINE TOWER PAKKETTEN IN SPLIT- EN MONOBLOCK-UITVOERING

	MERK	TYPE	ENERGIELABEL	BUITENUNIT	BINNENUNIT	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Nefit	Monoblock 7.0 T-S		A. ODU Monoblock 7s Verwarmen: 7.0 kW en COP 4.8 bij (A7/W35) Verwarmen: 6.8 kW 3.08 COP (A-7/W35) Koelen: 6.7 kW en EER 3.7 bij (A35/W18) Aansluitspanning: 230V, 1N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 16A Geluidsniveau: 40 dB(A) op 1m afstand Afmetingen (hxbxd): 137 x 93 x 44 cm Gewicht: 71 kg	B. IDU Monoblock 5-9 T Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 3 x 16A Afmetingen (hxbxd): 180 x 60 x 66 cm Gewicht: 120 kg De set bevat ook: 8738203521 Buitenvoeler (NTC, 4.7 kΩ)	A+B 7736701169 Los te bestellen A. 8738207549 B. 8738207553	A+B 8.684,00 Los te bestellen A. 4.136,00 B. 4.543,00
	Nefit Bosch	Monoblock 7400i 7 T		A. ODU Compress 7400i AW 7 Modulatiebereik: 2.5-7.3kW (A2/W35) Verwarmen: 7.3 kW 5.0 COP (A7/W35) Verwarmen: 6.8 kW 3.08 COP (A-7/W35) Koelen: 7.39kW en EER 2.86 (A35/W18) Aansluitspanning: 230V, 1N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 16A Geluidsniveau: 42 dB(A) op 1m afstand Afmetingen (hxbxd): 138 x 94 x 60 cm Gewicht: 96 kg	B. IDU Monoblock 5-9 T Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 3 x 16A Afmetingen (hxbxd): 180 x 60 x 66 cm Gewicht: 120 kg De set bevat ook: 8738203521 Buitenvoeler (NTC, 4.7 kΩ)	A+B 7736701847 Los te bestellen A. 7738602076 B. 8738207553	A+B 9.005,00 Los te bestellen A. 4.462,00 B. 4.543,00
	Nefit	Split 9.0 T-S		A. ODU Split 8 Verwarmen: 9.0 kW 4.8 COP (A7/W35) Verwarmen: 7.82 kW 2.63 COP (A-7/W35) Koelen: 8 kW en EER 3.3 bij (A35/W18) Aansluitspanning: 230V, 1N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 16A Geluidsniveau: 52 dB(A) op 1m afstand Afmetingen (hxbxd): 83 x 95 x 33 cm Gewicht: 60 kg	B. IDU Split 8-15 T Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 3 x 16A Afmetingen (hxbxd): 180 x 60 x 66 cm Gewicht: 142 kg De set bevat ook: 8738203521 Buitenvoeler (NTC, 4.7 kΩ)	A+B 7736701145 Los te bestellen A. 8738206021 B. 8738207546	A+B 8.157,00 Los te bestellen A. 3.578,00 B. 4.574,00
	Nefit	Monoblock 9.0 T-S		A. ODU Monoblock 9s Verwarmen: 9.0 kW en COP 4.9 bij (A7/W35) Verwarmen: 8.3 kW 3.18 COP (A-7/W35) Koelen: 9.3 kW en EER 3.6 bij (A35/W18) Aansluitspanning: 230V, 1N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 16A Geluidsniveau: 40 dB(A) op 1m afstand Afmetingen (hxbxd): 137 x 93 x 44 cm Gewicht: 75 kg	B. IDU Monoblock 5-9 T Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 3 x 16A Afmetingen (hxbxd): 180 x 60 x 66 cm Gewicht: 120 kg De set bevat ook: 8738203521 Buitenvoeler (NTC, 4.7 kΩ)	A+B 7736701170 Los te bestellen A. 8738207550 B. 8738207553	A+B 9.103,00 Los te bestellen A. 4.555,00 B. 4.543,00

1) Het geluidsvermogen is de akoestische energie die de warmtepomp onafhankelijk van de omgeving afgeeft. Het geluidsdrukkniveau daarentegen wordt beïnvloed door de omgeving en is ongeveer 11 dB(A) lager bij ongehinderde wortplanting op een afstand van 1m.



WARMTEPOMPEN

B. TOWER - ENVILINE TOWER PAKKETTEN IN SPLIT- EN MONOBLOCK-UITVOERING

	MERK	TYPE	ENERGIELABEL	BUITENUNIT	BINNENUNIT	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Nefit Bosch	Monoblock 13 T-T		A. ODU Monoblock 13t Verwarmen: 13.0 kW en COP 4.9 bij (A7/W35) Verwarmen: 10.7 kW 2.74 COP (A-7/W35) Koelen: 11.1 kW en EER 3.2 bij (A35/W18) Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 3 x 16A Geluidsniveau: 45 dB(A) op 1m afstand Afmetingen (hxbxd): 168 x 120 x 58 cm Gewicht: 130 kg	B. IDU Monoblock 13-17 T Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 3 x 16A Afmetingen (hxbxd): 180 x 60 x 66 cm Gewicht: 120 kg De set bevat ook: 8738203521 Buitenvoeler (NTC, 4.7 kΩ)	A+B 7736701171 Los te bestellen A. 7738602092 B. 8738207555	A+B 12.019,00 Los te bestellen A. 6.833,00 B. 5.181,00
	Nefit	Monoblock 17 T-T		A. ODU Monoblock 17t Verwarmen: 17.0 kW 4.8 COP (A7/W35) Verwarmen: 13 kW 2.55 COP (A-7/W35) Koelen: 11.9 kW en EER 3.3 bij (A35/W18) Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 3 x 16A Geluidsniveau: 45 dB(A) op 1m afstand Afmetingen (hxbxd): 168 x 120 x 58 cm Gewicht: 132 kg	B. IDU Monoblock 13-17 T Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 3 x 16A Afmetingen (hxbxd): 180 x 60 x 66 cm Gewicht: 120 kg De set bevat ook: 8738203521 Buitenvoeler (NTC, 4.7 kΩ)	A+B 7736701172 Los te bestellen A. 7738602093 B. 8738207555	A+B 13.043,00 Los te bestellen A. 7.857,00 B. 5.181,00









1) Het geluidsvermogen is de akoestische energie die de warmtepomp onafhankelijk van de omgeving afgeeft. Het geluidsdrukkniveau daarentegen wordt beïnvloed door de omgeving en is ongeveer 11 dBA lager bij ongehinderde voortplanting op een afstand van 1m.

HR-TOESTELLEN	WARMTE-POMPEN	AIR-CONDITIONING	BOILERS & BUFFERVATEN	ZONNE-ENERGIE	REGELINGEN	ROOKGAS-AFVOER-MATERIAAL	CASCADE-SYSTEMEN	AFGIFTE-SYSTEMEN	OVERIG	INDUSTRIËLE OPLOSSINGEN	SUPPORT	
---------------	---------------	------------------	-----------------------	---------------	------------	--------------------------	------------------	------------------	--------	-------------------------	---------	--

WARMTEPOMPEN

Voor het koude-middelzijdig aansluiten van de binneneenheid met de buitenenheid is een F-gassen certificering vereist. Bent u niet gecertificeerd, dan kunt u gebruik maken van de F-gassen service van Nefit. Mist u de tijd, ervaring of capaciteit om zelf de luchtwarmtepomp van Nefit Bosch in bedrijf te nemen? Of wilt u support bij het zelf in bedrijf nemen van het systeem? Doe dan een beroep op onze Inbedrijfnameservice. Kijk voor Ondersteuning [hier](#).









C. LOSSE BOILER MET BINNENEENHEID - ENVILINE ALL-ELECTRIC PAKKETTEN IN SPLIT- EN MONOBLOCK-UITVOERING

	MERK	TYPE	ENERGIELABEL	BUITENEENHEID	BINNENEENHEID	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Nefit	Split 5.0 E-S		A. ODU Split 4 Verwarmen: 5.0 kW 4.7 COP (A7/W35) Verwarmen: 5.93 kW 2.71 COP (A-7/W35) Koelen: 5 kW en EER 3.3 bij (A35/W18) Aansluitspanning: 230V, 1N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 16A Geluidsniveau: 52 dB(A) op 1m afstand Afmetingen (hxbxd): 83 x 95 x 33 cm Gewicht: 60 kg	B. IDU Split 2-6 E Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 3 x 16A Afmetingen (hxbxd): 70 x 49 x 40 cm Gewicht: 41 kg De set bevat ook: 8738203521 Buitenvoeler (NTC, 4.7 kΩ)	A+B 7736701150 Los te bestellen A. 8738206019 B. 7736900917	A+B 4.278,00 Los te bestellen A. 2.165,00 B. 2.108,00
	Nefit	Monoblock 5.0 E-S		A. ODU Monoblock 5s Verwarmen: 5.0 kW 4.6 COP (A7/W35) Verwarmen: 4.7 kW 2.81 COP (A-7/W35) Koelen: 5.9 kW en EER 4.2 bij (A35/W18) Aansluitspanning: 230V, 1N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 16A Geluidsniveau: 45 dB(A) op 1m afstand Afmetingen (hxbxd): 137 x 93 x 44 cm Gewicht: 67 kg	B. IDU Monoblock 5-9 E Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 3 x 16A Afmetingen (hxbxd): 70 x 49 x 39 cm Gewicht: 35 kg De set bevat ook: 8738203521 Buitenvoeler (NTC, 4.7 kΩ)	A+B 7736701173 Los te bestellen A. 8738207548 B. 7736900969	A+B 6.340,00 Los te bestellen A. 3.715,00 B. 2.620,00
	Nefit Bosch	Monoblock 7400i 5 E		A. ODU Compress 7400i AW 5 Modulatiebereik: 2.2-5.5 kW (A2/W35) Verwarmen: 5.5 kW 4.7 COP (A7/W35) Verwarmen: 5 kW 3.02 COP (A-7/W35) Koelen: 6.15 kW en EER 2.98 (A35 W18) Aansluitspanning: 230V, 1N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 16A Geluidsniveau: 39 dB(A) op 1m afstand Afmetingen (hxbxd): 138 x 94 x 60 cm Gewicht: 89 kg	B. IDU Monoblock 5-9 E Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 3 x 16A Afmetingen (hxbxd): 70 x 49 x 39 cm Gewicht: 35 kg De set bevat ook: 8738203521 Buitenvoeler (NTC, 4.7 kΩ)	A+B 7736701844 Los te bestellen A. 7738602075 B. 7736900969	A+B 6.627,00 Los te bestellen A. 4.007,00 B. 2.620,00
	Nefit	Split 7.0 E-S		A. ODU Split 6 Verwarmen: 7.0 kW 4.7 COP (A7/W35) Verwarmen: 6.06 kW 2.42 COP (A-7/W35) Koelen: 7 kW en EER 3.3 bij (A35/W18) Aansluitspanning: 230V, 1N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 16A Geluidsniveau: 52 dB(A) op 1m afstand Afmetingen (hxbxd): 83 x 95 x 33 cm Gewicht: 60 kg	B. IDU Split 2-6 E Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 3 x 16A Afmetingen (hxbxd): 70 x 49 x 40 cm Gewicht: 41 kg De set bevat ook: 8738203521 Buitenvoeler (NTC, 4.7 kΩ)	A+B 7736701151 Los te bestellen A. 8738206020 B. 7736900917	A+B 4.679,00 Los te bestellen A. 2.566,00 B. 2.108,00

1) Het geluidsvermogen is de akoestische energie die de warmtepomp onafhankelijk van de omgeving afgeeft. Het geluidsdrukkniveau daarentegen wordt beïnvloed door de omgeving en is ongeveer 11 dBA lager bij ongehinderde voortplanting op een afstand van 1m.

WARMTEPOMPEN

C. LOSSE BOILER MET BINNENUNIT - ENVILINE ALL-ELECTRIC PAKKETTEN IN SPLIT- EN MONOBLOCK-UITVOERING

	MERK	TYPE	ENERGIELABEL	BUITENUNIT	BINNENUNIT	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Nefit	Monoblock 7.0 E-S		A. ODU Monoblock 7s Verwarmen: 7.0 kW 4.8 COP (A7/W35) Verwarmen: 5.9 kW 2.79 COP (A-7/W35) Koelen: 6.7 kW en EER 3.7 bij (A35/W18) Aansluitspanning: 230V, 1N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 16A Geluidsniveau: 40 dB(A) op 1m afstand Afmetingen (hxbxd): 137 x 93 x 44 cm Gewicht: 71 kg	B. IDU Monoblock 5-9 E Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 3 x 16A Afmetingen (hxbxd): 70 x 49 x 39 cm Gewicht: 35 kg De set bevat ook: 8738203521 Buitenvoeler (NTC, 4.7 kΩ)	A+B 7736701174 Los te bestellen A. 8738207549 B. 7736900969	A+B 6.761,00 Los te bestellen A. 4.136,00 B. 2.620,00
	Nefit Bosch	Monoblock 7400i 7 E		A. ODU Compress 7400i AW 7 Modulatiebereik: 2.5-7.3kW (A2/W35) Verwarmen: 7.3 kW 5.0 COP (A7/W35) Verwarmen: 6.8 kW 3.08 COP (A-7/W35) Koelen: 7.39kW en EER 2,86 (A35/W18) Aansluitspanning: 230V, 1N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 16A Geluidsniveau: 42 dB(A) op 1m afstand Afmetingen (hxbxd): 138 x 94 x 60 cm Gewicht: 96 kg	B. IDU Monoblock 5-9 E Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 3 x 16A Afmetingen (hxbxd): 70 x 49 x 39 cm Gewicht: 35 kg De set bevat ook: 8738203521 Buitenvoeler (NTC, 4.7 kΩ)	A+B 7736701845 Los te bestellen A. 7738602076 B. 7736900969	A+B 7.082,00 Los te bestellen A. 4.462,00 B. 2.620,00
	Nefit	Split 9.0 E-S		A. ODU Split 8 Verwarmen: 9.0 kW 4.8 COP (A7/W35) Verwarmen: 7.82 kW 2.63 COP (A-7/W35) Koelen: 8 kW en EER 3.3 bij (A35/W18) Aansluitspanning: 230V, 1N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 16A Geluidsniveau: 52 dB(A) op 1m afstand Afmetingen (hxbxd): 83 x 95 x 33 cm Gewicht: 60 kg	B. IDU Split 8-15 E Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 3 x 16A Afmetingen (hxbxd): 70 x 49 x 40 cm Gewicht: 44 kg De set bevat ook: 8738203521 Buitenvoeler (NTC, 4.7 kΩ)	A+B 7736701152 Los te bestellen A. 8738206021 B. 7736900918	A+B 6.511,00 Los te bestellen A. 3.578,00 B. 2.928,00
	Nefit	Monoblock 9.0 E-S		A. ODU Monoblock 9s Verwarmen: 9.0 kW 4.9 COP (A7/W35) Verwarmen: 8.3 kW 3.18 COP (A-7/W35) Koelen: 9.3 kW en EER 3.6 bij (A35/W18) Aansluitspanning: 230V, 1N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 16A Geluidsniveau: 40 dB(A) op 1m afstand Afmetingen (hxbxd): 137 x 93 x 44 cm Gewicht: 75 kg	B. IDU Monoblock 5-9 E Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 3 x 16A Afmetingen (hxbxd): 70 x 49 x 39 cm Gewicht: 35 kg De set bevat ook: 8738203521 Buitenvoeler (NTC, 4.7 kΩ)	A+B 7736701175 Los te bestellen A. 8738207550 B. 7736900969	A+B 7.180,00 Los te bestellen A. 4.555,00 B. 2.620,00

1) Het geluidsvermogen is de akoestische energie die de warmtepomp onafhankelijk van de omgeving afgeeft. Het geluidsdrukkniveau daarentegen wordt beïnvloed door de omgeving en is ongeveer 11 dBA lager bij ongehinderde voortplanting op een afstand van 1m.



WARMTEPOMPEN

C. LOSSE BOILER MET BINNENUNIT - ENVILINE ALL-ELECTRIC PAKKETTEN IN SPLIT- EN MONOBLOCK-UITVOERING

	MERK	TYPE	ENERGIELABEL	BINNENUNIT	BINNENUNIT	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Nefit	Monoblock 13 E-T		A. ODU Monoblock 13t Verwarmen: 13.0 kW 4.9 COP (A7/W35) Verwarmen: 10.7 kW 2.74 COP (A-7/W35) Koelen: 11.1 kW en EER 3.2 bij (A35/W18) Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 3 x 16A Geluidsniveau: 45 dB(A) op 1m afstand Afmetingen (hxbxd): 168 x 120 x 58 cm Gewicht: 130 kg	B. IDU Monoblock 13-17 E Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 3 x 16A Afmetingen (hxbxd): 70 x 49 x 39 cm Gewicht: 35 kg De set bevat ook: 8738203521 Buitenvoeler (NTC, 4.7 kΩ)	A+B 7736701176 Los te bestellen A. 7738602092 B. 7736900970	A+B 10.314,00 Los te bestellen A. 6.833,00 B. 3.476,00
	Nefit	Monoblock 17 E-T		A. ODU Monoblock 17t Verwarmen: 17.0 kW 4.8 COP (A7/W35) Verwarmen: 13 kW 2.55 COP (A-7/W35) Koelen: 11.9 kW en EER 3.3 bij (A35/W18) Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 3 x 16A Geluidsniveau: 45 dB(A) op 1m afstand Afmetingen (hxbxd): 168 x 120 x 58 cm Gewicht: 132 kg	B. IDU Monoblock 13-17 E Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 3 x 16A Afmetingen (hxbxd): 70 x 49 x 39 cm Gewicht: 35 kg De set bevat ook: 8738203521 Buitenvoeler (NTC, 4.7 kΩ)	A+B 7736701177 Los te bestellen A. 7738602093 B. 7736900970	A+B 11.338,00 Los te bestellen A. 7.857,00 B. 3.476,00

1) Het geluidsvermogen is de akoestische energie die de warmtepomp onafhankelijk van de omgeving afgeeft. Het geluidsdrukkniveau daarentegen wordt beïnvloed door de omgeving en is ongeveer 11 dBA lager bij ongehinderde voortplanting op een afstand van 1m.

WARMTEPOMPEN

Voor het koedemiddelzijdig aansluiten van de binneneenheid met de buitenenheid is een F-gassen certificering vereist. Bent u niet gecertificeerd, dan kunt u gebruik maken van de F-gassen service van Nefit. Mist u de tijd, ervaring of capaciteit om zelf de luchtwarmtepomp van Nefit Bosch in bedrijf te nemen? Of wilt u support bij het zelf in bedrijf nemen van het systeem? Doe dan een beroep op onze Inbedrijfnameservice. Kijk voor Ondersteuning [hier](#).











D. HYBRIDE BINNENEENHEID - ENVILINE / COMPRESS HYBRIDE PAKKETTEN IN SPLIT- EN MONOBLOCK-UITVOERING

	MERK	TYPE	ENERGIELABEL	BUITENEENHEID	BINNENEENHEID	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Nefit	Split 5.0 B-S		A. ODU Split 4 Verwarmen: 5.0 kW 4.7 COP (A7/W35) Koelen: 5 kW en EER 3.3 bij (A35/W18) Aansluitspanning: 230V, 1N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 16A Geluidsniveau: 52 dB(A) op 1m afstand Afmetingen (hxbxd): 83 x 95 x 33 cm Gewicht: 60 kg	B. IDU Bosch Compress hybrid 3000i AWS Aansluitspanning: 230V, 1N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 16A Afmetingen (hxbxd): 65 x 35 x 24 cm Gewicht: 16 kg De set bevat ook: 8738203521 Buitenvoeler (NTC, 4.7 kΩ)	A+B 7736701157 Los te bestellen A. 8738206019 B. 8732937565	A+B 4.001,00 Los te bestellen A. 2.165,00 B. 1.831,00
	Nefit	Monoblock 5.0 B-S		A. ODU Monoblock 5s Verwarmen: 5.0 kW en COP 4.6 bij (A7/W35) Koelen: 5.9 kW en EER 4.2 bij (A35/W18) Aansluitspanning: 230V, 1N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 16A Geluidsniveau: 40 dB(A) op 1m afstand Afmetingen (hxbxd): 137 x 93 x 44 cm Gewicht: 67 kg	B. IDU Bosch Compress hybrid 7000i AW Aansluitspanning: 230V, 1N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 16A Afmetingen (hxbxd): 65 x 35 x 24 cm Gewicht: 12 kg De set bevat ook: 8738203521 Buitenvoeler (NTC, 4.7 kΩ)	A+B 7736701178 Los te bestellen A. 8738207548 B. 8732937566	A+B 6.034,00 Los te bestellen A. 3.715,00 B. 2.314,00
	Nefit Bosch	Compress 7400i 5 B		A. ODU Compress 7400i AW 5 Modulatiebereik: 2.2-5.5kW (A2/W35) Verwarmen: 5.5 kW 4.7 COP (A7/W35) Koelen: 6.15kW en EER 2.98 (A35/W18) Aansluitspanning: 230V, 1N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 16A Geluidsniveau: 39 dB(A) op 1m afstand Afmetingen (hxbxd): 138 x 94 x 60 cm Gewicht: 89 kg	B. IDU Compress hybrid 7000i AW Aansluitspanning: 230V, 1N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 16A Afmetingen (hxbxd): 65 x 35 x 24 cm Gewicht: 30 kg De set bevat ook: 8738203521 Buitenvoeler (NTC, 4.7 kΩ)	A+B 7736701842 Los te bestellen A. 7738602075 B. 8732937566	A+B 6.321,00 Los te bestellen A. 4.007,00 B. 2.314,00
	Nefit	Split 7.0 B-S		A. ODU Split 6 Verwarmen: 7.0 kW 4.7 COP (A7/W35) Koelen: 7 kW en EER 3.3 bij (A35/W18) Aansluitspanning: 230V, 1N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 16A Geluidsniveau: 52 dB(A) op 1m afstand Afmetingen (hxbxd): 83 x 95 x 33 cm Gewicht: 60 kg	B. IDU Bosch Compress hybrid 3000i AWS Aansluitspanning: 230V, 1N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 16A Afmetingen (hxbxd): 65 x 35 x 24 cm Gewicht: 16 kg De set bevat ook: 8738203521 Buitenvoeler (NTC, 4.7 kΩ)	A+B 7736701158 Los te bestellen A. 8738206020 B. 8732937565	A+B 4.402,00 Los te bestellen A. 2.566,00 B. 1.831,00

1) Het geluidsvermogen is de akoestische energie die de warmtepomp onafhankelijk van de omgeving afgeeft. Het geluidsdruk niveau daarentegen wordt beïnvloed door de omgeving en is ongeveer 11 dBA lager bij ongehinderte voortplanting op een afstand van 1m.

WARMTEPOMPEN



D. HYBRIDE BINNENUNIT - ENVILINE / COMPRESS HYBRIDE PAKKETTEN IN SPLIT- EN MONOBLOCK-UITVOERING

	MERK	TYPE	ENERGIELABEL	BUITENUNIT	BINNENUNIT	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Nefit	Monoblock 7.0 B-S		A. ODU Monoblock 7s Verwarmen: 7.0 kW 4.8 COP (A7/W35) Koelen: 6.7 kW en EER 3.7 bij (A35/W18) Aansluitspanning: 230V, 1N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 16A Geluidsniveau: 40 dB(A) op 1m afstand Afmetingen (hxbxd): 137 x 93 x 44 cm Gewicht: 71 kg	B. IDU Bosch Compress hybrid 7000i AW Aansluitspanning: 230V, 1N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 16A Afmetingen (hxbxd): 65 x 35 x 24 cm Gewicht: 30 kg De set bevat ook: 8738203521 Buitenvoeler (NTC, 4.7 kΩ)	A+B 7736701179 Los te bestellen A. 8738207549 B. 8732937566	A+B 6.455,00 Los te bestellen A. 4.136,00 B. 2.314,00
	Nefit Bosch	Compress 7400i 7 B		A. ODU Compress 7400i AW 7 Modulatiebereik: 2.5-7.3kW (A2/W35) Verwarmen: 7.3 kW 5.0 COP (A7/W35) Koelen: 7.39kW en EER 2,86 (A35 W18) Aansluitspanning: 230V, 1N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 16A Geluidsniveau: 42 dB(A) op 1m afstand Afmetingen (hxbxd): 138 x 94 x 60 cm Gewicht: 96 kg	B. IDU Bosch Compress hybrid 7000i AW Aansluitspanning: 230V, 1N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 16A Afmetingen (hxbxd): 65 x 35 x 24 cm Gewicht: 30 kg De set bevat ook: 8738203521 Buitenvoeler (NTC, 4.7 kΩ)	A+B 7736701843 Los te bestellen A. 7738602076 B. 8732937566	A+B 6.776,00 Los te bestellen A. 4.462,00 B. 2.314,00
	Nefit	Split 9.0 B-S		A. ODU Split 8 Verwarmen: 9.0 kW 4.8 COP (A7/W35) Koelen: 8 kW en EER 3.3 bij (A35/W18) Aansluitspanning: 230V, 1N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 16A Geluidsniveau: 52 dB(A) op 1m afstand Afmetingen (hxbxd): 83 x 95 x 33 cm Gewicht: 60 kg	B. IDU Split 8-15 B Aansluitspanning: 230V, 1N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 16A Afmetingen (hxbxd): 70 x 49 x 40 cm Gewicht: 37 kg De set bevat ook: 8738203521 Buitenvoeler (NTC, 4.7 kΩ)	A+B 7736701159 Los te bestellen A. 8738206021 B. 7736900920	A+B 6.203,00 Los te bestellen A. 3.578,00 B. 2.620,00
	Nefit	Monoblock 9.0 B-S		A. ODU Monoblock 9s Verwarmen: 9.0 kW 4.9 COP (A7/W35) Koelen: 9.3 kW en EER 3.6 bij (A35/W18) Aansluitspanning: 230V, 1N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 16A Geluidsniveau: 40 dB(A) op 1m afstand Afmetingen (hxbxd): 137 x 93 x 44 cm Gewicht: 75 kg	B. IDU Bosch Compress hybrid 7000i AW Aansluitspanning: 230V, 1N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 16A Afmetingen (hxbxd): 65 x 35 x 24 cm Gewicht: 12 kg De set bevat ook: 8738203521 Buitenvoeler (NTC, 4.7 kΩ)	A+B 7736701180 Los te bestellen A. 8738207550 B. 8732937566	A+B 6.874,00 Los te bestellen A. 4.555,00 B. 2.314,00
	Nefit	Monoblock 13 B-T		A. ODU Monoblock 13t Verwarmen: 13.0 kW 4.9 COP (A7/W35) Koelen: 11.1 kW en EER 3.2 bij (A35/W18) Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 3 x 16A Geluidsniveau: 45 dB(A) op 1m afstand Afmetingen (hxbxd): 168 x 120 x 58 cm Gewicht: 130 kg	B. IDU Monoblock 13-17 B Aansluitspanning: 230V, 1N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 16A Afmetingen (hxbxd): 70 x 49 x 39 cm Gewicht: 30 kg	A+B 7736701181 Los te bestellen A. 7738602092 B. 7736900968	A+B 9.973,00 Los te bestellen A. 6.833,00 B. 3.135,00



WARMTEPOMPEN




D. HYBRIDE BINNENUNIT - ENVILINE / COMPRESS HYBRIDE PAKKETTEN IN SPLIT- EN MONOBLOCK-UITVOERING

	MERK	TYPE	ENERGIELABEL	BUITENUNIT	BINNENUNIT	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Nefit	Monoblock 17 B-T		A. ODU Monoblock 17t Verwarmen: 17.0 kW 4.8 COP (A7/W35) Koelen: 11.9 kW en EER 3.3 bij (A35/W18) Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 3 x 16A Geluidsniveau: 45 dB(A) op 1m afstand Afmetingen (hxbxd): 168 x 120 x 58 cm Gewicht: 132 kg	B. IDU Monoblock 13-17 B Aansluitspanning: 230V, 1N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 16A Afmetingen (hxbxd): 70 x 49 x 39 cm Gewicht: 30 kg	A+B 7736701182 Los te bestellen A. 7738602093 B. 7736900968	A+B 10.997,00 Los te bestellen A. 7.857,00 B. 3.135,00



WARMTEPOMPDIENTEN ENVILINE

Bekijk meer informatie over het EnviLine warmtepompdiensten. [Klik hier](#)

WARMTEPOMPEN

HYBRIDE										
	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	PAKKETTEN				ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)	
					HYBRIDE	ALL-ELECTRIC	TOWER			TOWER-SOLAR
	Nefit	230V-relais incl. behuizing	230V-relais met behuizing voor aansturen van een cv-toestel. Relais schakelt potentiaalvrijcontact voor aansturen cv-toestel.	Split	✓	-	-	-	78079	51,07
				Monoblock	✓	-	-	-		
	Nefit	Open verdeler	1,5" open verdeler voorzien van buitendraad aansluitingen, toepassing tussen externe bijverwarmer en binneneunit.	Split	✓	-	-	-	75853	98,00
				Monoblock	✓	-	-	-		
	Bosch	Filterset	Filterset met magneet en vuilafscheider incl. 2 knelfittingen voor gebruik bij de hybride binneneunits Bosch Compress hybrid 3000i AWS en 7000i AW.	Split	✓	-	-	-	7736604293	61,00
				Monoblock						

1) Het geluidsvermogen is de akoestische energie die de warmtepomp onafhankelijk van de omgeving afgeeft. Het geluidsdrukkniveau daarentegen wordt beïnvloed door de omgeving en is ongeveer 11 dBA lager bij ongehinderde voortplanting op een afstand van 1m.

BUITENUNIT										
	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	PAKKETTEN				ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)	
					HYBRIDE	ALL-ELECTRIC	TOWER			TOWER-SOLAR
	Fix-it	Foot 600	Fix-it Foot 600 – Duurzaam gerecycled rubber vermindert trillingen en voegt stabiliteit toe 600 x 180 x 95 mm, 5.8 kg, max. load 224 kg	Split	✓	✓	✓	✓	B6737	Nefit Bosch heeft geen specifieke big foots voor de warmtepompen. Universeel materiaal is met gegeven artikelnummers beschikbaar bij de groothandel.
				Monoblock	-	-	-	-		
		Foot 1000	Fix-it Foot 1000 – Duurzaam gerecycled rubber vermindert trillingen en voegt stabiliteit toe 1000 x 180 x 95 mm, 9.9 kg, max. load 295 kg	Split	✓	✓	✓	✓	B9096	
				Monoblock	✓	✓	✓	✓		
	Fix-it	High bloc 600	Rubbere verhoging (12 cm) t.b.v. Fix-it Foot 600 600 x 180 x 120 mm, 10.2 kg, max. load 295 kg	Split	✓	✓	✓	✓	B6974	
				Monoblock	✓	✓	✓	✓		
		High bloc 1000	Rubbere verhoging (12 cm) t.b.v. Fix-it Foot 1000 1000 x 180 x 120 mm, 17.7 kg, max. load 295 kg	Split	✓	✓	✓	✓	B6973	
				Monoblock	✓	✓	✓	✓		



WARMTEPOMPEN

ACCESSOIRES BUITENUNIT

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	PAKKETTEN				ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)	
					HYBRIDE	ALL-ELECTRIC	TOWER			TOWER-SOLAR
	Fix-it	Fast Fix Fixing Bolt (M10)	Bevestigingsmateriaal t.b.v. Fix-it Footh M10, 40 mm	Split	✓	✓	✓	✓	B9171	-
				Monoblock	✓	✓	✓	✓		
	Fix-it	Mini Split Kit 600	2x Fix-it Footh 600 + 4x Fast Fix Fixing Bolts	Split	✓	✓	✓	✓	B9284	-
				Monoblock	-	-	-	-		
		Mini Split Kit 1000	2x Fix-it Footh 1000 + 4x Fast Fix Fixing Bolts	Split	✓	✓	✓	✓	B9530	-
				Monoblock	✓	✓	✓	✓		
	Fix-it	Trillingsdemper AM25	Trillingsdemper metalen veervoet AM-25 M8, h = 80 mm, max. load 10-25 kg	Split	✓	✓	✓	✓	99MI1400	-
				Monoblock	✓	✓	✓	✓		
		Trillingsdemper AM50	Trillingsdemper metalen veervoet AM-50 M8, h = 80 mm, max. load 20-50 kg	Split	✓	✓	✓	✓	99MI1402	-
				Monoblock	✓	✓	✓	✓		

1) Het geluidsvermogen is de akoestische energie die de warmtepomp onafhankelijk van de omgeving afgeeft. Het geluidsdrukkniveau daarentegen wordt beïnvloed door de omgeving en is ongeveer 11 dBA lager bij ongehinderte voortplanting op een afstand van 1m.

WARMTEPOMPEN

ACCESSOIRES BUITENUNIT

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	PAKKETTEN					ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
					HYBRIDE	ALL-ELECTRIC	TOWER	TOWER-SOLAR		
	Nefit	Geluiddemper front EnviLine Monoblock 5-9 kW	Geluiddemper front voor EnviLine Monoblock 5-9 kW. Geluidsreductie 3 dB.	Split	-	-	-	-	8733709287	777,00
				Monoblock	✓	✓	✓	✓		
	Nefit	Geluiddemper back EnviLine Monoblock 5-9 kW	Geluiddemper back voor EnviLine Monoblock 5-9 kW. Geluidsreductie 3 dB.	Split	-	-	-	-	8733709114	655,00
				Monoblock	✓	✓	✓	✓		
	Nefit	Geluiddemper front EnviLine Monoblock 13-17 kW	Geluiddemper front voor EnviLine Monoblock 13-17 kW. Geluidsreductie 3 dB.	Split	-	-	-	-	8733709292	953,00
				Monoblock	✓	✓	✓	✓		
	Nefit	Geluiddemper back EnviLine Monoblock 13-17 kW	Geluiddemper back voor EnviLine Monoblock 13-17 kW. Geluidsreductie 3 dB.	Split	-	-	-	-	8733709156	834,00
				Monoblock	✓	✓	✓	✓		

1) Het geluidsvermogen is de akoestische energie die de warmtepomp onafhankelijk van de omgeving afgeeft. Het geluidsdruk niveau daarentegen wordt beïnvloed door de omgeving en is ongeveer 11 dBA lager bij ongehinderde voortplanting op een afstand van 1m.



WARMTEPOMPEN

ACCESSOIRES BUITENUNIT

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
		HC100NP	Geluidsomkasting voor EnviLine Split 5-9kW Geluidsreductie 6 dB. 1080x1210x910 (h x b x d) 130 kg	Geschikt voor buitenunit EnviLine Split 5, 7 & 9	8738211883	2.357,00*
		HC200NP	Geluidsomkasting voor EnviLine Split 12-16kW Geluidsreductie 6 dB 1620x1210x910 (h x b x d) 190 kg	Geschikt voor buitenunit EnviLine Split 12, 14 & 16	8738211884	2.989,00*

ACCESSOIRES BUITENUNIT

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
		HC Fix Beam	Bevestigingsbalk (HxBxD: 3x115x450mm) om de omkasting vast te zetten op het fundament.	Geschikt voor geluidsomkasting HC100NP & HC200NP	8738211888	291,00
		HC Feet Small	Basisvoet (HxBxD: 90x115x450mm). Inclusief 4 rubberen dembers en voorbereid voor integratie van condensopvangbak (HC drainpan)	Geschikt voor geluidsomkasting HC100NP & HC200NP	8738211885	291,00

1) Het geluidsvermogen is de akoestische energie die de warmtepomp onafhankelijk van de omgeving afgeeft. Het geluidsdruk niveau daarentegen wordt beïnvloed door de omgeving en is ongeveer 11 dBA lager bij ongehinderde voortplanting op een afstand van 1m.

ACCESSOIRES BUITENUNIT



	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
		HC Drain Pan	Condensopvangbak, inclusief temperatuur-gestuurde elektronische verwarming.	Geschikt voor: HC Fix Beam, HC Feet Small, HC Feet Medium, HC Feet Large	8738211889	770,00

* Omkasting dient altijd gecombineerd te worden met één van de volgende opties: HC fix beam / HC feet small



WARMTEPOMPEN

WARMWATERBEREIDING

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	PAKKETTEN				ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
					HYBRIDE	ALL-ELECTRIC	TOWER		
	Nefit	3-wegklep	230 V, 28 mm knel. 3-wegklep voor tapwaterbereiding met HR200/300 boiler.	Split	✓	✓	standaard warm water boiler geïntegreerd	8738201411	146,00
				Monoblock	✓	✓			
	Bosch	Isolatie	Isolatie delen voor 3-wegklep met 22 mm knel en 28 mm knelaansluiting	3-wegklep 22 mm 3-wegklep 28 mm"	-	-	-	8738209632	54,00






1) Het geluidsvermogen is de akoestische energie die de warmtepomp onafhankelijk van de omgeving afgeeft. Het geluidsdrukkniveau daarentegen wordt beïnvloed door de omgeving en is ongeveer 11 dBA lager bij ongehinderde voortplanting op een afstand van 1m.

Voor warmtepomp geschikte bivalente boilers, zie het hoofdstuk "boilers en buffervaten" [hier](#).

REGELINGEN


Thermostaten EnviLine, [klik hier](#).

WARMTEPOMPEN

BUITENUNIT											
	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	PAKKETTEN				TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)	
					HYBRIDE	ALL-ELECTRIC	TOWER				TOWER-SOLAR
	Nefit	Koudemiddel-leiding	20m koudemiddelleiding 3/8" 5/8" geïsoleerd.	Split	✓	✓	✓	✓	EnviLine Split Compress 3400i AW 10, 12 en 14 kW (R410A)	7748000688	400,00
				Monoblock	-	-	-	-			
	Nefit	Ophangbeugel	Voor het ophangen van de buitenunit aan de gevel. Geschikt voor de EnviLine Split warmtepompen met 3, 5, 7 en 9 kW vermogen.	Split	✓	✓	✓	✓	EnviLine Split 5, 7 en 9 kW	7747222358	136,00
				Monoblock	-	-	-	-			
	Nefit	Condensopvangbak	Wordt gecombineerd met de ophangbeugel voor de montage van de buitenunit aan een gevel.	Split	✓	✓	✓	✓	-	8738204655	150,00
				Monoblock	-	-	-	-			
	Nefit	Installatiepakket	Installatiepakket voor het trillingvrij aansluiten van de buitenunit op het leidingtracé richting de binnunit. Pakket bestaat uit 2 hydraulisch slangen met een lengte van 85 cm. Slang is voorzien van 1 vaste bocht en 1 rechte koppeling 1" binnendraad, extra meegeleverd 2 bochten 1" binnendraad.	Split	-	-	-	-	EnviLine Monoblock Compress 7400i AW	8733716993	147,00
				Monoblock	✓	✓	✓	✓			
	Nefit	Afdekkap	Wordt gemonteerd op de buitenunit van de EnviLine. Monoblock warmtepompen met 5, 7 en 9 kW vermogen ter bescherming van het installatiepakket. b x h x d (mm): 755 x 503 x 247	Split	-	-	-	-	EnviLine Monoblock 5, 7 en 9kW Compress 7400i AW	8738205044	385,00
				Monoblock	✓	✓	✓	✓			
			Wordt gemonteerd op de buitenunit van de EnviLine Monoblock warmtepompen met 13 en 17 kW vermogen ter bescherming van het installatiepakket. b x h x d (mm): 927 x 555 x 247	Split	-	-	-	-	EnviLine Monoblock 13 en 17 kW	8738205045	424,00
				Monoblock	✓	✓	✓	✓			


1) Het geluidsvermogen is de akoestische energie die de warmtepomp onafhankelijk van de omgeving afgeeft. Het geluidsdrukkniveau daarentegen wordt beïnvloed door de omgeving en is ongeveer 11 dBA lager bij ongehinderde voortplanting op een afstand van 1m.

WARMTEPOMPEN

BUITENUNIT												
	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING		PAKKETTEN				TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)	
					HYBRIDE	ALL-ELECTRIC	TOWER	TOWER-SOLAR				
	Nefit	Vorstbeveiliging condensafvoer	Voorkomt bevriezen van de condensafvoer van de buitenunit, lengte 2 m inclusief thermostaat-regeling.	Split	✓	✓	✓	✓	Compress 3400i AWS Compres 7400i AW EnviLine Split EnviLine Monoblock	7748000316	76,00	
				Mono-block	✓	✓	✓	✓				
			Voorkomt bevriezen van de condensafvoer van de buitenunit, lengte 3 m inclusief thermostaat-regeling.	Split	✓	✓	✓	✓		7748000317	106,00	
				Mono-block	✓	✓	✓	✓				
			Voorkomt bevriezen van de condensafvoer van de buitenunit, lengte 5 m inclusief thermostaat-regeling.	Split	✓	✓	✓	✓		7748000318	140,00	
				Mono-block	✓	✓	✓	✓				

1) Het geluidsvermogen is de akoestische energie die de warmtepomp onafhankelijk van de omgeving afgeeft. Het geluidsdrukniveau daarentegen wordt beïnvloed door de omgeving en is ongeveer 11 dBA lager bij ongehinderde voortplanting op een afstand van 1m.




WARMTEPOMPEN

BUITENUNIT												
	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING		PAKKETTEN				TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)	
					HYBRIDE	ALL-ELECTRIC	TOWER	TOWER-SOLAR				
	Nefit	CAN-bus kabel	Afgeschermde datakabel voor de verbinding tussen binnen-en buitenunit 2 x 2 x 0,75 mm ² - 15 m.	Split	✓	✓	✓	✓	Compress 3400i AWS Compres 7400i AW EnviLine Split EnviLine Monoblock	8738206183	59,00	
				Monoblock	✓	✓	✓	✓				
			Afgeschermde datakabel voor de verbinding tussen binnen-en buitenunit 2 x 2 x 0,75 mm ² - 30 m.	Split	✓	✓	✓	✓		8738206184	112,00	
				Monoblock	✓	✓	✓	✓				

1) Het geluidsvermogen is de akoestische energie die de warmtepomp onafhankelijk van de omgeving afgeeft. Het geluidsdrukkniveau daarentegen wordt beïnvloed door de omgeving en is ongeveer 11 dBA lager bij ongehinderde voortplanting op een afstand van 1m.

WARMTEPOMPEN



GEMENGDE-EN ONGEMENGDE CV-GROEPEN

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	PAKKETTEN					ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
					HYBRIDE	ALL-ELECTRIC	TOWER	TOWER-SOLAR		
	Nefit	MM100 meng-module, gemengde cv-groep	<p>Mengmodule voor het aansturen van één gemengde of ongemengde cv-groep voor verwarmen en/of koelen. Wordt gecombineerd met een menggroep of pompgroep waarbij de MM100 de pomp en eventuele mengklep in de groep aanstuurt op basis van de gemeten aanvoertemperatuur in de cv-groep en eventuele dauwdetectie van de als accessoire aan te sluiten dauwpuntvoelers welke benodigd zijn bij koelbedrijf. Er kunnen maximaal 4 dauwpuntvoelers per MM100 worden aangesloten en er kunnen maximaal 4 MM100 modules aan de EnviLine warmtepomp worden gekoppeld.</p> <p>Wordt geleverd inclusief aanvoertemperatuursensor (NTC 12 kΩ, Ø5 - 40 mm, kabellengte 6 m).</p>	Split	✓	✓	✓	✓	7738110140	222,00
				Mono-block	✓	✓	✓	✓		
	Nefit	Montageplaat	<p>Benodigd voor het plaatsen van één module in de EnviLine binneneenheid type B of E (wandhangende binneneenheden).</p>	Split	✓	✓	standaard ruimte in de binneneenheid voor het plaatsen van 2 modules	8738205073	43,00	
				Mono-block	✓	✓				
	Buderus	HS25/6 pompgroepunit	<p>Compleet voorgemonteerde pompgroepunit met aansluitmaat DN25 voor één cv-groep. Geschikt voor zowel verwarmen als koelen, geïsoleerd, afsluiters, bypass, thermometers, inregelventiel, energiezuinige 6m pomp, dopmehuls (maximaal 50 kW).</p>	Split	✓	✓	✓	✓	8718599200	529,00
				Mono-block	✓	✓	✓	✓		

1) Het geluidsvermogen is de akoestische energie die de warmtepomp onafhankelijk van de omgeving afgeeft. Het geluidsdrukkniveau daarentegen wordt beïnvloed door de omgeving en is ongeveer 11 dBA lager bij ongehinderde voortplanting op een afstand van 1m.

WARMTEPOMPEN



GEMENGDE-EN ONGEMENGDE CV-GROEPEN

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	PAKKETTEN					ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
					HYBRIDE	ALL-ELECTRIC	TOWER	TOWER-SOLAR		
	Buderus	HSM25/6 menggroepunit	Compleet voor gemonteerde menggroepunit met aansluitmaat DN25 voor het mengen van de gewenste aanvoertemperatuur richting één cv-groep. Geschikt voor zowel verwarmen als koelen, geïsoleerd, afsluiters, bypass, thermometers, inregelventiel, energiezuinige 6m pomp, 3-wegmengventiel, dompelhuls (maximaal 45 kW). Voor het aansturen van de menggroep is een MM100 mengmodule benodigd.	Split	✓	✓	✓	✓	7736601159	789,79
				Mono-block	✓	✓	✓	✓		
	Buderus	HSM20/6 menggroepunit	Compleet voorgemonteerde menggroepunit met aansluitmaat DN20 voor het mengen van de gewenste aanvoertemperatuur richting één cv-groep. Geschikt voor zowel verwarmen als koelen, geïsoleerd, afsluiters, bypass, thermometers, inregelventiel, energiezuinige 6m pomp, 3-wegmengventiel, dompelhuls (maximaal 40 kW). Voor het aansturen van de menggroep is een MM100 mengmodule benodigd.	Split	✓	✓	✓	✓	8718599203	748,00
				Mono-block	✓	✓	✓	✓		


1) Het geluidsvermogen is de akoestische energie die de warmtepomp onafhankelijk van de omgeving afgeeft. Het geluidsdrukkniveau daarentegen wordt beïnvloed door de omgeving en is ongeveer 11 dBA lager bij ongehinderde voortplanting op een afstand van 1m.

WARMTEPOMPEN

GEMENGDE-EN ONGEMENGDE CV-GROEPEN

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	PAKKETTEN				ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)	
					HYBRIDE	ALL-ELECTRIC	TOWER			TOWER-SOLAR
	Buderus	Pompgroepunit HS32/7.5	Compleet voorgemonteerde en geïsoleerde groepenunit: afsluiters, bypass, thermometers, inregelventiel, pomp, dompelluis (maximaal 65 kW). Pomppopvoerhoogte 7,5 meter.	Split	✓	✓	✓	✓	8718599201	645,00
	Buderus	Menggroepunit HSM32/7.5	Compleet voorgemonteerde en geïsoleerde menggroepunit: afsluiters, bypass, thermometers, inregelventiel, pomp, 3-wegmengventiel, dompelluis (maximaal 65 kW), Pomppopvoerhoogte 7,5 meter.	Split Mono-block	✓	✓	✓	✓	7736601160	936,92
	Nefit	2-delige koppeling- en pakkingset HS/ HSM R1" x G1 1/4 2-delige koppeling- en pakkingset voor HS25 / HSM25	Verloop koppelingen aansluitsets						5354210	23,94


KOELING

	MERK	TYPE	ENERGIE EFFICIËNTIEKLASSE	OMSCHRIJVING	PAKKETTEN				TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)	
						HYBRIDE	ALL-ELECTRIC	TOWER				TOWER-SOLAR
	Nefit	ModuLine 1010 H	VI, +4%	De modulerende ModuLine 1010 H functioneert als afstandsbediening van de HMC 300 / HMC310 controller. Deze combinatie creëert een weersafhankelijke regeling i.c.m. buitenvoeler die met EnviLine wordt meegeleverd. Kan alleen met een warmtepomp worden gebruikt, 2-draads, ruimtetemperatuur instelbaar inclusief alarmfunctie en luchtvochtigheidssensor voor koeling. Voorzien van een extra wandafdekplaat om eventuele lasdoos netjes af te kunnen dekken.	Split	✓	✓	✓	✓	EnviLine Split EnviLine Monoblock Compress hybrid 7000i AW	7738112304	103,00
					Mono-block	✓	✓	✓	✓			




1) Het geluidsvermogen is de akoestische energie die de warmtepomp onafhankelijk van de omgeving afgeeft. Het geluidsdrukkniveau daarentegen wordt beïnvloed door de omgeving en is ongeveer 11 dBA lager bij ongeïmplant op een afstand van 1m.

WARMTEPOMPEN

KOELING

	MERK	TYPE	ENERGIE EFFICIËNTIEKLASSE	OMSCHRIJVING	PAKKETTEN				TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)	
						HYBRIDE	ALL-ELECTRIC	TOWER				TOWER-SOLAR
	Nefit	Dauwpuntsensor		Voor koelregeling op dauwpunt temperatuur. Registreert condensvorming op cv-leidingen tijdens koelbedrijf. Incl. 10 m kabel.	Split	✓	✓	✓	✓	- Passieve koelunit PKST-1 Compress 6000 LWM - Passieve koelpakket Compress 7800i LW(M)F	7747204698	66,00
					Mono-block	✓	✓	✓	✓			



THERMISCH ZONNESYSTEEM

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	PAKKETTEN				ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)	
					HYBRIDE	ALL-ELECTRIC	TOWER			TOWER-SOLAR
	Nefit	SolarLine pakket EnviLine A/WTS	Complete SolarLine onderdakset t.b.v. de EnviLine Tower-Solar pakketten. De set bestaat uit, zonneboilerregeling MS 100, pompunit, expansievat, montagesteun voor expansievat, zonneboilervloeistof 10 l en thermostatisch mengventiel. Deze set wordt gecombineerd met een bovendakset naar keuze, zie hoofdstuk zonne-energie in de Nefit prijslijst voor de beschikbare bovendaksets.	Split	-	-	-	✓	7736701186	907,00
				Mono-block	-	-	-	✓		
	Nefit	Buffervat 50 liter	Stalen buffervat met 50 liter inhoud, staand met bovenaansluitingen, afmetingen Ø53 h54 (cm).	Split	✓	✓	✓	✓	7716161062	423,00
				Mono-block	✓	✓	✓	✓		
	Bosch	Buffervat 120 liter (BH 120-5 1 B)	Stalen buffervat met 120 liter inhoud, staand met bovenaansluitingen, afmetingen Ø51 h99 (cm).	Split	✓	✓	✓	✓	7735500777	620,00
				Mono-block	✓	✓	✓	✓		

1) Het geluidsvermogen is de akoestische energie die de warmtepomp onafhankelijk van de omgeving afgeeft. Het geluidsdruk niveau daarentegen wordt beïnvloed door de omgeving en is ongeveer 11 dB(A) lager bij ongehinderde voortplanting op een afstand van 1m.

WARMTEPOMPEN

THERMISCH ZONNESYSTEEM

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	PAKKETTEN					ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
					HYBRIDE	ALL-ELEC-TRIC	TOWER	TOWER-SOLAR		
	Bosch	Buffervat 200 liter (BH200-5 1 B)	Stalen buffervat met 200 liter inhoud, staand met bovenaansluitingen, afmetingen Ø55 h154 (cm).	Split	✓	✓	✓	✓	7735500778	695,00
				Mono-block	✓	✓	✓	✓		
	Bosch	Buffervat 300 liter (BH300-5 1 C)	Stalen buffervat met 300 liter inhoud, staand met bovenaansluitingen, afmetingen Ø67 h151 (cm).	Split	✓	✓	✓	✓	7735500795	776,00
				Mono-block	✓	✓	✓	✓		





1) Het geluidsvermogen is de akoestische energie die de warmtepomp onafhankelijk van de omgeving afgeeft. Het geluidsdrukniveau daarentegen wordt beïnvloed door de omgeving en is ongeveer 11 dBA lager bij ongehinderde voortplanting op een afstand van 1m.



WARMTEPOMPEN

LUCHT/WATER WARMTEPOMPEN GROOT VERMOGEN





COMPRESS 3000 AWP

	MERK	TYPE	ENERGIELABEL	OMSCHRIJVING	CONFIGURATIE	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	Compress 3000 AWP 16		<p>Monoblock modulerende warmtepomp met koudemiddel R32</p> <p>De set bevat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Buitenunit - Warmtepomp regeling (HMI) - Aanvoer temperatuursensor <p>Verwarmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vermogen 15,4 kW en COP 2,85 (A-7/W35) - vermogen 25 kW en COP 4,4 (A7/W35) <p>Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz (+/-10%) Aanbevolen installatieautomaat: 25 A Geluidsvermogen: 75 dB Afmetingen (bxdxh): 1005x1920x1340 mm Gewicht: 309 kg Cascadeerbaar tot 16 units</p>	CS3000 AWP 16 P	8738213966	14.498,71
	Bosch	Compress 3000 AWP 19		<p>Monoblock modulerende warmtepomp met koudemiddel R32</p> <p>De set bevat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Buitenunit - Warmtepomp regeling (HMI) - Aanvoer temperatuursensor <p>Verwarmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vermogen 18,8 kW en COP 2,76 (A-7/W35) - vermogen 30 kW en COP 4,2 (A7/W35) <p>Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz (+/-10%) Aanbevolen installatieautomaat: 25 A Geluidsvermogen: 78 dB Afmetingen (bxdxh): 1005x1920x1340 mm Gewicht: 309 kg Cascadeerbaar tot 16 units</p>	CS3000 AWP 19 P	8738213967	15.697,74



WARMTEPOMPEN





COMPRESS 3000 AWP

	MERK	TYPE	ENERGIELABEL	OMSCHRIJVING	CONFIGURATIE	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	Compress 3000 AWP 24	 A*** → G	<p>Monoblock modulerende warmtepomp met koudemiddel R32</p> <p>De set bevat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Buiteneunit - Warmtepomp regeling (HMI) - Aanvoer temperatuursensor <p>Verwarmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vermogen 23,1 kW en COP 2,71 (A-7/W35) - vermogen 35,8 kW en COP 4,1 (A7/W35) <p>Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz (+/-10%) Aanbevolen installatieautomaat: 25 A Geluidsvermogen: 78 dB Afmetingen (bxdxh): 1005x1920x1340 mm Gewicht: 309 kg Cascadeerbaar tot 16 units</p>	CS3000 AWP 24 P	8738213968	19.215,74
	Bosch	Compress 3000 AWP 31	 A*** → G	<p>Monoblock modulerende warmtepomp met koudemiddel R32</p> <p>De set bevat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Buiteneunit - Warmtepomp regeling (HMI) - Aanvoer temperatuursensor <p>Verwarmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vermogen 29,4 kW en COP 2,86 (A-7/W35) - vermogen 50 kW en COP 4,4 (A7/W35) <p>Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz (+/-10%) Aanbevolen installatieautomaat: 50 A Geluidsvermogen: 75 dB Afmetingen (bxdxh): 1060x2274x1480 mm Gewicht: 609 kg Cascadeerbaar tot 16 units</p>	CS3000 AWP 31 P	8738213969	21.558,05



WARMTEPOMPEN

COMPRESS 3000 AWP

	MERK	TYPE	ENERGIELABEL	OMSCHRIJVING	CONFIGURATIE	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	Compress 3000 AWP 36	 A*** → G	<p>Monoblock modulerende warmtepomp met koudemiddel R32</p> <p>De set bevat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Buitenunit - Warmtepomp regeling (HMI) - Aanvoer temperatuursensor <p>Verwarmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vermogen 33,7 kW en COP 2,85 (A-7/W35) - vermogen 54,1 kW en COP 4,2 (A7/W35) <p>Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz (+/-10%) Aanbevolen installatieautomaat: 50 A Geluidsvermogen: 75 dB Afmetingen (bx dxh): 1060x2274x1480 mm Gewicht: 609 kg Cascadeerbaar tot 16 units</p>	CS3000 AWP 36 P	8738213970	23.560,46
	Bosch	Compress 3000 AWP 41	 A*** → G	<p>Monoblock modulerende warmtepomp met koudemiddel R32</p> <p>De set bevat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Buitenunit - Warmtepomp regeling (HMI) - Aanvoer temperatuursensor <p>Verwarmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vermogen 39,8 kW en COP 2,73 (A-7/W35) - vermogen 62,2 kW en COP 4,0 (A7/W35) <p>Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz (+/-10%) Aanbevolen installatieautomaat: 50 A Geluidsvermogen: 80 dB Afmetingen (bx dxh): 1060x2274x1480 mm Gewicht: 609 kg Cascadeerbaar tot 16 units</p>	CS3000 AWP 41 P	8738213971	25.914,49



WARMTEPOMPEN

COMPRESS 3000 AWP

	MERK	TYPE	ENERGIELABEL	OMSCHRIJVING	CONFIGURATIE	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	Compress 3000 AWP 53	 A*** → G	<p>Monoblock modulerende warmtepomp met koudemiddel R32</p> <p>De set bevat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Buitenuit - Warmtepomp regeling (HMI) - Aanvoer temperatuursensor <p>Verwarmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vermogen 51,6 kW en COP 2,79 (A-7/W35) - vermogen 78,4 kW en COP 4,57 (A7/W35) <p>Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz (+/-10%) Aanbevolen installatieautomaat: 63 A Geluidsvermogen: 78 dB Afmetingen (bxdxh): 1100x3300x1510 mm Gewicht: 787 kg Cascadeerbaar tot 16 units</p>	CS3000 AWP 53 P inmiddels leverbaar	8738213972	33.918,36
	Bosch	Compress 3000 AWP 59	 A*** → G	<p>Monoblock modulerende warmtepomp met koudemiddel R32</p> <p>De set bevat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Buitenuit - Warmtepomp regeling (HMI) - Aanvoer temperatuursensor <p>Verwarmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vermogen 61 kW en COP 2,67 (A-7/W35) - vermogen 87,4 kW en COP 4,2 (A7/W35) <p>Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz (+/-10%) Aanbevolen installatieautomaat: 63 A Geluidsvermogen: 83 dB Afmetingen (bxdxh): 1100x3300x1510 mm Gewicht: 787 kg Cascadeerbaar tot 16 units</p>	CS3000 AWP 59 P inmiddels leverbaar	8738213973	40.293,73



WARMTEPOMPEN



ACCESSOIRES

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	-	Vuilvanger 16-24	Messing vuilvanger met uitneembaar filter	CS3000 AWP 16-24	8738214116	121,00
	-	Vuilvanger 31-59		CS3000 AWP 31-59	8738214117	187,00
	-	Trillingsdemper 16-24	Trillingsdemper set (rubber) voor het trillingsvrij opstellen van de buitenunit	CS3000 AWP 16-24	8738214119	152,00
	-	Trillingsdemper 31-41;16-24(cyl)		CS3000 AWP 31-41;16-24(cyl)	8738214120	152,00
	-	Trillingsdemper 53 - 59		CS3000 AWP 53 - 59	8738214121	259,00
	-	Trillingsdemper 31-41(cylinder)		CS3000 AWP 31-41(cylinder)	8738214123	152,00
	-	Trillingsdemper 53-59(cylinder)		CS3000 AWP 53-59(cylinder)	8738214124	259,00
	-	Trillingsdemper metalen veervoet 16-24		CS3000 AWP 16-24	8738214126	675,00
	-	Trillingsdemper metalen veervoet 31-41;16-24(cyl)	Trillingsdemper set inclusief veer voor het trillingsvrij opstellen van de buitenunit	CS3000 AWP 31-41;16-24(cyl)	8738214127	684,00
	-	Trillingsdemper metalen veervoet 53-59		CS3000 AWP 53-59	8738214128	745,00
	-	Trillingsdemper metalen veervoet 31-41(cyl)		CS3000 AWP 31-41(cyl)	8738214130	684,00
	-	Trillingsdemper metalen veervoet 53-59(cyl)		CS3000 AWP 53-59(cyl)	8738214131	745,00
	-	Trillingsdemper metalen veervoet 16-24		CS3000 AWP 16-24	8738214133	349,00
	-	Beschermrooster 16-24	Beschermrooster set ter bescherming van de lammelen van de verdamper. Na plaatsing te bevestigen op de unit.	CS3000 AWP 16-24	8738214134	620,00
	-	Beschermrooster 31-41		CS3000 AWP 31-41	8738214135	825,00
	-	Beschermrooster 53-59		CS3000 AWP 53-59	8738214136	825,00
	-	Verwarmingslint condens bak 16-24	Verwarmingslint voor het ijsvrij houden van de condens opvangbak onder de verdamper. Na plaatsing te bevestigen in de unit.	CS3000 AWP 16-24	8738214139	129,00
	-	Verwarmingslint condens bak 31-41		CS3000 AWP 31-41	8738214140	167,00
	-	Verwarmingslint condens bak 53-59		CS3000 AWP 53-59	8738214141	183,00



WARMTEPOMPEN

ACCESSOIRES

	MERK	TYPE	ENERGIE-EFFICIENTIE-KLASSE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	KOMP 40	-	Rubbercompensator DN40 voor contactgeluidontkoppeling	Compress 5000 AW 22 O	8738212220	225,00
	Bosch	KOMP 50	-	Rubbercompensator DN50 voor contactgeluidontkoppeling	-	8738212841	220,00

LEIDINGEN

	MERK	TYPE	ENERGIE-EFFICIENTIE-KLASSE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	-	MMH 32	-	Pompgroep met mengklep DN32 voor DDV Afmetingen (hxbxd): 260 x 430 x 300 mm	Compress 5000 AW 22 O	8738212223	642,00
	-	MMH 50	-	Pompgroep met mengklep DN50 voor DDV (zonder pomp) Afmetingen (hxbxd): 1000 x 700 x 270 mm	Compress 5000 AW 38 OR	8738212224	2.753,00
	-	WWM 32	-	Pompgroep zonder mengklep DN32 Afmetingen (hxbxd): 260 x 430 x 300 mm	Compress 5000 AW 22 O	8738212243	339,00



WARMTEPOMPEN




LEIDINGEN

	MERK	TYPE	ENERGIE-EFFICIENTIE-KLASSE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	-	WWM 50	-	Pompgroep zonder mengklep DN50 Afmetingen (hxbxd): 1008 x 700 x 270 mm	Compress 5000 AW 38 OR	8738212244	2.314,00
	-	VCC 100	-	Adapter voor verdeelrail VTB 50	Compress 5000 AW 38 OR	8738212236	290,00
	-	VCC 50	-	Adapter voor verdeelrail DDV 50, WWM50, MMH50	Compress 5000 AW 38 OR	8738212237	98,00
	-	VS 50-100	-	Adapter DDV50 / VTB50	Compress 5000 AW 38 OR	8738212238	448,00



WARMTEPOMPEN

POMPEN

	MERK	TYPE	ENERGIE-EFFICIENTIE-KLASSE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	-	UPE 100-32K	-	Zelfregelende circulatiepompen voor het secundaire circuit		8738212231	930,00
	-	UPE 120-32K	-	Zelfregelende circulatiepompen voor het secundaire circuit		8738212232	1.267,00
	-	UPE 70-32PK	-	Zelfregelende circulatiepompen voor het secundaire circuit		8738212233	491,00
	-	UPH 80-40F	-	Zelfregelende circulatiepompen voor het secundaire circuit		8738212234	1.648,00
	-	UPH 90-32	-	Zelfregelende circulatiepompen voor het secundaire circuit		8738212235	649,00
	-	UPH 120-50F	-	Zelfregelende circulatiepompen voor het secundaire circuit		8738212822	2.618,00

E-HEATER ADAPTER MATRIX

Informatie over E-heaters, [klik hier](#).




BOILERS VOOR COMBINATIE MET WARMTEPOMPEN

Informatie over warmwaterboilers voor combinatie met warmtepompen, [klik hier](#) en de daaropvolgende paragrafen.



WARMTEPOMPEN

WARMTEPOMPBOILERS BOSCH CS5000DW

	MERK	TYPE	ENERGIELABEL	OMSCHRIJVING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	CS5000DW 100 W	 A+ → F	Aan/uit warmtepompboiler Warm water: 98 liter warmwatertank, met tapvolume bij 40 °C van 135 liter Aansluitspanning: 220-240V, 1N ~ 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 1x 16A Max. geluidsdrukniveau op 1 meter afstand is 50 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 135 x 52 cm Ledig gewicht: 56 kg"	7738340431	1.900,-
	Bosch	CS5000DW 150 W	 A+ → F	Aan/uit warmtepompboiler Warm water: 143 liter warmwatertank, met tapvolume bij 40 °C van 178 liter Aansluitspanning: 220-240V, 1N ~ 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 1x 16A Max. geluidsdrukniveau op 1 meter afstand is 50 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 168 x 52 cm Ledig gewicht: 71 kg"	7738344000	2.050,-



ACCESSOIRES WARMTEPOMPBOILERS BOSCH CS5000DW

	MERK	TYPE	ENERGIE-EFFICIENTIE-KLASSE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	Driepoot CS5000DW	-	steun voor vloeropstelling van de warmtepompboilers type CS5000DW 100 en 150 liter	CS5000DW	7738344446	189,40




WARMTEPOMPEN

VENTILATIEWARMTEPOMP - BOSCH COMPRESS 3800i EW

	MERK	TYPE	ENERGIELABEL	OMSCHRIJVING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	Compress 3800i EW		<p>Aan/uit warmtepomp met modulaire opbouw voor ultiem installatiegemak.</p> <p>Verwarmen: 1,6 kW en 4,3 COP bij A20/W35 °C bij 70 l/s, conform EN 14511</p> <p>Warm water: 186 liter warmwatertank, met tapvolume bij 40 °C van 258 liter</p> <p>Aansluitspanning: 400V, 3N - 50Hz</p> <p>Aanbevolen installatieautomaat: 3 x 16A</p> <p>Max. geluidsdrukkniveau op 1 meter afstand is 34 dB(A)</p> <p>Afmetingen (hxbxd): 207 x 60 x 60 cm</p> <p>Gewicht: 199 kg</p>	8738213729	7.114,00

ACCESSOIRES BOSCH COMPRESS 3800i EW



	MERK	TYPE	ENERGIE-EFFICIENTIE-KLASSE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	Verhogingsset om aansluitingen te verbergen	-	Hoogte instelbaar tussen 30 en 60 cm	Compress 3800i EW	8733713216	316,00

THERMOSTATEN COMPRESS 3800i EW

Bekijk meer informatie over thermostaten. [Klik hier](#)

WARMTEPOMPEN

BODEMWARMTEPOMPEN - BOSCH COMPRESS 6000 LWM

	MERK	TYPE	ENERGIELABEL	OMSCHRIJVING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	Compress 6000 LWM 4,5		<p>Aan/Uit warmtepomp Verwarmen: 4,7 kW en COP bij B0/W35 °C, conform EN 14511 is 4,2 Warm water: 185 liter warmwaterboiler Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 3 x 20A Geluidsniveau: 45 dB(A) op 1m afstand Afmetingen (hxbxd): 180 x 60 x 64,5 cm Gewicht: 207 kg Voorzien van gelijkwaardigheidsverklaring in Uniec / Enorm</p>	7738601006	7.077,00
	Bosch	Compress 6000 LWM 6		<p>Aan/Uit warmtepomp Verwarmen: 5,8 kW en COP bij B0/W35 °C, conform EN 14511 is 4,4 Warm water: 185 liter warmwaterboiler Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 3 x 20A Geluidsniveau: 46 dB(A) op 1m afstand Afmetingen (hxbxd): 180 x 60 x 64,5 cm Gewicht: 208 kg Voorzien van gelijkwaardigheidsverklaring in Uniec / Enorm</p>	7738601007	7.268,00
	Bosch	Compress 6000 LWM 8		<p>Aan/Uit warmtepomp Verwarmen: 7,6 kW en COP bij B0/W35 °C, conform EN 14511 is 4,7 Warm water: 185 liter warmwaterboiler Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 3 x 20A Geluidsniveau: 46 dB(A) op 1m afstand Afmetingen (hxbxd): 180 x 60 x 64,5 cm Gewicht: 221 kg</p>	7738601008	7.583,00
	Bosch	Compress 6000 LWM 10		<p>Aan/Uit warmtepomp Verwarmen: 10,4 kW en COP bij B0/W35 °C, conform EN 14511 is 4,7 Warm water: 185 liter warmwaterboiler Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 3 x 25A Geluidsniveau: 46 dB(A) op 1m afstand Afmetingen (hxbxd): 180 x 60 x 64,5 cm Gewicht: 230 kg</p>	7738601009	7.962,00

THERMOSTATEN COMPRESS 6000LWM

Bekijk meer informatie over thermostaten. [Klik hier](#)

WARMTEPOMPDIENTEN COMPRESS 6000 LWM

Bekijk meer informatie over het Compress 6000 LWM warmtepompdiensten. [Klik hier](#)

WARMTEPOMPEN

ACCESSOIRES BOSCH COMPRESS 6000 LWM






	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	Koelstation voor passieve koeling PKST-1	Koelstation passieve koeling. Koelvermogen B10/W20 1): 10,4 kW Temperatuurverlaging bij B10/W20 en 0,38 l/s waterdebiet: 6,5 °C Aansluiting bronicircuit: 35 mm Aansluiting koelcircuit/ verwarmingscircuit: 28 mm Afmetingen (hxbxd): 43,3 x 50 x 37,3 cm Gewicht: 32 kg Let op: 3-wegklep 8738201410 dient los bijbesteld te worden.	Compress 6000 LWM	8738211898	2.830,00
	Bosch	3-wegklep	230 V, 22 mm knel, 3-wegklep voor passief koelstation-	Passief koelstation	8738201410	150,00
	Bosch	Isolatie	Isolatie delen voor 3-wegklep met 22 mm knel en 28 mm knelaansluiting	3-wegklep 22 mm 3-wegklep 28 mm	8738209632	54,00
	Bosch	Elektronisch dauwpuntalarm	Elektronisch dauwpuntalarm schakelt koeling uit tijdens condensatie. Gebruikt met dauwpuntsensor (7747204698). Maximaal 5 dauwpuntsensoren aan te sluiten om op 5 punten condensvorming te bewaken.	Passieve koelunit PKST-1	7747204697	222,00
	Bosch	Dauwpunt-sensor	Aanleg dauwpuntsensor voor montage op de toevoerleiding. Voor signalering tegen condensatie.	- EnviLine - Passieve koelunit PKST-1 Compress 6000 LWM - Passieve koelpakket Compress 7800i LW(M)F	7747204698	66,00
	Bosch	Bosch Magnetische vuilafscheider 22mm+EPP	Min. montageruimte mm (bxd): 141x287x84 aansluitmaat: 22mm stromingsnelheid: 1 m/s debiet: 1,30 m³/h gewicht: 2,2 kg	-	7738330165	154,46
	Bosch	Bosch luchtafscheider 22 mm + EPP	Min. montageruimte mm (bxd): 143x255x62 aansluitmaat: 22mm stromingsnelheid: 1 m/s debiet: 1,30 m³/h gewicht: 1,80 kg	-	7738330179	103,93

1) De vermogensgegevens gelden voor Bx/W20, d.w.z. de inlaattemperatuur van het collectorkring is x, de retourtemperatuur van het cv-water is 20 °C.








WARMTEPOMPEN

BODEMWARMTEPOMPEN BOSCH COMPRESS 7800i LW(M)F SERIE

	MERK	TYPE	ENERGIELABEL	OMSCHRIJVING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	Compress 7800i LWMF 6		<p>Modulerende warmtepomp met modulaire opbouw voor ultiem installatiegemak. De warmtepomp is standaard voorzien van een K 30 RF-module voor connectie met het internet.</p> <p>Verwarmen: 2-6 kW en COP bij B0/W35 °C, conform EN 14511 is 4,6 Warm water: 180 liter warmwatertank. Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 3 x 16/20/25 A (afh. van elektrische element is geblokkeerd op 3/6/9 kW) Max. geluidsdruk niveau conform EN ISO 11203, op B0/W55 °C, 1 m afstand is 28 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 178 x 60 x 61 cm Gewicht: 223 kg</p>	8738212250	8.702,00
	Bosch	Compress 7800i LWMF 8		<p>Modulerende warmtepomp met modulaire opbouw voor ultiem installatiegemak. De warmtepomp is standaard voorzien van een K 30 RF-module voor connectie met het internet.</p> <p>Verwarmen: 2-8 kW en COP bij B0/W35 °C, conform EN 14511 is 4,6 Warm water: 180 liter warmwatertank. Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 3 x 16/20/25 A (afh. van elektrische element is geblokkeerd op 3/6/9 kW) Max. geluidsdruk niveau conform EN ISO 11203, op B0/W55 °C, 1 m afstand is 31 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 178 x 60 x 61 cm Gewicht: 223 kg</p>	8738212252	9.115,00
	Bosch	Compress 7800i LWMF 12		<p>Modulerende warmtepomp met modulaire opbouw voor ultiem installatiegemak. De warmtepomp is standaard voorzien van een K 30 RF-module voor connectie met het internet.</p> <p>Verwarmen: 3-12 kW en COP bij B0/W35 °C, conform EN 14511 is 4,8 Warm water: 180 liter warmwatertank. Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 3 x 16/20/25 A (afh. van elektrische element is geblokkeerd op 3/6/9 kW) Max. geluidsdruk niveau conform EN ISO 11203, op B0/W55 °C, 1 m afstand is 36 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 178 x 60 x 61 cm Gewicht: 246 kg</p>	8738212254	10.512,00
	Bosch	Compress 7800i LWMF 16		<p>Modulerende warmtepomp met modulaire opbouw voor ultiem installatiegemak. De warmtepomp is standaard voorzien van een K 30 RF-module voor connectie met het internet.</p> <p>Verwarmen: 4-16 kW en COP bij B0/W35 °C, conform EN 14511 is 4,8 Warm water: 180 liter warmwatertank. Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 3 x 16/25/25 A (afh. van elektrische element is geblokkeerd op 3/6/9 kW) Max. geluidsdruk niveau conform EN ISO 11203, op B0/W55 °C, 1 m afstand is 37 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 178 x 60 x 61 cm Gewicht: 250 kg</p>	8738212256	11.788,00

WARMTEPOMPEN

BODEMWARMTEPOMPEN BOSCH COMPRESS 7800i LW(M)F SERIE

	MERK	TYPE	ENERGIELABEL	OMSCHRIJVING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	Compress 7800i LWF 6		<p>Modulerende warmtepomp met modulaire opbouw voor ultiem installatiegemak. De warmtepomp is standaard voorzien van een K 30 RF-module voor connectie met het internet.</p> <p>Verwarmen: 2-6 kW en COP bij B0/W35 °C, conform EN 14511 is 4,6</p> <p>Warm water: via externe boiler mogelijk (accessoire).</p> <p>Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz</p> <p>Aanbevolen installatieautomaat: 3 x 16/20/25 A (afh. van elektrische element is geblokkeerd op 3/6/9 kW)</p> <p>Max. geluidsdruk niveau conform EN ISO 11203, op B0/W55 °C, 1 m afstand is 30 dB(A)</p> <p>Afmetingen (hxbxd): 118 x 60 x 60 cm</p> <p>Gewicht: 88 kg</p>	8738212258	7.644,00
	Bosch	Compress 7800i LWF 8		<p>Modulerende warmtepomp met modulaire opbouw voor ultiem installatiegemak. De warmtepomp is standaard voorzien van een K 30 RF-module voor connectie met het internet.</p> <p>Verwarmen: 2-8 kW en COP bij B0/W35 °C, conform EN 14511 is 4,6</p> <p>Warm water: via externe boiler mogelijk (accessoire).</p> <p>Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz</p> <p>Aanbevolen installatieautomaat: 3 x 16/20/25 A (afh. van elektrische element is geblokkeerd op 3/6/9 kW)</p> <p>Max. geluidsdruk niveau conform EN ISO 11203, op B0/W55 °C, 1 m afstand is 32 dB(A)</p> <p>Afmetingen (hxbxd): 118 x 60 x 60 cm</p> <p>Gewicht: 88 kg</p>	8738212260	8.082,00
	Bosch	Compress 7800i LWF 12		<p>Modulerende warmtepomp met modulaire opbouw voor ultiem installatiegemak. De warmtepomp is standaard voorzien van een K 30 RF-module voor connectie met het internet.</p> <p>Verwarmen: 3-12 kW en COP bij B0/W35 °C, conform EN 14511 is 4,8</p> <p>Warm water: via externe boiler mogelijk (accessoire).</p> <p>Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz</p> <p>Aanbevolen installatieautomaat: 3 x 16/20/25 A (afh. van elektrische element is geblokkeerd op 3/6/9 kW)</p> <p>Max. geluidsdruk niveau conform EN ISO 11203, op B0/W55 °C, 1 m afstand is 36 dB(A)</p> <p>Afmetingen (hxbxd): 118 x 60 x 60 cm</p> <p>Gewicht: 121 kg</p>	8738212262	9.480,00
	Bosch	Compress 7800i LWF 16		<p>Modulerende warmtepomp met modulaire opbouw voor ultiem installatiegemak. De warmtepomp is standaard voorzien van een K 30 RF-module voor connectie met het internet.</p> <p>Verwarmen: 4-16 kW en COP bij B0/W35 °C, conform EN 14511 is 4,8</p> <p>Warm water: via externe boiler mogelijk (accessoire).</p> <p>Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz</p> <p>Aanbevolen installatieautomaat: 3 x 16/25/25 A (afh. van elektrische element is geblokkeerd op 3/6/9 kW)</p> <p>Max. geluidsdruk niveau conform EN ISO 11203, op B0/W55 °C, 1 m afstand is 37 dB(A)</p> <p>Afmetingen (hxbxd): 118 x 60 x 60 cm</p> <p>Gewicht: 125 kg</p>	8738212264	10.756,00

WARMTEPOMPDIENTEN COMPRESS 7800i LWM

Bekijk meer informatie over het Compress 7800i LWMF warmtepompdiensten. [Klik hier](#)




THERMOSTATEN COMPRESS 7800i LW(M)F

Bekijk meer informatie over thermostaten [Klik hier](#)



WARMTEPOMPEN


ACCESSOIRES BOSCH COMPRESS 7800i LW(M)F

	MERK	TYPE	ENERGIE EFFICIËNTIEKLASSE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	Passief koelpakket	-	Koelvermogen B10/W23 maximaal: 16,5 kW Temperatuurverlaging bij B10/W23 maximaal: 10,1 °C Aansluiting hydraulisch: DN25 Afmetingen (hxbxd): 45 x 45 x 23,5 cm Gewicht: 10 kg	Compress 7800i LW(M)F	8738212287	1.154,00
	Bosch	Vulset brine	-	Set bevat: • manometer • expansieventiel 3 bar • geïsoleerd bronvulset (8718581709) Dit onderdeel is standaard gemonteerd in het solo (Compress 7800i LWF) toestel	Compress 7800i LWMF	8738211637	177,00
	Bosch	Expansievat 3 bar - 12 liter	-	Max. bedrijfsdruk 3 bar Inhoud: 12 liter Min. / Max. bedrijfstemperatuur -10/30 °C Dit onderdeel is standaard gemonteerd in het solo (Compress 7800i LWF) toestel	Compress 7800i LWMF 8	8733714389	93,00
	Bosch	Leidingset voor externe warmwaterboiler	-	Bij grotere warmwatervraag kan met deze leidingset een externe warmwaterboiler aangesloten worden. LET OP: Het is noodzakelijk om sensor NTC10 1000mm R40 met artikelnummer 8738206065 te bestellen bij de leidingset voor externe warmwaterboiler. Deze accessoire kan alleen toegepast worden bij een combi toestel	Compress 7800i LWMF	8738211267	157,00
	Bosch	Bosch Magnetische vuilafscheider 28mm+EPP	-	Min. montageruimte mm (bxhxd): 149x287x84 aansluitmaat: 28mm stromingssnelheid: 1 m/s debiet: 2 m ³ /h gewicht: 2,3 kg	-	7738330166	167,14
	Bosch	Bosch luchtaf-scheider 28 mm + EPP	-	Min. montageruimte mm (bxhxd): 151x255x62 aansluitmaat: 28mm stromingssnelheid: 1 m/s debiet: 2,00 m ³ /h gewicht: 1,8 kg	-	7738330180	106,02



WARMTEPOMPEN

ACCESSOIRES BOSCH COMPRESS 7800i LW(M)F

	MERK	TYPE	ENERGIE EFFICIËNTIEKLASSE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
		Sensor voor aansluiten tweede boiler	-	NTC10 1000mm R40 Deze accessoire kan alleen toegepast worden bij een combi toestel (Compress 7800i LWMF)	Compress 7800i LWMF	8738206065	50,25
		Sensor kit voor het aansluiten van een boiler bij een solo model	-	Deze accessoire kan alleen toegepast worden bij een solo toestel (Compress 7800i LWF)	Compress 7800i LWF	8738212912	70,00
		Verlengkabel voor sensor externe boiler	-	Sensor verlengkabel. Lengte 4000 mm Wanneer de (tweede) boiler verder dan 1 meter van de warmtepomp staat is een verlengkabel voor de boiler noodzakelijk.	Compress 7800i LW(M)F	8738206161	34,55
		Vloerstandaard 100 mm	-	Vloerstandaard om warmtepomp Compress 7800i verhoogd op te stellen. Hoogte 100 mm.	Compress 7800i LW(M)F	8738210618	226,00
	Bosch	Voelstandaard 200 mm	-	Vloerstandaard om warmtepomp Compress 7800i verhoogd op te stellen. Hoogte 200 mm.	Compress 7800i LW(M)F	8738210619	248,00







WARMTEPOMPEN

ACCESSOIRES BOSCH COMPRESS 7800i LW(M)F

	MERK	TYPE	ENERGIE EFFICIËNTIEKLASSE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	Circulatiepomp	-	Energiezuinige hoogrendementcirculatiepomp Draadaansluiting DN 25 (Rp 1) Bouwlengte: 130 mm Max. opvoerhoogte: 6 m Max. vermogensopname: 43 W SC = Zelfregelend (Self Control) Incl. aansluitkabel 3 m en pakkingen (2x)	Compress 7800i LW(M)F	7738601394	202,00
	Bosch	Circulatiepomp	-	Energiezuinige hoogrendementcirculatiepomp Draadaansluiting DN 25 (Rp 1) Bouwlengte: 130 mm Max. opvoerhoogte: 8 m Max. vermogensopname: 75 W SC = Zelfregelend (Self Control) Incl. aansluitkabel 3 m en pakkingen (2x)	Compress 7800i LW(M)F	7738601395	214,00
	Bosch	Verhogingsset om aansluitingen te verbergen.	-	Hoogte inclusief warmtepomp tussen de 2,2 en 2,4 meter Hoogte van de set verstelbaar in stappen van 25 mm Uitsparing in zijpanelen voor de leidingen	Compress 7800i LWMF	8733715009	248,00
	Bosch	Verhogingsset om aansluitingen te verbergen met verwijderbare voorplaat	-	Hoogte inclusief warmtepomp tussen de 2,57 en 2,70 meter Hoogte van de set verstelbaar in stappen van 25 mm Uitsparing in zijpanelen voor de leidingen	Compress 7800i LWMF	A. 8738211694 B. 8738211696	A. 460,00 B. 159,00
	Bosch	Dauwpunt-sensor		Aanleg dauwpuntsensor voor montage op de toevoerleiding Voor signalering tegen condensatie	EnviLine Passieve koelunit PKST-1 Compress 6000 LWM Passieve koelpakket Compress 7800i LWM(M)F	7747204698	66,00

WARMTEPOMPEN

BODEMWARMTEPOMPEN - BOSCH COMPRESS 7000 HO LW

	MERK	TYPE	ENERGIELABEL	OMSCHRIJVING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	Compress 7000 HO LW 22-2	 A*** → G	<p>2-traps warmtepomp, toestel is incl. 3-staps elektrisch element (15-22-28 kW) en 3-wegklep met elektromotor.</p> <p>Verwarmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • trap 1 vermogen 11,62 kW en COP (0/35) EN14511 is 4,91 • trap 2 vermogen 22,90 kW en COP (0/35) EN14511 is 4,57 <p>Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz (+/-10%) Aanbevolen installatieautomaat met/zonder elektrisch element: 25/50 A Geluidsvermogen (trap 1-2) 51-55 dBA¹⁾ Afmetingen (hxbxd): 162 x 70 x 75 cm Gewicht: 350 kg Open protocol (MODbus & BACnet)</p>	8738212095	18.226,00
	Bosch	Compress 7000 HO LW 28-2	 A*** → G	<p>2-traps warmtepomp, toestel is incl. 3-staps elektrisch element (15-22-28 kW) en 3-wegklep met elektromotor.</p> <p>Verwarmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • trap 1 vermogen 15,02 kW en COP (0/35) EN14511 is 4,95 • trap 2 vermogen 28,90 kW en COP (0/35) EN14511 is 4,59 <p>Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz (+/-10%) Aanbevolen installatieautomaat met/zonder elektrisch element: 25/50 A Geluidsvermogen (trap 1-2) 51-55 dBA¹⁾ Afmetingen (hxbxd): 162 x 70 x 75 cm Gewicht: 360 kg Open protocol (MODbus & BACnet)</p>	8738212096	20.178,00
	Bosch	Compress 7000 HO LW 38-2	 A*** → G	<p>2-traps warmtepomp</p> <p>Verwarmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • trap 1 vermogen 20,05 kW en COP (0/35) EN14511 is 4,78 • trap 2 vermogen 38,73 kW en COP (0/35) EN14511 is 4,50 <p>Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz (+/-10%) Aanbevolen installatieautomaat: 40 A Geluidsvermogen (trap 1-2) 51-55 dBA¹⁾ Afmetingen (hxbxd): 162 x 70 x 75 cm Gewicht: 370 kg Open protocol (MODbus & BACnet)</p>	8738212097	22.782,00
	Bosch	Compress 7000 HO LW 48-2	 A*** → G	<p>2-traps warmtepomp</p> <p>Verwarmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • trap 1 vermogen 25,00 kW en COP (0/35) EN14511 is 4,72 • trap 2 vermogen 47,47 kW en COP (0/35) EN14511 is 4,36 <p>Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz (+/-10%) Aanbevolen installatieautomaat: 50 A Geluidsvermogen (trap 1-2) 51-55 dBA¹⁾ Afmetingen (hxbxd): 162 x 70 x 75 cm Gewicht: 380 kg Open protocol (MODbus & BACnet)</p>	8738212098	24.734,00

1) Het geluidsvermogen is de akoestische energie die de warmtepomp onafhankelijk van de omgeving afgeeft. Het geluidsrukniveau daarentegen wordt beïnvloed door de omgeving en is ongeveer 11 dBA lager bij ongehinderde voortplanting op een afstand van 1m.



WARMTEPOMPEN

BODEMWARMTEPOMPEN - BOSCH COMPRESS 7000 HO LW




	MERK	TYPE	ENERGIELABEL	OMSCHRIJVING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	Compress 7000 HO LW 54-2	 A*** → G	<p>2-traps warmtepomp</p> <p>Verwarmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • trap 1 vermogen 28,26 kW en COP (0/35) EN14511 is 4,82 • trap 2 vermogen 54,17 kW en COP (0/35) EN14511 is 4,53 <p>Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz (+/-10%) Aanbevolen installatieautomaat: 50 A Geluidsvermogen (trap 1-2) 57-63 dBA¹⁾ Afmetingen (hxbxd):100 x 145 x 75 cm Gewicht: 460 kg Stapelbaar: 160 kW op 1,1 m² met Stapelset (8738206835) Cascadeerbaar tot 5 units Open protocol (MODbus & BACnet)*"</p>	8738212099	26.036,00
	Bosch	Compress 7000 HO LW 64-2	 A*** → G	<p>2-traps warmtepomp</p> <p>Verwarmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • trap 1 vermogen 32,88 kW en COP (0/35) EN14511 is 4,77 • trap 2 vermogen 63,93 kW en COP (0/35) EN14511 is 4,42 <p>Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz (+/-10%) Aanbevolen installatieautomaat: 63 A Geluidsvermogen (trap 1-2) 57-63 dBA¹⁾ Afmetingen (hxbxd):100 x 145 x 75 cm Gewicht: 470 kg Stapelbaar: 160 kW op 1,1 m² met Stapelset (8738206835) Cascadeerbaar tot 5 units Open protocol (MODbus & BACnet)*"</p>	8738212100	27.338,00

1) Het geluidsvermogen is de akoestische energie die de warmtepomp onafhankelijk van de omgeving afgeeft. Het geluidsdrukkniveau daarentegen wordt beïnvloed door de omgeving en is ongeveer 11 dBA lager bij ongehinderde voortplanting op een afstand van 1m.



WARMTEPOMPEN

BODEMWARMTEPOMPEN - BOSCH COMPRESS 7000 HO LW





	MERK	TYPE	ENERGIELABEL	OMSCHRIJVING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	Compress 7000 HO LW 72-2	 A*** → G	<p>2-traps warmtepomp</p> <p>Verwarmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • trap 1 vermogen 37,84 kW en COP (0/35) EN14511 is 4,70 • trap 2 vermogen 72,83 kW en COP (0/35) EN14511 is 4,39 <p>Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz (+/-10%) Aanbevolen installatieautomaat: 80 A Geluidsvermogen (trap 1-2) 57-63 dBA¹⁾ Afmetingen (hxbxd):100 x 145 x 75 cm Gewicht: 480 kg Stapelbaar: 160 kW op 1,1 m² met Stapelset (8738206835) Cascadeerbaar tot 5 units Open protocol (MODbus & BACnet)**</p>	8738212101	28.640,00
	Bosch	Compress 7000 HO LW 80-2	 A*** → G	<p>2-traps warmtepomp</p> <p>Verwarmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • trap 1 vermogen 41,69 kW en COP (0/35) EN14511 is 4,72 • trap 2 vermogen 78,54 kW en COP (0/35) EN14511 is 4,30 <p>Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz (+/-10%) Aanbevolen installatieautomaat: 80 A Geluidsvermogen (trap 1-2) 57-63 dBA¹⁾ Afmetingen (hxbxd):100 x 145 x 75 cm Gewicht: 490 kg Stapelbaar: 160 kW op 1,1 m² met Stapelset (8738206835) Cascadeerbaar tot 5 units Open protocol (MODbus & BACnet)**</p>	8738212102	29.942,00

1) Het geluidsvermogen is de akoestische energie die de warmtepomp onafhankelijk van de omgeving afgeeft. Het geluidsdrukkniveau daarentegen wordt beïnvloed door de omgeving en is ongeveer 11 dBA lager bij ongehinderde voortplanting op een afstand van 1m.



WARMTEPOMPEN

ACCESSOIRES BOSCH COMPRESS 7000 HO LW

	MERK	TYPE	ENERGIE EFFICIËNTIE-KLASSE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	Circulatiepomp	A	Hoogrendement circulatiepomp, elektronisch geregeld. Flensaansluiting DN 30 (Rp 1½) Bouwlengte: 180 mm Aansluitspanning: 1~230 V ±10%, 50/60 Hz Max. opvoerhoogte: 12 m Energieverbruik: 8-140 W"	Compress 7000 LW 54/64/72/80	8738208608	656,00
	Bosch	Circulatiepomp	VI, +4%	Hoogrendement circulatiepomp, elektronisch geregeld. Flensaansluiting DN 40 Bouwlengte: 250 mm Aansluitspanning: 1~230 V ±10%, 50/60 Hz Max. opvoerhoogte: 16 m Max. vermogensopname: 35,0 W	Compress 7000 LW 54/64/72/80	8733704461	2.407,00
	Bosch	Circulatiepomp		Hoogrendement circulatiepomp, elektronisch geregeld. Flensaansluiting DN 50 Bouwlengte: 340 mm Aansluitspanning: 1~230 V ±10%, 50/60 Hz Max. opvoerhoogte: 16 m Max. vermogensopname: 40,0 W		8733704462	2.399,00
	Bosch	Trillingsvrije haakse aansluitset brine aanvoer en retour		Trillingsvrije verbindingset brine aanvoer en retour 90° Zijdelingse-aansluiting aanvoer en retour, bovenaansluiting enkel aanvoer	Compress 7000 LW 54	8738206906	872,00



WARMTEPOMPEN






ACCESSOIRES BOSCH COMPRESS 7000 HO LW

	MERK	TYPE	ENERGIE EFFICIËNTIE-KLASSE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	Trillingsvrije haakse aansluitset brine aanvoer en retour		Trillingsvrije verbindingssset brine aanvoer en retour 90° Zijdelingse-aansluiting aanvoer en retour, bovenaansluiting enkel aanvoer	Compress 7000 LW 64/72/80	8738206907	1.087,00
	Bosch	Trillingsvrije rechte aansluitset brine aanvoer en retour		Trillingsvrije verbindingssset brine aanvoer en retour recht Zijdelingse-aansluiting aanvoer en retour, bovenaansluiting enkel aanvoer	Compress 7000 LW 54/64	8738206909	1.587,00
	Bosch	Trillingsvrije rechte aansluitset brine aanvoer en retour		Trillingsvrije verbindingssset brine aanvoer en retour recht Zijdelingse-aansluiting aanvoer en retour, bovenaansluiting enkel aanvoer	Compress 7000 LW 72/80	8738206910	1.353,00
	Bosch	Trillingsvrije flexibele aansluitset CV aanvoer en retour		Trillingsvrije flexibele verbindingssset CV aanvoer en retour	Compress 7000 LW 54/64/72/80	8738209083	913,00
	Bosch	Alarmrelais stroombeperkingsset 3 fasen		Wanneer de bedrijfsspanning is aangesloten, wordt het alarmrelais geactiveerd en wordt de opstartvertraging gestart. Tijdens de opstartvertraging knippert de groene LED. Veranderingen in de gemeten stroom hebben geen invloed op het relais tijdens het opstarten, maar in bedrijf is het voldoende dat de stroom in een van de fasen onder / boven de ingestelde waarden komt, om het relais te laten inschakelen. Wisselrelaiscontact 5 A	Compress 7000 LW	8738208649	328,00



WARMTEPOMPEN






ACCESSOIRES BOSCH COMPRESS 7000 HO LW

	MERK	TYPE	ENERGIE EFFICIËNTIE-KLASSE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	Elektrische meter met werkschakelaar		Elektriciteitsmeter met werkschakelaar. Meet de energietoevoer naar de warmtepomp. Communiqueert via MODbus.	Compress 7000 LW	8738206905	517,00
	Bosch	Elektrische element 42 kW	D	Een 7-staps compact elektrisch verwarmingselement (15-18-21-24-30-36-42 kW), wandmontage mogelijk. Kan toegepast worden voor CV en WW. Wordt geplaatst tussen de warmtepomp en het buffervat. Bedrijfsstroom: afhankelijk van stappen 22-61 A Max. bedrijfsdruk: 6 bar Leidingdiameter aanvoer: DN50 wartel Leidingdiameter retour: DN50 buitendraad Afmetingen (hxbxd): 60 x 24,4 x 80 cm	Compress 7000 LW 38/48/54/64/72/80	8733705536	3.741,00
	Bosch	Bosch Magnetische vuilafscheider 1.1/2"+EPP	-	Min. montageruimte mm (bxhxd): 168x334x84 aansluitmaat: G 1 1/2 stromingssnelheid: 1 m/s debiet: 5 m3/h gewicht: 3,7 kg	-	7738330170	314,91
	Bosch	Bosch luchtafscheider 1.1/2" + EPP	-	Min. montageruimte mm (bxhxd): 179x340x80 aansluitmaat: G 1 1/2 stromingssnelheid: 1 m/s debiet: 5,00 m3/h gewicht: 4 kg	-	7738330184	157,05
	Bosch	Stapelset voor de HP 54-80 kW		Set voor compacte cascadeerbare opstelling: 160 kW op < 1,1 m² mogelijk	Compress 7000 LW 54/64/72/80	8738206835	155,00



WARMTEPOMPEN

ACCESSOIRES BOSCH COMPRESS 7000 HO LW

	MERK	TYPE	ENERGIE EFFICIËNTIE-KLASSE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	Passieve koeleenheid PCU25		Niet condenserende passieve koeleenheid. Luchtvochtigheidssensor is onderdeel van de leveringsomvang. Bestel bij deze koeleenheid ook de buitenvoeler 8733704505. Koelvermogen: 25 kW Afmetingen (hxbxd): 84,8 x 110,9 x 46,6 cm	Compress 7000 LW	8738209290	7.386,00
	Bosch	Passieve koeleenheid PCU45		Niet condenserende passieve koeleenheid. Luchtvochtigheidssensor is onderdeel van de leveringsomvang. Bestel bij deze koeleenheid ook de buitenvoeler 8733704505. Koelvermogen: 45 kW Afmetingen (hxbxd): 84,8 x 136,6 x 46,6 cm	Compress 7000 LW	8738209291	8.511,00
	Bosch	Motor 2p 30s ARA542 kit		Toepassing als motor voor 3-wegklep. Motor voor 3-wegklep. Aansluitspanning: 230 V Aansluitkabel 1,5 m Afmetingen (hxbxd): 14,0 x 16,0 x 14,0 cm	3-wegklep voor omschakelen tussen cv- en warmwaterbedrijf of tussen cv- en koelbedrijf.	8738206900	158,00
	Bosch	Draaiaandrijving ARA 539 24V 0-10V		Toepassing als motor voor mengklep.	Mengklep voor mengen van cv-water.	8733705545	130,00
	Bosch	Compacte 3-wegklep / mengklep		Klephuis DN15 G3/4" buitendraad. Te combineren met 3-wegklepmotor of 3-wegmengklepmotor Kvs tot 1 m ³ /h	De motor bepaalt of het een 3-wegklep of mengklep toepassing is.	8738208667	115,00
	Bosch	Compacte 3-wegklep / mengklep		Klephuis DN15 G3/4" buitendraad. Te combineren met 3-wegklepmotor of 3-wegmengklepmotor Kvs tot 1,6 m ³ /h	De motor bepaalt of het een 3-wegklep of mengklep toepassing is.	8738208668	115,00



WARMTEPOMPEN









ACCESSOIRES BOSCH COMPRESS 7000 HO LW

	MERK	TYPE	ENERGIE EFFICIËNTIE-KLASSE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	Compacte 3-wegklep / mengklep		Klephuis DN20 G1" buitendraad. Te combineren met 3-wegklepmotor of 3-wegmengklepmotor Kvs 2,5 tot 8 m ³ /h	De motor bepaalt of het een 3-wegklep of mengklep toepassing is.	8738208669	100,00
	Bosch	Compacte 3-wegklep / mengklep		Klephuis DN25 G1.1/4" buitendraad. Te combineren met 3-wegklepmotor of 3-wegmengklepmotor Kvs tot 10 m ³ /h	De motor bepaalt of het een 3-wegklep of mengklep toepassing is.	8738208670	126,00
	Bosch	Compacte 3-wegklep / mengklep		Klephuis DN32 G1.1/2" buitendraad. Te combineren met 3-wegklepmotor of 3-wegmengklepmotor Kvs tot 16 m ³ /h	De motor bepaalt of het een 3-wegklep of mengklep toepassing is.	8738208671	161,00
	Bosch	Compacte 3-wegklep / mengklep		Klephuis DN40 G2" buitendraad. Te combineren met 3-wegklepmotor of 3-wegmengklepmotor Kvs tot 25 m ³ /h	De motor bepaalt of het een 3-wegklep of mengklep toepassing is.	8738208672	255,00
	Bosch	Compacte 3-wegklep / mengklep		Klephuis DN40 G2" buitendraad. Te combineren met 3-wegklepmotor of 3-wegmengklepmotor Kvs tot 45 m ³ /h	De motor bepaalt of het een 3-wegklep of mengklep toepassing is.	8738208639	262,00
	Bosch	Compacte 3-wegklep / mengklep		Klephuis DN50 G2.1/4" buitendraad. Te combineren met 3-wegklepmotor of 3-wegmengklepmotor Kvs tot 65 m ³ /h	De motor bepaalt of het een 3-wegklep of mengklep toepassing is.	8738208674	366,00



WARMTEPOMPEN

ACCESSOIRES BOSCH COMPRESS 7000 HO LW

	MERK	TYPE	ENERGIE EFFICIËNTIE-KLASSE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	Buitenvoeler, grijs		Buitenvoeler, PT1000, NTC bij 0 °C 1 kΩ	Compress 7000 LW Passieve koeleenheid PCU25 / PCU45	8733704505	40,00
	Bosch	PT 1000 Contactsensor		PT 1000 Contactsensor voor meten van leidingtemperaturen. • NTC bij 0 °C 1 kΩ • M16 - kabelinvoer • Temperatuurbereik -20 ... + 120 °C • Met clip en contactpasta PT 1000 sensor voor meten van leidingtemperaturen met verlengsnoer.	Compress 7000 LW	8718312338	46,00
	Bosch	PT 1000 Contactsensor met kabelset		De set bevat: • NTC bij 0 °C 1 kΩ • M16 - kabelinvoer • Temperatuurbereik -20 ... + 120 °C • Met clip en contactpasta	Compress 7000 LW	8738206904	60,00
	Bosch	Dompelvoeler PT1000		Dompeltemperatuursensor PT1000 l = 100 mm • NTC bij 0 °C 1 kΩ	Compress 7000 LW	8738204859	71,00
	Bosch	PT1000 Dompelvoeler met dompelhuls		• Compleet met dompelhuls • NTC bij 0 °C 1 kΩ 	Compress 7000 LW	8738204860	97,00
	Bosch	Sensor PT 1000 met dompelhuls		Dompelhuls l = 170 mm • NTC bij 0 °C 1 kΩ 	Compress 7000 LW	8738204861	40,00

THERMOSTATEN COMPRESS 7000 H.O. LW

Bekijk meer informatie over thermostaten. [Klik hier](#)

HR-
TOESTELLEN

WARMTE-
POMPEN

AIR-
CONDITIONING

BOILERS &
BUFFERVATEN

ZONNE-
ENERGIE

REGELINGEN

ROOKGAS-
AFVOER-
MATERIAAL

CASCADE-
SYSTEMEN

AFGIFTE-
SYSTEMEN

OVERIG

INDUSTRIËLE
OPLOSSINGEN

SUPPORT



SINGLE SPLIT >

MULTI SPLIT BUITENUNIT >

MULTI SPLIT BINNENUNIT PLAFONDCASSETTE >










MULTI SPLIT BINNENUNIT KANAAL >

MULTI SPLIT BINNENUNIT VLOER >

ACCESSOIRE >






AIRCONDITIONING

SINGLE SPLIT













	MERK	TYPE	ENERGIELABEL	BUITENUNIT	BINNENUNIT	ARTIKEL-NUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	Climate 3000i set 26	 	A. Climate 3000i - CL3000i 26 E Koudemiddel: R32 Aansluitspanning: 230V, 1Ph 50Hz Geluidsvermogeniveau (min-max) 0-62 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 495 x 790 x 270 mm Gewicht: 23,5 kg Buisdiameter vloeistofzijde: 6.35 mm (1/4") Buisdiameter gaszijde: 9.53 mm (3/8")	B. Climate 3000i - CL3000iU W 26 E Koelen nominaal vermogen: 2,6 kW (min - max) (1,0 - 3,2) Oververwarmen nominaal vermogen: 2,9 kW (min - max) (0,8 - 3,4) SCOP: 4,1 Geluidsniveau binnen (Si/L/M/H) 20/22/32/37 dB(A) Geluidsvermogeniveau (min-max) 0-54 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 291 x 726 x 210 mm Gewicht: 8 kg	A. 7733701565 B. 7733701564 Totaal	A. 794,00 B. 437,00 A+B 1.231,00
	Bosch	Climate 3000i set 35	 	A. Climate 3000i - CL3000i 35 E Koudemiddel: R32 Aansluitspanning: 230V, 1Ph 50Hz Geluidsvermogeniveau (min-max) 0-63 dB(A) Afmetingen (hxbxd) 495 x 790 x 270 mm Gewicht: 23,7 kg Buisdiameter vloeistofzijde: 6.35 mm (1/4") Buisdiameter gaszijde: 9.53 mm (3/8")	B. Climate 3000i - CL3000iU W 35 E Koelen nominaal vermogen: 3,6 kW (min - max) (1,4 - 4,3) SEER: 7,0 Verwarmen nominaal vermogen: 3,8 kW (min - max) (1,1 - 4,4) SCOP: 4,2 Geluidsniveau binnen (Si/L/M/H) 21/22/32/37 dB(A) Geluidsvermogeniveau (min-max) 0-56 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 295 x 835 x 208 mm Gewicht: 8,7 kg	A. 7733701567 B. 7733701566 Totaal	A. 834,00 B. 477,00 A+B 1.311,00
	Bosch	Climate 3000i set 53	 	A. Climate 3000i - CL3000i 53 E Koudemiddel: R32 Aansluitspanning: 230V, 1Ph 50Hz Geluidsvermogeniveau (min-max) 0-65 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 554 x 943 x 330 mm Gewicht: 33,5 kg Buisdiameter vloeistofzijde: 6.35 mm (1/4") Buisdiameter gaszijde: 12.7 mm (1/2")	B. Climate 3000i - CL3000iU W 53 E Koelen nominaal vermogen: 5,3 kW (min - max) (3,4 - 5,9) SEER: 7,0 Verwarmen nominaal vermogen: 5,6 kW (min - max) (3,1 - 5,8) SCOP: 4,0 Geluidsniveau binnen (Si/L/M/H) 20/31/37/41 dB(A) Geluidsvermogeniveau (min-max) 0-56 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 320 x 969 x 241 mm Gewicht: 11,2 kg	A. 7733701569 B. 7733701568 Totaal	A. 1.310,00 B. 633,00 A+B 1.943,00
	Bosch	Climate 3000i set 70	 	A. Climate 3000i - CL3000i 70 E Koudemiddel: R32 Aansluitspanning: 230V, 1Ph 50Hz Geluidsvermogeniveau (min-max) 0-67 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 673 x 890 x 342 mm Gewicht: 43,9 kg Buisdiameter vloeistofzijde: 9.53 mm (3/8") Buisdiameter gaszijde: 15.88 mm (5/8")	B. Climate 3000i - CL3000iU W 70 E Koelen nominaal vermogen: 7,0 kW (min - max) (2,1 - 8,2) SEER: 6,4 Verwarmen nominaal vermogen: 7,3 kW (min - max) (1,6 - 8,2) SCOP: 4,0 Geluidsniveau binnen (Si/L/M/H) 21/34,5/37/46 dB(A) Geluidsvermogeniveau (min-max) 0-62 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 336 x 1083 x 244 mm Gewicht: 13,6 kg	A. 7733701571 B. 7733701570 Totaal	A. 1.785,00 B. 713,00 A+B 2.498,00

AIRCONDITIONING

SINGLE SPLIT

	MERK	TYPE	ENERGIELABEL	BUITENUNIT	BINNENUNIT	ARTIKEL-NUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	Climate 6000i set 26		A. Climate 6000i - CL6001i 26 E Koudemiddel: R32 Aansluitspanning: 230V, 1Ph 50Hz Geluidsvermogniveau (min-max) 0-64 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 554 x 805 x 330 mm Gewicht: 28,4 kg Buisdiameter vloeistofzijde: 6.35 mm (1/4") Buisdiameter gaszijde: 9.53 mm (3/8")	B. Climate 6000i - CL6001iU W 26 E Koelen nominaal vermogen: 2,6 kW (min - max) (1,32 - 3,81) SEER: 8,6 Verwarmen nominaal vermogen: 3,0 kW (min - max) (0,88 - 4,4) SCOP: 4,6 Geluidsniveau binnen (Si/L/M/H) 20,5/21,5/32/37 dB(A) Geluidsvermogniveau (min-max) 0-58 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 295 x 795 x 225 mm Gewicht: 10,2 kg	A. 7733701807 B. 7733701806 Totaal	A. 994,00 B. 542,00 A+B 1.536,00
	Bosch	Climate 6000i set 35		A. Climate 6000i - CL6001i 35 E Koudemiddel: R32 Aansluitspanning: 230V, 1Ph 50Hz Geluidsvermogniveau (min-max) 0-65 dB(A) Afmetingen (hxbxd) 554 x 805 x 330 mm Gewicht: 28,4 kg Buisdiameter vloeistofzijde: 6.35 mm (1/4") Buisdiameter gaszijde: 9.53 mm (3/8")	B. Climate 6000i - CL6001iU W 35 E Koelen nominaal vermogen: 3,5 kW (min - max) (1,32 - 3,96) SEER: 8,5 Verwarmen nominaal vermogen: 3,9 kW (min - max) (0,88 - 4,54) SCOP: 4,6 Geluidsniveau binnen (Si/L/M/H) 21/22/33/40 dB(A) Geluidsvermogniveau (min-max) 0-59 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 295 x 795 x 225 mm Gewicht: 10,2 kg	A. 7733701809 B. 7733701808 Totaal	A. 1.074,00 B. 609,00 A+B 1.683,00
	Bosch	Climate 6000i set 53		A. Climate 6000i - CL6001i 53 E Koudemiddel: R32 Aansluitspanning: 230V, 1Ph 50Hz Geluidsvermogniveau (min-max) 0-65 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 673 x 890 x 342 mm Gewicht: 38,8 kg Buisdiameter vloeistofzijde: 6.35 mm (1/4") Buisdiameter gaszijde: 12.7 mm (1/2")	B. Climate 6000i - CL6001iU W 53 E Koelen nominaal vermogen: 5,3 kW (min - max) (3,75 - 6,13) SEER: 8,5 Verwarmen nominaal vermogen: 5,6 kW (min - max) (2,58 - 6,77) SCOP: 4,3 Geluidsniveau binnen (Si/L/M/H) 22/23/35/41 dB(A) Geluidsvermogniveau (min-max) 0-59 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 319 x 965 x 239 mm Gewicht: 12,3 kg	A. 7733701811 B. 7733701810 Totaal	A. 1.772,00 B. 788,00 A+B 2.560,00
	Bosch	Climate 6000i set 70		A. Climate 6000i - CL6001i 70 E Koudemiddel: R32 Aansluitspanning: 230V, 1Ph 50Hz Geluidsvermogniveau (min-max) 0-68 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 673 x 890 x 342 mm Gewicht: 45,6 kg Buisdiameter vloeistofzijde: 9.53 mm (3/8") Buisdiameter gaszijde: 15.88 mm (5/8")	B. Climate 6000i - CL6001iU W 70 E Koelen nominaal vermogen: 7,0 kW (min - max) (2,11 - 8,21) SEER: 8,5 Verwarmen nominaal vermogen: 7,5 kW (min - max) (1,55 - 8,21) SCOP: 4,2 Geluidsniveau binnen (Si/L/M/H) 21/25/40/44,5 dB(A) Geluidsvermogniveau (min-max) 0-65 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 275 x 1140 x 370 mm Gewicht: 20 kg	A. 7733701813 B. 7733701812 Totaal	A. 2.255,00 B. 970,00 A+B 3.225,00

AIRCONDITIONING






MULTI SPLIT											
	MERK	TYPE	ENERGIE-LABEL	BUITENUNIT*				TOEPASSING	ARTIKEL-NUMMER	PRIJS (€)	
	Bosch	Climate 5000 M 53/2 E	 	Koelen nominaal vermogen: 5,3 kW Koelen modulatiebereik: 1,7 - 5,6 kW SEER: 6,1 Verwarmen nominaal vermogen: 5,6 kW Verwarmen modulatiebereik: 1,8 - 5,6 kW SCOP: 4,0 (bij -7°C buitentemp.) Koudemiddel: R32	Aansluitspanning: 230V, 1Ph 50Hz Max. stroomverbruik: 13 A Geluidsvermogensniveau buitenunit (min-max) 0-65 dB(A) Geluidsdrukkniveau: 0 - 54 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 554 x 805 x 330 mm Gewicht: 35 kg Aansluitingen: 2 x Ø6.35/Ø9.52 (1/4"/3/8")	Te combineren met max. 2 binnen units	7733701933	1.810,00			
	Bosch	Climate 5000 M 79/3 E	 	Koelen nominaal vermogen: 7,9 kW Koelen modulatiebereik: 3,0 - 8,5 kW SEER: 6,1 Verwarmen nominaal vermogen: 8,2 kW Verwarmen modulatiebereik: 2,1 - 8,5 kW SCOP: 4,0 (bij -7°C buitentemp.) Koudemiddel: R32	Aansluitspanning: 230V, 1Ph 50Hz Max. stroomverbruik: 18 A Geluidsvermogensniveau buitenunit (min-max) 0-68 dB(A) Geluidsdrukkniveau: 0 - 55 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 673 x 890 x 342 mm Gewicht: 48 kg Aansluitingen: 3 x Ø6.35/Ø9.52 (1/4"/3/8")	Te combineren met max. 3 binnen units	7733701935	2.652,00			
	Bosch	Climate 5000 M 105/4 E	 	Koelen nominaal vermogen: 10,5 kW Koelen modulatiebereik: 3,1 - 11,3 kW SEER: 6,5 Verwarmen nominaal vermogen: 10,5 kW Verwarmen modulatiebereik: 3,3 - 11,9 kW SCOP: 4,0 (bij -7°C buitentemp.) Koudemiddel: R32	Aansluitspanning: 230V, 1Ph 50Hz Max. stroomverbruik: 21,5 A Geluidsvermogensniveau buitenunit (min-max) 0-70 dB(A) Geluidsdrukkniveau: 0 - 62 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 810 x 946 x 410 mm Gewicht: 68,8 kg Aansluitingen: 3 x Ø6.35/Ø9.52 (1/4"/3/8") + 1 x Ø6.35/Ø12.7 (1/4"/1/2")	Te combineren met max. 4 binnen units	7733701937	3.057,00			
	Bosch	Climate 5000 M 125/5 E	 	Koelen nominaal vermogen: 12,3 kW Koelen modulatiebereik: 3,2 - 12,9 kW SEER: 6,5 Verwarmen nominaal vermogen: 12,3 kW Verwarmen modulatiebereik: 3,5 - 12,9 kW SCOP: 3,8 (bij -7°C buitentemp.) Koudemiddel: R32	Aansluitspanning: 230V, 1Ph 50Hz Max. stroomverbruik: 22 A Geluidsvermogensniveau buitenunit (min-max) 0-70 dB(A) Geluidsdrukkniveau: 0 - 61,5 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 810 x 946 x 410 mm Gewicht: 74,1 kg Aansluitingen: 4 x Ø6.35/Ø9.52 (1/4"/3/8") + 1 x Ø6.35/Ø12.7 (1/4"/1/2")	Te combineren met max. 5 binnen units	7733701938	3.617,00			

* Specificaties gelden bij de combinatie met binnenunit van het type CL-3000i UW 26 E



AIRCONDITIONING


MULTI SPLIT BINNENUNIT PLAFONDCASSETTE

	MERK	TYPE	BINNENUNITS	ARTIKEL-NUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	CL5000iM 4CC 26 E	Type: Compacte Plafondcassette Capaciteit: 2,64 kW Geluidsniveau binnenshuis (L/M/H) 35/37/39 dB(A) Geluidsvermogeniveau binnenshuis (min-max) 0-55 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 260 x 570 x 570 mm Vloeistofzijde/gaszijde Ø6.35 mm/Ø9.52 mm (1/4"/3/8") Gewicht: 14,5 kg	7733701940	811,00
	Bosch	CL5000iU 4CC 35 E	Type: Compacte Plafondcassette Capaciteit: 3,52 kW Geluidsniveau binnenshuis (Si/L/M/H) 25.5/33/36/41 dB(A) Geluidsvermogeniveau binnenshuis (min-max) 0-57 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 260 x 570 x 570 mm Vloeistofzijde/gaszijde Ø6.35 mm/Ø9.52 mm (1/4"/3/8") Gewicht: 16,3kg	7733701878	898,00
	Bosch	CL5000iU 4CC 53 E	Type: Compacte Plafondcassette Capaciteit: 5,28 kW Geluidsniveau binnenshuis (Si/L/M/H) 29/35.5/39.5/43 dB(A) Geluidsvermogeniveau binnenshuis (min-max) 0-59 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 260 x 570 x 570 mm Vloeistofzijde/gaszijde Ø6.35 mm/Ø12.7 mm (1/4"/1/2") Gewicht: 16 kg	7733701879	953,00
	Bosch	Paneel CL5000i-P 4CC	Type: Paneel Geschikt voor CL5000iM 4CC 26 E, 35 E en 53 E	7733701886	94,00
	Bosch	CL5000iU 4C 70 E	Type: Plafondcassette Capaciteit: 7,03 kW Geluidsniveau binnenshuis (Si/L/M/H) 27/39.5/42.5/45.5 dB(A) Geluidsvermogeniveau binnenshuis (min-max) 0-59 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 205 x 830 x 830 mm Vloeistofzijde/gaszijde Ø9.52 mm/Ø15.9 mm (3/8"/5/8") Gewicht: 21,6 kg	7733701880	1.192,00
	Bosch	Paneel CL5000i-P 4C	Type: Paneel Geschikt voor CL5000iM 4C 70 E	7733701887	226,00



AIRCONDITIONING

MULTI SPLIT BINNENUNIT KANAAL

	MERK	TYPE	BINNENUNITS	ARTIKEL-NUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	CL5000iM D 21 E	Type: Kanaal Capaciteit Koelen: 2,05 kW Capaciteit Verwarmen: 2,34 kW Geluidsniveau binnenshuis (L/M/H) 27.5/34.5/40 dB(A) Geluidsvermogeniveau binnenshuis (min-max) 0-54 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 200 x 700 x 506 mm Vloeistofzijde/gaszijde Ø6.35 mm /Ø9.52 mm (1/4"/3/8") Gewicht: 17,8 kg	7733701941	1.040,00
	Bosch	CL5000iM D 26 E	Type: Kanaal Capaciteit Koelen: 2,64 kW Capaciteit Verwarmen: 2,93 kW Geluidsniveau binnenshuis (L/M/H) 27.5/34.5/40 dB(A) Geluidsvermogeniveau binnenshuis (min-max) 0-56 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 200 x 700 x 506 mm Vloeistofzijde/gaszijde Ø6.35 mm /Ø9.52 mm (1/4"/3/8") Gewicht: 17,8 kg Standaard CRC R-1 (7733701903) meegeleverd	7733701942	1.047,00
	Bosch	CL5000iU D 35 E	Type: Kanaal Capaciteit Koelen: 3,52 kW Capaciteit Verwarmen: 3,81 kW Geluidsniveau binnenshuis (Si/L/M/H) 23/29/30.5/34.5 dB(A) Geluidsvermogeniveau binnenshuis (min-max) 0-58 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 200 x 700 x 506 mm Vloeistofzijde/gaszijde Ø6.35 mm /Ø9.52 mm (1/4"/3/8") Gewicht: 17,8 kg Standaard CRC R-1 (7733701903) meegeleverd	7733701888	1.105,00
	Bosch	CL5000iU D 53 E	Type: Kanaal Capaciteit Koelen: 5,28 kW Capaciteit Verwarmen: 5,57 kW Geluidsniveau binnenshuis (Si/L/M/H) 26/34/38/41 dB(A) Geluidsvermogeniveau binnenshuis (min-max) 0-58 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 210 x 880 x 674 mm Vloeistofzijde/gaszijde Ø6.35 mm /Ø12.7 mm (1/4"/1/2") Gewicht: 24,4 kg Standaard CRC R-1 (7733701903) meegeleverd	7733701889	1.179,00
	Bosch	CL5000iU D 70	Type: Kanaal Capaciteit Koelen: 7,03 kW Capaciteit Verwarmen: 7,62 kW Geluidsniveau binnenshuis (Si/L/M/H) 27/37/40/42 dB(A) Geluidsvermogeniveau binnenshuis (min-max) 0-62 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 260 x 570 x 570 mm Vloeistofzijde/gaszijde Ø9.52 mm /Ø15.9 mm (3/8"/5/8") Gewicht: 16 kg Standaard CRC R-1 (7733701903) meegeleverd	7733701890	1.567,00



AIRCONDITIONING

MULTI SPLIT BINNENUNIT VLOER

	MERK	TYPE	BINNENUNITS	ARTIKEL-NUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	CL5000iM CN 26 E	Type: Vloer Capaciteit Koelen: 2,64 kW Capaciteit Verwarmen: 2,93 kW Geluidsniveau binnenshuis (L/M/H) 27/34/37 dB(A) Geluidsvermogeniveau binnenshuis (min-max) 0-54 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 621 x 794 x 200 mm "Vloestofzijde/gaszijde Ø6.35 mm /Ø9.52 mm (1/4"/3/8")" Gewicht: 14,9 kg	7733701994	717,00
	Bosch	CL5000iU CN 35 E	Type: Vloer Capaciteit Koelen: 3,52 kW Capaciteit Verwarmen: 3,81 kW Geluidsniveau binnenshuis (L/M/H) 27/34/37 dB(A) Geluidsvermogeniveau binnenshuis (min-max) 0-54 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 621 x 794 x 200 mm "Vloestofzijde/gaszijde Ø6.35 mm /Ø9.52 mm (1/4"/3/8")" Gewicht: 14,9 kg	7733701995	740,00
	Bosch	CL5000iU CN 50 E	Type: Vloer Capaciteit Koelen: 4,98 kW Capaciteit Verwarmen: 5,28 kW Geluidsniveau binnenshuis (L/M/H) 32/38/41 dB(A) Geluidsvermogeniveau binnenshuis (min-max) 0-55 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 621 x 794 x 200 mm "Vloestofzijde/gaszijde Ø6.35 mm /Ø9.52 mm (1/4"/3/8")" Gewicht: 14,9 kg	7733701996	804,00



AIRCONDITIONING






CLIMATE 5000MS MULTISPLIT BUITENUNITS ZIJN TE COMBINEREN MET DE VOLGENDE BINNENUNITS

	MERK	TYPE BINNENUNIT	VERMOGENSCOMBINATIES	ARTIKEL-NUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	Climate 3000i - CL3000iU W 26 E	Zie volgende link naar onze website voor mogelijke vermogenscombinaties van de CLIMATE 5000 MULTISPLIT met binneneunit(s). Klik hier	7733701564	437,00
	Bosch	Climate 3000i - CL3000iU W 35 E		7733701566	477,00
	Bosch	Climate 3000i - CL3000iU W 53 E		7733701568	633,00
	Bosch	Climate 3000i - CL3000iU W 70 E		7733701570	713,00
	Bosch	Climate 6000i - CL6001iU W 26 E		7733701806	542,00
	Bosch	Climate 6000i - CL6001iU W 35 E		7733701808	609,00
	Bosch	Climate 6000i - CL6001iU W 53 E		7733701810	788,00
	Bosch	Climate 6000i - CL6001iU W 70 E		7733701812	970,00
	Bosch	CL5000iM 4CC 26 E		7733701940	811,00
	Bosch	CL5000iU 4CC 35 E		7733701878	898,00
	Bosch	CL5000iU 4CC 53 E		7733701879	953,00
	Bosch	CL5000iU 4C 70 E		7733701880	1.192,00
	Bosch	CL5000iM D 21 E		7733701941	1.040,00
	Bosch	CL5000iM D 26 E		7733701942	1.047,00
	Bosch	CL5000iU D 35 E		7733701888	1.105,00
	Bosch	CL5000iU D 53 E		7733701889	1.179,00
	Bosch	CL5000iU D 70 E	7733701890	1.567,00	
	Bosch	CL5000iM CN 26 E	7733701994	717,00	
	Bosch	CL5000iU CN 35 E	7733701995	740,00	
	Bosch	CL5000iU CN 50 E	7733701996	804,00	



AIRCONDITIONING

ACCESSOIRE

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKEL-NUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	WiFi gateway G10-3	Met de wifi module is het mogelijk om een smartphone via de App HomeCom Easy te verbinden met de airconditioning en instellingen aan te passen.	Binnenunits CL3000i en CL6001i	7736606771	100,00
	Bosch	Gateway-aansluiting G10-CLC	Is vereist om de binnenunit aan te sluiten op de WiFi gateway G10-3 (7736606771) * WiFi gateway G10-3 (7736606771) is niet standaard in leveringsomvang. Deze apart bestellen.	Binnenunits: CL5000iM/U 4CC CL5000iM/U D	7733701951	61,00
	Bosch	CRC R-1 drade regelaar	Bedrade ruimteregelaar als aanvulling op/vervanging van infraroodbediening. Stroomvoorziening via 230 V aansluiting. Incl. bevestigingsmateriaal, knoopcelbatterij en verlengkabel (6 m). Bediening voor bijv. instellen van ruimtetemperatuur en bedrijfsmodus, timer, enz. * Voor CL3000i en CL6001i is MCR-module (7733701597) vereist.	Binnenunits: CL3000i * CL6001i * CL5000iM/U 4CC CL5000iU 4C CL5000iM/U CN	7733701903	163,00
	Bosch	MC R-module voor communicatie	Module voor aansluiting van CRC R-1 drade regelaar (7733701903), ingangssignalen (bijv. hotelkaart, deur-/raamschakelaar) of uitgangssignalen (bijv. alarm).	Binnenunits: CL3000i CL6001i	7733701597	85,00
	Bosch	HomeCom Easy app	Download de gratis Bosch HomeCom Easy app (Android en iOS) voor het op afstand doen van temperatuur- en warmwaterinstellingen via smartphone of tablet. Voor bediening via de app dienen de Bosch Airco CL3000i en CL5000i voorzien te worden van de WiFi Gateway G10 CL-1 (7736604125).	EnviLine Compress 3400i AWS Compress 7400i AW Compress 3800i EW Compress 7800i LW(M)F Airco CL3000i Airco CL6001i	n.v.t.	Gratis

HR-
TOESTELLEN

WARMTE-
POMPEN

AIR-
CONDITIONING

BOILERS &
BUFFERVATEN

ZONNE-
ENERGIE

REGELINGEN

ROOKGAS-
AFVOER-
MATERIAAL

CASCADE-
SYSTEMEN

AFGIFTE-
SYSTEMEN

OVERIG

INDUSTRIËLE
OPLOSSINGEN

SUPPORT



ELEKTRISCHE BOILERS >

BOILERS MET ÉÉN SPIRAAL VOOR COMBINATIE MET GASGESTOOKTE KETELS >

BIVALENTE BOILERS VOOR COMBINATIE MET GASGESTOOKTE KETELS EN EEN ZONNEBOILER >

TAPWATERBOILERS VOOR COMBINATIE MET GASGESTOOKTE KETELS >

BOILERS MET ÉÉN SPIRAAL VOOR COMBINATIE MET WARMTEPOMPEN >

BIVALENTE BOILERS VOOR COMBINATIE MET WARMTEPOMPEN EN EEN ZONNEBOILER >

BUFFERVAT MET TAPWATERSPIRAAL VOOR COMBINATIE MET WARMTEPOMPEN >

WARMTEPOMPBUFFERVATEN >

ACCESSOIRES BOILERS EN BUFFERVATEN >

ANODE MATRIX >



BOILERS & BUFFERVATEN

ELEKTRISCHE BOILERS

	MERK	TYPE	ENERGIE EFFICIËNTIEKLASSE	OMSCHRIJVING	MATERI-AAL	KENMERKEN	TOEPAS-SING	AFMETINGEN h x b x d (cm)	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
			warm water							
	Bosch	Tronic Elektrische boiler 2000T 10 T 10 liter		Wit, 7,7kg, incl. Mg anode, onderhoudsarm Specificaties: • Nominaal vermogen: 1.500 W • Elektrische aansluiting: 230 V • Beveiligingsklasse: IPX4 • Opwarmtijd (ΔT-50 °C): 23 min • Temperatuurbereik (instelbaar): 70 °C • Energieverbruik (standby bij 65 °C): 18,8 W	Staal	Hangend, boven- aansluitingen	Enkel aftappunt	40,6 x 37,2 x 25,7	7736504759	199,00
		Tronic Elektrische boiler 2000T 15 T 15 liter		Wit, 9,4kg, incl. Mg anode, onderhoudsarm Specificaties: • Nominaal vermogen: 1.500 W • Elektrische aansluiting: 230 V • Beveiligingsklasse: IPX4 • Opwarmtijd (ΔT-50 °C): 35 min • Temperatuurbereik (instelbaar): 70 °C • Energieverbruik (standby bij 65 °C): 20,8 W	Staal	Hangend, boven- aansluitingen	Enkel aftappunt	40,6 x 37,2 x 32,4	7736504760	241,00
	Bosch	Tronic Elektrische boiler 2000T 10 B 10 liter		Wit, 7,7kg, incl. Mg anode, onderhoudsarm Specificaties: • Nominaal vermogen: 1.500 W • Elektrische aansluiting: 230 V • Beveiligingsklasse: IPX4 • Opwarmtijd (ΔT-50 °C): 23 min • Temperatuurbereik (instelbaar): 70 °C • Energieverbruik (standby bij 65 °C): 18,8 W	Staal	Hangend, onder- aansluitingen	Enkel aftappunt	40,6 x 37,2 x 25,7	7736504761	199,00
		Tronic Elektrische boiler 2000T 15 B 15 liter		Wit, 9,4kg, incl. Mg anode, onderhoudsarm Specificaties: • Nominaal vermogen: 1.500 W • Elektrische aansluiting: 230 V • Beveiligingsklasse: IPX4 • Opwarmtijd (ΔT-50 °C): 35 min • Temperatuurbereik (instelbaar): 70 °C • Energieverbruik (standby bij 65 °C): 20,8 W	Staal	Hangend, onder- aansluitingen	Enkel aftappunt	40,6 x 37,2 x 32,4	7736504762	241,00









BOILERS & BUFFERVATEN

ELEKTRISCHE BOILERS

	MERK	TYPE	ENERGIE EFFICIËNTIEKLASSE	OMSCHRIJVING	MATERI-AAL	KENMERKEN	TOEPAS-SING	AFMETINGEN h x b x d (cm)	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
			warm water							
	Bosch	Tronic Elektrische boiler 4000T ES 50 liter		Wit, 18,8kg, incl. Mg anode, onderhoudsarm Specificaties: • Nominaal vermogen: 1.500 W • Elektrische aansluiting: 230 V • Beveiligingsklasse: IP24 • Opwarmtijd (ΔT-50 °C): 112 min • Temperatuurbereik (instelbaar): 70 °C • Energieverbruik (standby bij 65 °C): 30,4 W	Staal	Hangend, verticaal onder-aansluitingen	Enkel of meerdere aftappunten	58,5 x 47,0 x 48,6	7736503603	286,00
		Tronic Elektrische boiler 4000T ES 80 liter		Wit, 22,5kg, incl. Mg anode, onderhoudsarm Specificaties: • Nominaal vermogen: 2.000 W • Elektrische aansluiting: 230 V • Beveiligingsklasse: IP24 • Opwarmtijd (ΔT-50 °C): 134 min • Temperatuurbereik (instelbaar): 70 °C • Energieverbruik (standby bij 65 °C): 37,9 W	Staal	Hangend, verticaal onder-aansluitingen	Enkel of meerdere aftappunten	81,0 x 47,0 x 48,6	7736503604	368,00
		Tronic Elektrische boiler 4000T ES 120 liter		Wit, 29,3kg, incl. Mg anode, onderhoudsarm Specificaties: • Nominaal vermogen: 2.000 W • Elektrische aansluiting: 230 V • Beveiligingsklasse: IP24 • Opwarmtijd (ΔT-50 °C): 202 min • Temperatuurbereik (instelbaar): 70 °C • Energieverbruik (standby bij 65 °C): 53,5 W	Staal	Hangend, verticaal onder-aansluitingen	Enkel of meerdere aftappunten	111,0 x 47,0 x 48,6	7736503605	399,00
		Tronic Elektrische boiler 4000T ES 150 liter		Wit, 35,0kg, incl. Mg anode, onderhoudsarm Specificaties: • Nominaal vermogen: 2.000 W • Elektrische aansluiting: 230 V • Beveiligingsklasse: IP24 • Opwarmtijd (ΔT-50 °C): 249 min • Temperatuurbereik (instelbaar): 70 °C • Energieverbruik (standby bij 65 °C): 59,6 W	Staal	Hangend, verticaal onder-aansluitingen	Enkel of meerdere aftappunten	132,9 x 47,0 x 48,6	7736503606	445,00

BOILERS & BUFFERVATEN

ELEKTRISCHE BOILERS

	MERK	TYPE	ENERGIE EFFICIËNTIEKLASSE	OMSCHRIJVING	MATERIAAL	KENMERKEN	TOEPAS-SING	AFMETINGEN h x b x d (cm)	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
			warm water 							
 Bosch		Tronic Elektrische boiler 6000T ES 050 - 50 liter		Wit, 19,2 kg, incl. Mg anode, onderhoudsarm Specificaties: • Nominaal vermogen: 1.600 W • Elektrische aansluiting: 230 V • Beveiligingsklasse: IP24 • Opwarmtijd (ΔT-50 °C): 109 min • Temperatuurbereik (instelbaar): 70 °C • Energieverbruik (standby bij 65 °C): 30,4 W	Staal	Hangend zowel verticaal als horizontaal, onderaansluitingen	Enkel of meerdere aftappunten	58,5 x 47,0 x 48,6	7736505068	301,00
		Tronic Elektrische boiler 6000T ES 080 - 80 liter		Wit, 22,5 kg, incl. Mg anode, onderhoudsarm Specificaties: • Nominaal vermogen: 2.000 W • Elektrische aansluiting: 230 V • Beveiligingsklasse: IP24 • Opwarmtijd (ΔT-50 °C): 130 min • Temperatuurbereik (instelbaar): 70 °C • Energieverbruik (standby bij 65 °C): 37,9 W	Staal	Hangend zowel verticaal als horizontaal, onderaansluitingen	Enkel of meerdere aftappunten	81,0 x 47,0 x 48,6	7736505069	387,00
		Tronic Elektrische boiler 6000T ES 100 - 100 liter		Wit, 25,8 kg, incl. Mg anode, onderhoudsarm Specificaties: • Nominaal vermogen: 2.000 W • Elektrische aansluiting: 230 V • Beveiligingsklasse: IP24 • Opwarmtijd (ΔT-50 °C): 174 min • Temperatuurbereik (instelbaar): 70 °C • Energieverbruik (standby bij 65 °C): 42,9 W	Staal	Hangend zowel verticaal als horizontaal, onderaansluitingen	Enkel of meerdere aftappunten	96,0 x 47,0 x 48,6	7736505070	408,00
		Tronic Elektrische boiler 6000T ES 120 120 liter		Wit, 29,3 kg, incl. Mg anode, onderhoudsarm Specificaties: • Nominaal vermogen: 2.000 W • Elektrische aansluiting: 230 V • Beveiligingsklasse: IP24 • Opwarmtijd (ΔT-50 °C): 209 min • Temperatuurbereik (instelbaar): 70 °C • Energieverbruik (standby bij 65 °C): 53,3 W	Staal	Hangend zowel verticaal als horizontaal, onderaansluitingen	Enkel of meerdere aftappunten	111,0 x 47,0 x 48,6	7736505071	420,00
		Tronic Elektrische boiler 6000T ES 150 - 150 liter		Wit, 35,0 kg, incl. Mg anode, onderhoudsarm Specificaties: • Nominaal vermogen: 2.400 W • Elektrische aansluiting: 230 V • Beveiligingsklasse: IP24 • Opwarmtijd (ΔT-50 °C): 218 min • Temperatuurbereik (instelbaar): 70 °C • Energieverbruik (standby bij 65 °C): 59,6 W	Staal	Hangend zowel verticaal als horizontaal, onderaansluitingen	Enkel of meerdere aftappunten	132,9 x 47,0 x 48,6	7736505072	468,00


















BOILERS & BUFFERVATEN

BOILERS MET ÉÉN SPIRAAL VOOR COMBINATIE MET GASGESTOOKTE KETELS

	MERK	TYPE	ENERGIE EFFICIËNTIEKLASSE	OMSCHRIJVING	MATERIAAL	KENMERKEN	TOEPASSING	AFMETINGEN h x b x d (cm)	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
			warm water 							
	Nefit	Boiler 80 liter		Wit, 30 kW, 28 kg, onderhoudsvrij	Koper	Hangend, excl. 3-wegklep en boilersensor	Indirect gestookte boiler voor 9700i HR	89 x 49 x 53	7736701438	1.397,00
		Boiler 120 liter - 30 kW		Wit, 30 kW, 37 kg, onderhoudsvrij	Koper	Hangend, excl. 3-wegklep en boilersensor	Indirect gestookte boiler voor 9700i HR	116 x 49 x 53	7736701439	1.747,00
		Boiler 120 liter - 40 kW		Wit, 40 kW, 42 kg, onderhoudsvrij	Koper	Hangend, excl. 3-wegklep en boilersensor	Indirect gestookte boiler voor 9700i HR	116 x 49 x 53	7736701440	1.874,00
							Ø x h, kantelmaat (cm)			
	Bosch	Monovalente boiler 120 liter (W120-5 O1A)		Zilver, 34 kW, 64 kg, incl. Mg anode, onderhoudsarm	Staal	Staand, bovenaansluitingen	Indirect gestookte boiler voor 9700i HR of zonneboiler	Ø 60 x 98,  115	8732910201	1.123,00
		Monovalente boiler 120 liter (W120-5 P1B)		Zilver, 25 kW, 64 kg, incl. Mg anode, onderhoudsarm	Staal	Staand, achteraansluitingen		Ø 55 x 101,  115	7736701408	899,00
		Monovalente boiler 120 liter (W-120-5 O1 C)		Zilver, 19,3 kW, 72 kg, incl. Mg anode, onderhoudsarm.	Staal	Staand, bovenaansluitingen		Ø 51 x 94,  107	7735500784	853,00
		Monovalente boiler 120 liter (SW 120 O1A)		Zilver, 31,6 kW, 27 kg	RVS	Staand, bovenaansluitingen		Ø 60 x 96,  114	7736701668	2.109,00
	Bosch	Monovalente boiler 160 liter (SW 160 P1A)		Zilver, 28,6 kW, 45 kg	RVS	Staand, achteraansluitingen	Indirect gestookte boiler voor 9700i HR of zonneboiler	Ø 60 x 131,  144	7736701670	2.496,00
		Monovalente boiler 160 liter (W160-5P1B)		Zilver, 31,5 kW, 74 kg, incl. Mg anode, onderhoudsarm	Staal	Staand, achteraansluitingen		Ø 55 x 127,  139	7736701409	1.007,00
		Monovalente boiler 200 liter (SW 200 P1A)		Zilver, 28,6 kW, 52 kg	RVS	Staand, achteraansluitingen		Ø 60 x 156,  167	7736701671	2.572,00
		Monovalente boiler 200 liter (W200-5P1B)		Zilver, 31,5 kW, 84 kg, incl. Mg anode, onderhoudsarm	Staal	Staand, achteraansluitingen		Ø 55 x 153,  163	7736701410	1.161,00

BOILERS & BUFFERVATEN

BOILERS MET ÉÉN SPIRAAL VOOR COMBINATIE MET GASGESTOOKTE KETELS

	MERK	TYPE	ENERGIE EFFICIËNTIEKLASSE	OMSCHRIJVING	MATERIAAL	KENMERKEN	TOEPASSING	AFMETINGEN h x b x d (cm)	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
			warm water 							
	Nefit	Boiler 200 liter		Wit, 45 kW, 40 kg, onderhoudsvrij	RVS	Staan, achter-aansluitingen, incl. boiler-sensor (NTC, 10 kΩ)	Indirect gestookte boiler voor 9700i HR of zonneboiler	Ø 66 x 135,  151	7716842510	1.850,00
		Boiler 300 liter		Wit, 45 kW, 50 kg, onderhoudsvrij	RVS	Staan, achter-aansluitingen, incl. boiler-sensor (NTC, 10 kΩ)		Ø 66 x 180,  192	7716842511	2.588,00
	Bosch	Monovalente boiler 300 liter (SW 300 P1B)		Zilver, 33.4 kW, 74 kg	RVS	Staan, achter-aansluitingen	9700i HR Condens 7000 WP 50-70 of zonneboiler	Ø 67 x 187,  199	7736701672	3.599,00
		Monovalente boiler 300 liter (W300-5P1B)		Zilver, 36.5 kW, 105 kg, incl. Mg anode, onderhoudsarm	Staal	Staan, achter-aansluitingen		Ø 67 x 150,  165	7736701411	1.471,00
		Monovalente boiler 400 liter (W400-5KP1B)		Zilver, 54,5kW, 119 kg, incl. Mg anode, onderhoudsarm	Staal	Staan, achter-aansluitingen		Ø 67 x 184,  196	7736702576	1.781,00
	Bosch	Monovalente boiler 500 liter (W500-5B)		Wit, 66.4 kW, 179 kg, incl. Mg anode, onderhoudsarm	Staal	Staan, achter-aansluitingen	9700i HR Condens 7000 WP 50-70 gecombineerd met een zonne boiler	Ø 85 x 187,  206	7736701413	2.127,00
		Monovalente boiler 750 liter (W750-5C)	Geen label vereist boven 500 liter	Wit, 103.6 kW, 241 kg, incl. Mg anode, onderhoudsarm	Staal	Staan, achter-aansluitingen		Ø 96 x 192,  215	7736701414	3.719,00
		Monovalente boiler 1000 liter (W1000-5C)	Geen label vereist boven 500 liter	Wit, 111.8 kW, 292 kg, incl. Mg anode, onderhoudsarm	Staal	Staan, achter-aansluitingen		Ø 107 x 192,  220	7736701415	4.489,00

ACCESSOIRES BOILERS EN BUFFERVATEN

Kijk voor Accessoires boilers en buffervaten [hier](#).



BOILERS & BUFFERVATEN

BIVALENTE BOILERS VOOR COMBINATIE MET GASGESTOOKTE KETELS EN EEN ZONNEBOILER

	MERK	TYPE	ENERGIE EFFICIËNTIEKLASSE	OMSCHRIJVING	MATERIAAL	KENMERKEN	TOEPASSING	AFMETINGEN Ø x h, kantelmaat (cm)	ARTIKEL-NUMMER	PRIJS (€)
			warm water							
	Bosch	Bivalente boiler 300 liter (SWS 300 EP1B)	B	Zilver, 27.4 kW, 78 kg	RVS	Staand, achter-aansluitingen	9700i HR Condens 7000 WP 50-70 gecombineerd met een zonneboiler	Ø 67 x 187, 199	7736701674	3.645,00
		Bivalente boiler 300 liter (WS300-5P1C)	C	Zilver, 28.5 kW, 118 kg, incl. Mg anode, onderhoudsarm	Staal	Staand, achter-aansluitingen		Ø 67 x 152, 165	7736701416	1.550,00
		Bivalente boiler 400 liter (WS400-5-EKP 1 B)	B	Zilver, 54.4 kW, 135 kg, incl. Mg anode, onderhoudsarm	Staal	Staand, achter-aansluitingen		Ø 67 x 184, 196	8732935224	2.082,00
	Bosch	Bivalente boiler 500 liter (WS500-5EB)	B	Wit, 38.3 kW, 197 kg, incl. Mg anode, onderhoudsarm	Staal	Staand, achter-aansluitingen		Ø 85 x 188, 206	7736701418	2.276,00
		Bivalente boiler 750 liter (WS750-5EC)	Geen label vereist boven 500 liter	Wit, 46.2 kW, 265 kg, incl. Mg anode, onderhoudsarm	Staal	Staand, achter-aansluitingen		Ø 96 x 193, 215	7736701419	4.334,00
		Bivalente boiler 1000 liter (WS1000-5EC)	Geen label vereist boven 500 liter	Wit, 48.4 kW, 314 kg, incl. Mg anode, onderhoudsarm	Staal	Staand, achter-aansluitingen		Ø 107 x 193, 220	7736701420	4.955,00

ACCESSOIRES BOILERS EN BUFFERVATEN

Kijk voor Accessoires boilers en buffervaten [hier](#).



BOILERS & BUFFERVATEN

TAPWATERBOILERS VOOR COMBINATIE MET GASGESTOOKTE KETELS



















	MERK	TYPE	ENERGIE EFFICIËNTIEKLASSE	OMSCHRIJVING	MATERIAAL	KENMERKEN	TOEPASSING	AFMETINGEN Ø x h, kantelmaat (cm)	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
			warm water							
	Bosch	Oplaadboiler 300 liter (W300-5SP1C)	C A* → F	Zilver, 92 kg, incl. Mg anode, onderhoudsarm	Staal	Staand, achter-aansluitingen	Directe beschikbaarheid van grote hoeveelheden warm tapwater	Ø 67 x 150, 165	7736701421	1.550,00
		Oplaadboiler 400 liter (W400-5SP1C)	C A* → F	Zilver, 103 kg, incl. Mg anode, onderhoudsarm	Staal	Staand, achter-aansluitingen	Directe beschikbaarheid van grote hoeveelheden warm tapwater	Ø 67 x 184, 196	7736701422	2.088,00
	Bosch	Oplaadboiler 500 liter (W500-5XB)	B A* → F	Wit, 151 kg, incl. Mg anode, onderhoudsarm	Staal	Staand, achter-aansluitingen	Directe beschikbaarheid van grote hoeveelheden warm tapwater	Ø 85 x 187, 206	7736701423	2.554,00
		Oplaadboiler 750 liter (W750-5XC)	Geen label vereist boven 500 liter	Wit, 202 kg, incl. Mg anode, onderhoudsarm	Staal	Staand, achter-aansluitingen		Ø 96 x 192, 215	7736701424	3.327,00
		Oplaadboiler 1000 liter (W1000-5XC)	Geen label vereist boven 500 liter	Wit, 253 kg, incl. Mg anode, onderhoudsarm	Staal	Staand, achter-aansluitingen		Ø 107 x 192, 220	7736701425	4.027,00

ACCESSOIRES BOILERS EN BUFFERVATEN

Kijk voor Accessoires boilers en buffervaten [hier](#).

BOILERS & BUFFERVATEN

BOILERS MET ÉÉN SPIRAAL VOOR COMBINATIE MET WARMTEPOMPEN

	MERK	TYPE	ENERGIE EFFICIËNTIEKLASSE	OMSCHRIJVING	MATERIAAL	KENMERKEN	TOEPASSING	AFMETINGEN Ø x h, kantelmaat (cm)	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
			warm water 							
	Nefit	Boiler HR200	 A* → F	Wit, 5 kW, 108 kg, incl. Mg anode, onderhoudsarm	Staal	Staand, achter-aansluitingen	Nefit EnviLine Compress 3400 AW Compress 7400i AW Compress 3800i EW Compress 6000 LWM Compress 7800i LW(M)F	Ø 60 x 134,  148	7748000723	1.334,00
		Boiler HR300	 A* → F	Wit, 7.3 kW, 140 kg, incl. Mg anode, onderhoudsarm	Staal	Staand, achter-aansluitingen	Compress 5000 AW tot 45 kW Compress 7000 HO tot 45 kW	Ø 60 x 180,  193	7748000724	1.510,00
	Bosch	Monovalente boiler 180 liter (WP180P1B)	 A* → F	Zilver, 12kW, 91.5 kg, incl. Mg anode, onderhoudsarm	Staal	Staand, achter-aansluitingen		Ø 67 x 122,  139	7735502481	1.446,00
		Monovalente boiler 290 liter (WH290LP1B)	 A* → F	Zilver, 11kW, 137 kg, incl. Mg anode, onderhoudsarm	Staal	Staand, achter-aansluitingen	Nefit EnviLine Compress 3400 AW	Ø 70 x 130,  148	8735100641	2.126,00
		Monovalente boiler 300 liter (WP300KP1B)	 A* → F	Zilver, 12kW, 124 kg, incl. Mg anode, onderhoudsarm	Staal	Staand, achter-aansluitingen	Compress 7400i AW Compress 7800i LW(M)F	Ø 67 x 183,  195	7735502482	1.628,00
		Monovalente boiler 370 liter (WH370LP1B)	 A* → F	Zilver, 14kW, 145 kg, incl. Mg anode, onderhoudsarm	Staal	Staand, achter-aansluitingen	Compress 5000 AW tot 45 kW	Ø 75 x 160,  177	8735100642	2.349,00
		Monovalente boiler 400 liter (WH400LP1B)	 A* → F	Zilver, 23kW, 200 kg, incl. Mg anode, onderhoudsarm	Staal	Staand, achter-aansluitingen	Compress 7000 HO tot 45 kW	Ø 75 x 193,  208	8735100643	2.475,00
		Monovalente boiler 450 liter (WH450LP1B)	 A* → F	Zilver, 23kW, 180 kg, incl. Mg anode, onderhoudsarm	Staal	Staand, achter-aansluitingen		Ø 75 x 193,  208	8735100644	2.573,00

HR-TOESTELLEN

WARMTE-POMPEN

AIR-CONDITIONING

BOILERS & BUFFERVATEN

ZONNE-ENERGIE

REGELINGEN

ROOKGAS-AFVOER-MATERIAAL

CASCADE-SYSTEMEN

AFGIFTE-SYSTEMEN

OVERIG

INDUSTRIËLE OPLOSSINGEN

SUPPORT









BOILERS & BUFFERVATEN

BOILERS MET ÉÉN SPIRAAL VOOR COMBINATIE MET WARMTEPOMPEN

	MERK	TYPE	ENERGIE EFFICIËNTIEKLASSE	OMSCHRIJVING	MATERIAAL	KENMERKEN	TOEPASSING	AFMETINGEN Ø x h, kantelmaat (cm)	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
			warm water							
	Bosch	Monovalente boiler 400 liter (WP 400 P 1C)		Zilver, 35kW, 130 kg, incl. Mg anode, onderhoudsarm	Staal	Staand, achter-aansluitingen	Compress 5000 AW Compress 7000 HO	Ø 70 x 160, 175	8735100975	2.525,00
	Bosch	Monovalente boiler 500 liter (WP 500 P 1C)		Zilver, 51kW, 180 kg, incl. Mg anode, onderhoudsarm	Staal	Staand, achter-aansluitingen	Compress 5000 AW Compress 7000 HO	Ø 70 x 193, 206	8735100976	3.152,00
	Bosch	Monovalente boiler 700 liter (WP 700 P 1C)		Zilver, 71kW, 247 kg, incl. Mg anode, onderhoudsarm	Staal	Staand, achter-aansluitingen	Compress 5000 AW Compress 7000 HO	Ø 95 x 205, 226	8735100977	3.984,00

BOILERS & BUFFERVATEN

BIVALENTE BOILERS VOOR COMBINATIE MET WARMTEPOMPEN EN EEN ZONNEBOILER

	MERK	TYPE	ENERGIE EFFICIËNTIEKLASSE	OMSCHRIJVING	MATERIAAL	KENMERKEN	TOEPASSING	AFMETINGEN Ø x h, kantelmaat (cm)	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
			warm water 							
	Bosch	Bivalente WP-boiler 400 liter (WPS390-1EP1C)		Zilver, 9.1 kW, 151 kg, incl. Mg anode, onderhoudsarm	Staal	Staand, achter-aansluitingen	Compress 3400i AW Compress 7400i AW Compress 6000 LWM Compress 7800i LW(M)F Compress 5000 AW tot 45 kW	Ø 70 x 160,  175	8732921683	3.008,00
		Bivalente WP-boiler 500 liter (WPS490-1EP1C)		Zilver, 11.1 kW, 186 kg, incl. Mg anode, onderhoudsarm	Staal	Staand, achter-aansluitingen	Compress 7000 HO tot 45 kW gecombineerd met een zonneboiler	Ø 70 x 193,  206	8732921685	3.350,00












BUFFERVAT MET TAPWATERSPIRAAL VOOR COMBINATIE MET WARMTEPOMPEN

Werkingsprincipe: De combiboiler is een buffervat met een roestvaststalen tapwaterspiraal. Het buffervat wordt verwarmd door de warmtepomp. Het tapwater stroomt door de spiraal en wordt door het warme water in het buffervat indirect verwarmd. **Toepassing:** De combiboilers kunnen gecombineerd worden met warmtepompen tot een vermogen van maximaal 45kW.

	MERK	TYPE	ENERGIE EFFICIËNTIEKLASSE	OMSCHRIJVING	MATERIAAL	KENMERKEN	TOEPASSING	AFMETINGEN Ø x h, kantelmaat (cm)	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	Combiboiler (CST500 C)		Wit, 135 kg	Staal	Staand, achter-aansluitingen	Compress 5000 AW Compress 7000 HO	Ø 81 x 183,  201	7735500157	3.442,00
		Combiboiler (CST750 C)	Geen label vereist boven 500L	Wit, 161 kg	Staal	Staand, achter-aansluitingen	tot 45 kW	Ø 95 x 187,  210	7735500161	4.515,00

BOILERS & BUFFERVATEN

WARMTEPOMPBUFFERVATEN

	MERK	TYPE	ENERGIE EFFICIËNTIEKLASSE	OMSCHRIJVING	MATERIAAL	KENMERKEN	TOEPASSING	AFMETINGEN Ø x h, kantelmaat (cm)	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
			warm water 							
	Bosch	Buffervat 42 liter		Wit, 20 kg	Staal	Wandhangend, zij-aansluitingen	Compress 2000 AWF Compress 3400 AWS Compress 5800 AW Nefit EnviLine Compress 7400i AW Compress 3800i EW Compress 7800i LW(M)F	Ø 40 x 70,  81	8733710982	409,00
	Nefit	Buffervat 50 liter		Wit, 24 kg	Staal	Staand, boven-aansluitingen	Compress 7400i AW Compress 3800i EW Compress 7800i LW(M)F	Ø 53 x 54,  76	7716161062	423,00
	Bosch	Buffervat 120 liter (BH 120-5 1 B)		Zilver, 50 kg	Staal	Staand, boven-aansluitingen		Ø 51 x 97,  110	7735500777	620,00
	Bosch	Buffervat 200 liter (BH 200-5 1 B)		Zilver, 53 kg	Staal	Staand, zij-aansluitingen	Compress 2000 AWF Compress 3400 AW Nefit EnviLine Compress 3000 AWP Compress 6000 LWM Compress 7000 HO LW	Ø 55 x 153,  163	7735500778	695,00
		Buffervat 300 liter (BH300-5 1C)		Zilver, 75 kg	Staal	Staand, zij-aansluitingen		Ø 67 x 150,  165	7735500795	776,00

BOILERS & BUFFERVATEN

WARMTEPOMPBUFFERVATEN

	MERK	TYPE	ENERGIE EFFICIËNTIEKLASSE	OMSCHRIJVING	MATERIAAL	KENMERKEN	TOEPASSING	AFMETINGEN Ø x h, kantelmaat (cm)	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
			warm water 							
	Bosch	Buffervat 500 liter (BH 500-6 1 B)		Zilver, 84 kg	Staal	Staad, zij-aansluitingen	Compress 3400i AW Compress 7400i AW Compress 7800i LW(M)F	Ø 85 x 178,  198	7735501565	1.529,00
		Buffervat 750 liter (BH 750-6 1 B)	Geen label vereist boven 500 L	Zilver, 129 kg	Staal	Staad, zij-aansluitingen	Compress 7800i LW(M)F	Ø 103 x 182,  210	7735501615	1.959,00
	Bosch	Buffervat 200 liter (BP 200 EK 1 B)		Zilver, 65 kg	Staal	Staad, zij-aansluitingen		Ø 70 x 130,  148	8735100973	794,00
	Bosch	Buffervat 500 liter (BP 500 EP 1 C)		Zilver, 110 kg	Staal	Staad, zij-aansluitingen	Compress 5000 AW Compress 7000 HO	Ø 70 x 193,  206	8735100974	1.426,00
	Bosch	Buffervat 1000 liter (BP 1000 E 1 C)	Geen label vereist boven 500 liter	Zilver, 150 kg	Staal	Staad, zij-aansluitingen		Ø 95 x 207,  228	8735100978	2.199,00
	Bosch	Buffervat voor koeling 1000 liter (PSP 1000 K)	Geen label vereist boven 500 liter	Zilver, 120 kg	Staal	Staad, zij-aansluitingen	Compress 5000 AW	Ø 79 x 206,  221	7738601730	4.102,58



BOILERS & BUFFERVATEN

ACCESSOIRES BOILERS EN BUFFERVATEN

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
		Mg anodetester	Tool voor het op slijtage doormeten van de anode	Ge-ëmailleerde boilers met ketting of magnesium anode	81065150	199,00
		Digitale thermometer	Digitale thermometer (met knoopcel) om de temperatuur van het buffervat te meten. Totale lengte (tussen thermometer en sensor) 3000mm. Sensor diameter 6mm voor gebruik in dompelhulzen of als contactsensor. Kan bevestigd worden in de isolatie van de buffer of met een thermometercase (8735100556 of 8735100555)	Toepasbaar op de Bosch buffervaten	7747201004	96,00
		Digitale thermometer case 1	Thermometerbehuizing voor 1 thermometer (voor thermometer 7747201004)	Toepasbaar op de Bosch buffervaten	8735100556	224,00
		Digitale thermometer case 3	Thermometerbehuizing voor 3 thermometers (voor thermometer 7747201004)	Toepasbaar op de Bosch buffervaten	8735100555	232,00
		Boilerthermostaat RAK 1000	Boilerthermostaat Ø 6,5 mm met vulstuk Ø 19 mm , max. 230 V, 2,5 A. Toepassing i.c.m. niet Nefit cv-toestellen	Niet Nefit cv-toestellen	839104199	173,00



BOILERS & BUFFERVATEN

ACCESSOIRES BOILERS EN BUFFERVATEN

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
		Boilersensor	Boilersensor (NTC 10 kΩ, Ø 6 mm) met verlengkabel	9700i	20325	39,77
		3-wegklep 1"	3-wegklep, 230 V	9700i HR 50	7736700945	190,00
	Tacanova	3-wegklep 5/4"	3-wegklep 5/4" binnendraad, 24V	Condens 7000 WP 50-70	20373	571,52
	Bosch	Boilersensor	Boilersensor NTC 10 kΩ/25 °C, ook te gebruiken wanneer Tronic Heat 3500 als back up wordt gebruikt	Tronic Heat 3500 toestellen	7738504990	23,00
		Aansluitset voor tapwater	3-wegklep voor boiler aansluiting voor warm tapwater	Tronic Heat 3500 toestellen	7738504991	189,00
		3-wegklep 230 V	3-wegklep 230 V DN32, 1 1/4 inch, KVS 18 m ³ /h. Bij gebruik van de 3-wegklep voor tapwaterbereiding, ervoor zorgen dat de tapwaterboiler een continue uitgang heeft van minimaal 50% van het ketelvermogen! Geschikt voor boilervermogens tot 100 kW!	Condens 7000 WP 50 kW Condens 7000 WP 70 kW Condens 7000 WP 100 kW	7736701881	722,53
	Nefit	3-wegklep	230 V, 28 mm knel. 3-wegklep voor tapwaterbereiding met boiler.		8738201411	146,00
	Bosch	Isolatie	Isolatie delen voor 3-wegklep met 22 mm knel en 28 mm knelaansluiting	Nefit EnviLine Compress 3400 AW Compress 7400i AW	8738209632	54,00

BOILERS & BUFFERVATEN

ACCESSOIRES BOILERS EN BUFFERVATEN

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
		Stelvoeten kleine boilers	In hoogte verstelbare teflon voetjes, boiler verschuifbaar zonder risico op beschadigde vloer. Standaard worden bij elke type boiler in hoogte verstelbare voetjes meegeleverd in de vorm van in- en uitdraaibare bouten.	monovalente boilers 120 liter t/m 400 liter buffervaten 120 liter t/m 300 liter bivalente boilers 300 liter t/m 400 liter oplaadboilers 300 liter t/m 400 liter	5236440	31,00
		Stelvoeten grote boilers	In hoogte verstelbare teflon voetjes, boiler verschuifbaar zonder risico op beschadigde vloer. Standaard worden bij elke type boiler in hoogte verstelbare voetjes meegeleverd in de vorm van in- en uitdraaibare bouten.	monovalente boilers 500 liter t/m 1000 liter bivalente boilers 500 liter t/m 1000 liter oplaadboilers 500 liter t/m 1000 liter bivalente WP-boilers 400 liter t/m 500 liter	8718590658	31,00
	Bosch	Anode	L =	Zie anodematrix pagina 125	7736502141	41,82
		Anode	L =		87387056700	37,72
		Anode	L =		87387056710	45,72
		Anode	L=270 mm		8738709210	93,09
		Anode 1 1/4 X 590 geïsoleerd	L=590 mm		8732950281	112,61
		Anode 1 1/4 X 850 geïsoleerd	L=850 mm		8732950294	132,77
		Anode 1 1/4 X1000 geïsoleerd	L=1000 mm		8732950282	143,69
		Anode 1 1/4 X1060 geïsoleerd	L=1060 mm		8732950295	143,69
		Anode D33x480 / M 8x10	L=480 mm		8738203229	171,45
		Anode D33x700 / M 8x10	L=700 mm		8738203230	-
		Anode G 1 1/2 D33x680 geïsoleerd	L=680 mm		8735100868	144,28
		Anode G 1 1/2 D33x680 niet geïsoleerd	L=680 mm		8735100872	121,46
		Anode G 1 D26x525 niet geïsoleerd	L=525 mm		8735100873	48,40
		Anode G1 1/2x575 D=33 geïsoleerd	L=575 mm		87185418890	108,35
		Anode G1 1/2x575 D=33 niet geïsoleerd	L=575 mm		87185427790	103,22
		Anode G1 1/2x600 D=40 niet geïsoleerd	L=600 mm		87185427040	131,17
		Anode G1 1/2x600 D=40 geïsoleerd	L=600 mm		87185415900	157,31
		Anode M8x1130 D=33	L=1130 mm		8735100863	157,07
		Anode M8x1280 D=33	L=1280 mm		8735100865	195,84
		Anode M8x350 D=33	L=350 mm		8735100859	122,41
	Anode M8x400 D=33	L=400 mm	8735100892	122,41		
	Anode M8x550 D=33	L=550 mm	8735100891	123,64		
	Anode M8x900 D=33	L=900 mm	8735100893	84,59		
	Bosch	Kettinganode 1 1/4"	Opofferingskettinganode ter bescherming van het drinkwater-boilervat als de ruimte om de anode te vervangen gering is.	87397222400	216,23	
		Kettinganode D33x1000mm niet geïsoleerd		8735101063	160,15	
		Kettinganode 3 elementen 558/528mm M8		63020947	132,81	
	Bosch	Kettinganode 6 Gld 1053/1023 mm M8		63020950	213,75	
		Inertanode 1 1/2"	Actieve anode welke gedurende de levensduur van het drinkwater-boilervat niet vervangen hoeft te worden	8718542444	555,31	
		Inertanode met aansluitstekker		3868354	443,00	



BOILERS & BUFFERVATEN

ANODEMATRIX | DEEL I

Magnesiumanode is een offeringsanode, de lengte is afhankelijk van de boiler waar deze toegepast wordt. De ruimte boven de boiler moet ruim genoeg zijn om de anode te kunnen plaatsen.

Kettinganode is een offeringsanode, de anode bestaat uit meerdere schakels verbonden door een flexibeldraad. Als de ruimte boven de boiler beperkt is kan deze worden toegepast.

Inertanode is een anode die door electrolyse de boiler beschermt en zichzelf niet opoffert. Deze hoeft daarom niet telkens vervangen te worden.



ANODEMATRIX

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	KETTINGANODE	MAGNESIUMANODE	INERTANODE
7736504759	Elektrische boiler 10 liter 2000T 10 T		7736502141	
7736504760	Elektrische boiler 15 liter 2000T 15 T		7736502141	
7736504761	Elektrische boiler 10 liter 2000T 10 B		7736502141	
7736504762	Elektrische boiler 15 liter 2000T 15 B		7736502141	
7736503603	Elektrische boiler 50 liter 4000T ES 50		87387056700	
7736503604	Elektrische boiler 80 liter 4000T ES 80		87387056710	
7736503605	Elektrische boiler 120 liter 4000T ES 120		8738709210	
7736503606	Elektrische boiler 150 liter 4000T ES 150		8738709210	
7736505068	Elektrische boiler 50 liter 6000T ES 050		87387056700	
7736505069	Elektrische boiler 80 liter 6000T ES 080		87387056710	
7736505070	Elektrische boiler 100 liter 6000T ES 100		87387056710	
7736505071	Elektrische boiler 120 liter 6000T ES 120		8738709210	
7736505072	Elektrische boiler 150 liter 6000T ES 150		8738709210	
8732910201	Monovalente boiler 120 liter (W120-501A)		8735100873	
7736701408	Monovalente boiler 120 liter (W120-5P1B)	63020947	8735100859	
7735500784	Monovalente boiler 120 liter (W120-501C)		8735100873	
7736701409	Monovalente boiler 160 liter (W160-5P1B)	63020947	8735100859	
7736701410	Monovalente boiler 200 liter (W200-5P1B)	63020947	8735100892	
7736701409	Monovalente boiler 160 liter (W160-5P1B)	63020947	8735100859	
7736701410	Monovalente boiler 200 liter (W200-5P1B)	63020947	8735100892	
7736701411	Monovalente boiler 300 liter (W300-5P1B)		8735100867 geïsoleerd	8718542444
			87185427790 ongeïsoleerd	
7736701413	Monovalente boiler 500 liter (W500-5B)	63020950	8735100893	3868354
7736701414	Monovalente boiler 750 liter (W750-5C)	63020950	8735100863	3868354
7736701415	Monovalente boiler 1000 liter (W1000-5C)	63020950	8735100865	3868354
7736701416	Bivalente boiler 300 liter (WS300-5P1C)		8735100868 geïsoleerd	8718542444
			8735100872 ongeïsoleerd	



BOILERS & BUFFERVATEN

ANODEMATRIX | DEEL II

Magnesiumanode is een opofferingsanode, de lengte is afhankelijk van de boiler waar deze toegepast wordt. De ruimte boven de boiler moet ruim genoeg zijn om de anode te kunnen plaatsen.

Kettinganode is een opofferingsanode, de anode bestaat uit meerdere schakels verbonden door een flexibeldraad. Als de ruimte boven de boiler beperkt is kan deze worden toegepast.

Inertanode is een anode die door electrolyse de boiler beschermd en zichzelf niet opoffert. Deze hoeft daarom niet telkens vervangen te worden.





















ANODEMATRIX

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	KETTINGANODE	MAGNESIUMANODE	INERTANODE
8732935224	Bivalente boiler 400 liter (W400-5 EKP 1 B)		8735100896	
7736701418	Bivalente boiler 500 liter (WS500-5EB)	63020950	8735100893	3868354
7736701419	Bivalente boiler 750 liter (WS750-5EC)	63020950	8735100863	3868354
7736701420	Bivalente boiler 1000 liter (WS1000-5EC)	63020950	8735100865	3868354
7736701421	Oplaadboiler 300 liter (W300-5SP1C)	63020947	8735100891	3868354
7736701422	Oplaadboiler 400 liter (W400-5SP1C)	63020947	8735100891	3868354
7736701423	Oplaadboiler 500 liter (W500-5XB)	63020950	8735100893	3868354
7736701424	Oplaadboiler 750 liter (W750-5XC)	63020950	8735100863	3868354
7736701425	Oplaadboiler 1000 liter (W1000-5XC)	63020950	8735100863	3868354
7748000723	Boiler HR200 - 5 kW	8735101063	8738203229	
7748000724	Boiler HR300 - 7,3 kW	8735101063	8738203230	
7735502481	Monovalente boiler 180 liter (WP180P1B)		8735100867	8718542444 7735502784
8735100641	Monovalente boiler 290 liter (WH290-LP1B)	87397222400		
7735502482	Monovalente boiler 300 liter (WP300KP1B)		8735100868	8718542444 7735502784
8735100642	Monovalente boiler 370 liter (WH370-LP1B)	87397222400		
8735100643	Monovalente boiler 400 liter (WH400-LP1B)	87397222400		
8735100644	Monovalente boiler 450 liter (WH450-LP1B)	87397222400		
8735100975	Boiler 400 liter (WP400-PK1C)	87397222400	8732950294	
8735100976	Boiler 500 liter (WP500-P1C)	87397222400	8732950295	
8735100977	Boiler 700 liter (WP700-P1C)	87397222400	8732950281 horizontaal 8732950282 verticaal	
8732921683	Bivalente WP-boiler 400 liter (WPS390-1EP1C)	87397222400		
8732921685	Bivalente WP-boiler 500 liter (WPS490-1EP1C)	87397222400		
7738340431	Warmtepompboiler CS5000DW 100		8738709210	
7738344000	Warmtepompboiler CS5000DW 150		8738709210	

BOILERS & BUFFERVATEN







E-HEATER ADAPTER MATRIX | DEEL I

			Elektrisch verwarmingselement 							
			E-Heater 2 kW	E-Heater 3 kW	E-Heater 4,5 kW	E-Heater 6 kW	E-Heater 9 kW			
			G1.1/2", 320 mm, 1~230 V, 75 °C regelbaar.	G1.1/2", 330 mm, 3~400 V, 75 °C regelbaar.	G1.1/2", 360 mm, 3~400 V, 75 °C regelbaar.	G1.1/2", 450 mm, 3~400 V, 75 °C regelbaar.	G1.1/2", 500 mm, 3~400 V, 75 °C regelbaar.			
			7735502657	7735502658	7735502659	7735502660	7735502661			
			410,00	451,00	492,00	529,00	569,00	PRIJS (€)		
	Monovalente boiler 300 liter (SW300-P1B)	7736701672	8718542449 E-heater adapter DN120-G1 1/2 					236,00		
	Monovalente boiler 300 liter (W300-5P1B)	7736701411	8718542449 E-heater adapter DN120-G1 1/2 							
	Monovalente boiler 500 liter (W500-5B)	7736701413	8732902340 E-heater adapter DN120-G1 1/2 					236,00		
	Monovalente boiler 750 liter (W750-5C)	7736701414								
	Monovalente boiler 1000 liter (W1000-5C)	7736701415								
	Monovalente boiler 180 liter (WP180P1B)	7735502481	8718542449 E-heater adapter DN120-G1 1/2 					236,00		
	Monovalente boiler 290 liter (WH290LP1B)	8735100641	7719002112 E-heater adapter DN180-G1 1/2 					87,00		
	Monovalente boiler 300 liter (WP300KP1B)	7735502482	8718542449 E-heater adapter DN120-G1 1/2 					236,00		
	Monovalente boiler 370 liter (WH370LP1B)	8735100642	7719002112 E-heater adapter DN180-G1 1/2 					87,00		
	Monovalente boiler 400 liter (WH400LP1B)	8735100643								
	Monovalente boiler 450 liter (WH450LP1B)	8735100644	7719002112 E-heater adapter DN180-G1 1/2 					87,00		
	Bivalente boiler 300 liter (SWS300-EP1B)	7736701674	Geen adapter nodig					-		
	Bivalente boiler 300 liter (WS300-5P1C)	7736701416	8718542449 E-heater adapter 					236,00		
	Bivalente boiler 400 liter (WS400-5EKP1B)	8732935224	Geen adapter nodig					-		
	Bivalente boiler 500 liter (WS500-5EB)	7736701418	Geen adapter nodig					-		
	Bivalente boiler 750 liter (WS750-5EC)	7736701419								
	Bivalente boiler 1000 liter (WS1000-5EC)	7736701420								



BOILERS & BUFFERVATEN






E-HEATER ADAPTER MATRIX | DEEL II

			Elektrisch verwarmingselement 					
			E-Heater 2 kW	E-Heater 3 kW	E-Heater 4,5 kW	E-Heater 6 kW	E-Heater 9 kW	
			G1.1/2", 320 mm, 1~230 V, 75 °C regelbaar.	G1.1/2", 330 mm, 3~400 V, 75 °C regelbaar.	G1.1/2", 360 mm, 3~400 V, 75 °C regelbaar.	G1.1/2", 450 mm, 3~400 V, 75 °C regelbaar.	G1.1/2", 500 mm, 3~400 V, 75 °C regelbaar.	
			7735502657	7735502658	7735502659	7735502660	7735502661	
			410,00	451,00	492,00	529,00	569,00	PRIJS (€)
	Combiboiler 500 liter (CST500-C)	7735500157	Geen adapter nodig					-
	Combiboiler 750 liter (CST750-C)	7735500161						
	Oplaadboiler 300 liter (W300-5SP1C)	7736701421	8718542449 E-heater adapter DN120-G1 1/2 					236,00
	Oplaadboiler 400 liter (W400-5SP1C)	7736701422						
	Oplaadboiler 500 liter (W500-5XB)	7736701423	8732902340 E-heater adapter DN120-G1 1/2 					236,00
	Oplaadboiler 750 liter (W750-5XC)	7736701424						
	Oplaadboiler 1000 liter (W1000-5XC)	7736701425						



BOILERS & BUFFERVATEN

E-HEATER ADAPTER MATRIX | DEEL III

			Elektrisch verwarmingselement 						
			E-Heater 2 kW	E-Heater 4,5 kW	E-Heater 2,9 kW	E-Heater 4,5 kW	E-Heater 6 kW	E-Heater 7,5 kW	E-Heater 9 kW
			Elektrisch verwarmingselement G1.1/2", 250mm, 1-230V, 80°C regelbaar	Elektrisch verwarmingselement G1.1/2", 400mm, 1-230V, 80°C regelbaar	Elektrisch verwarmingselement G1.1/2", 250mm, 3-400V, 75°C regelbaar	Elektrisch verwarmingselement G1.1/2", 350mm, 3-400V, 80°C regelbaar	Elektrisch verwarmingselement G1.1/2", 450mm, 3-400V, 80°C regelbaar	Elektrisch verwarmingselement G1.1/2", 550mm, 3-400V, 80°C regelbaar	Elektrisch verwarmingselement G1.1/2", 650mm, 3-400V, 80°C regelbaar
			8738212205	8738212204	8738212206	8738212207	8738212208	8738212209	8738212210
			339,00	371,00	361,00	381,00	404,00	417,00	435,00
	Buffervat 200 liter (BP 200 EK 1 B)	8735100973	Geen adapter nodig						
	Buffervat 500 liter (BP 500 EP 1 C)	8735100974	Geen adapter nodig						
	Buffervat 1000 liter (BP 1000 E 1 C)*	8735100978	Geen adapter nodig						
	Buffervat voor koeling 1000 liter (PSP 1000 K)*	7738601730	Geen adapter nodig						

HR-
TOESTELLEN

WARMTE-
POMPEN

AIR-
CONDITIONING

BOILERS &
BUFFERVATEN

ZONNE-
ENERGIE

REGELINGEN

ROOKGAS-
AFVOER-
MATERIAAL

CASCADE-
SYSTEMEN

AFGIFTE-
SYSTEMEN

OVERIG

INDUSTRIËLE
OPLOSSINGEN

SUPPORT



SOLARLINE II >

COMPONENTEN >

AANSLUITSETS >

SOLARSTATIONS >



ZONNE-ENERGIE





SOLARLINE II

Een praktisch hulpmiddel voor de keuze van het juiste SolarLine systeem met de bijbehorende SolarLine componenten is de online SolarLineselector. Ga naar nefit-bosch.nl/professioneel, ga naar "SolarLine Selectietool".

SOLARLINE II ZONNEBOILERSYSTEMEN VAN NEFIT: IN 3 STAPPEN SAMEN TE STELLEN

Toepasbaar in combinatie met alle cv-toestellen met een NZ-label. Let op: SolarLine II 1-120 en SolarLine II 2-120 systemen van Nefit bestaan uit een onderdakset (bestel **stap 1**) en een bovendakset (bestel **stap 2**).

Voer eventueel **stap 3** uit als u extra accessoires wilt.







	MERK	TYPE	AANTAL PANELEN	OMSCHRIJVING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
STAP 1: KIES EEN ONDERDAKSET						
	Nefit	SolarLine installatieset 120 II		120 l zonneboiler, zonneboilerregeling SC20/2, Solarstation, expansievat, montagesteun voor expansievat, zonneboilervloeistof 10 l en thermostatisch mengventiel. 5 + 10 liter	7736701202	1.676,00
STAP 2: KIES EEN BOVENDAKSET						
	Nefit	SolarLine indak 1V	1	1 collector verticaal, indakmontagesysteem, aansluitset en collectorsensor.	7736700436	1.200,00
	Nefit	SolarLine indak 1H	1	1 collector horizontaal, indakmontagesysteem, aansluitset en collectorsensor.	7736700437	1.616,00
	Nefit	SolarLine opdak 1V	1	1 collector verticaal, opdakmontagesysteem, aansluitset en collectorsensor.	7736700438	1.009,00
	Nefit	SolarLine opdak 1H	1	1 collector horizontaal, opdakmontagesysteem, aansluitset en collectorsensor.	7736700439	1.239,00



ZONNE-ENERGIE

SOLARLINE II ZONNEBOILERSYSTEMEN VAN NEFIT: IN 3 STAPPEN SAMEN TE STELLEN

STAP 2: KIES EEN BOVENDAKSET



	MERK	TYPE	AANTAL PANELEN	OMSCHRIJVING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Nefit	SolarLine platdak 1V	1	1 collector verticaal, platdakmontagesysteem, aansluitset en collectrorsensor. Indien het collectorframe niet rechtstreeks gemonteerd wordt aan de dakconstructie, bestel dan ook de verzwaringsbakkenset.	7736700440	1.073,00
	Nefit	SolarLine platdak 1H	1	1 collector horizontaal, platdakmontagesysteem, aansluitset en collectrorsensor. Indien het collectorframe niet rechtstreeks gemonteerd wordt aan de dakconstructie, bestel dan ook de verzwaringsbakkenset.	7736700441	1.175,00
	Nefit	SolarLine indak 2V	2	2 collectoren verticaal, indakmontagesysteem, aansluitset en collectrorsensor.	7736700442	2.058,00
	Nefit	SolarLine indak 2H	2	2 collectoren horizontaal, indakmontagesysteem, aansluitset en collectrorsensor.	7736700443	2.515,00
	Nefit	SolarLine opdak 2V	2	2 collectoren verticaal, opdakmontagesysteem, aansluitset en collectrorsensor.	7736700444	1.939,00
	Nefit	SolarLine opdak 2H	2	2 collectoren horizontaal, opdakmontagesysteem, aansluitset en collectrorsensor.	7736700445	2.130,00



ZONNE-ENERGIE

SOLARLINE II ZONNEBOILERSYSTEMEN VAN NEFIT: IN 3 STAPPEN SAMEN TE STELLEN

STAP 2: KIES EEN BOVENDAKSET

	MERK	TYPE	AANTAL PANELEN	OMSCHRIJVING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Nefit	SolarLine platdak 2V	2	2 collectoren verticaal, platdakmontagesysteem, aansluitset en collectorsensor. Indien het collectorframe niet rechtstreeks gemonteerd wordt aan de dakconstructie, bestel dan ook 2x de verzwaringsbakkenset.	7736700446	1.948,00
	Nefit	SolarLine platdak 2H	2	2 collectoren horizontaal, platdakmontagesysteem, aansluitset en collectorsensor. Indien het collectorframe niet rechtstreeks gemonteerd wordt aan de dakconstructie, bestel dan ook 2x de verzwaringsbakkenset en een extra staander.	7736700447	2.078,00

STAP 3: MET STAP 1 EN 2 HEEFT U REEDS EEN COMPLEET PAKKET, MAAR INDIEN GEWENST, KIES DAN AANVULLENDE ACCESSOIRES UIT DE LIJST "SOLARLINE II COMPONENTEN VAN NEFIT" OP PAGINA 159.

Speciaal zonneboilersysteem

Wilt u een speciaal zonneboilersysteem samenstellen? Bijvoorbeeld met meer zonnecollectoren of met cv-ondersteuning? Daarvoor bieden wij de SolarLine 3-300 II serie, maar u kunt ook kiezen uit andere losse componenten. Bel de Nefit - Bosch SupportLine: 0570 - 602 206 of stuur een mail naar presales@nefit.nl. voor persoonlijk advies en een offerte op maat. Of ga naar nefit-bosch.nl/professioneel, ga naar "SolarLine Selectietool".

SOLARLINE 3-300 II STANDAARD STUKLIJSTEN

3-300 II INDAK	3-300 II OP DAK	3-300 II PLATDAK
1x 7735600267 KS0110E/2	1x 7735600267 KS0110E/2	1x 7735600267 KS0110E/2
1x 7735600122 SC20/2	1x 7735600122 SC20/2	1x 7735600122 SC20/2
3x 8718660953 Zonneboilervloeistof 10 l	3x 8718660953 Zonneboilervloeistof 10 l	3x 8718660953 Zonneboilervloeistof 10 l
1x 7736701411 Monovalente boiler 300 l van Bosch (W300-5P1B)	1x 7736701411 Monovalente boiler 300 l van Bosch (W300-5P1B)	1x 7736701411 Monovalente boiler 300 l van Bosch (W300-5P1B)
1x 8718532878 SolarLine zonnecollector verticaal van Nefit	1x 8718532878 SolarLine zonnecollector verticaal van Nefit	1x 8718532878 SolarLine zonnecollector verticaal van Nefit
1x 7736700442 SolarLine indak 2V	1x 7736700444 SolarLine opdak 2V	1x 7736700446 SolarLine platdak 2V
1x 8718532911 Dakintegratie uitbreiding montageset V	1x 8718531018 Opdak uitbreiding montageset V	1x 8718531032 Platdak uitbreiding montageset V
1x 7746901769 Mengventiel	1x 8718531023 Dakbeugelsset voor pannendak	3x 8718531035 Verzwaringsbakkenset
	1x 7746901769 Mengventiel	1x 7746901769 Mengventiel
		1x 8718531036 Platdak staander V
Prijs: € 6.001,34	Prijs: € 5.653,34	Prijs: € 6.167,34



ZONNE-ENERGIE

SOLARLINE 3-300 II HOTTOP (DUBBELE SPIRAAL) STANDAARD STUKLIJSTEN

3-300 II HOTTOP IN DAK	3-300 II HOTTOP OP DAK	3-300 II HOTTOP PLATDAK
1x 7735600267 KS0110E/2	1x 7735600267 KS0110E/2	1x 7735600267 KS0110E/2
1x 7735600122 SC20/2	1x 7735600122 SC20/2	1x 7735600122 SC20/2
3x 8718660953 Zonneboilervloestof 10 l	3x 8718660953 Zonneboilervloestof 10 l	3x 8718660953 Zonneboilervloestof 10 l
1x 7736701416 Bivalente boiler 300 l (WS300-5P1C) van Bosch	1x 7736701416 Bivalente boiler 300 l (WS300-5P1C) van Bosch	1x 7736701416 Bivalente boiler 300 l (WS300-5P1C) van Bosch
1x 8718532878 SolarLine zonnecollector verticaal van Nefit	1x 8718532878 SolarLine zonnecollector verticaal van Nefit	1x 8718532878 SolarLine zonnecollector verticaal van Nefit
1x 7736700442 SolarLine indak 2V	1x 7736700444 SolarLine opdak 2V	1x 7736700446 SolarLine platdak 2V
1x 8718532911 Dakintegratie uitbreiding montageset V	1x 8718531018 Opdak uitbreiding montageset V	1x 8718531032 Platdak uitbreiding montageset V
1x 7746901769 Mengventiel	1x 8718531023 Dakbeugelset voor pannendak	3x 8718531035 Verzwaringbakkenset
	1x 7746901769 Mengventiel	1x 7746901769 Mengventiel
		1x 8718531036 Platdak extra staander verticaal
Prijs: € 6.080,34	Prijs: € 5.732,34	Prijs: € 6.246,34

SOLARLINE 3-300 II HOTTOP VOOR TAPWATER- EN CV-ONDERSTEUNING STANDAARD STUKLIJSTEN

3-300 II HOTTOP voor tapwater- en CV-ondersteuning in dak	3-300 II HOTTOP voor tapwater- en CV-ondersteuning op dak	3-300 II HOTTOP voor tapwater- en CV-ondersteuning platdak
1x 7735600267 KS0110E/2	1x 7735600267 KS0110E/2	1x 7735600267 KS0110E/2
1x 7738110067 SC300	1x 7738110067 SC300	1x 7738110067 SC300
1x 7738110146 MS200 zonnemodule	1x 7738110146 MS200 zonnemodule	1x 7738110146 MS200 zonnemodule
2x 7736700040 Aanvoervoeler met dompelbuis	2x 7736700040 Aanvoervoeler met dompelbuis	2x 7736700040 Aanvoervoeler met dompelbuis
3x 8718660953 Zonneboilervloestof 10 l	3x 8718660953 Zonneboilervloestof 10 l	3x 8718660953 Zonneboilervloestof 10 l
1x 7736701416 Bivalente boiler 300 l (WS300-5P1C) van Bosch	1x 7736701416 Bivalente boiler 300 l (WS300-5P1C) van Bosch	1x 7736701416 Bivalente boiler 300 l (WS300-5P1C) van Bosch
1x 8718532878 SolarLine zonnecollector verticaal van Nefit	1x 8718532878 SolarLine zonnecollector verticaal van Nefit	1x 8718532878 SolarLine zonnecollector verticaal van Nefit
1x 7736700442 SolarLine indak 2V	1x 7736700444 SolarLine opdak 2V	1x 7736700446 SolarLine platdak 2V
1x 8718532911 Dakintegratie uitbreiding montageset V	1x 8718531018 Opdak uitbreiding montageset V	3x 8718531035 Verzwaringbakkenset
1x 7746901769 Mengventiel	1x 8718531023 Dakbeugelset voor pannendak	1x 8718531036 Platdak extra staander
1x 85103220 3-wegklep voor solar ondersteuning cv	1x 7746901769 Mengventiel	1x 8718531032 Platdak uitbreiding montageset V
	1x 85103220 3-wegklep voor solar ondersteuning cv	1x 7746901769 Mengventiel
		1x 85103220 3-wegklep voor solar ondersteuning cv
Prijs: € 6.595,38	Prijs: € 6.247,38	Prijs: € 6.761,38





ZONNE-ENERGIE



SOLARLINE II COMPONENTEN

Geschikt voor vele toepassingen waaronder warm water, cv en zwembad. Bel de Nefit / Bosch SupportLine: 0570 - 602 206 voor persoonlijk advies en een offerte op maat of stuur een mail naar presales@nefit.nl.

COLLECTOREN SOLARLINE II

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Nefit	SolarLine zonnecollector V	Zonnecollector verticaal incl. ijzerarm veiligheidsglas voor hoge opbrengst	8718532878	910,00
	Nefit	SolarLine zonnecollector H	Zonnecollector horizontaal incl. ijzerarm veiligheidsglas voor hoge opbrengst	8718532890	992,00

OPDAK MONTAGESETS SOLARLINE II

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Nefit	Opdak basis montageset V	Voor montage van 1 collector verticaal op een schuindak. Per collectorrij een set noodzakelijk. Collectorveld uitbreidbaar met onderstaande set. Een beugelset voor het specifieke dak is noodzakelijk.	8718531017	92,00
	Nefit	Opdak uitbreiding montageset V	Uitbreiding op bovenstaande basisset. Met deze set is het collectorveld met 1 collector uit te breiden. Maximaal 10 collectoren in 1 rij.	8718531018	92,00
	Nefit	Opdak basis montageset H	Voor montage van 1 collector horizontaal op een schuindak. Per collectorrij een set noodzakelijk. Collectorveld uitbreidbaar met onderstaande set. Een beugelset voor het specifieke dak is noodzakelijk.	8718532807	116,00
	Nefit	Opdak uitbreiding montageset H	Uitbreiding op bovenstaande horizontale basisset. Met deze set is het collectorveld met 1 collector uit te breiden. Maximaal 10 collectoren in 1 rij.	8718532808	116,00



ZONNE-ENERGIE

OPDAK MONTAGESETS SOLARLINE II

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Nefit	Dakbeugelset voor pannendak	Dakhakenset voor het monteren van de montageset op een pannendak. 1 set per collector gebruiken.	8718531023	61,00
	Nefit	Dakbeugelset voor golfplattendak	Dakhakenset voor het monteren van de montageset op een golfplattendak. 1 set per collector.	8718531025	94,00
	Nefit	Dakbeugelset voor shingles- en leiendak	Dakhakenset voor het monteren van de montageset op een leien of shinglesdak. 1 set per collector.	8718531024	64,00

INDAK MONTAGESETS SOLARLINE II

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Nefit	Dakintegratiemontageset basis 1 collector V	Voor montage van 1 collector verticaal in een pannendak.	8718530980	545,00
	Nefit	Dakintegratiemontageset basis 2 collectoren V	Voor montage van 2 collectoren verticaal in een pannendak.	8718532910	642,00





ZONNE-ENERGIE

INDAK MONTAGESETS SOLARLINE II

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Nefit	Dakintegratie uitbreidingsmontageset V	Voor montage vanaf 3 collectoren verticaal in een pannendak. Max. 10 collectoren in één sectie. Als uitbreiding op Dakintegratiemontageset basis 2 collectoren V.	8718532911	382,00
	Nefit	Dakintegratiemontageset basis 1 collector H	Voor montage van 1 collector horizontaal in een pannendak.	8718532837	656,00
	Nefit	Dakintegratiemontageset basis 2 collectoren H	Voor montage van 2 collectoren horizontaal in een pannendak. Uitbreidbaar in de breedte met uitbreidingsmontageset H.	8718532838	922,00
	Nefit	Dakintegratie uitbreidingsmontageset H	Voor montage vanaf 3 collectoren horizontaal in een pannendak. Max. 10 collectoren in één sectie. Als uitbreiding op Dakintegratiemontageset basis 2 collectoren H.	8718532839	482,00

PLATDAK MONTAGESETS SOLARLINE II

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Nefit	Platdak basis montageset V	Voor montage van één collector verticaal op een platdak. Uitbreidbaar met uitbreidingmontageset V. Voor het stabiliseren met ballast, gebruik per collector een verzwaringsbakkenset.	8718531031	313,00
	Nefit	Platdak uitbreiding montageset V	Voor montage vanaf 3 collectoren verticaal op een platdak. Maximaal 10 collectoren in één rij. Als uitbreiding op basisset V.	8718531032	215,00



ZONNE-ENERGIE

PLATDAK MONTAGESETS SOLARLINE II

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Nefit	Platdak basis montageset H	Voor montage van 1 collector horizontaal op een platdak. Uitbreidbaar met uitbreidingmontageset H. Voor het stabiliseren met ballast, gebruik per collector een verzwaringsbakkenset en een extra staander H. Deze set is ook aan de gevel te monteren, gebruik daarbij een extra horizontale staander H.	8718532809	297,00
	Nefit	Platdak uitbreiding montageset H	Voor montage vanaf 3 collectoren horizontaal op een platdak. Maximaal 10 collectoren in één rij. Als uitbreiding op basiset H.	8718532810	297,00
	Nefit	Platdak staander V	Extra staander voor montage van collectoren verticaal. Noodzakelijk wanneer er verzwaringsbakken gebruikt worden, bij de 3e, 5e, 7e en 9e collector.	8718531036	140,00
	Nefit	Platdak staander H	Extra staander voor montage van een collector horizontaal. Noodzakelijk wanneer verzwaringsbakken gebruikt worden of bij gevelmontage. Eén staander per collector.	8718531037	97,00
	Nefit	Verzwaringbakkenset voor 1 collector	4 verzwaringsbakken voor het plaatsen van ballast. Voor verticale en horizontale collectoren. 1 set per collector. Voor collectoren horizontaal moet een extra platdak staander H besteld worden.	8718531035	101,00




ZONNE-ENERGIE

AANSLUITSETS SOLARLINE

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Nefit	Flexibele aansluitset	Hydraulische aansluitset voor montage van collectoren op of in een pannendak. Set bestaat uit 2 flexibele leidingen met een snelkoppeling voor de collector en 1 knelkoppeling van Ø 15 / ½" buitendraad. Per rij 1 aansluitset.	8718590222	199,00
	Nefit	Vaste aansluitset	Hydraulische aansluitset montage van collectoren op een platdak. Set bestaat uit 2 knietjes met een snelkoppeling voor de collector en 1 knelkoppeling van Ø 15 / ½" buitendraad. Per rij 1 aansluitset.	8718590223	77,00
	Nefit	Ontluchtingsset	Voor het automatisch ontluchten van het collectorcircuit tijdens het vullen van de installatie. Met afsluiter. Ontluchter moet afgesloten zijn tijdens normaal gebruik.	8718532817	94,00


SOLARSTATIONS SOLARLINE

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN h x b x d (cm)	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Nefit	KS0110E/2	Solarstation zwart uit de SolarLine II 1-120 en 2-120 pakketten. Geschikt voor 1 t/m 10 collectoren. Pompvoerhoogte: 7,2 m. Geïntegreerde terugslagklep en flowmeter, 3 bar overstortventiel, aansluiting voor vullen en aftappen (spoeelvullen mogelijk!), expansievataansluiting 3/4". Aansluitingen: knel 22 mm met verloopringen naar 15 mm.	35,5 x 18,5 x 18	7735600267	409,00



ZONNE-ENERGIE

SOLARSTATIONS SOLARLINE

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN h x b x d (cm)	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Buderus	KS0110/2	Solarstation zwart, voor 1 t/m 10 collectoren. Pompopvoerhoogte: 7,2 m. Geïntegreerde terugslagklep en flowmeter, 6 bar overstortventiel, aansluiting voor vullen en aftappen (spoelvullen mogelijk), expansievataansluiting 3/4". Aansluitingen: knel 22 mm met verloopringen naar 15 mm.	35,5 x 28,5 x 25	7735600041	909,00
	Buderus	KS0120/2	Solarstation wit, voor 11 t/m 20 collectoren. Pompopvoerhoogte: 7,5 m. Geïntegreerde terugslagklep en flowmeter, 6 bar overstortventiel, aansluiting voor vullen en aftappen (spoelvullen mogelijk), expansievataansluiting 3/4". Aansluitingen: knel 22 mm.	35,5 x 28,5 x 25	7735600049	1.423,00
	Buderus	KS0150/2	Solarstation zwart voor 21 t/m 50 collectoren. Pompopvoerhoogte: 9 m. Geïntegreerde terugslagklep en flowmeter, 6 bar overstortventiel, aansluiting voor vullen en aftappen (spoelvullen mogelijk), expansievataansluiting 1/2". Aansluitingen: knel 28 mm.	35,5 x 28,5 x 25	7735600051	1.980,00








BOILERS SOLARLINE

Voor de SolarLine van Nefit is een boiler nodig. Kijk in het hoofdstuk "Boilers" vanaf [hier](#) voor de keuzemogelijkheden.



ZONNE-ENERGIE

KIES UW ACCESSOIRES SOLARLINE

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Nefit	Twin tube 15 mm, 12,5 m	2 flexibele koper-leidingen van 12,5 m en Ø 15 mm. Geïsoleerd met hoge temperatuurbestendig isolatiemateriaal en UV beschermingsmantel. Met geïntegreerde sensorkabel.		30006551	477,00
	Nefit	Solarsensor	Geeft aan de ketel door, welke temperatuur het water, voorverwarmd door de zonneboiler, heeft. Het brandergedrag wordt hier op afgestemd (brandervoorwaarderegeling voor NZ-label).	ProLine NxT TrendLine II CW4 & CW5	7746900804	35,34
	Nefit	Zonneboilervloeistof 10 l	Zonneboilervloeistof gemengd, dus direct te gebruiken, met KIWA-atteest.		8718660953	112,78
	Nefit	Beugelset Twin tube	Set van 4 ovale beugels voor het monteren van de Twin tube.		8718532274	40,00
	Nefit	Mengventiel standaard, 15 mm knel	Instelbaar warmwatermengventiel voor het begrenzen van het tapwater tot 60 °C. Wordt standaard meegeleverd in de SolarLine installatieset 120. Geschikt voor CW4.		27106	36,00
	Nefit	Mengventiel groot volume, 15 mm knel	Instelbaar warmwatermengventiel voor het begrenzen van het tapwater tot 60 °C. Geschikt voor hogere taphoeveelheden. Geschikt voor CW5, CW6.		7746901769	104,00
	Nefit	3-wegklep voor solar ondersteuning cv	3-wegklep voor solarsystemen voor zowel warmwaterbereiding als cv-ondersteuning.		85103220	236,04

REGELAARS SOLARLINE

Bekijk meer informatie over regelaars. [Klik hier](#).

HR-
TOESTELLEN

WARMTE-
POMPEN

AIR-
CONDITIONING

BOILERS &
BUFFERVATEN

ZONNE-
ENERGIE

REGELINGEN

ROOKGAS-
AFVOER-
MATERIAAL

CASCADE-
SYSTEMEN

AFGIFTE-
SYSTEMEN

OVERIG

INDUSTRIËLE
OPLOSSINGEN

SUPPORT



THERMOSTATEN >

THERMOSTATEN TRONIC HEAT TOESTELLEN >

THERMOSTATEN COMPRESS 3800EW >

THERMOSTATEN COMPRESS 6000 LWM >

THERMOSTATEN COMPRESS 7000 H.O. >

THERMOSTATEN INFRAROODPANELEN >

SLIMME THERMOSTATEN >

REGELAARS SOLARLINE >






BASISREGELING VOOR BOSCH CONDENS 7000F EN CONDENS 7000 WP >

GEAVANCEERDE REGELING VOOR BOSCH CONDENS 7000F EN CONDENS 7000 WP >

ACCESSOIRES VOOR DE CC8311 / CC8313 >

REGELINGEN

THERMOSTATEN






	MERK	TYPE	ENERGIE EFFICIËNTIEKLASSE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKEL-NUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	CR 11	Vi, +4%	Modulerende CR 11 kamerthermostaat, 2-draads, handmatig instelbaar met draaiknop. Geschikt voor ruimteregeling. Contrastrijk display voor temperatuur, storingscodes en melding bijvullen cv-water. Voorzien van een extra wandafdekplaat om eventuele lasdoos netjes af te kunnen dekken. Binnendeel is 55 x 55 mm; toepassing i.c.m. standaard afdekframes met scherpe hoeken ook mogelijk.	9700i 2300i 1200 TrendLine ProLine NxT, ProLine Eco	7738112965	67,00
	Bosch	CR 11 H	Vi, +3%	Modulerende CR 11 H regeling functioneert als afstandsbediening van de MHC 300 / 310 en HPC 400 / 410 controller. Deze combinatie creëert een weersafhankelijke regeling i.c.m. buitenvoeler. Kan alleen met een warmtepomp worden gebruikt, 2-draads, ruimtetemperatuur instelbaar inclusief alarmfunctie en luchtvochtigheidssensor voor koeling. Voorzien van een extra wandafdekplaat om eventuele lasdoos netjes af te kunnen dekken. Binnendeel is 55 x 55 mm; toepassing i.c.m. standaard afdekframes met scherpe hoeken ook mogelijk.	EnviLine Split EnviLine Monoblock Compress 3400i AWS Compress 5800i AW Compress 7400i AW Compress 3800i EW Compress 7800i LW(M)F	7738112971	99,00
	Bosch	CH 120	V, +3%	De modulerende CH 120-klokthermostaat met touch bediening en groot grafisch gekleurd verlicht display. Vereenvoudigt de bediening en het doen van installatie-instellingen. Deze thermostaat werkt met EMS1/EMS2 protocol en is standaard voorzien van de Nefit Bosch grondplaat.	9700i 2300i 1200 TrendLine	7738112982	190,00
			Vi, +4% samen met CH 120	De modulerende CH 120-klokthermostaat werkt bij de Compress 5800i AW hybride als systeemregelaar. Dit hybride systeem - standaard geleverd met bijbehorende buitenvoeler voor weersafhankelijk regelen - is voorzien van een hybride manager. De CH 120-thermostaat is bedieningsinterface. Hierop kan de inbedrijfname gedaan worden, en zijn systeeminstellingen mogelijk. Tevens toont de regelaar welk warmtebron actief is.	Compress 5800i AW hybride		
	Nefit / Bosch	Buitenvoeler (NTC, 0.5 kΩ)	Vi, +4% samen met CH 120	CH 120 heeft de mogelijkheid voor weersafhankelijke regeling door aansluiten buitenvoeler (5991374) voor betreffende toepassing.	2300i	8747207101	43,26
	Nefit	Buitenvoeler (NTC, 10 kΩ)	Vi, +4% samen met CH 120	CH 120 heeft de mogelijkheid voor weersafhankelijke regeling door aansluiten buitenvoeler (5991374) voor betreffende toepassing.	9700i 1200 TrendLine	5991374	43,00
	Nefit	ModuLine 3000	V, +3%	Modulerende ModuLine 3000 klokthermostaat 2-draads, geschikt voor ruimte-regeling. Ook geschikt voor weersafhankelijke regeling i.c.m. buitenvoeler. Instelbaar met druk-/draaiknop. Uitleesvenster voor temperatuur, dagprogramma, storingscodes en melding bijvullen cv-water. Gebruiksvriendelijk door adaptief menu, favorieten toets (FAV) en handige help-teksten.	TrendLine	7738112366	269,00
	Nefit	ModuLine 3000 WA	Vi, +4%	ModuLine 3000 set voor weersafhankelijke regeling: - ModuLine 3000 - buitenvoeler (5991374)	TrendLine MC 400	7738112367	312,00

*Bestel blauwe aansluitconnector (73775) om de buitenvoeler correct aan te kunnen sluiten.



REGELINGEN

THERMOSTATEN

	MERK	TYPE	ENERGIE EFFICIËNTIEKLASSE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKEL-NUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	CR 400	V, +3%	De modulerende CR 400-klokthermostaat met druk-draai Bediening en groot grafisch verlicht display vereenvoudigt de bediening en het doen van installatie-instellingen. De CR 400-thermostaat kan gemakkelijk worden vastgeklit aan de MX 25-regeling. Let op: De Bosch CR 400-thermostaat werkt alleen samen met verwarmings-producten met het merk Bosch.	9700i 2300i Condens 7000 WP Condens 7000F MX 25	7738113413	269,00
	Bosch	Buitenvoeler (NTC, 12 kΩ)	VI, +4% samen met CR 400	CR 400 heeft de mogelijkheid voor weersafhankelijke regeling door aansluiten buitenvoeler (7716780263) voor betreffende toepassing.	Condens 7000 WP Condens 7000F MX 25	7716780263	43,00
	Nefit Bosch	Buitenvoeler (NTC, 0.5 kΩ)	VI, +4% samen met CR 400	CR 400 heeft de mogelijkheid voor weersafhankelijke regeling door aansluiten buitenvoeler (5991374) voor betreffende toepassing.	2300i	8747207101	43,26
	Nefit	Buitenvoeler (NTC, 10 kΩ)	VI, +4% samen met CR 400	CR 400 heeft de mogelijkheid voor weersafhankelijke regeling door aansluiten buitenvoeler (5991374) voor betreffende toepassing.	9700i	5991374	43,00
	Bosch	CR 20 RF	VI, +4%	Modulerende CR 20 RF draadloze thermostaat. Bouwt draadloze verbinding op met K 30 RF. Monochroom display. Voeding via 2x 1,5 V AAA-batterijen (meegeleverd). Plaatsing op de muur of op tafelstatief (meegeleverd). Inclusief luchtvochtigheidssensor voor koeling bij toepassing met warmtepompen. Let op: K 30 RF moet in de installatie geïnstalleerd zijn, om de draadloze verbinding op te bouwen.	Compress 5800i AW all electric Compress 7800i LW(M)F	7738112943	104,90
	Bosch	CAN LCD ruimte-thermostaat	VI, +4%	Kamerthermostaat, 4 draads (2x communicatie, 2x voeding), ruimtetemperatuur instelbaar, inclusief alarmfunctie. Indien koeling boven het dauwpunt gewenst is, dient 7738328223 toegepast te worden. Let op: communicatie via buskabel (CAN-bus), dus thermostaatkabel moet afgeschermd zijn en twisted pair hebben.	Compress 6000 LWM	8718586846	106,00
	Bosch	Temperatuur-opnemer		OPTIONEEL: Voorzien van ingebouwde luchtvochtigheidssensor.	Passieve koelunit PKST-1	7738328223	398,00
	Bosch	RT 800	VI, +4%	De Bosch RT 800 thermostaat is een 2 draads EMS2 thermostaat en werkt als een afstandsbediening van de user interface UI 800 (HMI 800.2 / HMI 800.3). Thermostaat heeft full colour, groot display en bevat 7 touch buttons en is voorzien van achtergrondverlichting. Ondersteunt 2 cv-circuits, een CV boost functie eventueel ook voor de extra cv-groep. Voorzien van een away functie en heeft een aparte klokprogramma's voor CV en WW. Voorzien van visualisaties voor o.m. energieverbruik en zonne-energie opbrengst. Incl. geïntegreerde luchtvochtigheidssensor.	Compress 5800i AW all-electric Compress 7800i LW(M)F	7738112961	133,00




REGELINGEN


THERMOSTATEN TRONIC HEAT TOESTELLEN

	MERK	TYPE	ENERGIE EFFICIËNTIEKLASSE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKEL-NUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	KASK module	Met de KASK module kunnen er tot 6 ketels in cascade worden aangesloten. Buitenvoeler en flow sensor voor de cascade installatie zijn bij deze set inbegrepen.	Tronic Heat 3500 toestellen	Tonic Heat 3500	7738504988	409,00
	Bosch	Thermostaat TR12	Bosch aan/uit thermostaat. Direct aan te sluiten op de ketel m.b.v. een kabel.	Tronic Heat 3500 toestellen	Tonic Heat 3500	7719002144	27,00

THERMOSTATEN COMPRESS 3800 EW

	Bosch	Draadloze kamerthermofoonset	-	Draadloze kamertemperatuursensor, deze sensor stuurt de warmtepomp aan op gemeten temperaturen en de ingestelde kamertemperatuur. Op de sensor zelf kan geen temperatuur worden ingesteld.	Compress 3800i EW	7738601393	193,00
--	-------	------------------------------	---	--	-------------------	------------	---------------


THERMOSTATEN COMPRESS 6000 LWM

	Bosch	Multimodule	-	<p>Multimodule maakt de volgende functies mogelijk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gemengd cv-circuit 3 • Gemengd cv-circuit 4 • Bivalente bijverwarming <ul style="list-style-type: none"> - Hybride bijverwarming - Elektrische bijverwarming, warm water - Externe inout van gewenste waarde - Zoemeralarm • Zwembadverwarming <p>Aangesloten eenheden op de Multimodule worden weergegeven en ingesteld in het bedieningspaneel van de warmtepomp. Naast de multimodule zijn andere componenten nodig zoals een mengklep, flowsensor, circulatiepomp en mogelijk een CANbus LCD-kamertemperatuursensor. Multimodule wordt geleverd met 6 kabelwartels.</p>	Compress 6000 LWM	8738201947	484,00
--	-------	-------------	---	---	-------------------	------------	---------------





REGELINGEN

THERMOSTATEN COMPRESS 7000 HO

	Bosch	Multiregulator RC-multi	VI, +4%	<p>Programmeerbare multifunctionele regelaar, die via een 2-aderige RS485 met de bedieningsunit van de warmtepomp communiceert. Toepasbaar als kamertemperatuursensor. Temperatuurinstellingen dienen in de warmtepomp gedaan te worden.</p> <p>Regelaar met gebruik van aangesloten externe sensor voor de aansturing van een extra gemengd circuit, bijvoorbeeld zwembadregeling of warm water, worden toegepast. Bij gebruik van meerdere Multiregulators wordt de gemiddelde set point geleverd.</p>	Compress 7000 LW	8738200046	208,00
--	-------	-------------------------	---------	--	------------------	------------	---------------

THERMOSTATEN



	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKEL-NUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	Kamerthermostaat bedraad 230V C-IR 20	Inbouw kamerthermostaat, geschikt voor aansluiting meerdere panelen tot 3600W	Infrarood panelen HI4000P	7738343177	183,08
		Draadloze kamerthermostaat IR	Kamerthermostaat voor enkel paneel		7733702209	65,70

1) De vermogensgegevens gelden voor Bx/W20, d.w.z. de inlaattemperatuur van het collectorkring is x, de retourtemperatuur van het cv-water is 20 °C.



REGELINGEN






SLIMME THERMOSTATEN

	MERK	TYPE	ENERGIE EFFICIËNTIEKLASSE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKEL-NUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	EasyControl CT200 Wit	V, +3% VI, +4% bij WA-regeling VII, +5% i.c.m. 3 Smart Radiator Thermostats	EasyControl, witte modulerende slimme kamerthermostaat 2-draads. Eenvoudige bediening op display. Geavanceerde instellingen via app (iOS, Android). Zie www.nefit-bosch.nl/easycontrol voor alle functionaliteiten en filmpjes.	EnviLine Compress 3400i AWS Compress 5800i AW hybride Compress 7400i AW 9700i 2300i 1200 TrendLine ProLine, ProLine NxT ** BaseLine SmartLine Condens 7000 WP EcomLine ** Economy ** Turbo ** OpenTherm ** Aan/Uit **	7736701341	245,00
	Bosch	EasyControl CT200 Zwart	V, +3% VI, +4% bij WA-regeling VII, +5% i.c.m. 3 Smart Radiator Thermostats	EasyControl, zwarte modulerende slimme kamerthermostaat 2-draads. Eenvoudige bediening op display. Geavanceerde instellingen via app (iOS, Android). Zie www.nefit-bosch.nl/easycontrol voor alle functionaliteiten en filmpjes.	EnviLine Compress 3400i AWS Compress 5800i AW hybride Compress 7400i AW 9700i 2300i 1200 TrendLine ProLine, ProLine NxT ** BaseLine SmartLine Condens 7000 WP EcomLine ** Economy ** Turbo ** OpenTherm ** Aan/Uit **	7736701392	245,00

** i.c.m. EasyControl Adapter (7736701654)

REGELINGEN

SLIMME THERMOSTATEN





	MERK	TYPE	ENERGIE EFFICIENTIEKLASSE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKEL-NUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	EasyControl Set CT200 Wit	VII, +5%	<p>EasyControl starterset, witte modulerende slimme kamerthermostaat 2-draads met 3 Smart Radiator Thermostats voor individuele ruimteregeling. Eenvoudige bediening op display. Geavanceerde instellingen via app (iOS, Android). Zie www.nefit-bosch.nl/easycontrol voor alle functionaliteiten en filmpjes.</p> <p>Let op: individuele ruimteregeling nog niet mogelijk voor vloerverwarming.</p>	<p>EnviLine Compress 3400i AWS Compress 5800i AW hybride Compress 7400i AW 9700i 2300i 1200 TrendLine ProLine, ProLine NxT ** BaseLine SmartLine Condens 7000 WP EcomLine** Economy** Turbo ** OpenTherm ** Aan/Uit **</p>	7736701393	392,00
							
	Bosch	EasyControl Set CT200 Zwart	VII, +5%	<p>EasyControl starterset, zwarte modulerende slimme kamerthermostaat 2-draads met 3 Smart Radiator Thermostats voor individuele ruimteregeling. Eenvoudige bediening op display. Geavanceerde instellingen via app (iOS, Android). Zie www.nefit-bosch.nl/easycontrol voor alle functionaliteiten en filmpjes.</p> <p>Let op: individuele ruimteregeling nog niet mogelijk voor vloerverwarming.</p>	<p>EnviLine Compress 3400i AWS Compress 5800i AW hybride Compress 7400i AW 9700i 2300i 1200 TrendLine ProLine, ProLine NxT ** BaseLine SmartLine Condens 7000 WP EcomLine** Economy** Turbo ** OpenTherm ** Aan/Uit **</p>	7736701394	392,00
	Bosch	Smart Radiator Thermostaat, horizontaal	-	<p>Horizontale elektronische radiatorkraan voor individuele ruimteregeling. Standaard geschikt voor M30 x 1,5 aansluitschroefdraad voor bijv. Hemeier, Honeywell-Braukmann, Jaga, Junkers, Landis&Gyr "Duodyr", Mertik-maxitrol, MNG, Oventrop, R.B.M., Schlosser, Simplex, Tiemme, Vlaf Sanayii, Watts, Wingenroth (Wiroflex).</p> <p>Voorzien van klemring voor Danfoss RAV, een klemring voor Danfoss RA en een busmoer voor Danfoss RAVL en 2x AA batterijen.</p>	EasyControl	7736701574	61,00
	Bosch	Smart Radiator Thermostaat, verticaal	-	<p>Verticale elektronische radiatorkraan voor individuele ruimteregeling. Standaard geschikt voor M30 x 1,5 aansluitschroefdraad voor bijv. Hemeier, Honeywell-Braukmann, Jaga, Junkers, Landis&Gyr "Duodyr", Mertik-maxitrol, MNG, Oventrop, R.B.M., Schlosser, Simplex, Tiemme, Vlaf Sanayii, Watts, Wingenroth (Wiroflex).</p> <p>Voorzien van klemring voor Danfoss RAV, een klemring voor Danfoss RA en een busmoer voor Danfoss RAVL en 2x AA batterijen.</p>	EasyControl	7736701575	61,00

**i.c.m. EasyControl Adapter (7736701654)



REGELINGEN

SLIMME THERMOSTATEN




	MERK	TYPE	ENERGIE EFFICIENTIEKLASSE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKEL-NUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	Vloerverwarmings-thermostaat 230 V (THIW230)	-	Deze vloerverwarmingsthermostaat is op het apparaat te bedienen via een keuzewiel en is draadloos verbonden met de EasyControl thermostaat en is zo ook via de EasyControl app te bedienen. Per zone kan een klokprogramma gedefinieerd worden in de EasyControl app. Het display toont de ruimtetemperatuur maar ook de relatieve vochtigheid. De bedieningseenheid is compatibel met vele merkschakelframes en de bestaande bedrading en inbouwdoos van de vorige kamerthermostaat kunnen worden gebruikt voor een eenvoudige installatie.	EasyControl	8750001003	112,00
	Bosch	Vloerverwarmings-thermostaat 24 V (THIW24)	-	Specificaties: - Afmetingen (b x h x d): 86 x 86 x 54 mm - Beschermingsklasse: IP20 - Bedrijfsspanning: (zie productnaam) - Schakelvermogen: max 230 W - Schakeluitgangspunt relais: normaal open, 1-polig, µ-contact - Kleur: wit	EasyControl	8750001004	112,00
	Bosch	Draadloze kamerthermostaat (THB)	-	Deze draadloze kamerthermostaat is draadloos verbonden met de EasyControl thermostaat. Bediening via keuzedraaiknop en ook via de EasyControl app. In een ruimte met Smart Radiator Thermostats neemt de draadloze thermostaat de temperatuurmeting van de Smart Radiator Thermostats over. Ideaal voor slimme radiatorcranken achter gordijnen of in een convectieput. Het display toont de ruimtetemperatuur maar ook de relatieve vochtigheid. Wordt geleverd incl. 2 AA batterijen en dubbelzijdige plakband, is ook met twee schroeven te fixeren.	EasyControl	8750001259	75,00
	Bosch	Table Stand DS-1	-	Tafelstandaard om EasyControl zonder wandmontage te kunnen gebruiken. Voorzien van 230 V voedingsadapter om de EasyControl te voeden. Toepasbaar bij stadsverwarming zonder centrale regelklep. EasyControl thermostaat regelt individuele ruimtes met Smart Radiator Thermostaten.	EasyControl Stadsverwarming	7736701576	43,00
	Bosch	EasyControl Adapter	-	Een adapter om ModuLine Easy en EasyControl geschikt te maken voor oude cv-toestellen van Nefit, Bosch, OpenTherm® en Aan/Uit en stadsverwarming. Toepasbaar bij stadsverwarming met centrale regelklep kan ModuLine Easy / EasyControl van Bosch met EasyControl Adapter als aan/uit thermostaat gebruikt worden.	EcomLine Economy Turbo ProLine NxT OpenTherm® Aan/Uit	7736701654	49,00

** i.c.m. EasyControl Adapter (7736701654)



REGELINGEN





ACCESSOIRES REGELINGEN

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKEL-NUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	K 30 RF SetHP	Gateway voor WiFi verbinding. Met gratis HomeCom Easy app (Android iOS) kan Compress 3400i AWS op afstand bediend worden. De set bevat: - K 30 RF WiFi module - sticker - wandhouder - aansluitkabel - quick guide - documentatie	Compress 3400i AWS	8750742716	253,00
	Nefit / Buderus	Buitenvoeler (NTC, 10 kΩ)	Voeler (NTC, 10 kΩ) voor weersafhankelijk regelen met ModuLine 1010 H, ModuLine 2050, ModuLine 3000, AM 10 en MC 400 voor betreffende toepassing.	9700i 1200 TrendLine II ProLine NxT AM 10 MC 400	5991374	43,00
	Nefit / Bosch	Buitenvoeler (NTC, 0,5 kΩ)	Voeler (NTC, 0,5 kΩ) voor weersafhankelijk regelen met CR 400 voor betreffende toepassing.	2300i	8747207101	43,26
	Bosch	Buitenvoeler (NTC, 12 kΩ)	Voeler (NTC, 12 kΩ) voor weersafhankelijk regelen met CR 400 voor betreffende toepassing	Condens 7000F Condens 7000 WP MX 25	7716780263	43,00



REGELINGEN

ACCESSOIRES REGELINGEN

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKEL-NUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	MU 100	Externe module voor storingsdetectie (incl. 0-10V aansturing). OE1-75 Uitgang storing (230 V)	1200 2300i 9700i TrendLine II Condens 7000 WP	7738110145	225,00
	Nefit	MM 100 mengmodule, gemede cv-groep	Mengmodule voor het aansturen van één gemengde of ongemengde cv-groep voor verwarmen en/of koelen. Wordt gecombineerd met een menggroep of pompgroep waarbij de MM 100 de pomp en eventuele mengklep in de groep aanstuurt op basis van de gemeten aanvoertemperatuur in de cv-groep en eventuele dauwdetectie van de als accessoire aan te sluiten dauwpuntvoelers welke benodigd zijn bij koelbedrijf. Er kunnen maximaal 4 dauwpuntvoelers per MM 100 worden aangesloten en er kunnen maximaal 4 MM 100 modules aan de EnviLine warmtepomp worden gekoppeld. Wordt geleverd inclusief aanvoertemperatuursensor (NTC 12 kΩ, Ø5 - 40 mm, kabellengte 6 m).	1200 2300i 9700i TrendLine II EnviLine Compress 3800i EW Condens 7000 WP	7738110140	222,00
		MS 100	Deze Module Solar MS 100 is een EMS 2 zonneboilerregeling voor warmwaterbereiding via een zonnestelsel. Reduceert de naverwarming door de ketel door de zonne-opbrengst en de opgewarmde capaciteit van de zonneboiler te vergelijken en verlaagt indien nodig de streefwaarden. Zonneopbrengst weergave kan op 2 verschillende devices: 1. CR400 thermostaat 2. EasyControl thermostaat - In de EasyControl app kan een eenvoudige zonneopbrengst indicatie weergegeven worden. Geschikt voor energiezuinige pomp. Wordt geleverd incl. collectorsensor (NTC 20 kΩ, Ø 6 - 45 mm, kabellengte 2.5 m) en boilersensor (NTC 12 kΩ, Ø 6 - 40 mm, kabellengte 6 m).	EnviLine TowerSolar 1200 2300i Condens 7000 WP 9700i	7738110144	223,00
		MS 200	Deze Module Solar MS 200 is een EMS 2 zonneboilerregeling bedoeld voor het aansturen van complexe solarsystemen met actoren (bijvoorbeeld pompen) van een circulatie- of laadsysteem. Module moet gecombineerd worden met de SC 300 voor weergave zonneopbrengst indicatie. Geschikt voor energiezuinige pomp. Wordt geleverd incl. collectorsensor (NTC 20 kΩ, Ø 6 - 45 mm, kabellengte 2.5 m) en boilersensor (NTC 12 kΩ, Ø 6 - 40 mm, kabellengte 6 m).	Condens 7000 WP 9700i	7738110146	332,00

HR-TOESTELLEN

WARMTE-POMPEN

AIR-CONDITIONING

BOILERS & BUFFERVATEN

ZONNE-ENERGIE

REGELINGEN

ROOKGAS-AFVOER-MATERIAAL

CASCADE-SYSTEMEN

AFGIFTE-SYSTEMEN

OVERIG

INDUSTRIËLE OPLOSSINGEN

SUPPORT



REGELINGEN




ACCESSOIRES REGELINGEN

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKEL-NUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	MP 100	Zwembad regeling voor het verwarmen van een zwembad. Registratie van de zwembadtemperatuur en aansturing van een mengklep i.c.m. de warmtepomp.	EnviLine Split EnviLine Monoblock Compress 3400i AWS Compress 5800i AW Compress 7400i AW Compress 3800i EW Compress 7800i LW(M)F	7738110128	220,00
	Bosch	Montageplaat modules	Montageplaat voor het plaatsen van één module (benodigd bij wandhangende binneneenheden).	MP 100	8738205073	43,00
	Nefit	EMS1/OT-converter	Een converter waarmee een OpenTherm® regeling op oude en nieuwe cv-toestellen van Nefit met (EMS1) protocol aangesloten kan worden.	TrendLine II ProLine	7746901847	73,00
	Bosch	EKR module	Funcities: buitenvoeler aansluiting. 0-10 V signaal, Tapwater timer connectie, verwarmingselement blokkade. Buitenvoeler en aansluiting op ketelaansturing bij deze set inbegrepen.	Tronic Heat 3500	7738504989	329,00



REGELINGEN

REGELAARS SOLARLINE

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Buderus	SC20/2	Zonneboilerregelaar voor één collectorveld en één boiler, toe te passen in combinatie met alle type cv-toestellen. – Incl. collectorsensor (NTC 20 kΩ, Ø 6 mm, 7747009883) en boilersensor (NTC 10 kΩ, Ø 9,7 - 42 mm, kabellengte 3.1 m, 8738803453) – Wandmontage – Toerenregeling van de pomp – Eenvoudige bediening door duidelijk display – Stuurt af fabriek een modulerende pomp aan, maar kan in menu omgesteld worden naar standpomp	7735600122	329,00
	Buderus	SC300	Zonneboilerregelaar voor uitgebreide zonneboilersystemen. Geschikt voor: Oost/West collectorveld, toerenregeling van de pomp, 3 gebruikers (bijvoorbeeld 2 boilers en een zwembad). Let op: altijd toepassen in combinatie met een MS200. In combinatie met een EasyControl worden in de App Solaropbrengst weergegeven.	7738110067	156,00
	Nefit	MS200	De module is bedoeld voor het aansturen van de actoren (bijvoorbeeld pompen) van een zonnestelsel (en/of circulatie- of laadsysteem). Deze moet altijd gecombineerd worden met de SC300. Wordt geleverd inclusief collectorsensor (NTC 20 kΩ, Ø 6 - 45 mm, kabellengte 2.5 m, 7747009883) en boilersensor (NTC 12 kΩ, Ø 6 - 40 mm, kabellengte 6 m, 7735502304). Bedoeld voor de registratie van de voor de werking benodigde temperaturen. Geschikt voor energiezuinige pompen.	7738110146	332,00





ACCESSOIRES REGELAARS SOLARLINE

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Nefit	Collectorsensor	Collectorsensor (NTC 20 kΩ, Ø 6 mm) voor extra collectorveld.	7747009883	60,00
	Nefit	Aanvoeler inclusief dompelbuis	Sensor voor extra gebruiker of leidingvoeler, inclusief ½" dompelbuis. NTC 10 kΩ, Ø 9,7 mm. Niet geschikt voor SC20/2.	7736700040	60,00
	Nefit	Aanvoersensor	Aanvoersensor tbv de MC400 voor plaatsing in een open verdeler. NTC 10 kΩ, Ø 9,7 mm, 3,1 m.	8738803453	31,99
	Nefit	Dompelbuis	Dompelbuis voor plaatsing in een open verdeler	73887	45,88



REGELINGEN




BASISREGELING VOOR BOSCH CONDENS 7000F EN CONDENS 7000 WP

	MERK	TYPE	ENERGIE EFFICIËNTIEKLASSE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKEL-NUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	MX 25	-	De MX 25-regeling is een overzichtelijke modulaire controlunit die boven op de Bosch staande gasketel geplaatst wordt. De modulaire MX 25 heeft sparingen waar de CR 400-thermostaat (bedieneenheid) van Bosch in geplaatst kunnen worden.	Condens 7000F	7736603294	660,00
	Bosch	CR 400	V, +3%	De modulerende CR 400-klokthermostaat met druk-draaibediening en groot grafisch verlicht display vereenvoudigd de bediening en het doen van installatie-instellingen. Let op: De Bosch CR400-thermostaat werkt alleen samen met verwarmings-producten met het merk Bosch.	9700i 2300i Condens 7000 WP Condens 7000F MX 25	7738113413	269,00
	Bosch	Buitenvoeler (NTC, 12 kΩ)	VI, +4% samen met CR 400	CR 400 heeft mogelijkheid voor weersafhankelijke regeling door aansluiten buitenvoeler (7716780263) voor betreffende toepassing.	Condens 7000 WP Condens 7000F MX 25	7716780263	43,00
	Nefit / Bosch	Buitenvoeler (NTC, 0.5 kΩ)	VI, +4% samen met CR 400	CR 400 heeft mogelijkheid voor weersafhankelijke regeling door aansluiten buitenvoeler (8747207101) voor betreffende toepassing.	2300i	8747207101	43,26
	Nefit	Buitenvoeler (NTC, 10 kΩ)	VI, +4% samen met CR 400	CR 400 heeft de mogelijkheid voor weersafhankelijke regeling door aansluiten buitenvoeler (5991374) voor betreffende toepassing.	9700i	5991374	43,00
	Bosch	Buitenvoeler (NTC, 12 kΩ)		Voeler (NTC, 12 kΩ) voor weersafhankelijk regelen met CR 400 voor betreffende toepassing	Condens 7000F MX 25	7716780263	43,00
	Bosch	MC 400	VI, +4% samen met CR 400 + buitenvoeler VI, +4% samen met ModuLine 3000 WA	Modulerende cascade regelaar voor 4 toestellen (incl. 0-10V aansturing en vrijgave / aan-uit sturing). Uitbreidbaar met extra MC 400 (tot maximaal 16 toestellen). Storingsmelding via potentiaalvrij contact. GBS regeling via 0-10V signaal of onafhankelijke cascaderегeling bij: 1. Condens 7000 WP met CR 400 (7738113413) en Bosch buitenvoeler (7716780263). 2. Condens 7000 F met CR 400 (7738113413) en Bosch buitenvoeler (7716780263). 3. 9700i met Bosch CR 400 (7738113413) en Nefit buitenvoeler (5991374).	9700i Condens 7000 WP Condens 7000 F	7738111001	548,00



REGELINGEN

GEAVANCEERDE REGELING VOOR BOSCH CONDENS 7000F EN CONDENS 7000 WP

	MERK	TYPE	ENERGIE EFFICIËNTIEKLASSE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKEL-NUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	CC8313	VI, +4% WA-geregeld met invloed van de kamertemperatuur, modulerend VII, +3,5% - WA-geregeld met beïnvloeding door de ruimtetemperatuur, on/off	Een regeling die gebruikt kan worden als master regelkast met full-touch screen van 7" (17,8cm) met een 940x480 resolutie. Aan/uit-knop en USB-connectie. Aan de hand van de LED-strip kan de status van het systeem worden achterhaald. Groen is OK, geel betekent dat er onderhoud nodig is en rood betekent error (Master SAFE/EMS). Buitenvoeler (5991374) is onderdeel van de leveringsomvang. Met ethernet (IP) zoals MOD-bus TCP / IP en MOD-bus RTU interface. Voor EMS-toestellen.	Condens 7000F Condens 7000 WP	7736602636	1.515,00
	Bosch	CC8311	VI, +4% - WA-geregeld met invloed van de kamertemperatuur, modulerend VII, +3,5% - WA-geregeld met beïnvloeding door de ruimtetemperatuur, on/off	Een regeling die toegepast wordt op een industriële Bosch ketels met voorzetbranders. Voorzien van full-touch screen van 7" (17,8 cm) met een 940x480 resolutie. Aan/uit-knop en USB-connectie. Aan de hand van de LED-strip kan de status van het systeem worden achterhaald. Groen is OK, geel betekent dat er onderhoud nodig is en rood betekent error (Master SAFE/EMS). Buitenvoeler (5991374) is onderdeel van de leveringsomvang. Met ethernet (IP) zoals MOD-bus TCP / IP en MOD-bus RTU interface	UniCondens 8000F Bosch UT-L	7736602638	2.059,00
		BFU	V ₁ , +3% - Ruimtetemperatuur-gestuurd, modulerend	Afstandsbediening/ruimtetemperatuuropnehmer.	CC8311 CC8313	30002245	120,00
		Afstandsvoeler voor BFU		Externe afstandsvoeler waarmee de ruimtetemperatuur op een andere plaats gemeten kan worden, dan waar de BFU is aangebracht.	i.c.m. BFU	5993226	34,00



REGELINGEN






ACCESSOIRES VOOR DE CC8311 / CC8313

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKEL-NUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	FM-SI Veiligheidsmodule (security)	5 individuele inputs voor veiligheidscomponenten. Open collector 230 V. Alarm selecteerbaar als blokkering of vergrendeling voor cv-toestel, Alarm/foutbericht naar HMI BMS en telecontrol.	CC8311 CC8313	8718598835	264,00
	Bosch	FM-AM Alternatief Management	Module voor Alternatief Management van 2e warmteopwekker.	CC8311 CC8313	7736602632	498,00
	Bosch	FM-CM Cascademodule	Cascademodule voor 4 toestellen (maximaal 2 modules per systeem). Foutmeldrelais. 0 – 10 V ingang voor interne temperatuurregeling. Module wordt met 1 open verdelersensor (63043337) geleverd.	CC8311 CC8313	7736602633	502,00
	Bosch	FM-MM Mengmodule	Module voor 2 gemengde cv-groepen.	CC8311 CC8313	8718598828	480,00
	Bosch	FM-MW Module warm water	Module voor 1 gemengde cv-groep en 1 boilergroep. Module wordt met 1 boilersensor (Ø 6.0 mm, 10 kΩ, kabellengte 3.000 mm) geleverd.	CC8311 CC8313	8718598831	467,00



REGELINGEN

ACCESSOIRES VOOR DE CC8311 / CC8313

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKEL- NUMMER	PRIJS (€)
		Branderkabel 2e brandertrap	Branderkabel 2e brandertrap. Kabellengte 4,3 m.	CC8311 CC8313	7079341	72,86
		Afsluitklem 7-polig BR I groen	Afsluitklem 7-polig BR I groen	CC8311 CC8313	7747023989	24,65
		Aanvoer-/retourvoeler HS4 FV/FZ	Aanvoer-/retourvoeler (NTC 10 kΩ, Ø 9.7 mm, kabellengte 3.1 m) HS4 FV/FZ	CC8311 CC8313	5991376	46,01
		Rookgastemperatuurvoeler voor digitale aanduiding	Rookgastemperatuurvoeler voor digitale aanduiding. RVS-mantel.	CC8311 CC8313	5991368	157,00
		Rookgassensor overdruk	Rookgassensor (NTC 100 kΩ, Ø 1/2", kabellengte 5 m) overdrukdicht ontwerp.	CC8311 CC8313	8718598201	288,09
		Rookgastemperatuurvoeler voor PT1000	Rookgastemperatuurvoeler voor digitale aanduiding.	FM444 FM-AM	63043983	116,34
		Dompelhuls Ø 1/2" x 95 mm	Dompelhuls Ø 1/2" x 95 mm voor ronde voeler.	CC8311 CC8313	5446142	22,73



REGELINGEN

ACCESSOIRES VOOR DE CC8311 / CC8313

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKEL-NUMMER	PRIJS (€)
		Boilersensor Ø 6 mm x 3 m	Boilersensor (NTC 10 kΩ, Ø 6 mm, kabellengte 3 m) t.b.v. warmwaterbereiding. Bij MC 400 en FM-CM is dit de openverdelersensor.	FM444 FM-AM MC 400 FM-CM	7735502296	33,17
		Stekker E-pomp	Voor potentiaalvrij verzoek van verwarmingscirculatiepompen.	CC8311 CC8313	89094252	141,62
		Service Interface	USB naar IP-adapter om de CC8313/CC8311-controller op een PC/laptop aan te sluiten via de ethernet-poort (RJ45-socket). Een ethernet-kabel (met RJ45-pluggen) is ook vereist.	CC8311 CC8313	8732900361	84,00
		FM-RM S01	Module voor plaatsing in CC8313/CC8311 (DIN-rail).	CC8311 CC8313	8732900362	119,00
		Relais voor DIN-rail	Relais voor potentiaalvrij schakelcontact. DIN-rail montage op FM-RM S01 (8732900362).	CC8311 CC8313	8732900363	88,00
		Ethernetkabel 0,5 m	Ethernetkabel RJ45 om de CC83xx-apparaten met elkaar te verbinden.	CC8311 CC8313	8732900966	22,51
		Ethernetkabel 5 m			8732900967	32,49
		Ethernetkabel 10 m			8732900968	45,01
		Ethernetkabel 25 m			8732900969	57,51
		VPN Router ERT50-B	Voor gebruik van MEC-Remote PLUS via VPN-verbinding: <ul style="list-style-type: none"> • Systeemoverzicht met statusweergave (Controle Center functie) • Volledige parametrisering incl. service level • Automatisch doorsturen van gedetailleerde storingsmeldingen per e-mail en SMS Aansluiting op bestaand LAN-netwerk (RJ45). Voor montage in de besturingseenheid de FM-RM S01 (8732900362) is vereist. De set bevat: <ul style="list-style-type: none"> • VPN-router ERT50-B • LAN-kabel voor aansluiting op de BCT531 basiscontroller van de CC8313/8311 • Kabel voor stroomvoorziening (24 VDC), voor aansluiting op de busmodule BM592 van de CC8313/8311. 	CC8311 CC8313	7736603505	1.089,00

HR-
TOESTELLEN

WARMTE-
POMPEN

AIR-
CONDITIONING

BOILERS &
BUFFERVATEN

ZONNE-
ENERGIE

REGELINGEN

ROOKGAS-
AFVOER-
MATERIAAL

CASCADE-
SYSTEMEN

AFGIFTE-
SYSTEMEN

OVERIG

INDUSTRIËLE
OPLOSSINGEN

SUPPORT



UNIVERSEEL RGA-MATERIAAL >

SPECIFIEK RGA-MATERIAAL >

9700I >

TRENDLINE II EN PROLINE NXT >

CONDENS 7000WP >





CONDENS 7000F >

ROOKGASAFVOERMATERIAAL CONDENS 7000 WP >



HR-ROOKGASAFVOERMATERIAAL

UNIVERSEEL ROOKGASAFVOERMATERIAAL HR(C)-TOESTELLEN VAN NEFIT EN THERM 8000 VAN BOSCH

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Nefit	Universele kunststof dakdoorvoerset inside 60/100	Universele kunststof verticale dakdoorvoer concentrisch Ø 60/100 mm zwart, incl. broekstuk voor parallelaansluiting 80-80 mm met variabele h.o.h.- maat 110-120 mm. De dakdoorvoer kan van binnenuit geplaatst worden.	9700i 2300i 1200 TrendLine II ProLine NxT	7746901763	113,42
	Nefit	Universele kunststof dakdoorvoerset 80/125, incl. pan	Universele kunststof verticale dakdoorvoer concentrisch Ø 80/125 mm zwart, incl. pan en broekstuk voor parallelaansluiting 80-80 mm met variabele h.o.h. - maat 110-120 mm.	9700i 2300i 1200 TrendLine II ProLine NxT	7746901764	142,86
	Nefit	Universele kunststof dakdoorvoerset 80/125, excl. pan	Universele kunststof verticale dakdoorvoer concentrisch Ø 80/125 mm zwart, excl. pan en incl. broekstuk voor parallelaansluiting met variabele h.o.h.- maat 110-120 mm.	9700i 2300i 1200 TrendLine II ProLine NxT	7746901765	78,07
	Nefit	Universele kunststof dakdoorvoerset 80/125, excl. pan	Universele kunststof verticale dakdoorvoer concentrisch Ø 80/125 mm zwart, excl. pan en incl. broekstuk voor parallelaansluiting met variabele h.o.h.- maat 110-120 mm.	9700i 2300i 1200 TrendLine II ProLine NxT	7746901765	78,07
	Nefit	Universele rookgasafvoer adapter	Bestaat uit één kunststof behuizing met drie pasdelen waardoor deze geschikt is voor elk gangbaar rookgasafvoer/luchttoevoersysteem: parallelle Ø 80 x 80 mm aansluiting, concentrische Ø 60 x 100 mm of concentrische Ø 80 x 125 mm aansluiting.	ProLine NxT / Eco TrendLine II	8738901526	52,27






HR-ROOKGASAFVOERMATERIAAL

MONTAGESET SKYLINE, ALLEEN TE BESTELLEN - VIA DE GROOTHANDEL - MET ONDERSTAANDE ARTIKELNUMMERS VAN M&G BURGERHOUT

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	BURGERHOUT ART. NR.
	M & G Burgerhout	Montageset Skyline Inside	Voor het plaatsen van de Universele kunststof dakdoorvoerset inside (7746901763) is deze montageset bestaande uit: touw, knikarm en haak.	bij 7746901763	40.045.27.89

SPECIFIEK ROOKGASAFVOERMATERIAAL 9700I

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Nefit	Kunststof muurdoorvoerset 80/125	Kunststof muurdoorvoerset Ø 80/125 mm zwart, incl. broekstuk voor parallelaansluiting, 2x bocht 90°, muurplaten. Let op: alleen toepasbaar voor zijwaardse aansluiting.	9700i	7746901766	130,00
	Nefit	Kunststof muurdoorvoerset 60/100	Kunststof muurdoorvoerset 60/100 mm zwart, incl. concentrische RGA-adapter en muurplaten.	9700i	7736701624	161,00
	Nefit	Concentrische RGA-adapter 80/125	RGA-adapter Ø 80/125 mm concentrisch wit voor op cv-toestel.	9700i (alle vermogens)	7738112714	28,89
	Nefit	Concentrische RGA-adapter 60/100	RGA-adapter Ø 60/100 mm concentrisch wit voor op cv-toestel.	9700i HR 25 / HR 35 / HRC 30	7738112636	27,00

HR-TOESTELLEN

WARMTE-POMPEN

AIR-CONDITIONING

BOILERS & BUFFERVATEN

ZONNE-ENERGIE

REGELINGEN

ROOKGAS-AFVOER-MATERIAAL

CASCADE-SYSTEMEN

AFGIFTE-SYSTEMEN

OVERIG




INDUSTRIËLE OPLOSSINGEN

SUPPORT



HR-ROOKGASAFVOERMATERIAAL

SPECIFIEK ROOKGASAFVOERMATERIAAL TRENDLINE II EN PROLINE

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Nefit	Geveldoorvoerset 60/100 incl. concentrische adapter en montageplaat	Telescopisch: 280-495 mm	TrendLine II ProLine NxT	7746901798	139,95
	Nefit	TrendLine / ProLine renovatie muurdoorvoerset 60/100 incl. concentrische adapter en montageplaat	Deze set kan toegepast worden wanneer de TrendLine / ProLine van Nefit op de plaats van een Sine van Vaillant wordt opgehangen. Hak- en breekwerk is niet nodig en de montage kan vanuit de binnenzijde plaatsvinden. Telescopisch: 280-495 mm. Let op: Bestel bij TrendLine AquaPower Plus extra verlengpijp (40.047.08.70) van Burgerhout. Draai de muurplaat van de renovatie muurdoorvoerset 180° en pas de meegeleverde tankophangbeugel toe.	TrendLine II ProLine NxT	7746901799	197,37
	Nefit	Muurdoorvoerset 60/100 incl. concentrische adapter en montageplaat voor chaletbouw	Maximale wanddikte 105 mm.	TrendLine II HRC 25/CW4 TrendLine II HRC 30/CW5 ProLine NxT	7746901800	120,78



HR-ROOKGASAFVOERMATERIAAL

ROOKGASAFVOER VOOR CASCADESYSTEMEN CONDENS 7000 WP

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
		Basisset cascade B23P, Ø110 + CO Sensor	<p>Basisset cascade voor 2 toestellen B23P, Ø110 mm + CO Sensor</p> <p>De set bevat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spruitstuk lang, spruitstuk • Kort, pijp DN110 0.5 m, rev. • Bocht DN110 kort, bocht DN110 lang. • Eindstukstuk met condensaaftap en sifon. • CO-sensor^a 	Condens 7000 WP	7738113658	409,00
		Basisset cascade B23P, Ø125 + CO Sensor	<p>Basisset cascade voor 2 toestellen B23P Ø125 mm + CO Sensor</p> <p>De set bevat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spruitstuk lang, spruitstuk • Kort, pijp DN110 0.5 m, rev. • Bocht DN110 kort, bocht DN110 lang. • Eindstukstuk met condensaaftap en sifon. • CO-sensor 	Condens 7000 WP	7738113659	454,13
		Basisset cascade B23P, Ø160 + CO Sensor	<p>Basisset cascade voor 2 toestellen B23P, Ø160 mm + CO Sensor</p> <p>De set bevat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spruitstuk lang, spruitstuk • Kort, pijp DN110 0.5 m, rev. • Bocht DN110 kort, bocht DN110 lang. • Eindstukstuk met condensaaftap en sifon. • CO-sensor 	Condens 7000 WP	7738113660	545,00
		Basisset cascade B23P, Ø200 + CO Sensor	<p>Basisset cascade voor 2 toestellen B23P, Ø200 mm + CO Sensor</p> <p>De set bevat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spruitstuk lang, spruitstuk • Kort, pijp DN110 0.5 m, rev. • Bocht DN110 kort, bocht DN110 lang. • Eindstukstuk met condensaaftap en sifon. • CO-sensor 	Condens 7000 WP	7738113661	681,00



HR-ROOKGASAFVOERMATERIAAL

ROOKGASAFVOER VOOR CASCADESYSTEMEN CONDENS 7000 WP

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
		Basisset cascade B23, Ø250 + CO Sensor	Basisset cascade voor 2 toestellen B23P, Ø250 mm + CO Sensor De set bevat: <ul style="list-style-type: none"> • Spruitstuk lang, spruitstuk • Kort, pijp DN110 0.5 m, rev. • Bocht DN110 kort, bocht DN110 lang. • Eindstukstuk met condensaaftap en sifon. • CO-sensor 	Condens 7000 WP	7736702101	797,01
		Basisset cascade B23, Ø315 + CO Sensor	Basisset cascade voor 2 toestellen B23P, Ø315 mm + CO Sensor De set bevat: <ul style="list-style-type: none"> • Spruitstuk lang, spruitstuk • Kort, pijp DN110 0.5 m, rev. • Bocht DN110 kort, bocht DN110 lang. • Eindstukstuk met condensaaftap en sifon. • CO-sensor 	Condens 7000 WP	7736702102	1.073,00
		Uitbreidingsset cascade B23P Ø110	Uitbreidingsset cascade B23P Ø110 mm De set bevat: <ul style="list-style-type: none"> • Verdeelstuk lang • Bocht DN110 	Condens 7000 WP	7738113202	75,56
		Uitbreidingsset cascade B23P Ø125	Uitbreidingsset cascade B23P Ø125 mm De set bevat: <ul style="list-style-type: none"> • Verdeelstuk lang • Bocht DN110 	Condens 7000 WP	7738113203	83,90



HR-ROOKGASAFVOERMATERIAAL

ROOKGASAFVOER VOOR CASCADESYSTEMEN CONDENS 7000 WP

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
		Uitbreidingsset cascade B23P Ø160	Uitbreidingsset cascade B23P Ø160 mm De set bevat: • Verdeelstuk lang • Bocht DN110"	Condens 7000 WP	7738113204	120,36
		Uitbreidingsset cascade B23P Ø200	Uitbreidingsset cascade B23P Ø200 mm De set bevat: • Verdeelstuk lang • Bocht DN110	Condens 7000 WP	7738113205	201,06
		Uitbreidingsset cascade B23P Ø250	Uitbreidingsset cascade B23P Ø250 mm De set bevat: • Verdeelstuk lang • Bocht DN110	Condens 7000 WP	7736701948	320,18
		Uitbreidingsset cascade B23P Ø315	Uitbreidingsset cascade B23P Ø315 mm De set bevat: • Verdeelstuk lang • Bocht DN110"	Condens 7000 WP	7736701949	558,60

HR-TOESTELLEN

WARMTE-POMPEN

AIR-CONDITIONING

BOILERS & BUFFERVATEN

ZONNE-ENERGIE

REGELINGEN

ROOKGAS-AFVOER-MATERIAAL

CASCADE-SYSTEMEN

AFGIFTE-SYSTEMEN

OVERIG

INDUSTRIËLE OPLOSSINGEN

SUPPORT



HR-ROOKGASAFVOERMATERIAAL

ROOKGASAFVOER VOOR CASCADESYSTEMEN CONDENS 7000 WP

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
		Aansluitset overdruk incl. terugslagklep Ø110/160 mm	Aansluitset overdruk incl. terugslagklep Ø110/185 mm naar Ø110/160 mm. Bestaande uit: terugslagklep en verloopstuk	Condens 7000 WP 50 kW Condens 7000 WP 70 kW Condens 7000 WP 100 kW	7736701917	213,42
		Cascade RGA Y-stuk DN160/200	Cascade RGA Y-stuk DN160/200 Voor ruggelingse opstelling (TR)	Condens 7000 WP	7736701918	955,95
		Cascade RGA Y-stuk DN200/250	Cascade RGA Y-stuk DN200/250 Voor ruggelingse opstelling (TR)	Condens 7000 WP	7736701919	1.055,88
		Cascade RGA Y-stuk DN250/315	Cascade RGA Ystuk DN250/315 Voor ruggelingse opstelling (TR)	Condens 7000 WP	7736701920	1.112,64

HR-TOESTELLEN

WARMTE-POMPEN

AIR-CONDITIONING

BOILERS & BUFFERVATEN

ZONNE-ENERGIE

REGELINGEN

ROOKGAS-AFVOER-MATERIAAL

CASCADE-SYSTEMEN

AFGIFTE-SYSTEMEN

OVERIG


INDUSTRIËLE OPLOSSINGEN

SUPPORT



HR-ROOKGASAFVOERMATERIAAL

SPECIFIEK ROOKGASAFVOERMATERIAAL CONDENS 7000F VAN BOSCH

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	Aansluitingsset voor rookgas.	DN 160 verticaal 150 kW	Condens 7000F	7736602652	179,45
			DN 200 verticaal 200, 250, 300 kW	Condens 7000F	7736602653	214,48
		Verticale uitvoer DN250 1 m	Rookgasleiding voor verticale verlenging van de rookgasaansluiting naar de bovenzijde van de ketel	Condens 7000FP	8732951189	216,96
		Rookgas cascade set 2x350 - 2x500 kW	Rookgas cascade set voor twee ketels met hetzelfde vermogen. De set is inclusief rookgasafvoerleiding en twee gemotoriseerde rookgaskleppen.	Condens 7000FP	7736606468	7.358,00

ROOKGASAFVOERMATERIAAL CONDENS 7000 WP

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMERS	PRIJS (€)
	Bosch	RGA verloopstuk PP Ø110/100	RGA verkleinend verloopstuk PP van Ø110 mm naar Ø100 mm	Condens 7000 WP	7736603330	70,39
	Bosch	Concentrisch verloopstuk PP Ø160/150	RGA verkleinend verloopstuk PP van Ø160 mm naar Ø150 mm	Condens 7000 WP	8732922792	86,28
	Bosch	Concentrische dakdoorvoer Ø110/160 zwart	"Concentrische dakdoorvoer Ø110/160 mm zwart"	Condens 7000 WP	7738113668	290,01

HR-TOESTELLEN

WARMTE-POMPEN

AIR-CONDITIONING

BOILERS & BUFFERVATEN

ZONNE-ENERGIE

REGELINGEN

ROOKGAS-AFVOER-MATERIAAL

CASCADE-SYSTEMEN

AFGIFTE-SYSTEMEN

OVERIG


INDUSTRIËLE OPLOSSINGEN

SUPPORT



HR-ROOKGASAFVOERMATERIAAL

ROOKGASAFVOERMATERIAAL CONDENS 7000 WP

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMERS	PRIJS (€)
	Bosch	Parallele adapter DN110/185 naar 2x DN110	Parallele adapter DN110/185 naar 2x DN110	Condens 7000 WP	7736701921	160,02
	Bosch	Pijp concentrisch Ø110/160, 0.5 m	Pijp concentrisch Ø110/160 mm, 0.5 m	Condens 7000 WP	7738113099	52,24
	Bosch	Pijp concentrisch Ø110/160, 1.0 m	Pijp concentrisch Ø110/160 mm, 1.0 m	Condens 7000 WP	7738113100	74,34
	Bosch	Pijp concentrisch Ø110/160, 2.0 m	Concentrisch buis Ø110/160 mm, 2.0 m	Condens 7000 WP	7738113101	129,43
	Bosch	Concentrische bocht Ø110/160, 45°	Concentrische RGA/LTV-bocht Ø110/160 mm, 45°	Condens 7000 WP	7738113104	79,46
	Bosch	Concentrische bocht Ø110/160, 87°	Concentrische RGA/LTV-bocht Ø110/160 mm, 87°	Condens 7000 WP	7738113105	79,46

HR-TOESTELLEN

WARMTE-POMPEN

AIR-CONDITIONING

BOILERS & BUFFERVATEN

ZONNE-ENERGIE

REGELINGEN

ROOKGAS-AFVOER-MATERIAAL

CASCADE-SYSTEMEN

AFGIFTE-SYSTEMEN

OVERIG

INDUSTRIËLE OPLOSSINGEN

SUPPORT



HR-ROOKGASAFVOERMATERIAAL

ROOKGASAFVOERMATERIAAL CONDENS 7000 WP

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMERS	PRIJS (€)
	Bosch	RGA-buis PP Ø110, 0,5 m	Rookgasafvoerbuiscap PP Ø110 mm, 0,5 m	Condens 7000 WP	7738112679	29,53
	Bosch	RGA-buis PP Ø110, 1,0 m	Rookgasafvoerbuiscap PP Ø110 mm, 1,0 m	Condens 7000 WP	7738112680	39,75
	Bosch	RGA-buis PP Ø110, 2,0 m	Rookgasafvoerbuiscap PP Ø110 mm, 2,0 m	Condens 7000 WP	7738112681	64,72
	Bosch	RGA-bocht PP Ø110, 87°	Rookgasafvoerbocht PP Ø110, 87°	Condens 7000 WP	7738113108	29,55
	Bosch	RGA-bocht PP Ø110, 45°	Rookgasafvoerbocht PP Ø110 mm, 45°	Condens 7000 WP	7738113109	29,48
	Bosch	RGafvoerbuiscap PP Ø125, 0,5m	RGafvoerbuiscap PP Ø125, 0,5m	Condens 7000 WP	7738113111	31,78
	Bosch	RGafvoerbuiscap PP Ø125, 1m	RGafvoerbuiscap PP Ø125, 1m	Condens 7000 WP	7738113112	40,86

HR-TOESTELLEN

WARMTE-POMPEN

AIR-CONDITIONING

BOILERS & BUFFERVATEN

ZONNE-ENERGIE

REGELINGEN

ROOKGAS-AFVOER-MATERIAAL

CASCADE-SYSTEMEN

AFGIFTE-SYSTEMEN

OVERIG

INDUSTRIËLE OPLOSSINGEN

SUPPORT



HR-ROOKGASAFVOERMATERIAAL

ROOKGASAFVOERMATERIAAL CONDENS 7000 WP

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMERS	PRIJS (€)
	Bosch	RGafvoerbocht PP 90° Ø125 mm	RGafvoerbocht PP 90° Ø125 mm	Condens 7000 WP	7719003327	40,87
	Bosch	RGafvoerbocht PP 45° Ø125 mm	RGafvoerbocht PP 45° Ø125 mm	Condens 7000 WP	7719003431	40,87
	Bosch	RGafvoerbuis PP Ø160, 0,5m	RGafvoerbuis PP Ø160, 0,5m	Condens 7000 WP	7738113118	38,59
	Bosch	RGafvoerbuis PP Ø160 1m	RGafvoerbuis PP Ø160 1m	Condens 7000 WP	7738113119	49,96
	Bosch	RGafvoerbocht PP 90° Ø160 mm PP	RGafvoerbocht PP 90° Ø160 mm PP	Condens 7000 WP	7746900694	62,55
	Bosch	RGafvoerbocht PP 45° Ø160 mm	RGafvoerbocht PP 45° Ø160 mm	Condens 7000 WP	7746900690	62,55
	Bosch	RGafvoerbuis PP Ø200, 0,5m	RGafvoerbuis PP Ø200, 0,5m	Condens 7000 WP	7738113122	86,29

HR-TOESTELLEN

WARMTE-POMPEN

AIR-CONDITIONING

BOILERS & BUFFERVATEN

ZONNE-ENERGIE

REGELINGEN

ROOKGAS-AFVOER-MATERIAAL

CASCADE-SYSTEMEN

AFGIFTE-SYSTEMEN

OVERIG

INDUSTRIËLE OPLOSSINGEN

SUPPORT



HR-ROOKGASAFVOERMATERIAAL

ROOKGASAFVOERMATERIAAL CONDENS 7000 WP

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMERS	PRIJS (€)
	Bosch	RGafvoerbuiskap PP Ø200, 1m	RGafvoerbuiskap PP Ø200, 1m	Condens 7000 WP	7738113123	115,00
	Bosch	RGafvoerbocht PP 90° Ø200mm	RGafvoerbocht PP 90° Ø200mm	Condens 7000 WP	7746900695	154,04
	Bosch	RGafvoerbocht PP 45° Ø200mm	RGafvoerbocht PP 45° Ø200mm	Condens 7000 WP	7746900691	154,04
	Bosch	RGafvoerbuiskap PP Ø250, 0,5m	RGafvoerbuiskap PP Ø250, 0,5m	Condens 7000 WP	7746900700	132,37
	Bosch	RGafvoerbuiskap PP Ø250, 1m	RGafvoerbuiskap PP Ø250, 1m	Condens 7000 WP	7746900704	180,52
	Bosch	RGafvoerbocht PP 90° Ø250mm	RGafvoerbocht PP 90° Ø250mm	Condens 7000 WP	7746900696	204,58
	Bosch	RGafvoerbocht PP 45° Ø250mm	RGafvoerbocht PP 45° Ø250mm	Condens 7000 WP	7746900692	204,58

HR-TOESTELLEN

WARMTE-POMPEN

AIR-CONDITIONING

BOILERS & BUFFERVATEN

ZONNE-ENERGIE

REGELINGEN

ROOKGAS-AFVOER-MATERIAAL

CASCADE-SYSTEMEN

AFGIFTE-SYSTEMEN

OVERIG

INDUSTRIËLE OPLOSSINGEN

SUPPORT



HR-ROOKGASAFVOERMATERIAAL

ROOKGASAFVOERMATERIAAL CONDENS 7000 WP

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMERS	PRIJS (€)
	Bosch	RGafvoerbuys PP 500mm Ø 315	RGafvoerbuys PP 500mm Ø 315	Condens 7000 WP	87090042	161,22
	Bosch	RGafvoerbuys PP 1000mm Ø 315	RGafvoerbuys PP 1000mm Ø 315	Condens 7000 WP	87090044	279,30
	Bosch	RGafvoerbocht PP 87° Ø 315	RGafvoerbocht PP 87° Ø 315	Condens 7000 WP	87090330	476,82
	Bosch	RGafvoerbocht PP 45° Ø 315	RGafvoerbocht PP 45° Ø 315	Condens 7000 WP	87090329	426,90
	Bosch	Platdak kleefflens Ø166, 0°, 170mm	Platdak kleefflens Ø166, 0°, 170mm	Condens 7000 WP	7738113126	69,00
	Bosch	Platdak kleefflens Ø166, 015°, 170mm	Platdak kleefflens Ø166, 015°, 170mm	Condens 7000 WP	7738113127	93,07
	Bosch	Universele dakpan zwart Ø166, 5-25°	Universele dakpan zwart Ø166, 5-25°	Condens 7000 WP	7738113128	97,64

HR-TOESTELLEN

WARMTE-POMPEN

AIR-CONDITIONING

BOILERS & BUFFERVATEN

ZONNE-ENERGIE

REGELINGEN

ROOKGAS-AFVOER-MATERIAAL

CASCADE-SYSTEMEN

AFGIFTE-SYSTEMEN

OVERIG

INDUSTRIËLE OPLOSSINGEN

SUPPORT



HR-ROOKGASAFVOERMATERIAAL

ROOKGASAFVOERMATERIAAL CONDENS 7000 WP

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMERS	PRIJS (€)
	Bosch	Universele dakpan zwart Ø166, 25-45°	Universele dakpan zwart Ø166, 25-45°	Condens 7000 WP	7738113129	97,64
	Bosch	Luchttoevoerrooster Ø110/160	Luchttoevoerrooster Ø110/160	Condens 7000 WP	7738113167	40,87
	Bosch	Muurbeugels 3 stuks Ø110 mm	Muurbeugels 3 stuks Ø110 mm	Condens 7000 WP	7738113675	47,68
	Bosch	Muurbeugels 3 stuks Ø125 mm	Muurbeugels 3 stuks Ø125 mm	Condens 7000 WP	7738113676	54,51
	Bosch	Muurbeugels 3 stuks Ø160 mm	Muurbeugels 3 stuks Ø160 mm	Condens 7000 WP	7738113677	59,04
	Bosch	Muurbeugels 3 stuks Ø200 mm	Muurbeugels 3 stuks Ø200 mm	Condens 7000 WP	7738113678	68,13

HR-
TOESTELLEN

WARMTE-
POMPEN

AIR-
CONDITIONING

BOILERS &
BUFFERVATEN

ZONNE-
ENERGIE

REGELINGEN

ROOKGAS-
AFVOER-
MATERIAAL

CASCADE-
SYSTEMEN

AFGIFTE-
SYSTEMEN

OVERIG

INDUSTRIËLE
OPLOSSINGEN

SUPPORT



CONDENS 7000 WP HR

CONDENS 7000F HR

CASCADE REGELINGEN

CASCADE GEAVANCEERDE REGELING GROOTVERMOGEN, CONDENS 7000F



CASCADESYSTEMEN

Een praktisch hulpmiddel voor de keuze van de juiste cascadecomponenten is de online cascade-selector. Ga naar nefit-bosch.nl/professioneel, ga naar "Cascade Selector".

CONDENS 7000 WP

	MERK	TYPE	ENERGIE EFFICIËNTIEKLASSE		TOESTEL	TAP-HOEVEELHEID (l/min) 60 °C (ΔT = 50 °C) / 40 °C (ΔT = 30 °C)	WARM-WATER VOORZIENING	NOMINAAL CV-VERMOGEN (kW)		AFMETINGEN h x b x d (cm)	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
			verwarming 	warm water 				80/60 °C	50/30 °C			
				Bosch				GC7000WP 50 kW				
GC7000WP 70 kW		-	Single (exclusief aansluitset en RGA-adapter)		13-62,6	14,3-69,5	112 x 52 x 45,7	7736702201	4.119,00			
GC7000WP 100 kW	Geen label vereist boven 70 kW	-	Single (exclusief aansluitset en RGA-adapter)		19,3-94,5	20,8-99,5	112 x 52 x 45,7	7736702203	5.482,00			
GC7000WP 125 kW	Geen label vereist boven 70 kW	-	Single (exclusief aansluitset en RGA-adapter)		24,1-118,1	26,2-124,5	112 x 52 x 58,7	7736702204	6.642,00			
GC7000WP 150 kW	Geen label vereist boven 70 kW	-	Single (exclusief aansluitset en RGA-adapter)		24,1-141,7	26,2-146	112 x 52 x 58,7	7736702205	7.987,00			

CASCADE REGLINGEN CONDENS 7000 WP

Bekijk meer informatie over de cascade basis [klik hier](#) en geavanceerde regelingen. [Klik hier](#)



CASCADESYSTEMEN





CONDENS 7000 WP - ACCESSOIRES

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
		3-wegklep 230 V	3-wegklep 230 V DN32, 1 1/4 inch, KVS 18 m ³ /h. Bij gebruik van de 3-wegklep voor tapwaterbereiding, ervoor zorgen dat de tapwaterboiler een continue uitgang heeft van minimaal 50% van het ketelvermogen! Geschikt voor boilervermogens tot 100 kW!	Condens 7000 WP 50 kW Condens 7000 WP 70 kW Condens 7000 WP 100 kW	7736701881	722,53
		Blindstopset cascadeunit	Blindstopset cascade unit. Wordt toegepast voor het afdoopen van cascadeleidingen die niet worden gebruikt (TR3/TR5).	Condens 7000 WP	7746901544	84,00
		Terugslagklep incl. behuizing	Terugslagklep DN32, te installeren wanneer een hydraulische cascade door de klant wordt geleverd.	Condens 7000 WP	7736700432	32,16
		Pomp (energie-besparende klasse A) 70 kW	Werking vermogensgeregeld of Delta P variabel DN25, met aansluitkabel en stekkers Voor 50 & 70 kW	Condens 7000 WP 50 kW Condens 7000 WP 70 kW	7736701875	192,36
		Pomp (energie-besparende klasse A) 100 kW	Werking vermogensgeregeld of Delta P variabel DN25, met aansluitkabel en stekkers Voor 100 kW	Condens 7000 WP 100 kW	7736701874	477,40
		Pomp (energie-besparende klasse A) 150 kW	Werking vermogensgeregeld of Delta P variabel DN25, met aansluitkabel en stekkers Voor 125 & 150 kW	Condens 7000 WP 125 kW Condens 7000 WP 150 kW	7736701873	654,18
		Flensaansluiting 2,5" incl. Victaulic	Voor het ter plaatse aansluiten van een platenwisselaar voor systeem-scheiding of bij gebruik van de cascade-unit zonder open verdeler. De set bevat: • 2 hydraulische connectoren van Victaulic naar flens 4 inch, DN65/PN6.	Condens 7000 WP	7736701914	301,71



CASCADESYSTEMEN

CONDENS 7000 WP - ACCESSOIRES

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
		Flensaansluiting 4" incl. Victaulic	"Voor het ter plaatse aansluiten van een platenwisselaar voor systeem- scheiding of bij gebruik van de cascade-unit zonder open verdeler. De set bevat: • 2 hydraulische connectoren van Victaulic naar flens 4 inch, DN100/ PN6 "	Condens 7000 WP	7736701913	636,76
		Gaskraan	Gaskraan voor pompgroep	Condens 7000 WP	7736701868	103,45
		Victaulic koppeling 2.5"	Victaulic koppeling 2.5"	Condens 7000 WP	7736701915	124,53
		Victaulic koppeling 4"	Victaulic koppeling 4"	Condens 7000 WP	7736701916	181,94





CASCADESYSTEMEN

CASCADE-ONDERDELEN - POMPGROEPEN

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
		Pompgroep 50 & 70 kW	<p>Pompgroep set voor Condens 7000 WP 50 kW & 70 kW. Te gebruiken met het basisframe (7736701912) voor single ketel en bij een cascade-unit TL1 tot TL6, TR2 tot TR6. Zonder isolatie.</p> <p>De set bevat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wilo Para STG 25/8 hoogrendementspomp • 3 bar veiligheidsklep • gaskraan met geïntegreerde brandbeveiligingsklep • stopkranen • manometer • verbinding voor externe MAG • KFE kraan 	<p>Condens 7000 WP 50 kW Condens 7000 WP 70 kW</p>	7736701864	560,76


CASCADE-ONDERDELEN - POMPGROEPEN

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
		Pompgroep 100 kW	<p>Pompgroep set voor Condens 7000 WP 100 kW. Te gebruiken met het basisframe (7736701912) voor single ketel en bij een cascade-unit TL1 tot TL6, TR2 tot TR6. Zonder isolatie.</p> <p>De set bevat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wilo Stratos Para 25/18 hoogrendementspomp • 3 bar veiligheidsklep • gaskraan met geïntegreerde brandbeveiligingsklep • stopkranen • manometer • verbinding voor externe MAG • KFE kraan 	Condens 7000 WP 100 kW	7736701865	603,00
		Pompgroep 125 & 150 kW	<p>Pompgroep set voor Condens 7000 WP 125 & 150 kW. Te gebruiken met het basis frame (7736701912) voor single ketel en wanneer een cascade-unit TL1 tot TL6, TR2 tot TR6. Zonder isolatie.</p> <p>De set bevat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wilo Stratos Para 25/112 hoogrendementspomp • 3 bar veiligheidsklep • gaskraan met geïntegreerde brandbeveiligingsklep • stopkranen • manometer • verbinding voor externe MAG • KFE kraan 	<p>Condens 7000 WP 125 kW Condens 7000 WP 150 kW</p>	7736701866	827,72



CASCADESYSTEMEN

CASCADE-ONDERDELEN - POMPGROEPEN

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
		Pompgroep warmwaterbereiding tot 70 kW	Voor tapwaterbereiding met de eerste ketel in een cascade-unit via een 3-wegklep. Componenten vervangen pompgroep voor deze ketel Geschikt voor ketelvermogen tot 70 kW De set bevat: <ul style="list-style-type: none"> • Wilo Para STG 25/875 energiezuinige pomp • veiligheidsventiel 3 bar • terugslagklep • leidingwerk • 3-wegklep 1 1/4 inch, DN 32 • gaskraan met geïntegreerde brandveiligheidsklep 	Condens 7000WP 50 kW Condens 7000WP 70 kW	7736701867	2.481,41





CASCADE-ONDERDELEN - AANSLUITLEIDINGEN

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
		Aansluitset (hydraulisch TL)	Aansluitset (hydraulisch TL)	Condens 7000 WP	7736702047	137,92
		Aansluitset (hydraulische TR)	Aansluitset (hydraulische TR)	Condens 7000 WP	7736702048	172,41
		Aansluitset (gas TL)	Aansluitset (gas TL)	Condens 7000 WP	7736701870	68,70
		Aansluitset (gas TR)	Aansluitset (gas TR)	Condens 7000 WP	7736701872	117,85



CASCADESYSTEMEN




CASCADE-ONDERDELEN - CASCADESET + OPEN VERDELER

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
		TL1 Montageframe met isolatie	<p>TL1 Montageframe met isolatie, zonder gasleiding.</p> <p>De set bevat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x montageframe • VL/RL buizen DN65, PN6 • Aansluiting op de open verdeler via Victaulic-koppelingen • Isolatie • Aansluitset (hydraulisch TL) 	Condens 7000 WP	7736702070	900,98
		TL2 Cascadeset met isolatie	<p>TL2 Cascadeset met isolatie & gasleiding.</p> <p>De set bevat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2x montageframe • Gasleiding R2 • VL/RL buizen DN65, PN • Aansluiting op de open verdeler via Victaulic-koppelingen • Isolatie • 2x Aansluitset (hydraulisch TL) • 2x Aansluitset (gas TL) 	Condens 7000 WP	7736702071	1.790,79
		TL3 Cascadeset met isolatie	<p>TL3 Cascadeset met isolatie & gasleiding.</p> <p>De set bevat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3x montageframe • Gaspijpfens DN80, PN16 • VL/RL buizen DN100, PN6 • Aansluiting op de open verdeler via Victaulic-koppelingen • Isolatie • 3x Aansluitset (hydraulisch TL) • 3x Aansluitset (gas TL) 	Condens 7000 WP	7736702072	2.771,00
		TL4 Cascadeset met isolatie	<p>TL4 Cascadeset met isolatie & gasleiding.</p> <p>De set bevat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4x montageframe • Gaspijpfens DN80, PN16 • VL/RL buizen DN100, PN6 • Aansluiting op de open verdeler via Victaulic-koppelingen • Isolatie • 4x Aansluitset (hydraulisch TL) • 4x Aansluitset (gas TL) 	Condens 7000 WP	7736702073	3.194,00



CASCADESYSTEMEN




CASCADE-ONDERDELEN - CASCADESET + OPEN VERDELER

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
		TL5 Cascadeset met isolatie	<p>TL5 Cascadeset met isolatie & gasleiding.</p> <p>De set bevat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5x montageframe • Gaspijpflens DN80, PN16 • VL/RL buizen DN100, PN6 • Aansluiting op de open verdeler via Victaulic-koppelingen • Isolatie • 5x Aansluitset (hydraulisch TL) • 5x Aansluitset (gas TL) 	Condens 7000 WP	7736702074	4.889,80
		TL6 Cascadeset met isolatie	<p>TL6 Cascadeset met isolatie & gasleiding.</p> <p>De set bevat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 6x montageframe • Gaspijpflens DN80, PN16 • VL/RL buizen DN100, PN6 • Aansluiting op de open verdeler via Victaulic-koppelingen • Isolatie • 6x Aansluitset (hydraulisch TL) • 6x Aansluitset (gas TL) 	Condens 7000 WP	7736702075	5.706,22
		TR2 Cascadeset met isolatie	<p>TR2 Cascadeset met isolatie & gasleiding.</p> <p>De set bevat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2x montageframe, rug aan rug • Gasleiding R2 • VL/RL buizen DNG5, PNG6 • Aansluiting op de open verdeler via Victaulic-koppelingen • Isolatie • 1x aansluitset (hydraulisch TL) • 1x aansluitset (hydraulisch TR) • 1x aansluitset (gas TL) • 1x aansluitset (gas TR) 	Condens 7000 WP	7736702076	1.946,44



CASCADESYSTEMEN




CASCADE-ONDERDELEN - CASCADESET + OPEN VERDELER

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
		TR3 Cascadeset met isolatie	<p>TR3 Cascadeset met isolatie & gasleiding.</p> <p>De set bevat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3x montageframe, rug aan rug • Gaspijpfens DN80, PN16 • VL/RL buizen DN100, PN6 • Aansluiting op de open verdeler via Victaulic-koppelingen • Isolatie • Blind set voor het afsluiten van de aansluitingen die niet nodig zijn • 2x aansluitset (hydraulisch TL) • 1x aansluitset (hydraulisch TR) • 2x aansluitset (gas TL) • 1x aansluitset (gas TR) 	Condens 7000 WP	7736702077	2.825,00
		TR4 Cascadeset met isolatie	<p>TR4 Cascadeset met isolatie & gasleiding.</p> <p>De set bevat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4x montageframe, rug aan rug • Gaspijpfens DN80, PN16 • VL/RL buizen DN100, PN6 • Aansluiting op de open verdeler via Victaulic-koppelingen • Isolatie • Blind set voor het afsluiten van de aansluitingen die niet nodig zijn • 2x aansluitset (hydraulisch TL) • 2x aansluitset (hydraulisch TR) • 2x aansluitset (gas TL) • 2x aansluitset (gas TR) 	Condens 7000 WP	7736702078	3.499,00
		TR5 Cascadeset met isolatie	<p>TR5 Cascadeset met isolatie & gasleiding.</p> <p>De set bevat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5x montageframe, rug aan rug • Gaspijpfens DN80, PN16 • VL/RL buizen DN100, PN6 • Aansluiting op de open verdeler via Victaulic-koppelingen • Isolatie • Blind set voor het afsluiten van de aansluitingen die niet nodig zijn • 3x aansluitset (hydraulisch TL) • 2x aansluitset (hydraulisch TR) • 3x aansluitset (gas TL) • 2x aansluitset (gas TR) 	Condens 7000 WP	7736702079	5.022,10



CASCADESYSTEMEN

CASCADE-ONDERDELEN - CASCADESET + OPEN VERDELER

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
		TR6 Cascadeset met isolatie	<p>TR6 Cascadeset met isolatie & gasleiding.</p> <p>De set bevat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 6x montageframe, rug aan rug • Gaspijpflens DN80, PN16 • VL/RL buizen DN100, PN6 • Aansluiting op de open verdeler via Victaulic-koppelingen • Isolatie • Blind set voor het afsluiten van de aansluitingen die niet nodig zijn • 3x aansluitset (hydraulisch TL) • 3x aansluitset (hydraulisch TR) • 3x aansluitset (gas TL) • 3x aansluitset (gas TR) 	Condens 7000 WP	7736702080	5.665,00
		Open verdeler + Isolatie 300 kW	<p>Open verdeler tot 300 kW inclusief isolatie.</p> <p>Aansluiting aan de ketelzijde via Victaulic-koppelingen.</p> <p>Systeemaansluiting via flens DN65, PN6.</p> <p>Met dompelhuls, diameter 10 mm, lengte 200 mm.</p> <p>Max. volumestroom delta T mag niet meer dan 10 K zijn aan de secundaire kant.</p>	Condens 7000 WP	7736702093	929,00
		Open verdeler + Isolatie 900 kW	<p>Open verdeler tot 900 kW inclusief isolatie.</p> <p>Aansluiting aan de ketelzijde via Victaulic-koppelingen.</p> <p>Systeemaansluiting via flens DN100, PN6.</p> <p>Met dompelhuls, diameter 10 mm, lengte 200 mm.</p> <p>Max. volumestroom delta T mag niet meer dan 10 K zijn aan de secundaire kant.*</p>	Condens 7000 WP	7736702094	1.414,00
		Open verdeler 300 kW	<p>Open verdeler tot 300 kW exclusief isolatie.</p> <p>Aansluiting aan de ketelzijde via Victaulic-koppelingen 2,5 inch.</p> <p>Systeemaansluiting via flens DN65, PN6.</p> <p>Met dompelhuls, diameter 10 mm, lengte 200 mm.</p> <p>Max. volumestroom delta T mag niet meer dan 10 K zijn aan de secundaire kant.</p>	Condens 7000 WP	7736701903	776,00



CASCADESYSTEMEN

CASCADE-ONDERDELEN - CASCADESET + OPEN VERDELER

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
		Open verdeler 900kW	Open verdeler tot 900 kW exclusief isolatie. Aansluiting aan de ketelzijde via Victaulic-koppelingen 4 inch. Systeemaansluiting via flens DN100, PN6. Met dompelhuls, diameter 10 mm, lengte 200 mm. Max. volumestroom delta T mag niet meer dan 10 K zijn aan de secundaire kant.	Condens 7000 WP	7736701904	1.187,00
		Isolatie open verdeler 300 kW	Isolatie voor open verdeler tot 300 kW	Condens 7000 WP	7736702091	137,92
		Isolatie open verdeler 900 kW	Isolatie voor open verdeler tot 900 kW	Condens 7000 WP	7736702092	228,00
		Open verdeler sensor	Temperatuursensor voor open verdeler	Condens 7000 WP	7735600657	60,34
		Montageframe voor enkel toestel + isolatie	Montageframe voor enkel toestel. • De ketel kan vrij op het frame in de omgeving worden geplaatst • Meerdere frames kunnen ook met elkaar worden gecombineerd. De set bevat: • Benodigde montagestrips en isolatie	Condens 7000 WP	7736702095	462,73



CASCADESYSTEMEN


LOSSE CASCADE ONDERDELEN

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
		Verzamelleiding 2.5" TL2-A	Verzamelleiding 2.5" TL2-A	Condens 7000 WP	7736701994	172,41
		Verzamelleiding 2.5" TL2B	Verzamelleiding 2.5" TL2-B	Condens 7000 WP	7736701995	172,41
		Verzamelleiding TL3A	Verzamelleiding TL3A (aanvoer)	Condens 7000 WP	7736701996	238,98
		Verzamelleiding TL3B	Verzamelleiding TL3B (retour)	Condens 7000 WP	7736701997	222,79
		Verzamelleiding TL4A	Verzamelleiding TL4A (aanvoer)	Condens 7000 WP	7736701998	467,98
		Verzamelleiding TL4B	Verzamelleiding TL4B (retour)	Condens 7000 WP	7736701999	416,34
		Verzamelleiding TL5A	Verzamelleiding TL5A (aanvoer)	Condens 7000 WP	7736702000	775,82
		Verzamelleiding TL5B	Verzamelleiding TL5B (retour)	Condens 7000 WP	7736702001	775,82
		Verzamelleiding TL6A	Verzamelleiding TL6A (aanvoer)	Condens 7000 WP	7736702002	862,02
		Verzamelleiding TL6B	Verzamelleiding TL6B (retour)	Condens 7000 WP	7736702003	862,02
		Verzamelleiding TR2A	Verzamelleiding TR2A (aanvoer)	Condens 7000 WP	7736702004	172,41
		Verzamelleiding TR2B	Verzamelleiding TR2B (retour)	Condens 7000 WP	7736702005	172,41
		Verzamelleiding TR4A	Verzamelleiding TR4A (aanvoer)	Condens 7000 WP	7736702006	241,37
		Verzamelleiding TR4B	Verzamelleiding TR4B (retour)	Condens 7000 WP	7736702007	241,73
		Verzamelleiding TR6A	Verzamelleiding TR6A (aanvoer)	Condens 7000 WP	7736702008	775,82
		Verzamelleiding TR6B	Verzamelleiding TR6B (retour)	Condens 7000 WP	7736702009	775,82
		Hoofd gasleiding TR2	Hoofd gasleiding TR2	Condens 7000 WP	7736702010	124,13
		Hoofd gasleiding TL2	Hoofd gasleiding TL2	Condens 7000 WP	7736702011	168,78
		Hoofd gasleiding TL3	Hoofd gasleiding TL3	Condens 7000 WP	7736702012	365,15
		Hoofd gasleiding TL4	Hoofd gasleiding TL4	Condens 7000 WP	7736702013	539,82
		Hoofd gasleiding TL5	Hoofd gasleiding TL5	Condens 7000 WP	7736702014	534,47
		Hoofd gasleiding TL6	Hoofd gasleiding TL6	Condens 7000 WP	7736702015	772,37






CASCADESYSTEMEN

LOSSE CASCADE ONDERDELEN

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
		Hoofd gasleiding TR4	Hoofd gasleiding TR4	Condens 7000 WP	7736702016	311,12
		Hoofd gasleiding TR6	Hoofd gasleiding TR6	Condens 7000 WP	7736702017	542,08
		Blindstop 35mm	Blindstop 35mm	Condens 7000 WP	7746901434	30,14
		Blindstop 1"	Blindstop 1	Condens 7000 WP	7746901433	8,62
		Montageframe voor enkeltoestel	Montageframe voor enkel toestel De set bevat: benodigde montagesrips verstelbare voetjes De ketel kan vrij op het frame in de omgeving worden geplaatst Meerdere frames kunnen ook met elkaar worden gecombineerd.	Condens 7000 WP	7736702021	316,00
		Isolatie Cascade Voorzijde		Condens 7000 WP	7736701970	51,72
		Isolatie Cascade bodem-achterzijde		Condens 7000 WP	7736701971	40,86
		Isolatie Cascade zijkanten		Condens 7000 WP	7736701972	34,49
		Montagebeugel Set 2.5"	Montagebeugel Set 2.5" (incl. bevestigings materiaal)	Condens 7000 WP	7736702022	55,17
		Montagebeugel Set 4"	Montagebeugel Set 4" (incl. bevestigings materiaal)	Condens 7000 WP	7736702023	55,17

CASCADESYSTEMEN

VLOERSTAANDE LOW NOX TOESTELLEN CONDENS 7000F(P) HR

	MERK	TYPE	ENERGIE EFFICIËNTIEKLASSE		TOESTEL	TAP-HOEVEELHEID (l/min)	WARM-WATER VOOR-ZIENING	NOMINAAL CV-VERMOGEN (kW)		AFMETINGEN h x b x d (cm)	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
			verwarming 	warm water 		60 °C (ΔT = 50 °C) / 40 °C (ΔT = 30 °C)		80/60 °C	50/30 °C			
	Bosch Low Nox	7000F 75 L	Geen label vereist boven 70 kW	-	Single (exclusief aansluitset en RGA-adapter)	-	-	69,4	75	147 x 67 x 73,6	7736607164	8.984,00
		7000F 75 R		-		-	69,4	75	147 x 67 x 73,6	7736607158	8.984,00	
		7000F 100 L		-		-	93	100	147 x 67 x 73,6	7736607165	9.443,00	
		7000F 100 R		-		-	93	100	147 x 67 x 73,6	7736607159	9.443,00	
		7000F 150 L		-		-	139,8	150	147 x 67 x 104,8	7736607166	12.934,00	
		7000F 150 R		-		-	139,8	150	147 x 67 x 104,8	7736607160	12.934,00	
		7000F 200 L		-		-	186,1	200	147 x 67 x 131,8	7736607167	15.834,00	
		7000F 200 R		-		-	186,1	200	147 x 67 x 131,8	7736607161	15.834,00	
		7000F 250 L		-		-	232,9	250	147 x 67 x 131,8	7736607168	19.483,00	
		7000F 250 R		-		-	232,9	250	147 x 67 x 131,8	7736607162	19.483,00	
		7000F 300 L		-		-	280	300	147 x 67 x 131,8	7736607169	22.846,00	
7000F 300 R	-	-	280	300	147 x 67 x 131,8	7736607163	22.846,00					


ACCESSOIRES CONDENS 7000F CASCADESYSTEMEN

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	Cascadeset: hydraulische leidingen met smookklep voor 2 toestelcascades met dezelfde uitgang.	DN 50/65 voor 2x75 kW of 2x100 kW	Condens 7000F	7736604079	3.387,34
			DN 50/65 voor 2x75 kW	Condens 7000F	7736604080	3.133,74
	Bosch	Cascadeset: hydraulische leidingen inclusief toestelpomp voor cascade van 2 cv-toestellen met dezelfde uitgang.	DN 65/80 voor 200 - 300 kW	Condens 7000F	7736604081	3.176,21
			DN 50/65 voor 2x 75 kW met pomp	Condens 7000F	7736604073	3.708,69
			DN 50/65 voor 2x 100 kW met pomp	Condens 7000F	7736604074	4.047,30
			DN 50/65 voor 2x 150 kW met pomp	Condens 7000F	7736604075	4.488,13
			DN 60/80 voor 2x 200 kW met pomp	Condens 7000F	7736604076	5.250,32
			DN 60/80 voor 2x 250 kW met pomp	Condens 7000F	7736604077	5.503,95
	Bosch	Cascadeset: hydraulische leidingen inclusief toestelpomp voor cascade van 2 cv-toestellen met dezelfde uitgang.	DN 60/80 voor 2x 300 kW met pomp	Condens 7000F	7736604078	6.351,10
	Bosch	Platenwisselaar cascade	Voor 2x 7000FP-350	Condens 7000FP	7736606473	17.194,60
	Bosch	Platenwisselaar cascade	Voor 2x 7000FP-400	Condens 7000FP	7736606474	17.888,98
	Bosch	Platenwisselaar cascade	Voor 2x 7000FP-500	Condens 7000FP	7736606475	18.459,64
	Bosch	Cascadeset met pomp	Voor 2x 7000FP-350	Condens 7000FP	7736606470	13.157,89
	Bosch	Cascadeset met pomp	Voor 2x 7000FP-500	Condens 7000FP	7736606472	14.443,78
	Bosch	Cascadeset met pomp	Voor 2x 7000FP-400	Condens 7000FP	7736606471	13.456,94
	Bosch	Evenwichtsfles cascade	7000FP 500kW max	Condens 7000FP	7736606476	3.738,04



CASCADESYSTEMEN

ACCESSOIRES CONDENS 7000F CASCADESYSTEMEN

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	Hydraulische systeemscheiding voor cascade met warmtewisselaar.	DN 65 - 2x 75 kW	Condens 7000F	7736604082	1.777,98
			DN 65 - 2x 100 kW	Condens 7000F	7736604083	1.975,83
			DN 65 - 2x 150 kW	Condens 7000F	7736604084	2.201,58
			DN 80 - 2x 200 kW	Condens 7000F	7736604085	2.625,16
			DN 80 - 2x 250 kW	Condens 7000F	7736604086	3.259,87
			DN 80 - 2x 300 kW	Condens 7000F	7736604087	6.393,61

ACCESSOIRES CONDENS 7000F CASCADESYSTEMEN

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	Open verdeler voor cascade	Open verdeler voor 2x 75 kW / 2x 100 kW / DN 65 incl. isolatie	Condens 7000F	7736604088	508,58
			Open verdeler voor 2x 150 kW DN 65 incl. isolatie	Condens 7000F	7736604089	533,78
			Open verdeler voor 2x 200 kW / 2x 250 kW / 2x 300 kW DN 80 incl. isolatie	Condens 7000F	7736604090	1.015,81
	Bosch	Afvoerslang - Set		Condens 7000F	63040209	368,00
	Bosch	Basisset RGA cascade	RGA basis cascade-aansluitset DN 200 / DN 200 incl. CO-sensor en motorgestuurde klep	Condens 7000F 2x 200 kW / 2x 250 kW / 2x 300 kW	7736606763	4.635,00
			Basis cascade aansluitset DN160 / DN 160 incl. CO-sensor en motorgestuurde klep	Condens 7000F 2x 150 kW	7736606764	4.086,00
			RGA basis cascade-aansluitset DN 110 / DN 125 incl. CO-sensor en motorgestuurde klep	Condens 7000F 2x 75 kW / 2x 100 kW	7736606765	2.958,00
	Bosch	Motorgestuurde klep DN200	Apart verkrijgbare motorgestuurde klep DN200	Condens 7000F 2x 200 kW / 2x 250 kW / 2x 300 kW	8732934082	994,66
	Bosch	Motorgestuurde klep DN160	Apart verkrijgbare motorgestuurde klep DN160	Condens 7000F 2x 150 kW	8732933760	913,13
	Bosch	Motorgestuurde klep DN110	Apart verkrijgbare motorgestuurde klep DN110	Condens 7000F 2x 75 kW / 2x 100 kW	8732934850	815,30


CASCADE REGELINGEN

Bekijk de volgend informatie over cascade basis [klik hier](#) en geavanceerde regelingen. [Klik hier](#)









CASCADESYSTEMEN

AANSLUITSETS CASCADESYSTEMEN

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Nefit	Toestelleidingset TL 9700i HR 25/35/50	Leidingmateriaal van hoofdleiding naar cv-toestel. Gaskraan, gas-, aanvoer- en retourleiding, overstortventiel, vul- en aftapkraan, serviceafsluiters.	9700i HR 25/35/50	7746900898	378,00

NEFIT 9700i TWINFIT & SOLO SET


Opstelling voor directe montage TwinFit: – 2x HR 25, HR 35 of HR 50 9700i -toestellen in cascade, aan de wand of vrijstaand.
– 2x HR 50 of HR 70

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Nefit	TwinFit open verdeler inclusief beugel (tot 140 kW)		2x 9700i HR 25/35/50 in cascade	8718600545	168,00
	Nefit	Appendageset TwinFit	voor cv-toestellen t/m 50 kW	9700i HR 25/35/50	7736701436	292,00
	Nefit	Appendageset TwinFit inclusief 3-wegklep (230 V)	voor cv-toestellen t/m 50 kW	9700i HR 50	7736701437	463,00
	Nefit	TwinFit aansluitkoppelingenset			7746900603	163,00
	Nefit	Open verdeler 1 ½" (tot 70 kW)	1 ½" voorzien van buitendraad	tot 70 kW	75853	98,00
	Nefit	Open verdeler 2" (tot 175 kW)	2" voorzien van buitendraad	tot 175 kW	75854	164,00
	Nefit	Open verdeler 2 ½" (tot 260 kW)	2 ½" voorzien van buitendraad	tot 260 kW	75855	198,00






CASCADESYSTEMEN

CV-GROEPENSYSTEMEN CONDENS 7000 WP CASCADESYSTEMEN

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Buderus	Pompgroepunit HS25/6	Compleet voorgesmonteerde en geïsoleerde groepenunit: afsluiters, bypass, thermometers, inregelventiel, pomp, dompelhuls (maximaal 43 kW). Pompopvoerhoogte 6 meter.	8718599200	529,00
	Buderus	Menggroepunit HSM25/6	Compleet voorgesmonteerde en geïsoleerde menggroepenunit: afsluiters, bypass, thermometers, inregelventiel, pomp, 3-wegmengventiel, dompelhuls (maximaal 43 kW), Pompopvoerhoogte 6 meter.	7736601159	789,79
	Buderus	Pompgroepunit HS32/7.5	Compleet voorgesmonteerde en geïsoleerde groepenunit: afsluiters, bypass, thermometers, inregelventiel, pomp, dompelhuls (maximaal 65 kW). Pompopvoerhoogte 7,5 meter.	8718599201	645,00
	Buderus	Menggroepunit HSM32/7.5	Compleet voorgesmonteerde en geïsoleerde menggroepenunit: afsluiters, bypass, thermometers, inregelventiel, pomp, 3-wegmengventiel, dompelhuls (maximaal 65 kW), Pompopvoerhoogte 7,5 meter.	7736601160	936,92





ACCESSOIRES CONDENS 7000 WP CASCADESYSTEMEN

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Nefit	2-delige koppeling- en pakkingset HS/HSM R1"xG1 1/4 (Type HS 25 en HSM25)	Verloop koppelingen aansluitsets	Meng- en pompgroepunits (Type HS 25 en HSM25) (Type B2 niet beschikbaar)	5354210	23,94
	Nefit	Set verloopflenzen 2½" naar 2"	Verloopflenzen 2½" naar 2" binnendraad.		29283	121,00
	Nefit	Condensafvoeraansluiting	Aansluitset		7101531	17,50



CASCADESYSTEMEN







CASCADE BASISREGELING CASCADESYSTEMEN

	MERK	TYPE	ENERGIE EFFICIËNTIEKLASSE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	MC 400	VI, +4% samen met CR 400 + buitenvoeler VI, +4% samen met ModuLine 3000 WA	Modulerende cascade regelaar voor 4 toestellen (incl. 0-10V aansturing en vrijgave / aan-uit sturing). Uitbreidbaar met extra MC 400 (tot maximaal 16 toestellen). Storingsmelding via potentiaalvrij contact. GBS regeling via 0-10V signaal of onafhankelijke cascaderегeling bij: 1. Condens 7000 WP met CR 400 (7738113413) en Bosch buitenvoeler (7716780263). 2. Condens 7000 F met CR 400 (7738113413) en Bosch buitenvoeler (7716780263). 3. 9700i met Bosch CR 400 (7738113413) en Nefit buitenvoeler (5991374).	Condens 7000 WP Condens 7000 F 9700i TrendLine	7738111001	548,00
	Bosch	CR 400	V, +3%	De modulerende CR 400-klokthermostaat met druk-draaibediening en groot grafisch verlicht display vereenvoudigt de bediening en het doen van installatie-instellingen. De CR 400-thermostaat kan gemakkelijk worden vastgeklit aan de MX 25-regeling. Let op: De Bosch CR 400-thermostaat werkt alleen samen met verwarmingsproducten met het merk Bosch.	9700i 2300i Condens 7000 WP Condens 7000 F MX 25	7738113413	269,00
	Bosch	Buitenvoeler (NTC, 12 kΩ)	VI, +4% samen met CR 400	CR 400 heeft de mogelijkheid voor weersafhankelijke regeling door aansluiten buitenvoeler (7716780263) voor betreffende toepassing.	Condens 7000 WP Condens 7000 F MX 25	7716780263	43,00
	Nefit Bosch	Buitenvoeler (NTC, 0.5 kΩ)	VI, +4% samen met CR 400	CR 400 heeft de mogelijkheid voor weersafhankelijke regeling door aansluiten buitenvoeler (5991374) voor betreffende toepassing.	2300i	8747207101	43,26
	Nefit	Buitenvoeler (NTC, 10 kΩ)	VI, +4% samen met CR 400	CR 400 heeft de mogelijkheid voor weersafhankelijke regeling door aansluiten buitenvoeler (5991374) voor betreffende toepassing.	9700i	5991374	43,00
	Nefit	ModuLine 3000 WA	VI, +4%	ModuLine 3000 set voor weersafhankelijke regeling: – ModuLine 3000 – buitenvoeler (5991374)	TrendLine MC 400	7738112367	312,00
	Nefit	Aanvoersensor inclusief de bijbehorende dompelhuls t.b.v. MC 400 voor de plaatsing in een open verdeler.		Sensor voor extra gebruiker of leidingvoeler, inclusief 1/2" dompelbuis. NTC 10 kΩ, Ø 9,7 mm.		7736700040	60,00



CASCADESYSTEMEN




CASCADE BASISREGELING CASCADESYSTEMEN

	MERK	TYPE	ENERGIE EFFICIËNTIEKLASSE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Nefit	MBC 5	VI, 4% i.c.m. buitenvoeler MBC 5	Modulerende weersafhankelijke regelaar voor maximaal 5 toestellen. Uitbreidbaar met extra MBC 5 (tot maximaal 25 toestellen).	i.c.m. 1 RCC module (73720)	29600	1.033,00
	Nefit	Buitenvoeler MBC 5				29601	64,00
	Nefit	Binnervoeler MBC 5		Voor optimalisering en nachtbewaking.		29604	101,00
	Nefit	RCC-module MBC 5		Eén RCC-module		73720	43,00
	Nefit	Aanvoevoeler inclusief dompelbuis t.b.v. MBC 5				29602	101,00
	Bosch	MU 100	-	Externe module voor storingsdetectie (incl. 0-10V aansturing). OE1-75 Uitgang storing (230 V)	1200 2300i 9700i TrendLine II	7738110145	225,00



CASCADESYSTEMEN

CASCADE GEAVANCEERDE REGELING CONDENS 7000 WP, GROOTVERMOGEN, CONDENS 7000F

	MERK	TYPE	ENERGIE EFFICIËNTIEKLASSE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	CC8313	+4% - WA-geregeld met invloed van de kamertemperatuur, modulerend +3,5% - WA-geregeld met beïnvloeding door de ruimtetemperatuur, on/off	Een regeling die gebruikt kan worden als master regelkast met full-touch screen van 7" (17,8 cm) met een 940x480 resolutie. Aan/uit-knop en USB-connectie. Aan de hand van de LED-strip kan de status van het systeem worden achterhaald. Groen is OK, geel betekent dat er onderhoud nodig is en rood betekent error (Master SAFe/EMS). Buitenvoeler (5991374) is onderdeel van de leveringsomvang. Met ethernet (IP) zoals MOD-bus TCP / IP en MOD-bus RTU interface.	Condens 7000F Condens 7000 WP	7736602636	1.515,00
	Bosch	CC8311	+4% - WA-geregeld met invloed van de kamertemperatuur, modulerend +3,5% - WA-geregeld met beïnvloeding door de ruimtetemperatuur, on/off	Een regeling die toegepast wordt op een industriële Bosch ketels met voorzetbranders. Voorzien van full-touch screen van 7" (17,8 cm) met een 940x480 resolutie. Aan/uit-knop en USB-connectie. Aan de hand van de LED-strip kan de status van het systeem worden achterhaald. Groen is OK, geel betekent dat er onderhoud nodig is en rood betekent error (Master SAFe/EMS). Buitenvoeler (5991374) is onderdeel van de leveringsomvang. Met ethernet (IP) zoals MOD-bus TCP / IP en MOD-bus RTU interface	UniCondens 8000F Bosch UT-L	7736602638	2.059,00
		BFU	+3% - Ruimtetemperatuur-gestuurd, modulerend	Afstandsbediening/ruimtetemperatuuropnehmer.	CC8311 CC8313	30002245	120,00
		Afstandsvoeler voor BFU		Externe afstandsvoeler waarmee de ruimtetemperatuur op een andere plaats gemeten kan worden, dan waar de BFU is aangebracht.	i.c.m. BFU	5993226	34,00



CASCADESYSTEMEN









ACCESSOIRES VOOR DE CC8311 / CC8313

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	FM-SI Veiligheidsmodule (security)	5 individuele inputs voor veiligheidscomponenten. Open collector 230 V. Alarm selecteerbaar als blokkering of vergrendeling voor cv-toestel, Alarm/foutbericht naar HMI BMS en telecontrol.	CC8311 CC8313	8718598835	264,00
	Bosch	FM-AM Alternatief Management	Module voor Alternatief Management van 2e warmteopwkker.	CC8311 CC8313	7736602632	498,00
	Bosch	FM-CM Cascadmodule	Cascadmodule voor 4 toestellen (maximaal 2 modules per systeem). Foutmeldrelais. 0 – 10 V ingang voor interne temperatuurregeling. Module wordt met 1 open verdelersensor (63043337) geleverd.	CC8311 CC8313	7736602633	532,00
	Bosch	FM-MM Mengmodule	Module voor 2 gemengde cv-groepen.	CC8311 CC8313	8718598828	480,00
	Bosch	FM-MW Module warm water	Module voor 1 gemengde cv-groep en 1 boilergroep.	CC8311 CC8313	8718598831	467,00
		Boilervolersset (6 mm) AS1	Boilervolersset (NTC 10 kΩ, Ø 6 mm, kabellengte 3 m) t.b.v. het bereiden van warm water met een indirect gestookte boiler. Voor extra functies van de SC20/2, MS100 en MS200.	CC8311 CC8313	7735502288	64,38
		Branderkabel 2e brandertrap	Branderkabel 2e brandertrap. Kabellengte 4,3 m.	CC8311 CC8313	7079341	72,86



CASCADESYSTEMEN

ACCESSOIRES VOOR DE CC8311 / CC8313

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
		Afsluitklem 7- polig BR I groen	Afsluitklem 7- polig BR I groen	CC8311 CC8313	7747023989	24,65
		Aanvoer-/retourvoeler HS4 FV/FZ	Aanvoer-/retourvoeler (NTC 10 kΩ, Ø 9.7 mm, kabellengte 3.1 m) HS4 FV/FZ	CC8311 CC8313	5991376	46,01
		Rookgastemperatuurvoeler voor digitale aanduiding	Rookgastemperatuurvoeler voor digitale aanduiding. RVS-mantel.	CC8311 CC8313	5991368	157,00
		Rookgassensor overdruk	Rookgassensor (NTC 100 kΩ, Ø 1/2", kabellengte 5 m) overdrukdicht ontwerp.	CC8311 CC8313	8718598201	288,09
		Rookgastemperatuurvoeler voor PT1000	Rookgastemperatuurvoeler voor digitale aanduiding.	FM444 FM-AM	63043983	116,34
		Dompelhuls Ø 1/2" x 95 mm	Dompelhuls Ø 1/2" x 95 mm voor ronde voeler.	CC8311 CC8313	5446142	22,73
		Boilersensor Ø 6 mm x 3 m	Boilersensor (NTC 10 kΩ, Ø 6 mm, kabellengte 3 m) t.b.v. warmwaterbe-reiding. Bij MC 400 en FM-CM is dit de openverdelersensor.	FM444 MC 400 FM-AM FM-CM	7735502296	33,17
		Stekker E-pomp	Voor potentiaalvrij verzoek van verwarmingscirculatiepompen.	CC8311 CC8313	89094252	141,62



CASCADESYSTEMEN

ACCESSOIRES VOOR DE CC8311 / CC8313

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
		Service Interface	USB naar IP-adapter om de CC8313 / CC8311-controller op een PC/laptop aan te sluiten via de ethernet-poort (RJ45-socket). Een ethernet-kabel (met RJ45-pluggen) is ook vereist.	CC8311	8732900361	84,00
		FM-RM S01	Module voor plaatsing in CC8313 / CC8311 (DIN-rail).	CC8311 CC8313	8732900362	119,00
		Relais voor DIN-rail	Relais voor potentiaalvrij schakelcontact. DIN-rail montage op FM-RM S01 (8732900362).	CC8311 CC8313	8732900363	88,00
		Ethernetkabel 0,5 m	Ethernetkabel RJ45 om de CC83xx-apparaten met elkaar te verbinden.	CC8311 CC8313	8732900966	22,51
		Ethernetkabel 5 m			8732900967	32,49
		Ethernetkabel 10 m			8732900968	45,01
		Ethernetkabel 25 m			8732900969	57,51

REGELINGEN CONDENS 7000F HR

Kijk voor informatie over regelingen voor de Condens 7000F HR [hier](#).

ROOKGASAFVOERMATERIAAL CONDENS 7000 WP

Kijk voor informatie over Condens 7000 WP cascade rookgasafvoermateriaal [hier](#).

HR-
TOESTELLEN

WARMTE-
POMPEN

AIR-
CONDITIONING

BOILERS &
BUFFERVATEN

ZONNE-
ENERGIE

REGELINGEN

ROOKGAS-
AFVOER-
MATERIAAL

CASCADE-
SYSTEMEN

AFGIFTE-
SYSTEMEN

OVERIG

INDUSTRIËLE
OPLOSSINGEN

SUPPORT



ELEKTRISCHE CONVECTOR >

INFRAROOD PANELEN >

HR-TOESTELLEN

WARMTE-POMPEN

AIR-CONDITIONING

BOILERS & BUFFERVATEN

ZONNE-ENERGIE

REGELINGEN

ROOKGAS-AFVOER-MATERIAAL

CASCADE-SYSTEMEN

AFGIFTE-SYSTEMEN

OVERIG

INDUSTRIËLE OPLOSSINGEN

SUPPORT



AFGIFTESYSTEMEN

ELEKTRISCHE CONVECTOR

	MERK	TYPE	ENERGIE EFFICIËNTIEKLASSE	TOESTEL	VERWARMINGS-VERMOGEN	NET-SPANNING	WARM-WATER-VOOR-ZIENING	AFMETINGEN h x b x d (cm)	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
			verwarming							
	Bosch	Heat Convector 4000-5	Volgens ERP eisen getest. Geen labels vereist voor deze productengroep.	Elektrische convector	500W	230V	-	451 x 310 x 98	7738336934	155,00
		Heat Convector 4000-10		Elektrische convector	1000W	230V	-	451 x 458 x 98	7738336935	160,00
		Heat Convector 4000-15		Elektrische convector	1500W	230V	-	451 x 606 x 98	7738336936	166,00
		Heat Convector 4000-20		Elektrische convector	2000W	230V	-	451 x 754 x 98	7738336937	185,00
		Heat Convector 4000-25		Elektrische convector	2500W	230V	-	451 x 902 x 98	7738336938	225,00

ACCESSOIRES ELEKTRISCHE CONVECTOR

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	Voeten	2 voetjes voor convectoren.	Heat Convector 4000 toestellen	7738336973	16,00



AFGIFTESYSTEMEN

INFRAROOD PANELEN

	MERK	PANELEN TYPE	VERWARMINGS-VERMOGEN	HOOGTE	BREEDTE	AFMETINGEN DIEPTE MET STEUN MM	AFMETINGEN DIEPTE ZONDER STEUN MM	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
		HI4000P 3M metaal front	300W	592	592	33	18	7738343159	262,91
		HI4000P 5M metaal front	500W	892	592	33	18	7738343160	309,87
		HI4000P 7M metaal front	700W	1192	592	33	18	7738343161	356,83
		HI4000P 8M metaal front	850W	1192	800	33	18	7738343162	422,57
		HI4000P 10M metaal front	1000W	1192	850	33	18	7738343163	488,31
		HI4000P 3G wit glas front	300W	585	585	39	24	7738343164	422,57
		HI4000P 5G wit glas front	500W	1200	400	39	24	7738343165	469,53
		HI4000P 7G wit glas front	700W	1185	585	39	24	7738343166	610,39
		HI4000P 8G wit glas front	850W	1185	785	39	24	7738343167	751,27
	Bosch	HI4000P 3G grijs glas front	300W	585	585	39	24	7738343168	422,57
		HI4000P 5G grijs glas front	500W	1200	400	39	24	7738343169	469,53
		HI4000P 7G grijs glas front	700W	1185	585	39	24	7738343170	610,39
		HI4000P 8G grijs glas front	850W	1185	785	39	24	7738343171	751,27
		HI4000P 5G spiegel front	500W	1200	400	41	26	7738343172	563,45
		HI4000P 7G spiegel front	700W	1185	585	41	26	7738343173	610,39
		HI4000P 3C Keramiek front	300W	592	592	40	25	7738343174	610,39
		HI4000P 5C Keramiek front	500W	1192	400	40	25	7738343175	751,27
		HI4000P 7C Keramiek front	700W	1192	592	40	25	7738343176	892,14

THERMOSTATEN INFRAROOD PANELEN

Bekijk meer informatie over thermostaten. [Klik hier.](#)

HR-
TOESTELLEN

WARMTE-
POMPEN

AIR-
CONDITIONING

BOILERS &
BUFFERVATEN

ZONNE-
ENERGIE

REGELINGEN

ROOKGAS-
AFVOER-
MATERIAAL

CASCADE-
SYSTEMEN

AFGIFTE-
SYSTEMEN

OVERIG

INDUSTRIËLE
OPLOSSINGEN

SUPPORT



WATERBEHANDELING >





VUILAFSCHEIDER >

LUCHTAFSCHEIDER >



OVERIG

WATERBEHANDELING

	MERK	TYPE	PRODUCTINFORMATIE	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	Bosch VES Kit 2000	Aansluitmaat: 3/4" R1/2 Benodigd patroon: P2000 Vuldebiet: 50 l/h Bedrijfstemperatuur 5 - 30 °C max. bedrijfsdruk: 6 bar Afmetingen (bxhxd): 21 x 47 x 21 cm Gewicht: 4 kg	7738330143	516,81
	Bosch	Bosch VES Kit 4000	Aansluitmaat: 3/4" R1/2 Benodigd patroon: P4000 Vuldebiet: 90 l/h Bedrijfstemperatuur 5 - 30 °C max. bedrijfsdruk: 6 bar Afmetingen (bxhxd): 21 x 58 x 21 cm Gewicht: 4,5 kg	7738330144	573,93
	Bosch	Bosch VES Kit 4000 Profi	Aansluitmaat: 3/4" R1/2 Benodigd patroon: P4000 Vuldebiet: 90 l/h Bedrijfstemperatuur 5 - 30 °C max. bedrijfsdruk: 6 bar Afmetingen (bxhxd): 21 x 58 x 21 cm Gewicht: 4,5 kg	7738330145	679,83
	Bosch	Bosch VES Kit 8000 Profi	Aansluitmaat: 3/4" R1/2 Benodigd patroon: P8000 Vuldebiet: 150 l/h Bedrijfstemperatuur 5 - 30 °C max. bedrijfsdruk: 6 bar Afmetingen (bxhxd): 21 x 70 x 21 cm Gewicht: 7 kg	7738330146	868,51

HR-
TOESTELLENWARMTE-
POMPENAIR-
CONDITIONINGBOILERS &
BUFFERVATENZONNE-
ENERGIE

REGLINGEN

ROOKGAS-
AFVOER-
MATERIAALCASCADE-
SYSTEMENAFGIFTE-
SYSTEMEN

OVERIG

INDUSTRIËLE
OPLOSSINGEN

SUPPORT



OVERIG

WATERBEHANDELING

	MERK	TYPE	PRODUCTINFORMATIE	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	Bosch VES Kit 16000 Profi	Aansluitmaat: 3/4" R1/2 Benodigd patroon: P16000 Vuldebiet: 300 l/h Bedrijfstemperatuur 5 - 30 °C max. bedrijfsdruk: 6 bar Afmetingen (bxhxd): 21 x 82 x 21 cm Gewicht: 13 kg	7738330147	1.076,50
	Bosch	Bosch VES navulpak 2000	Navulling voor P2000 en P4000	7738330148	40,31
	Bosch	Bosch VES navulpak 8000	Navulling voor P8000 en P16000	7738330149	108,42
	Bosch	Bosch VES patroon P 2000	Patroon voor Bosch VES Kit 2000	7738330150	153,19

HR-TOESTELLEN

WARMTE-POMPEN

AIR-CONDITIONING

BOILERS & BUFFERVATEN

ZONNE-ENERGIE

REGELINGEN

ROOKGAS-AFVOER-MATERIAAL

CASCADE-SYSTEMEN

AFGIFTE-SYSTEMEN

OVERIG

INDUSTRIËLE OPLOSSINGEN

SUPPORT



OVERIG

WATERBEHANDELING

	MERK	TYPE	PRODUCTINFORMATIE	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	Bosch VES patroon P 4000	Patroon voor Bosch VES Kit 4000	7738330151	210,38
	Bosch	Bosch VES patroon P 8000	Patroon voor Bosch VES Kit 8000	7738330152	241,55
	Bosch	Bosch VES patroon P 16000	Patroon voor Bosch VES Kit 16000	7738330153	392,79



OVERIG

VUILAFSCHEIDER

	MERK	TYPE	PRODUCTINFORMATIE	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	Bosch Magnetische vuilafscheider 22mm+EPP	Min. montageruimte mm (bxhxd): 141x287x84 aansluitmaat: 22mm stromingssnelheid: 1 m/s debiet: 1,30 m³/h gewicht: 2,2 kg	7738330165	154,46
	Bosch	Bosch Magnetische vuilafscheider 28mm+EPP	Min. montageruimte mm (bxhxd): 149x287x84 aansluitmaat: 28mm stromingssnelheid: 1 m/s debiet: 2 m³/h gewicht: 2,3 kg	7738330166	167,14
	Bosch	Bosch Magnetische vuilafscheider 3/4+EPP	Min. montageruimte mm (bxhxd): 142x287x84 aansluitmaat: G 3/4 stromingssnelheid: 1 m/s debiet: 1,30 m³/h gewicht: 2,2 kg	7738330167	149,77
	Bosch	Bosch Magnetische vuilafscheider 1 + EPP	Min. montageruimte mm (bxhxd): 152x272x84 aansluitmaat: G 1 stromingssnelheid: 1 m/s debiet: 2 m³/h gewicht: 2,3 kg	7738330168	162,56
	Bosch	Bosch Magnetische vuilafscheider 11/4+EPP	Min. montageruimte mm (bxhxd): 163x334x84 aansluitmaat: G 1 1/4 stromingssnelheid: 1 m/s debiet: 3,6 m³/h gewicht: 3,6 kg	7738-330169	287,27
	Bosch	Bosch Magnetische vuilafscheider 11/2+EPP	Min. montageruimte mm (bxhxd): 168x334x84 aansluitmaat: G 1 1/2 stromingssnelheid: 1 m/s debiet: 5 m³/h gewicht: 3,7 kg	7738330170	314,91
	Bosch	Bosch Magnetische vuilafscheider 2 + EPP	Min. montageruimte mm (bxhxd): 183x334x84 aansluitmaat: G 2 stromingssnelheid: 1 m/s debiet: 7,50 m³/h gewicht: 3,9 kg	7738330171	533,40



OVERIG

LUCHTAFSCHEIDER

	MERK	TYPE	PRODUCTINFORMATIE	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	Bosch luchtafscheider 22 mm + EPP	Min. montageruimte mm (bxhxd): 143x255x62 aansluitmaat: 22mm stromingssnelheid: 1 m/s debiet: 1,30 m³/h gewicht: 1,80 kg	7738330179	103,93
	Bosch	Bosch luchtafscheider 28 mm + EPP	Min. montageruimte mm (bxhxd): 151x255x62 aansluitmaat: 28mm stromingssnelheid: 1 m/s debiet: 2,00 m³/h gewicht: 1,8 kg	7738330180	106,02
	Bosch	Bosch luchtafscheider 3/4" + EPP	Min. montageruimte mm (bxhxd): 144x245x62 aansluitmaat: G 3/4 stromingssnelheid: 1 m/s debiet: 1,30 gewicht: 1,6 kg	7738330181	101,76
	Bosch	Bosch luchtafscheider 1" + EPP	Min. montageruimte mm (bxhxd): 154x245x62 aansluitmaat: G 1 stromingssnelheid: 1 m/s debiet: 2 m³/h gewicht: 1,8 kg	7738330182	103,57
	Bosch	Bosch luchtafscheider 1 1/4" + EPP	Min. montageruimte mm (bxhxd): 174x340x80 aansluitmaat: G 1 1/4 stromingssnelheid: 1 m/s debiet: 3,60 m³/h gewicht: 4 kg	7738330183	143,48
	Bosch	Bosch luchtafscheider 1 1/2" + EPP	Min. montageruimte mm (bxhxd): 179x340x80 aansluitmaat: G 1 1/2 stromingssnelheid: 1 m/s debiet: 5,00 m³/h gewicht: 4 kg	7738330184	157,05
	Bosch	Bosch luchtafscheider 2" + EPP	Min. montageruimte mm (bxhxd): 194x360x80 aansluitmaat: G 2 stromingssnelheid: 1 m/s debiet: 7,50 m³/h gewicht: 5 kg	7738330185	215,99

HR-
TOESTELLEN

WARMTE-
POMPEN

AIR-
CONDITIONING

BOILERS &
BUFFERVATEN

ZONNE-
ENERGIE

REGELINGEN

ROOKGAS-
AFVOER-
MATERIAAL

CASCADE-
SYSTEMEN

AFGIFTE-
SYSTEMEN

OVERIG




INDUSTRIËLE
OPLOSSINGEN

SUPPORT



ALLE OPLOSSINGEN >

INDUSTRIËLE OPLOSSINGEN

PRODUCTEN	MERK	TYPE	ENERGIE EFFICIËNTIE-KLASSE	OMSCHRIJVING	NOMINAAL VERMOGEN (kW)		AFMETINGEN H X B X D (CM)	ARTIKEL-NUMMER	PRIJS (€)
					80/60 °C	40/30 °C			
	Bosch	UniCondens 8000F		De UniCondens 8000F is een RVS overdrukkel, verkrijgbaar in verschillende vermogens van 800-1000-1200 kW. Leverbaar met voorzet-branders naar keuze, olie, gas en biogas van de merken Dreizler of Monarch (Weishaupt). Voor olie en biogas bedrijf moet er wel aan de bedrijfsvoorwaarden worden voldaan en mag de UniCondens 8000F niet condenseren.					
	Bosch	UniCondens 8000F - 800 kW	Geen label vereist boven 70 kW	RVS overdrukkel, leverbaar met voorzetbranders naar keuze, olie, gas en biogas van de merken Dreizler of Monarch (Weishaupt). Voor olie en biogas bedrijf moet er wel aan de bedrijfsvoorwaarden worden voldaan mag de UniCondens 8000F niet condenseren.	735	800	201,4 x 96 x 236	7736701599	35.362,00
	Bosch	UniCondens 8000F - 1000 kW	Geen label vereist boven 70 kW	RVS overdrukkel, leverbaar met voorzetbranders naar keuze, olie, gas en biogas van de merken Dreizler of Monarch (Weishaupt). Voor olie en biogas bedrijf moet er wel aan de bedrijfsvoorwaarden worden voldaan mag de UniCondens 8000F niet condenseren.	917	1000	219,2 x 104 x 239,5	7736701603	39.362,00
	Bosch	UniCondens 8000F - 1200 kW	Geen label vereist boven 70 kW	RVS overdrukkel, leverbaar met voorzetbranders naar keuze, olie, gas en biogas van de merken Dreizler of Monarch (Weishaupt). Voor olie en biogas bedrijf moet er wel aan de bedrijfsvoorwaarden worden voldaan en mag de UniCondens 8000F niet condenseren.	1100	1200	219,2 x 104 x 239,5	7736701607	43.785,00
	Bosch	UT-L plaatstalen overdrukkel		De UT en UT-L ketels zijn plaatstalen overdrukkel, de UT uitvoering (niet condenserend) is verkrijgbaar in de vermogens 1.000 tot 9.300 kW en de UT-L uitvoering (wel condenserend) is verkrijgbaar in de vermogens 1.300 tot 9.300 kW. Leverbaar met voorzetbranders, olie, gas en biogas, van de merken Dreizler of Monarch (Weishaupt).					
	Bosch	Warmtekrachtkoppeling		De SES WKK's (Warmtekrachtkoppeling) zijn beschikbaar in 50 tot 530 kW elektrisch vermogen met een bijbehorend thermisch vermogen van 80 tot 526 kW.					
	Bosch	Pompen		De KSB energiezuinige pompen zijn in verschillende capaciteiten en uitvoeringen beschikbaar voor zowel cv-toepassing als tapwatertoepassing.					

HR-
TOESTELLEN

WARMTE-
POMPEN

AIR-
CONDITIONING

BOILERS &
BUFFERVATEN

ZONNE-
ENERGIE

REGELINGEN

ROOKGAS-
AFVOER-
MATERIAAL

CASCADE-
SYSTEMEN

AFGIFTE-
SYSTEMEN

OVERIG

INDUSTRIËLE
OPLOSSINGEN

SUPPORT



ALGEMEEN >

DIENSTEN NEFIT >

DIENSTEN BOSCH/BUDERUS >

VOORLICHTING EN PROMOTIE >



SUPPORT

TYPE	TOELICHTING	ARTIKELNUMMER	NETTO PRIJS EX-BTW (€)
CascadeSelector	Stel online eenvoudig uw eigen cascadesysteem samen op nefit-bosch.nl/professioneel , ga naar "Cascade Selector".		
	<ul style="list-style-type: none"> • Ervaren Nefit Bosch monteurs monteren de cascade-opstelling. • Full-service op basis van tevoren afgesproken prijs. • Training on the job: dé manier om ervaring op te doen. 		
	De montagewerkzaamheden betreffen alleen het geleverde Bosch Condens 7000WP cascade-pakket.		
Cascade-montage	Het aanvragen voor de Cascade Montage dienst voor de Bosch Condens 7000WP, dient te worden gedaan via het online Cascade Montage aanvraagformulier op de Nefit Bosch website.		
	7000WP TL2/TR2	8738905688	853,92
	7000WP TL3/TR3	8738905689	1.012,48
	7000WP TL4/TR4	8738905690	1.276,76
	7000WP TL5/TR5	8738905691	1.435,33
	7000WP TL6/TR6	8738905692	1.593,89
	Eerste en Bijzondere Inspectie (EBI) t.b.v. cascadesystemen met een nominaal vermogen van > 100 kW		
	7000WP TL2/TR2	69072	867,74
	7000WP TL3/TR3	69073	954,50
	7000WP TL4/TR4	69074	1.041,29
	7000WP TL5/TR5	69075	1.128,06
	7000WP TL6/TR6	69076	1.214,83
Cascade-inspectie	Periodieke Inspectie (PI) t.b.v. cascadesystemen met een nominaal vermogen van > 100 kW		
	TL2/TR2	8738900034	743,78
	TL3/TR3	8738900035	830,55
	TL4/TR4	8738900036	917,31
	TL5/TR5	8738900037	1.004,10
	TL6/TR6	8738900038	1.090,87
	TL10/TR10	8738900519	1.437,95
	Cascadesystemen van 11 of meer toestellen	8738900520	Op aanvraag



SUPPORT

Bel voor informatie of een afspraak met de Nefit / Bosch SupportLine: 0570 - 602 206.

- Volledige inspectie van de opgestelde installatie, inclusief stookruimte, exclusief bouwkundige constructie.
- Opstellen van een basisverslag per toestel. O.a. dienend als richtlijn voor toekomstige inspectie en onderhoudsbeurten.
- Het vastleggen van de technische gegevens van de installatie, -de instelgegevens bij het in bedrijf stellen per toestel, - en frequentie voor PI en PO.
- Afgeven van een Certificaat van Ingebruikname, t.b.v. het bevoegde gezag, indien de installatie voldoet aan de veiligheidseisen en milieunormen.
- De brandstoftoevoerleiding maakt geen deel uit van deze inspectie; kosten op aanvraag.

DIENSTEN PROPAAANOMBOUW

TYPE	OMSCHRIJVING	ARTIKELNUMMER	NETTO PRIJS EX-BTW (€)
Propaanombouw t/m 49 kW	Propaanombouw tot en met 49 kW exclusief materiaal.	65130	131,88
Propaanombouw 50 t/m 99 kW	Propaanombouw 50 tot en met 99 kW exclusief materiaal.	8738900718	158,25
Propaanombouw 100 t/m 150 kW	Propaanombouw 100 tot en met 150 kW exclusief materiaal.	8738900719	184,63

DIENSTEN ROOKGASAFVOERSYSTEMEN (RGA)

TYPE	OMSCHRIJVING	ARTIKELNUMMER	NETTO PRIJS EX-BTW (€)
RGA advies op maat	Uitgebreide (technische) ondersteuning bij offertes en projecten.		Op aanvraag

DIENSTEN ZONNEBOILERSYSTEMEN

TYPE	TOELICHTING
SolarLineSelector	Stel online eenvoudig uw eigen SolarLine systeem samen op nefit-bosch.nl/professioneel , ga naar "SolarLine Selectietool".
SolarLine advies op maat	Uitgebreide ondersteuning bij offertes, projecten en subsidieaanvragen van Individuele installaties tot systeemoplossingen. Bel voor meer informatie de Nefit - Bosch SupportLine: 0570 - 602 206.

DIENSTEN DUURZAAM (OVERIG)

TYPE	OMSCHRIJVING	ARTIKELNUMMER	NETTO PRIJS EX-BTW (€)
EPDB-advies op maat	www.nefit-bosch.nl/erp . Uitgebreide ondersteuning bij EPC-berekening en energielabeling.		
Advies duurzame warmte	Advies en ondersteuning voor projecten met warmtepompen, warmte-krachtkoppeling, warmte-terugwinning, zonne-energie.		
Analysekosten	Bij advisering of beoordeling van regeling of installatie e.d. door servicedienst van Nefit.	7710777643	105,36

Bel voor informatie of een afspraak met de Nefit - Bosch SupportLine: 0570 - 602 206.



SUPPORT

SYSTEEMWIJZER

De Systeemwijzer van Nefit is bedoeld voor installateurs en adviseurs en is een hulpmiddel voor het ontwerpen van systemen voor ruimteverwarming en het verwarmen van tapwater.

Systeemwijzer downloaden? nefit-bosch.nl/professioneel, ga naar "Documentatie & overig".

DIENSTEN WKK

TYPE	OMSCHRIJVING	ARTIKELNUMMER	NETTO PRIJS EX-BTW (€)
EBI Brandstoftoevoerleiding	Eerste Bijzondere Inspectie Brandstoftoevoerleiding Scope 7a	8738900073	1.199,42
EBI WKK	Eerste Bijzondere Inspectie WKK	8738900075	2.233,73
PI WKK	Periodieke Inspectie WKK	8738900076	1.753,02
Starttarief herinspectie		8738900077	256,28

DIENSTEN ONDERHOUD EN INSPECTIE KETELS VAN BUDERUS

PRODUCT	EBI		PI		POI		PO		O	
	ARTIKELNR.	PRIJS (€)	ARTIKELNR.	PRIJS (€)	ARTIKELNR.	PRIJS (€)	ARTIKELNR.	PRIJS (€)	ARTIKELNR.	PRIJS (€)
Atmosferische ketels zonder ventilator	-	-	912000433	493,53	912000441	642,92	912000447	550,65	-	-
Atmosferische ketels met ventilator	912000426	938,76	912000434	588,73	912000442	831,85	912000448	651,71	-	-
Overdrukketels < 660 kW, belasting H _s	912000429	1.145,24	912000437	732,25	912000445	1.145,24	912000451	757,16	-	-

EBI = Eerste of Bijzondere Inspectie (bijv. bij nieuwplaatsing)
PI = Periodieke Inspectie (1x per 4 jaar)
POI = Periodiek Onderhoud en Inspectie
PO = Periodiek Onderhoud > 100 kW
O = Onderhoud < 100 kW

DIENSTEN OVERIG

TYPE	OMSCHRIJVING	ARTIKELNUMMER	NETTO PRIJS EX-BTW (€)
Instellen hoofdregelaar CC8313 / CC8311	Instellen hoofdregelaar. Alle bekabeling, water-, gas en rookgaszijdig door de installateur aangesloten. Dagtarief meer-, of minderwerk o.b.v. nacalculati	8738900042	1.199,42



SUPPORT

ONDERHOUD EN INSPECTIE GASWARMTEPOMPEN VAN BUDERUS

LOGATHERM GWPL-35	ONDERHOUDSPROGRAMMA	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)		
			6.000 UUR / 1 JAAR	12.000 UUR / 4 JAAR	24.000 UUR / 8 JAAR
GWPL-35 L1		8738900005	745,44		
		8738900006		1.293,16	
		8738900007			1.400,07
GWPL-35 L2		8738900008	843,56		
		8738900009		1.707,62	
		8738900010			1.898,00
GWPL-35 L3		8738900011	937,28		
		8738900012		2.158,69	
		8738900013			2.426,68
GWPL-35 L4		8738900014	1.032,48		
		8738900015		2.606,81	
		8738900016			2.952,43
GWPL-35 L5		8738900017	1.127,28		
		8738900018		3.056,42	
		8738900019			3.481,12
Kortingsgroep		N90	N90	N90	N90

Nefit heeft een uitgebreide serviceorganisatie, die de installateur ondersteuning biedt vóór, tijdens en ná de aankoop.

Bijvoorbeeld bij vragen over documentatie, onderdelen, montage, inregelen en keuringen, maar ook promotionele ondersteuning en training.

NEFIT / BOSCH SUPPORTLINE: 0570 - 602 206

Installateurs kunnen met alle vragen terecht bij Nefit, bel hiervoor de Nefit / Bosch SupportLine: 0570 - 602 206.

Bereikbaarheid

Kantooruren (op werkdagen): 8.00 - 16.45 uur.

Buiten kantooruren (alleen bij koudeklachten): 8.00 - 22.00 uur (u wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld)


DOCUMENTATIE

Installatie-, service-, gebruikersinstructies, aansluitschema's, bestekbladen, CAD-tekeningen, certificaten, prijslijsten, (product)brochures en andere Nefit-publicaties kunt u bestellen, of downloaden via nefit-bosch.nl/professioneel, ga naar "Documentatie & overig".

Voor het telefonisch aanvragen van documentatie belt u de Nefit - Bosch SupportLine: 0570 - 602 206

SUPPORT

BOSCH SMART SERVICE TOOL

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	Smart Service Key III	<p> Een Smart Service Key kan op oude en nieuwe verwarmingstoestellen (cv-toestellen en warmte-pompen) van Nefit Bosch met EMS protocol aangesloten worden. Ook EcomLine en ProLine NxT / Eco toestellen (hebben geen EMS-protocol) worden manual ondersteund.</p> <p> De Key communiceert via direct WiFi met uw smart device.</p> <p> Download de gratis Bosch EasyService app (Android / iOS) in de Google Play / AppStore. Voor communicatie met een verwarmingstoestel dient u een in-app abonnement af te sluiten voor € 23,99 per jaar. Alleen betaling met credit card mogelijk.</p>	<p> Compress 3400i AWS</p> <p> Compress 5800i AW all electric</p> <p> Compress 7400i AW</p> <p> Compress 7800i LW(M)F</p> <p> EnviLine AW</p> <p> 2300i</p> <p> 9700i</p> <p> TrendLine I en II</p> <p> ProLine SmartLine</p> <p> BaseLine I en II</p> <p> Condens 7000 WP</p>	7738112980	387,99

ACCESSOIRES BOSCH COMPRESS 7800i LW(M)F

	MERK	TYPE	ENERGIE EFFICIËNTIE-KLASSE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	HomeCom Easy	-	<p> Download de gratis Bosch HomeCom Easy app (Android en iOS) voor het op afstand doen van temperatuur- en warmwaterinstellingen via smartphone of tablet.</p> <p> De Bosch Compress 7800i LW(M)F is standaard voorzien van een K 30 RF-module. Kijk voor de minimale systeemeisen in de AppStore of Google Play.</p>	<p> EnviLine</p> <p> Compress 3400i AWS</p> <p> Compress 7400i AW</p> <p> Compress 3400i AW</p> <p> Compress 3800i EW</p> <p> Compress 7800i LW(M)F</p> <p> Airco CL 3000i</p> <p> Airco CL 5000i</p>	n.v.t.	Gratis

BOSCH HOMECOM PRO

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	HomeCom Pro	<p> Met de mobiele webportal kunnen de aangegeven verwarmingstoestellen die voorzien zijn van een gateway (Bosch EasyControl, Nefit ModuLine Easy of IP-module) op afstand gemonitord worden. Kijk voor meer informatie op bosch-homecom.com/pro</p>	<p> Compress 3400i AWS</p> <p> Compress 5800i AW all electric</p> <p> Compress 5800i AW hybride</p> <p> Compress 7400i AW</p> <p> Compress 7800i LW(M)F</p> <p> EnviLine</p> <p> 9700i</p> <p> 9000i</p> <p> 2300i</p> <p> 1200</p> <p> TopLine I en II</p> <p> TrendLine I en II</p> <p> ProLine</p> <p> ProLine NxT *</p> <p> SmartLine</p> <p> BaseLine I en II</p> <p> Condens 7000 WP</p> <p> EcomLine *</p> <p> Economy *</p> <p> * i.c.m. EasyControl Adapter</p>	-	<p> De jaarrekening op HomeCom Pro is gebaseerd het aantal verbonden toestellen, op basis van staffels.</p> <p> In het tabblad 'Rekening' wordt getoond wat de actuele staffel is en wat de uiteindelijke jaarrekening wordt. Transparent en duidelijk.</p> <p> Bekijk de demo functie voor meer inzicht.</p>

SUPPORT

TECHNISCHE TRAININGEN

TYPE	TOELICHTING	ARTIKELNUMMER	NETTO PRIJS EX-BTW (€)
Algemene trainingen	Bedrijfsrondeleiding, productassortiment van Nefit Bosch, geen technische training.		
Technische trainingen	Producten en systemen van Nefit Bosch, voor installatie-, onderhouds- en servicemonteurs.		
Praktijktrainingen	Op uw bedrijf, groepsgrootte: circa 10 personen (periode april t/m september).		
Training luchtwarmtepomp - ontwerpen van een installatie voor woningen	Een 2-daagse training voor het ontwerpen van Nefit Bosch luchtwarmtepompen. De aangegeven prijs is per deelnemer incl. een gratis inbedrijfname (8738900101).	8738901292	722,63
Training luchtwarmtepomp - geregistreerde specialist	Een 1-daagse training om een geregistreerd luchtwarmtepomp specialist te worden. De Nefit Bosch luchtwarmtepompen wordt uitsluitend geleverd aan geregistreerde luchtwarmtepomp specialisten. Training is excl. support van monteur van Nefit Bosch bij inbedrijfname eerste toestel. Bij de training wordt een kortingsvoucher van € 100 op een Nefit Bosch luchtwarmtepomp inbedrijfname verstrekt. Deze voucher is 12 maanden na trainingsdeelname geldig. Debitenummer is vereist. De aangegeven prijs is per deelnemer.	8738900100	198,14
Training luchtwarmtepomp - service en onderhoud	Een 1-daagse training voor service en onderhoud en de controle van Nefit Bosch luchtwarmtepompen instellingen. De aangegeven prijs is per deelnemer.	8738901830	198,14
Training bodemwarmtepomp - Compress t/m 16 kW	Een 1-daagse training voor het ontwerp- / installatie van de Bosch Compress bodemwarmtepompen t/m 16 kW. Na deze training bent u vakbekwaam in het ontwerpen en installeren van deze bodemwarmtepompen. Deze training is verplicht voor de installatiemonteurs/bedrijven die deze bodemwarmtepompen gaan installeren onder de supervisie van de Nefit Bosch BRL-diensten. De aangegeven prijs is per deelnemer.	8738901657	198,14

WARMTEPOMPDIENSTEN

TYPE	TOELICHTING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	NETTO PRIJS EX-BTW (€)
RESIDENTIEEL				
Inbedrijfname luchtwarmtepomp - residentieel	Inbedrijfname Nefit Bosch luchtwarmtepomp door een servicemonteur van Nefit Bosch. Nefit Bosch kan geen toestellen in bedrijf nemen wanneer de installatie niet bedrijfsklaar is. Bij inbedrijfname door Nefit Bosch ontvangt u een verlengde garantie op onderdelen van 3 jaar bovenop de standaard fabrieksgarantie van 2 jaar.	EnviLine Split EnviLine Monoblock Compress 7400i AW Compress 5800i AW Compress 3400 AWS Compress 3000 AWP Compress 2000 AWF	8738900101	450,00
Inbedrijfname bodemwarmtepomp - residentieel	Inbedrijfname Bosch bodemwarmtepomp door een servicemonteur van Nefit Bosch. Nefit Bosch kan geen toestellen in bedrijf nemen wanneer de installatie niet bedrijfsklaar is en als aan de BRL6000-21 geen invulling is gegeven. Bij inbedrijfname door Nefit Bosch ontvangt u een verlengde garantie op onderdelen van 3 jaar bovenop de standaard fabrieksgarantie van 2 jaar.	Compress 6000 LWMF Compress 7800i LW(M)F	8738901827	500,00
Inbedrijfname ventilatiewarmtepomp - residentieel	Inbedrijfname Bosch ventilatiewarmtepomp door een servicemonteur van Nefit Bosch. Nefit Bosch kan geen toestellen in bedrijf nemen wanneer de installatie niet bedrijfsklaar is. Bij inbedrijfname door Nefit Bosch ontvangt u een verlengde garantie op onderdelen van 3 jaar bovenop de standaard fabrieksgarantie van 2 jaar.	Compress 3800 EW	8738900083	402,87
F-gassen warmtepompservice	Het aansluiten van de koudemiddelverbinding door een F-gassen gecertificeerd koeltechnisch bedrijf. De werkzaamheden omvatten, het solderen van de koudemiddelleidingen op de binnenunit en buitenunit, afpersen, vacumeren en vullen van het warmtepompsysteem. De installatie dient aansluitklaar opgeleverd te worden, dit houdt in dat al het leidingwerk is aangelegd, inclusief de koudemiddelleidingen! De F-gassen warmtepompservice geldt niet voor airco's.	EnviLine split Compress 3400 AWS	8738900086	739,58



SUPPORT

WARMTEPOMPDIENSTEN

TYPE	TOELICHTING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	NETTO PRIJS EX-BTW (€)
RESIDENTIEEL				
BRL-ondersteuning ONTWERP en REALISATIE (incl. inbedrijfname)	<p>Nefit Bosch biedt voor de BRL-6000-21 een BRL-ondersteuning (incl. inbedrijfname) bij de ontwerp en realisatie van een bodemwarmtepomp aan. In de Nefit Bosch BRL-portal worden alle activiteiten beheerd. Dit biedt structuur en overzicht in de voortgang. Deze BRL-dienst omvat de volgende activiteiten:</p> <ol style="list-style-type: none"> Administratie BRL6000-21 <ul style="list-style-type: none"> - aanmaken project in portal - projectgegevens verzamelen - project bijwerken afhankelijk van status project - controle aangeleverde gegevens installateur Principe schema van installatie <ul style="list-style-type: none"> - basis prinscipeschema verzorgen voor project - aanpassen schema op basis van status van project Coördinatie van realisatie project <ul style="list-style-type: none"> - aanleveren benodigde informatie voor realisatie project - controle aangeleverde gegevens installateur Afstemming bronboring <ul style="list-style-type: none"> - controle gegevens bronboorder - controle aanwezigheid van melding / vergunning - eventuele verzorgen communicatie met bronboorder Controle realisatie en gereedmelding installatie <ul style="list-style-type: none"> - controle aangeleverde informatie tijdens realisatie - controle uitvoering installatie (eventueel op locatie) - controle ingevulde check en gereedmelding In bedrijfstelling bodemenergiesysteem <ul style="list-style-type: none"> - in bedrijfname opnemen in planning - bodemenergiesysteem in bedrijf nemen - controle check in bedrijfname - invullen in bedrijfname rapportage Oplevering installatie <ul style="list-style-type: none"> - verzorgen revisiebescheiden - aanleveren service onderhoudscontract - verzorgen logboek (digitaal) 	Compress 6000 LWM Compress 7000 HO LW Compress 7800iLW(M)F	-	1.665,00
Meerprijs BRL ontzorgservice per vervolgwoning in hetzelfde project		Compress 6000 LWM Compress 7000 HO LW Compress 7800iLW(M)F	-	450,00
F-gassen warmtepompSERVICE met inbedrijfname	F-gassen warmtepompSERVICE (8738900086) en inbedrijfname door een servicemonteur van Nefit Bosch. De installatie dient aansluitklaar opgeleverd te worden, dit houdt in dat al het leidingwerk is aangelegd, inclusief de koudemiddelleidingen! De F-gassen warmtepompSERVICE met inbedrijfname geldt niet voor airco's.	EnviLine split Compress 3400 AWS	8738901207	1.055,00



SUPPORT

WARMTEPOMPDIENSTEN

TYPE	TOELICHTING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	NETTO PRIJS EX-BTW (€)
COMMERCIEEL				
Inbedrijfname luchtwarmtepomp - commercieel	Inbedrijfname Bosch luchtwarmtepomp door een servicemonteur van Nefit Bosch. Nefit Bosch kan geen toestellen in bedrijf nemen wanneer de installatie niet bedrijfsklaar is.	Compress 3000 AWP in cascade-opstelling Compress 5000 AW	8738901829	1.144,68
Inbedrijfname bodemwarmtepomp - commercieel	Inbedrijfname Bosch bodemwarmtepomp door een servicemonteur van Nefit Bosch. Nefit Bosch kan geen toestellen in bedrijf nemen wanneer de installatie niet bedrijfsklaar is en als aan de BRL6000-21 geen invulling is gegeven.	Compress 7000 LW	8738901828	1.144,68

COMMERCIEËLE ONDERSTEUNING VAN NEFIT BOSCH

TYPE	TOELICHTING
Downloads	Logo's, afbeeldingen van producten, advertenties, brochures, etc. op nefit-bosch.nl/professioneel , ga naar "Documentatie & overig - Promotiemateriaal".
Advies en ondersteuning op maat	Neem voor informatie contact op met uw accountmanager van Nefit Bosch of bel de Nefit / Bosch SupportLine: 0570 - 602 206.

SERVICEMONTEUR AANVRAGEN

Voor problemen die niet door de installateur zelf op te lossen zijn, kunt u de hulp inroepen van een servicemonteur van Nefit Bosch.

TYPE	TOELICHTING
Stap 1	Bel altijd eerst voor telefonische hulp: Nefit / Bosch SupportLine: 0570 - 602 206.
Stap 2	Weet u zeker dat een monteur nodig is en heeft u alle gegevens? Dan kunt u uw aanvraag ook online doen op nefit-bosch.nl/professioneel/voorbereiding-en-installatie/servicemonteur-aanvragen , ga naar "Support installateur - Service-aanvraag".
Stap 3	In alle andere gevallen: Nefit / Bosch SupportLine: 0570 - 602 206.

Alle vermelde dienstprijzen zijn netto adviesprijzen exclusief BTW.

Aan de inhoud van deze prijslijst kunnen geen rechten worden ontleend. Druk-, zetfouten en tussentijdse wijzigingen voorbehouden.

Prijzen en informatie in deze lijst vervallen zodra een nieuwe uitgave wordt gepubliceerd.

HR-
TOESTELLEN

WARMTE-
POMPEN

AIR-
CONDITIONING

BOILERS &
BUFFERVATEN

ZONNE-
ENERGIE

REGELINGEN

ROOKGAS-
AFVOER-
MATERIAAL

CASCADE-
SYSTEMEN

AFGIFTE-
SYSTEMEN

OVERIG

INDUSTRIËLE
OPLOSSINGEN

SUPPORT



HR-TOESTELLEN >

WARMTEPOMPEN >

AIR-CONDITIONING >

BOILERS & BUFFERVATEN >

ZONNE-ENERGIE >

REGELINGEN >

ROOKGASAFVOERMATERIAAL >

CASCADESYSTEMEN >

AFGIFTE SYSTEMEN >

OVERIG >

INDUSTRIËLE OPLOSSINGEN >

SUPPORT >

INDEX >



Index

HR-TOESTELLEN VAN NEFIT

Toestelvergelijk van combitoestellen 9700i

- 9700i HR
- 9700i HRC
- Rookgasafvoermateriaal 9700i
- Thermostaten 9700i
- Accessoires 9700i

TrendLine II

- Rookgasafvoermateriaal TrendLine II
- Thermostaten TrendLine II
- Accessoires TrendLine II
- Propaanombouwsets TrendLine II

ProLine NxT en ProLine NxT CT

- Rookgasafvoermateriaal ProLine NxT en ProLine NxT CT
- Thermostaten ProLine NxT en ProLine NxT CT
- Accessoires ProLine NxT
- Propaanombouwsets ProLine NxT

1200

- Rookgasafvoermateriaal 1200
- Thermostaten 1200
- Accessoires 1200

HR-TOESTELLEN VAN BOSCH

Condens 7000 WP

- Rookgasafvoermateriaal Condens 7000WP
- Regelingen Condens Condens 7000WP
- Accessoires Condens Condens 7000WP
- Cascadesysteem accessoires Condens 7000WP
- Propaanombouwsets Condens 7000WP

Condens 7000F HR

- Rookgasafvoermateriaal Condens 7000F HR
- Regelingen Condens 7000F HR
- Accessoires Condens 7000F HR
- Cascadesysteem accessoires Condens 7000F HR

LUCHTWARMTEPOMPEN VAN NEFIT BOSCH

Luchtwarmtepompen tot 17 kW

Compress 2000 AWF

Compress 3400i AWS Hybride Split

Compress 3400i AWS

Compress 3400i AWS Tower

Compress 5800i aw hybride

Compress 5800i aw all-electric

A. TowerSolar - EnviLine Tower-Solar pakketten in

Split- en Monoblock-uitvoering

B. Tower - EnviLine Tower pakketten in Split- en

Monoblock-uitvoering

C. Losse boiler met binnenunit - EnviLine All-electric pakketten in Split- en Monoblock-uitvoering

D. Hybride binnenunit - EnviLine / Compress Hybride pakketten in Split- en Monoblock-uitvoering

LUCHT/WATER WARMTEPOMP GROOT VERMOGEN VAN BOSCH

Compress 3000 AWP

VENTILATIEPOMP VAN NEFIT BOSCH

Bosch Compress 3800i EW

BODEMWARMTEPOMPEN VAN NEFIT BOSCH

Bosch Compress 6000 LWM

Bosch Compress 7800i LW(M)F

Bosch Compress 7000 LW

AIRCONDITIONING

Single Split

Multi Split

Accessoire

BOILERS EN BUFFERVATEN

Elektrisch boilers

Boilers met één spiraal voor combinatie

met gasgestookte ketels

Bivalente boilers voor combinatie

met gasgestookte ketels en een zonneboiler

Tapwaterboilers voor combinatie met gasgestookte ketels

Boilers met één spiraal voor combinatie

met warmtepompen

Bivalente boilers voor combinatie met warmtepompen

en een zonneboiler

Buffervat met tapwaterspiraal voor combinatie

met warmtepompen

Warmtepompbuffervaten

Accessoires boilers en buffervaten

Anode matrix



Index

INDIRECT GESTOOKTE COMBIBOILER MET TAPWATERSPIRAAL

Warmtepompbuffervaten

Accessoires boilers en buffervaten

ELEKTRISCHE OPLOSSINGEN

Elektrische boilers

Elektrisch doorstroomtoestel

Elektrische ketel

Accessoires elektrische ketel

Elektrische convector

ZONNE-ENERGIE VAN NEFIT

SolarLine II

- SolarLine II zonneboilersystemen
- SolarLine 3-300 II standaard stuklijsten
- SolarLine 3-300 II HotTop (dubbele spiraal) standaard stuklijsten
- SolarLine 3-300 II HotTop voor tapwater- en CV-ondersteuning standaard stuklijsten
- SolarLine II componenten
- Collectoren SolarLine II
- Opdak montagesets SolarLine II
- Indak montagesets SolarLine II
- Platdak montagesets SolarLine II
- Aansluitsets SolarLine
- Solarstations SolarLine
- Regelaars SolarLine
- Boilers SolarLine
- Kies uw accessoires SolarLine PV-panelen

REGELINGEN

Thermostaten

Slimme thermostaten

Accessoires regelingen

Basisregeling voor Condens 7000F en 7000WP

Geavanceerde regeling voor Condens 7000F en 7000 WP

ROOKGASAFVOERMATERIAAL

Universeel rookgasafvoermateriaal HR(C)-toestellen

Montageset Skyline

Specifiek rookgasafvoermateriaal 9700i

Specifiek rookgasafvoermateriaal TrendLine II en

ProLine NxT

Specifiek rookgasafvoermateriaal Condens 7000 WP

Specifiek rookgasafvoermateriaal Condens 7000F

CASCADESYSTEMEN

Condens 7000 WP

- Regelingen Condens 7000 WP
- Accessoires Condens 7000 WP
- Cascade-onderdelen - pompgroepen
- Cascade-onderdelen - aansluitonderdelen
- Losse cascade onderdelen

Condens 7000F HR

- Accessoires Condens 7000F HR

Condens 7000 WP

- CV-groepsystemen condens 7000 wp cascadesystemen
- Accessoires condens 7000 wp cascadesystemen
- Rookgasafvoermateriaal condens 7000 wp

Flow 7000 afgiftestations

- Accessoires Flow 7000 afgiftestations
- Thermostaten Flow 7000 afgiftestations

PRODUCTEN VAN BOSCH VOOR INDUSTRIËLE TOEPASSING

Producten

NEFIT BOSCH SUPPORT

Nefit Bosch SupportLine: 0570 - 602 206

Documentatie

ONDERSTEUNING

Diensten Cascadesystemen van Nefit Bosch

Diensten Propaanombouw van Nefit Bosch

Diensten Rookgasafvoersystemen (RGA) van Nefit Bosch

Diensten Zonneboilersystemen van Nefit Bosch

Diensten Duurzaam (overig) van Nefit Bosch

Systeemwijzer van Nefit Bosch

Diensten WKK van Buderus

Diensten onderhoud en inspectie ketels van Buderus

Inbedrijfstellen gaswarmtepompen van Buderus

Onderhoud en inspectie gaswarmtepompen van Buderus

VOORLICHTING & PROMOTIE

Technische Trainingen

Warmtepompdiensten

Commerciële Ondersteuning van Nefit

Service monteur aanvragen

HR-
TOESTELLEN

WARMTE-
POMPEN

AIR-
CONDITIONING

BOILERS &
BUFFERVATEN

ZONNE-
ENERGIE

REGELINGEN

ROOKGAS-
AFVOER-
MATERIAAL

CASCADE-
SYSTEMEN

AFGIFTE-
SYSTEMEN

OVERIG

INDUSTRIËLE
OPLOSSINGEN

SUPPORT



NEFIT 

 **BOSCH**

BOSCH THERMOTECHNIEK B.V.

Postbus 3, 7400 AA Deventer

Nefit Bosch SupportLine: 0570 602 206

verkoopnederland@nefit-bosch.nl

www.nefit-bosch.nl/professioneel

info@bosch-thermotechniek.nl

www.bosch-industrial.nl

Jobnr. 6720817889-10/2024